

ACR567ZA - API Conciliação

Cartão CR Importação

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr567za

Objetivo

Gerar as Conciliações de Cartão de Crédito e os Lançamentos de Conciliação de Cartão de Crédito.

Funcionamento

- No programa chamador da API devem ser declaradas as temp-tables tt_lancto_concil_cartao_cr e tt_log_erros. Informar nos parâmetros de entrada os campos código da operadora do cartão de crédito, o tipo de conciliação do cartão de crédito, a faixa de datas e se deseja validar a conciliação após importar.
- Executar o programa API conforme exemplo de código a seguir:

def var v_hdl_programa as handle no-undo.

run prgfin/acr/acr567za.py persistent set v_hdl_programa.

run pi_main_api_concil_cartao_cr_imp_4 in v_hdl_programa (input v_cod_operdra_cartao_cr, input v_ind_tip_concil_cartao_cr, input v_dat_inicial, input v_dat_final, input v_log_valid_concil_cartao_cr, input-output table tt_lancto_concil_cartao_cr, output table tt_log_erros).

delete procedure v_hdl_programa.
- Após a execução do programa, pode ser verificada se retornou algum erro durante o processo de importação através da temp-table tt_log_erros.

Parâmetros de entrada

- v_cod_operdra_cartao_cr: Determina para qual Operadora será gerada a conciliação e seus lançamentos. (Consultar programa [Cadastro Operadora](#)).
- v_ind_tip_concil_cartao_cr: Determina o tipo de conciliação (Crédito ou Venda) .
- v_log_valid_concil_cartao_cr: Parâmetro lógico que indica se a validação da conciliação deverá ser feita logo após a importação.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_lancto_concil_cartao_cr	Conterá as informações da conciliação do cartão de crédito que será gerada	Entrada/Saída

Atributo	Descrição	Formato	Descrição	Mandatório	Observação
tta_num_id_lancto_cartao_cr	integer	999999999	ID Lancto Cartão CR	Não informar	
tta_num_id_concil_cartao_cr	integer	999999999	ID da Conciliação Cartão Crédito	Não informar	
tta_ind_tip_lancto_cartao_cr	character	X(25)	Tipo Lançamento	Sim	Crédito, Venda ou Ajuste.

tta_ind_sit_lancto_cartao_cr	character	X(25)	Situação Lancto	Não informar	Sempre será criado como Pendente.
tta_ind_diverg_lancto_cartao_cr	character	X(25)	Divergência Lancto	Não informar	Sempre será criado como Não validado.
tta_cod_empresa	character	X(03)	Empresa	Não	
tta_cod_estab	character	X(05)	Estabelecimento	Não	
tta_cod_estab_operdra	character	X(20)	Estabelec Operadora	Não *	Obrigatório se o campo tta_cod_estab não for informado. Equivalência de estabelecimentos do cadastro de operadora.
tta_cod_nsu	character	X(30)	NSU	Sim	Essencial para encontrar o título correspondente. Não obrigatório para Ajuste.
tta_cod_comprov	character	x(20)	Comprovante	Não	
tta_cod_autoriz	character	x(10)	Autorização	Não	Se informado, será usado para encontrar o título correspondente. Não obrigatório para Ajuste.
tta_dat_lancto	date	99/99/9999	Data Lançamento	Sim	
tta_dat_vda	date	99/99/9999	Data Venda	Não	Se informado, será usada para encontrar o título correspondente.
tta_dat_credito	date	99/99/9999	Data Crédito	Sim *	Para Tipo Lançamento Crédito.
tta_cod_banco	character	x(08)	Banco	Sim	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(08)	Agência Bancária	Sim	
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco	Sim	
tta_num_parcela	integer	>>9	Parcela	Sim	Essencial para encontrar o título correspondente. Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_brut_parc	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Bruto Parcela	Não *	Obrigatório se o campo Valor Líquido Parc não for informado. Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_perc_comis	decimal	">>9.9999	Percentual Comissão	Sim	4 decimais. Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_comis_parc	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Comissão Parc	Sim	Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_tax_serv_parc	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Tx Serv Parc	Não	Equivale ao campo Percentual Comissão.
tta_val_liq_parc	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Líquido Parc	Não	Obrigatório se o campo Valor Bruto Parcela não for informado. Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_lancto	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Lançamento	Não *	Obrigatório para Lançamento Ajuste.
tta_num_tot_parc	integer	>>9	Total Parc	Sim	Não obrigatório para Ajuste.
tta_val_brut_tot	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Bruto Total	Não	

tta_cod_resum_origin	character	x(20)	Resumo Origina	Não	
tta_cod_resum_unico	character	x(20)	Resumo único	Não	
tta_cod_resum	character	x(20)	Resumo	Não	
tta_des_motiv_rej	character	x(60)	Motivo Rejeição	Não	Para Vendas Rejeitadas
tta_des_motiv_ajust	character	x(60)	Motivo Ajuste	Não	
tta_des_lin_import	character	x(2000)	Linha Importada	Não	
tta_num_lin_importa	integer	>>>>, >>9	Linha Importação	Não	
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora	Não	
tta_cod_band	character	x(10)	Bandeira	Não	
tta_cod_admdra_operdra	character	x(30)	Admin Operadora	Não	Obrigatório se o campo tta_cod_admdra_cartao_cr não for informado. Equivalência de administradoras do cadastro de operadora.
tta_cod_band_operdra	character	x(30)	Bandeira Operadora	Não	Obrigatório se o campo tta_cod_admdra_cartao_cr não for informado. Equivalência de administradoras do cadastro de operadora.
tta_cod_motiv_ajust_cartao_cr	character	x(15)	Motivo Ajuste Cartão	Não	Obrigatório para lançamento de ajuste para lançamento no CMG. Este código do motivo poderá ser cadastrado no Cadastro Transação Cartão Crédito.

def temp-table tt_lancto_concil_cartao_cr no-undo

```

field tta_num_id_lancto_cartao_cr as integer format "999999999" initial 0 label "Id Lancto Cartão Cr" column-label "Id Lancto Cartão Cr"
field tta_num_id_concil_cartao_cr as integer format "999999999" initial 0 label "Id Conciliação CC" column-label "Id Conciliação CC"
field tta_ind_tip_lancto_cartao_cr as character format "X(25)" label "Tipo Lançamento" column-label "Tipo Lançamento"
field tta_ind_sit_lancto_cartao_cr as character format "X(25)" label "Situação Lancto" column-label "Situação Lancto"
field tta_ind_diverg_lancto_cartao_cr as character format "X(25)" label "Divergência Lancto" column-label "Divergência Lancto"
field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_estab_operdra as character format "x(20)" label "Estabelec Operadora" column-label "Estabelec Operadora"
field tta_cod_nsu as character format "x(30)" label "NSU" column-label "NSU"
field tta_cod_comprov as character format "x(20)" label "Comprovante" column-label "Comprovante"
field tta_cod_autoriz as character format "x(10)" label "Autorização" column-label "Autorização"
field tta_dat_lancto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Lançamento" column-label "Data Lançamento"
field tta_dat_vda as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Venda" column-label "Data Venda"
field tta_dat_credito as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Crédito" column-label "Data Crédito"
field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
field tta_cod_agenc_bcia as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
field tta_cod_cta_corren_bco as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_num_parcela as integer format ">>>9" initial 0 label "Parcela" column-label "Parc"
field tta_val_brut_parc as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto Parcela" column-label "Valor Bruto Parcela"
field tta_val_perc_comis as decimal format ">>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Comissão" column-label "Perc Comis"
field tta_val_comis_parc as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Comissão Parc" column-label "Valor Comissão Parc"
field tta_val_tax_serv_parc as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Tx Serv Parc" column-label "Valor Tx Serv Parc"
field tta_val_liq_parc as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Líquido Parc" column-label "Valor Líquido Parc"
field tta_val_lancto as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Lançamento" column-label "Valor Lançamento"
field tta_num_tot_parc as integer format ">>>9" initial 0 label "Total Parcelas" column-label "Total Parc"
field tta_val_brut_tot as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto Total" column-label "Valor Bruto Total"
field tta_cod_resum_origin as character format "x(20)" label "Resumo Original" column-label "Resumo Original"
field tta_cod_resum_unico as character format "x(20)" label "Resumo Único" column-label "Resumo Único"

```

```
field tta_cod_resum          as character format "x(20)" label "Resumo" column-label "Resumo"
field tta_des_motiv_rej      as character format "x(60)" label "Motivo Rejeição" column-label "Motivo Rejeição"
field tta_des_motiv_ajust     as character format "x(60)" label "Motivo Ajuste" column-label "Motivo Ajuste"
field tta_des_lin_import      as character format "x(2000)" label "Linha Importada" column-label "Linha Importada"
field tta_num_lin_importa     as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Linha Importação" column-label "Linha Importação"
field tta_cod_admdra_cartao_cr as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
field tta_cod_band           as character format "x(10)" label "Bandeira" column-label "Bandeira"
field tta_cod_admdra_operdra  as character format "x(30)" label "Admin Operadora" column-label "Admin Operadora"
field tta_cod_band_operdra    as character format "x(30)" label "Bandeira Operadora" column-label "Bandeira Operadora"
field tta_cod_motiv_ajust_cartao_cr as character format "x(15)" label "Motivo Ajuste Cartão" column-label "Motivo Ajuste Cartão"
index tt_cod_estab_operdra
      tta_cod_estab_operdra      ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Conterá as informações de erros na integração dos movimentos	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição
ttv_num_seq	character	x(3)	Seq
ttv_num_cod_erro	Integer	>>>,>>9	Número Erro
ttv_des_erro	integer	>>>>,>>9	Inconsistência
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda

```
def temp-table tt_log_erros no-undo
field ttv_num_seq          as integer format ">>>,>>9" label "Seqência" column-label "Seq"
field ttv_num_cod_erro     as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_erro         as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
field ttv_des_ajuda        as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
index tt_id
      ttv_num_seq          ascending
      ttv_num_cod_erro     ascending
```

[conciliacao_cartao_credito](#)

[acr567za](#)

[base_de_conhecimento](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso