

ACR711ZV - Alteração de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr711zv

Objetivo

Efetuar a alteração dos títulos do contas a receber.

Parâmetro Entrada API Alteração Títulos/Contas a Receber:

- num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_alter_tit_acr_base_5: conterà os dados do próprio título a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_rateio : conterà os dados de rateio de valores dos títulos que serao alterados;
- tt_alter_tit_acr_ped_vda: conterà os dados dos pedidos de venda a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_comis_1: conterà os dados das comissões a serem alteradas;
- tt_alter_tit_acr_cheq: conterà os dados dos cheques a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_iva: conterà os dados dos impostos pendentes (IVA´s) a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_impto_retid_2: conterà os dados das retenções a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_cobr_espec_2: conterà os dados da cobrança especial a serem alterados;
- tt_alter_tit_acr_rat_desp_rec: conterà os dados de rateio de valores de receita/despesa a serem alterados. Sua funcionalidade estará disponível apenas na versão5.04do produto.
- tt_alter_tit_acr_cobr_esp_2_c: conterà outros campos da cobrança especial a serem alterados;
- tt_api_params_generic: Conterà campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

Funcionamento

Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:
def var v_hdl_program as Handle no-undo.

run prgfin/acr/acr711zv.py persistent set v_hdl_program .

```
run pi_main_code_integr_acr_alter_tit_acr_novo_15 in v_hdl_program
    (Input 15,
      Input table tt_alter_tit_acr_base_5,
      Input table tt_alter_tit_acr_rateio,
      Input table tt_alter_tit_acr_ped_vda,
      Input table tt_alter_tit_acr_comis_1,
```

```
Input table tt_alter_tit_acr_cheq,
Input table tt_alter_tit_acr_iva,
Input table tt_alter_tit_acr_impto_retid_2,
Input table tt_alter_tit_acr_cobr_espec_2,
Input table tt_alter_tit_acr_rat_desp_rec,
Output table tt_log_erros_alter_tit_acr,
Input p_log_integr_cmg,
Input table tt_alter_tit_acr_cobr_esp_2_c,
Input table tt_api_params_generic).
```

Delete procedure v_hdl_program.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_base_5	Conterá as informações do próprio título a serem atualizadas.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
ttv_cod_motiv_movto_tit_acr_imp	character	x(8)	Motivo Impl		
tta_val_sdo_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Saldo Título		
ttv_cod_motiv_movto_tit_acr_alt	character	x(8)	Motivo Alter		
ttv_ind_motiv_acerto_val	character	X(12)	Motivo Acerto Valor		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_val_despes_bcia	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Desp Banc		
tta_cod_agenc_cobr_bcia	character	x(10)	Agência Cobrança		
tta_cod_tit_acr_bco	character	x(20)	Num Título Banco		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_venc_to_tit_acr	date	99/99/9999	Vencimento		
tta_dat_prev_liquidac	date	99/99/9999	Prev Liquidação		
tta_dat_fluxo_tit_acr	date	99/99/9999	Fluxo		
tta_ind_sit_tit_acr	character	X(13)	Situação Título		
tta_cod_cond_cobr	character	x(8)	Condição Cobrança		

tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit	logical	Sim/N/Eo	Credito com Garantia		
tta_dat_abat_tit_acr	date	99/99/9999	Abat		
tta_val_perc_abat_acr	decimal	>>9.9999	Perc Abatimento		
tta_val_abat_tit_acr	decimal	>>>>, >>>, >>9.99	VI Abatimento		
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		
tta_val_desc_tit_acr	decimal	>>>>, >>>, >>9.99	VI Desc		
tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Juros		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_qtd_dias_carenc_multa_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Multa		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
ttv_cod_portador_mov	character	x(5)	Portador Movto		
tta_ind_tip_cobr_acr	character	X(10)	Tipo Cobrança		
tta_ind_ender_cobr	character	X(15)	Endereço Cobrança		
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato		
tta_val_liq_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Líquido		
tta_cod_instruc_bcia_1_movto	character	x(4)	Instr Banc ria 1		
tta_cod_instruc_bcia_2_movto	character	x(4)	Instr Banc ria 2		
tta_log_tit_acr_destndo	logical	Sim/N/Eo	Destinado		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
ttv_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_des_obs_cobr	character	x(40)	Obs Cobrança		
ttv_wgh_lista	widget-handle	>>>>>>9			
tta_num_seq_tit_acr	integer	>>>9	Sequência		
ttv_cod_estab_planilha	character	x(3) / x(5)*			
ttv_num_planilha_vendedor	integer	>>>, >>>, >>9	Planilha Vendedor		
ttv_cod_cond_pagto_vendedor	character	x(3)	Condição Pagto		
ttv_val_cotac_tax_vendedor_cliente	decimal	>>9.999999999999	Taxa Vendedor Cliente		
ttv_dat_base_fechto_vendedor	date	99/99/9999	Data Base		
ttv_qti_dias_carenc_fechto	Integer	->>9	Dias Carência		
ttv_log_assume_tax_bco	logical	Sim/N/Eo	Assume Taxa Banco		
ttv_log_vendedor	logical	Sim/N/Eo			
tta_val_cr_pis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Cred PIS/PASEP		
tta_val_cr_cofins	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Cr, dito COFINS		
tta_val_cr_csll	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Cr, dito CSLL		
tta_val_base_calc_impto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Base Calculo Impto		
tta_log_retenc_impto_impl	logical	Sim/N/Eo	Ret Imposto Impl		

tta_cdn_repres	Integer	>>>, >>9	Representante		
tta_cod_proces_export	character	X(12)	Código Processo Exportação		
tv_log_estorn_impcto_retid	Logical	Sim/N/Eo	Estorna Imposto Retido?		

def temp-table tt_alter_tit_acr_base_5 no-undo

```

field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
field tta_dat_transacao      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transaçã" column-label "Dat Transac"
field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field ttv_cod_motiv_movto_tit_acr_imp as character format "x(8)" label "Motivo Impl" column-label "Motivo Movimento"
field tta_val_sdo_tit_acr     as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Título" column-label "Saldo Título"
field ttv_cod_motiv_movto_tit_acr_alt as character format "x(8)" label "Motivo Alter" column-label "Motivo Movimento"
field ttv_ind_motiv_acerto_val as character format "X(12)" initial "Alteraçã" label "Motivo Acerto Valor" column-label "Motivo Acerto Valor"
field tta_cod_portador       as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_cart_bcia      as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
field tta_val_despes_bcia     as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desp Banc" column-label "VI Desp Banc"
field tta_cod_agenc_cobr_bcia as character format "x(10)" label "Agência Cobrança" column-label "Agência Cobr"
field tta_cod_tit_acr_bco     as character format "x(20)" label "Num Título Banco" column-label "Num Título Banco"
field tta_dat_emis_docto      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissã" column-label "Dt Emissã"
field tta_dat_vencto_tit_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
field tta_dat_prev_liquidac   as date format "99/99/9999" initial ? label "Prev Liquidaçã" column-label "Prev Liquidaçã"
field tta_dat_fluxo_tit_acr   as date format "99/99/9999" initial ? label "Fluxo" column-label "Fluxo"
field tta_ind_sit_tit_acr     as character format "X(13)" initial "Normal" label "Situaçã" column-label "Situaçã"
field tta_cod_cond_cobr       as character format "x(8)" label "Condiçã" column-label "Cond Cobrança"
field tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit as logical format "Sim/N/Eo" initial no label "Credito com Garantia" column-label "Cred Garant"
field tta_dat_abat_tit_acr    as date format "99/99/9999" initial ? label "Abat" column-label "Abat"
field tta_val_perc_abat_acr    as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Perc Abatimento" column-label "Abatimento"
field tta_val_abat_tit_acr     as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"
field tta_dat_desconto        as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"
field tta_val_perc_desc       as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"
field tta_val_desc_tit_acr     as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desc" column-label "VI Desc"
field tta_qtd_dias_carenc_juros_acr as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Juros" column-label "Dias Juros"
field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
field tta_qtd_dias_carenc_multa_acr as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Multa" column-label "Dias Carenc Multa"
field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
field ttv_cod_portador_mov     as character format "x(5)" label "Portador Movto" column-label "Portador Movto"
field tta_ind_tip_cobr_acr     as character format "X(10)" initial "Normal" label "Tipo Cobrança" column-label "Tipo Cobrança"
field tta_ind_ender_cobr       as character format "X(15)" initial "Cliente" label "Endereço Cobrança" column-label "Endereço Cobrança"
field tta_nom_abrev_contat     as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
field tta_val_liq_tit_acr      as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Líquido" column-label "VI Líquido"
field tta_cod_instruc_bcia_1_movto as character format "x(4)" label "Instr Banc ria 1" column-label "Instr Banc 1"
field tta_cod_instruc_bcia_2_movto as character format "x(4)" label "Instr Banc ria 2" column-label "Instr Banc 2"
field tta_log_tit_acr_destndo   as logical format "Sim/N/Eo" initial no label "Destinado" column-label "Destinado"

```

27/09/2025, 07:53 ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_histor_padr as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"

field ttv_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field tta_des_obs_cobr as character format "x(40)" label "Obs Cobrança" column-label "Obs Cobrança"

field ttv_wgh_lista as widget-handle extent 26 format ">>>>>9"

field tta_num_seq_tit_acr as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"

field ttv_cod_estab_planilha as character format "x(3)"

field ttv_num_planilha_vendedor as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Planilha Vendedor" column-label "Planilha Vendedor"

field ttv_cod_cond_pagto_vendedor as character format "x(3)" initial "0" label "Condição Pagto" column-label "Condição Pagto"

field ttv_val_cotac_tax_vendedor_cliente as decimal format ">>9.9999999999" decimals 10 label "Taxa Vendor Cliente" column-label "Taxa Vendor Cliente"

field ttv_dat_base_fechto_vendedor as date format "99/99/9999" initial today label "Data Base" column-label "Data Base"

field ttv_qti_dias_carenc_fechto as Integer format "->>9" label "Dias Carência" column-label "Dias Carência"

field ttv_log_assume_tax_bco as logical format "Sim/Não" initial no label "Assume Taxa Banco" column-label "Assume Taxa Banco"

field ttv_log_vendedor as logical format "Sim/Não" initial no

field tta_val_cr_pis as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cred PIS/PASEP" column-label "VI Cred PIS/PASEP"

field tta_val_cr_cofins as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cr, dito COFINS" column-label "Credito COFINS"

field tta_val_cr_csll as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cr, dito CSLL" column-label "Credito CSLL"

field tta_val_base_calc_impto as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calculo Impto" column-label "Base Calculo Impto"

field tta_log_retenc_impto_impl as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret Imposto Impl" column-label "Ret Imposto Impl"

field tta_cdn_repres as Integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"

field tta_cod_proces_export as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Processo Exportação"

field ttv_log_estorn_impto_retid as logical format "Sim/Não" initial yes

index tt_id is primary unique

tta_cod_estab ascending

tta_num_id_tit_acr ascending

tta_dat_transacao ascending

tta_num_seq_tit_acr ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_cheq	Conterá as informações do rateio a serem atualizadas.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária		
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco		
tta_num_cheque	integer	>>>>, >>>, >>9	Num Cheque		
tta_dat_emis_cheq	date	99/99/9999	Data Emissão		

tta_dat_prev_apres_cheq_acr	date	99/99/9999	Previs/Æo Apresent		
tta_dat_prev_cr_cheq_acr	date	99/99/9999	Previs/Æo Cr,dito		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
tta_nom_emit	character	x(40)	Nome Emitente		
tta_nom_cidad_emit	character	x(30)	Cidade Emitente		
tta_log_cheq_terc	logical	Sim/N/Æo	Cheque Terceiro		
tta_cod_usuar_cheq_acr_terc	character	x(12)	Usu rio		
tta_ind_dest_cheq_acr	character	X(15)	Destino Cheque		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_cheq no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_cod_banco          as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia     as character format "x(10)" label "Agência Banc ria" column-label "Agência Banc ria"
  field tta_cod_cta_corren_bco as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
  field tta_num_cheque         as integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_dat_emis_cheq      as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Emiss/Æo" column-label "Dt Emiss"
  field tta_dat_prev_apres_cheq_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Previs/Æo Apresent" column-label "Previs/Æo Apresent"
  field tta_dat_prev_cr_cheq_acr     as date format "99/99/9999" initial ? label "Previs/Æo Cr,dito" column-label "Previs/Æo Cr,dito"
  field tta_cod_id_feder             as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
  field tta_nom_emit                 as character format "x(40)" label "Nome Emitente" column-label "Nome Emitente"
  field tta_nom_cidad_emit           as character format "x(30)" label "Cidade Emitente" column-label "Cidade Emitente"
  field tta_log_cheq_terc            as logical format "Sim/N/Æo" initial no label "Cheque Terceiro" column-label "Cheque Terceiro"
  field tta_cod_usuar_cheq_acr_terc  as character format "x(12)" label "Usu rio" column-label "Usu rio"
  field tta_ind_dest_cheq_acr        as character format "X(15)" initial "Depósito" label "Destino Cheque" column-label "Destino Cheque"
  index tt_id                        is primary unique
    tta_cod_estab                    ascending
    tta_num_id_tit_acr               ascending
    tta_cod_banco                    ascending
    tta_cod_agenc_bcia               ascending
    tta_cod_cta_corren_bco           ascending
    tta_num_cheque                   ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_cobr_espec_2		Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Caso esteja alterando um título do Contas a Receber de tipo de cobrança normal para tipo de cobrança especial, deverá informar a sequência 0 (zero) no campo tt_alter_tit_acr_cobr_espec_2.tta_num_seq_tit_acr. Caso esteja alterando um título do Contas a Receber já existente de cobrança especial, deverá informar a sequência já existente do título do Contas a Receber (exemplo: tit_acr_cobr_especial.num_seq_tit_acr).

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=191466565>

6/19

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_num_seq_tit_acr	integer	>>>9	Sequência**		
tta_num_id_cobr_especial_acr	integer	99999999	Token Cobr Especial		
tta_val_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_cartcred	character	x(20)	Código Cartão		
tta_cod_autoriz_cartao_cr	character	x(6)	Cód Pr,-Autorização		
tta_cod_mes_ano_valid_cartao	character	XX/XXXX	Validade Cartão		
tta_dat_compra_cartao_cr	date	99/99/9999	Data Efetiv Venda		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária		
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco		
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente		
tta_num_ddd_localid_conces	integer	999	DDD		
tta_num_prefix_localid_conces	integer	>>>9	Prefixo		
tta_num_milhar_localid_conces	integer	9999	Milhar		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
ttv_log_alter_tip_cobr_acr	logical	Sim/Não	Alter Tip Cobr		
tta_ind_sit_tit_cobr_especial	character	X(15)	Situação Título		
ttv_cod_comprov_vda	character	x(12)	Comprovante Venda		
ttv_num_parcel_cartcred	integer	>9	Quantidade Parcelas		
ttv_val_tot_sdo_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Val Total Parcelas		
tta_cod_autoriz_bco_emissor	character	x(6)	Autorização Venda		
tta_cod_lote_origin	character	x(7)	Lote Orig Venda		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_cobr_espec_2 no-undo
```

```

  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_num_seq_tit_acr    as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"
  field tta_num_id_cobr_especial_acr as integer format "99999999" initial 0 label "Token Cobr Especial" column-label "Token Cobr Especial"
  field tta_val_tit_acr        as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field tta_cod_portador       as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_cart_bcia      as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_cod_cartcred       as character format "x(20)" label "Código Cartão" column-label "Código Cartão"
  field tta_cod_autoriz_cartao_cr as character format "x(6)" label "Cód Pr,-Autorização" column-label "Cód Pr,-Autorização"
```

27/09/2025, 07:53ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_mes_ano_valid_cartao

as character format "XX/XXXX" label "Validade Cartão" column-label "Validade Cartão"

field tta_dat_compra_cartao_cr

as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Efetiv Venda" column-label "Data Efetiv Venda"

field tta_cod_banco

as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"

field tta_cod_agenc_bcia

as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"

field tta_cod_cta_corren_bco

as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"

field tta_cod_digito_cta_corren

as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"

field tta_num_ddd_localid_conces

as integer format "999" initial 0 label "DDD" column-label "DDD"

field tta_num_prefix_localid_conces

as integer format ">>>9" initial 0 label "Prefixo" column-label "Prefixo"

field tta_num_milhar_localid_conces

as integer format "9999" initial 0 label "Milhar" column-label "Milhar"

field tta_des_text_histor

as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field ttv_log_alter_tip_cobr_acr

as logical format "Sim/Não" initial no label "Alter Tip Cobr" column-label "Alter Tip Cobr"

field tta_ind_sit_tit_cobr_especial

as character format "X(15)" label "Situação Título" column-label "Situação Título"

field ttv_cod_comprov_vda

as character format "x(12)" label "Comprovante Venda" column-label "Comprovante Venda"

field ttv_num_parcel_cred

as integer format ">9" label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"

field ttv_val_tot_sdo_tit_acr

as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Total Parcelas" column-label "Val Total Parcelas"

field tta_cod_autoriz_bco_emissor

as character format "x(6)" label "Autorização Venda" column-label "Autorização Venda"

field tta_cod_lote_origem

as character format "x(7)" label "Lote Origem Venda" column-label "Lote Origem Venda"

index tt_id

is primary unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_num_seq_tit_acr

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_comis_1		Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante		
tta_val_perc_comis_repres	decimal	>>9.9999	% Comissão		
tta_val_perc_comis_repres_emis	decimal	>>9.99	% Comissão Emissão		
tta_val_perc_comis_abat	decimal	>>9.99	% Comissão Abatimento		
tta_val_perc_comis_desc	decimal	>>9.99	% Comissão Desconto		
tta_val_perc_comis_juros	decimal	>>9.99	% Comissão Juros		
tta_val_perc_comis_multa	decimal	>>9.99	% Comissão Multa		
tta_val_perc_comis_acerto_val	decimal	>>9.99	% Comissão AVA		

tta_log_comis_repres_proporc	logical	Sim/N/Eo	Comis Proporcional		
tta_ind_tip_comis	character	X(15)	Tipo Comiss/Eo		
ttv_ind_tip_comis_ext	character	X(15)	Tipo de Comiss/Eo		
ttv_ind_liber_pagto_comis	character	X(20)	Lib Pagto Comis		
ttv_ind_sit_comis_ext	character	X(10)	Sit Comis Ext		
tta_val_base_calc_impto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Base Calculo Impto		

**Nota:**

O campo **ttv_num_tip_operac** é utilizado para informar as operações permitidas pela API (0 para alteração, 1 para inclusão e 2 para exclusão) do movimento de comissões.

Quando for utilizado a operação de Alteração, será permitido alterar a base de cálculo da comissão quando o Representante do Título estiver com a base de cálculo da comissão zerada.

A regra de negócio deste campo utilizará o campo tipo de comissão **tta_ind_tip_comis** para definição do valor da base de cálculo da comissão:

Se estiver informado Valor Bruto, irá utilizar o valor original do título do contas a receber.

Se estiver Valor Líquido e informado o campo **tta_val_base_calc_impto**, irá utilizar o valor do campo **tta_val_base_calc_impto**.

Se estiver Valor Líquido e informado o campo **tta_val_base_calc_impto** igual a zero, irá utilizar o o valor líquido do título do contas a receber.

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_comis_1 no-undo
```

```
    field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
&IF "&{&emsfin_version}" >= "" AND "&{&emsfin_version}" < "5.07A" &THEN
```

```
    field tta_cod_estab           as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
```

```
&ENDIF
```

```
&IF "&{&emsfin_version}" >= "5.07A" AND "&{&emsfin_version}" < "9.99" &THEN
```

```
    field tta_cod_estab           as Character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
```

```
&ENDIF
```

```
    field tta_num_id_tit_acr       as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
```

```
    field ttv_num_tip_operac       as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
```

```
    field tta_cdn_repres          as Integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
```

```
&IF "&{&emsfin_version}" >= "" AND "&{&emsfin_version}" < "5.08" &THEN
```

```
    field tta_val_perc_comis_repres as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comissão" column-label "% Comissão"
```

```
&ENDIF
```

```
&IF "&{&emsfin_version}" >= "5.08" AND "&{&emsfin_version}" < "9.99" &THEN
```

```
    field tta_val_perc_comis_repres as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "% Comissão" column-label "% Comissão"
```

```
&ENDIF
```

```
    field tta_val_perc_comis_repres_emis as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Emissão" column-label "% Comis Emissão"
```

```
    field tta_val_perc_comis_abat      as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Abatimento" column-label "% Comis Abatimento"
```

```
    field tta_val_perc_comis_desc      as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Desconto" column-label "% Comis Desconto"
```

```
    field tta_val_perc_comis_juros     as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Juros" column-label "% Comis Juros"
```

```
    field tta_val_perc_comis_multa     as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Multa" column-label "% Comis Multa"
```

```
    field tta_val_perc_comis_acerto_val as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis AVA" column-label "% Comis AVA"
```

27/09/2025, 07:53 ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_log_comis_repres_proporc as logical format "Sim/Não" initial no label "Comis Proporcional" column-label "Comis Proporcional"

field tta_ind_tip_comis as character format "X(15)" initial "Valor Bruto" label "Tipo Comissão" column-label "Tipo Comissão"

field ttv_ind_tip_comis_ext as character format "X(15)" initial "Nenhum" label "Tipo de Comissão" column-label "Tipo de Comissão"

field ttv_ind_liber_pagto_comis as character format "X(20)" initial "Nenhum" label "Lib Pagto Comis" column-label "Lib Comis"

field ttv_ind_sit_comis_ext as character format "X(10)" initial "Nenhum" label "Sit Comis Ext" column-label "Sit Comis Ext"

field tta_val_base_calc_impto as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calculo Impto" column-label "Base Calculo Impto"

index tt_id is primary unique

 tta_cod_empresa ascending

 tta_cod_estab ascending

 tta_num_id_tit_acr ascending

 tta_cdn_repres ascending

index tt_relac_tit_acr

 tta_cod_estab ascending

 tta_num_id_tit_acr ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_impto_retid_2	Conterá os dados do cheque a serem atualizados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federativa		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_num_impto_refer_tit_acr	integer	>>>>>9	Impto Refer		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Rendto Tribut vel		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_impto_retid_2 no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federativa" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
  field tta_num_impto_refer_tit_acr as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Impto Refer" column-label "Impto Refer"
  field ttv_num_tip_operac as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
```

27/09/2025, 07:53ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_val_aliq_imptoas decimal format ">9.99" decimals 2 initial0.00label "Alíquota" column-label "Aliq"

field tta_val_rendto_tributTribut"as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel" column-label "VI Rendto Tribut"

index tt_idis primary unique

tta_cod_estabascending

tta_num_id_tit_acrascending

tta_cod_paisascending

tta_cod_unid_federacascending

tta_cod_impostoascending

tta_cod_classif_imptoascending

tta_num_impto_refer_tit_acrascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_iva	Conterá os dados do IVA a serem atualizados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federativa		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_num_seq	integer	>>>,>>9	Sequência		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_val_rendto_tribut	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Rendto Tribut vel		
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota		
tta_val_imposto	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Imposto		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_iva no-undo
  field tta_cod_estab      as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr  as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_cod_refer       as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer   as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_pais        as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federativa" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto     as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
```

27/09/2025, 07:53ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_num_seq

as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9"

field tta_val_rendto_tribut
Tribut

as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel" column-label "VI Rendto Tribut"

field tta_val_aliq_impto

as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"

field tta_val_imposto

as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"

index tt_id

is primary unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_cod_pais

ascending

tta_cod_unid_federac

ascending

tta_cod_imposto

ascending

tta_cod_classif_impto

ascending

tta_num_seq

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_ped_vda	Conterá os dados do Imposto Retido a serem atualizados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_cod_ped_vda	character	x(15)	Pedido Venda		
tta_cod_ped_vda_repres	character	x(30)	Pedido Repres		
tta_val_perc_particip_ped_vda	decimal	>>9.99	Particip Ped Vda		
tta_des_ped_vda	character	x(40)	Pedido Venda		

def temp-table tt_alter_tit_acr_ped_vda no-undo

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9"

field tta_cod_ped_vda

as character format "x(15)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"

field tta_cod_ped_vda_repres

as character format "x(30)" label "Pedido Repres" column-label "Pedido Repres"

field tta_val_perc_particip_ped_vda

as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Particip Ped Vda" column-label "Particip"

field tta_des_ped_vda

as character format "x(40)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"

index tt_id

is primary unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_cod_ped_vda

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_rateio	Conterá os dados de Cobrança Especial a serem atualizados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_ind_tip_rat_tit_acr	character	X(12)	Tipo Rateio		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	character	x(11)/x(20)**	Centro Custo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_num_seq_aprop_ctbl_pend_acr	integer	>>>9	Seq Aprop Pend		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_log_impto_val_agreg	logical	Sim/Não	Impto Val Agreg		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federatão		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_ind_tip_rat_tit_acr	character	X(12)	Tipo Rateio		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_rateio no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field ttv_ind_tip_rat_tit_acr as character format "X(12)" label "Tipo Rateio" column-label "Tipo Rateio"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl  as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl       as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
```

27/09/2025, 07:53ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_unid_negoc

as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_plano_ccusto

as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"

field tta_cod_ccusto

as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"

field tta_cod_tip_fluxo_financ

as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_num_seq_aprop_ctbl_pend_acr

as integer format ">>>9" initial 0 label "Seq Aprop Pend" column-label "Seq Apro"

field tta_val_aprop_ctbl

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"

field tta_log_impto_val_agreg

as logical format "Sim/N/Æo" initial no label "Impto Val Agreg" column-label "Imp VI Agr"

field tta_cod_pais

as character format "x(3)" label "País" column-label "País"

field tta_cod_unid_federac

as character format "x(3)" label "Unidade FederatÆo" column-label "UF"

field tta_cod_imposto

as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"

field tta_cod_classif_impto

as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"

field tta_dat_transacao

as date format "99/99/9999" initial today label "Data TransatÆo" column-label "Dat Transac"

index tt_relac_tit_acr

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_rat_desp_rec	Conterá os dados de rateio de valores de receita/despesa a serem alterados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_tip_abat	character	x(8)	Tipo de Abatimento		
tta_val_perc_rat_ctbz	decimal	>>9.99	Perc Rateio		
tta_ind_tip_aprop_recta_despes	character	x(20)	Tipo ApropriaÆo		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_num_id_aprop_despes_recta	integer	9999999999	Id ApropriaÆo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		

def temp-table tt_alter_tit_acr_rat_desp_rec no-undo

field tta_cod_empresa

as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_plano_cta_ctbl

as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"

field tta_cod_cta_ctbl

as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"

field tta_cod_unid_negoc

as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

27/09/2025, 07:53ACR711ZV - Alteração de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_tip_abat

as character format "x(8)" label "Tipo de Abatimento" column-label "Tipo de Abatimento"

field tta_val_perc_rat_ctbz

as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"

field tta_ind_tip_aprop_recta_despes

as character format "x(20)" label "Tipo Apropriação" column-label "Tipo Apropriação"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

field tta_num_id_aprop_despes_recta

as integer format "9999999999" initial 0 label "Id Apropriação" column-label "Id Apropriação"

field tta_cod_tip_fluxo_financ

as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_cod_livre_1

as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"

index tt_aprpdspa_id

is primary unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_cod_plano_cta_ctbl

ascending

tta_cod_cta_ctbl

ascending

tta_cod_unid_negoc

ascending

tta_cod_tip_fluxo_financ

ascending

tta_num_id_aprop_despes_recta

ascending

index tt_aprpdspa_token

is unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_aprop_despes_recta

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro_alter_tit_acr	Retornara os erros que ocorreram no processamento	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número Mensagem		
ttv_cod_tip_msg_dwb	character	x(12)	Tipo Mensagem		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_wgh_focus	widget-handle	>>>>>>9			

def temp-table tt_log_erro_alter_tit_acr no-undo

field tta_cod_estab

as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

field ttv_num_mensagem

as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"

field ttv_cod_tip_msg_dwb

as character format "x(12)" label "Tipo Mensagem" column-label "Tipo Mensagem"

field ttv_des_msg_erro

as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"

field ttv_des_msg_ajuda

as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"

field ttv_wgh_focus

as widget-handle format ">>>>>>9"

index tt_relac_tit_acr
tta_cod_estab ascending
tta_num_id_tit_acr ascending
ttv_num_mensagem ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_alter_tit_acr_cobr_esp_2_c	Conterá outras informações da cobrança especial a serem atualizadas.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	999999999	Token Cta Receber		
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora		
tta_cod_band	character	x(10)	Bandeira		
tta_cod_tid	character	x(10)	TID		
tta_cod_terminal	character	x(8)	Nr Terminal		

```
def temp-table tt_alter_tit_acr_cobr_esp_2_c no-undo
  field tta_cod_estab          as Character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_cod_admdra_cartao_cr   as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
  field tta_cod_band           as character format "x(10)" label "Bandeira" column-label "Bandeira"
  field tta_cod_tid            as character format "x(10)" label "TID" column-label "TID"
  field tta_cod_terminal        as character format "x(8)" label "Nr Terminal" column-label "Nr Terminal".
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	X(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic
  field ttv_cod_row_id      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela     as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo      as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor      as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
  ttv_cod_tabela           ascending
  ttv_cod_row_id           ascending
  ttv_cod_campo            ascending
  .
```


Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo "val_perc_desc_antecip":

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = '% Antecip':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Do % Dias Antecipado).
```

REINF:

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o título seja de um cliente do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar alguns dados para o REINF. Para alterar essas informações através da API será necessário que o cliente do título esteja relacionado a uma pessoa jurídica e o tipo da espécie do título seja 'Normal' e a origem do título seja de implantação direto no módulo de Contas a Receber.

Informações necessárias:

- Mão de Obra ou Empreitada (log_mdo_emptda): Indica se o título representa um recebimento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Valores possíveis 'yes', 'no', 'sim' ou 'não'.

- Número do Tipo Serviço Mão-de-Obra (num_tip_serv_mdo): Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Esse campo é obrigatório caso o campo anterior seja 'yes' ou 'Sim'. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050).

- Tipo Inscrição Obra (num_tip_obra): Caso a obra esteja vinculada a um CNPJ deverá ser informado '1', caso esteja vinculada a um CNO deverá ser informado '4'.

- Código da Obra (cod_obra): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (cd2023).

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que possuem INSS estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar um processo jurídico e o valor de imposto não retido em virtude desse processo.

Informações necessárias:

- Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021) e será necessário informar o valor não retido.

- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional, quando informado será necessário informar o número do processo jurídico. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido.

-INSS: Este campo é opcional no Contas a Receber. Caso informado o campo Base de Cálculo também deve ser informado.

-Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do INSS. Este campo não é obrigatório.

Observação: Para todos campos valores da tabela temporária "tt_api_params_generic" ao informar valores com decimais a quebra deverá ser feita utilizando string(9.99).

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Mão de Obra Empreitada:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = 'yes'.
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Número Tipo Serviço Mão de Obra :

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'num_tip_serv_mdo':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '3'. /*deve existir no cd1050*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Número Tipo Obra:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'num_tip_obra':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '4'. /*válidos apenas 1 = CNPJ e 4 = CNO - caso não informar este campo o valor default assumido é 1*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Código Obra:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_obra':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '12'. /*deve existir no cd2023*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Código Processo Judicial:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_process_judic':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '111222333'. /*deve existir no cd2021*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Não Retido:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_nao_retid':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(55.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Base Cálculo INSS :

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_base_calc_inss':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(6500.12).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Crédito INSS:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_cr_inss':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(885.78).
```

PIX:

A modalidade de Cobrança PIX segundo os layouts dos bancos possuem informações diferentes da cobrança escritural normal e estas precisam estar disponíveis para alteração pelo usuário.

Informações necessárias:

- campo dsl_pix_link - Link gerado para pagamento do Qr Code estático ou dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.
- campo des_url_loc_payload_json - URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança
- campo dsl_emv_qr_code - EMV do QR Code dinâmico ou estático. Esse campo deve ser utilizado no processo de geração de imagem (base64).

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Link:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'v_dsl_pix_link':U.
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar pix link fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo URL :

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'v_des_url_localiz_json':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = char(100).
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo EMV:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'v_dsl_emv_qrcode':U.
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

Alteração de Títulos de Antecipação - Função liberada a partir da 12.1.2301.

Para movimentos de Alteração de Valor a Menor ou Alteração de Valor a Maior será possível informar um portador e carteira do movimento.

A API foi preparada para receber os campos portador e carteira e gerar os valores no CMG quando informado um título de espécie de **Antecipação**.

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic para campo Carteira Mov:

```
create tt_api_params_generic .  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (String do Rowid da Tabela tit_acr - Exemplo: string(ROWID(tit_acr)) )  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_alter_tit_acr_base_5':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'v_cod_cart_bcia_mov':U .
```

Além disso, é necessário gravar o campo de portador de movto na tabela temporária:

- tt_alter_tit_acr_base_5.ttv_cod_portador_mov.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [acr](#) [acr711zv](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso