

ACR715ZB - Estorno e Cancelamento de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr715zb

Objetivo

Cancelar títulos e estornar títulos e/ou movimentos do Contas a Receber.

Funcionamento

Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

```
run prgfin/acr/acr715zb.py (Input 1,
                             Input table tt_input_estorno,
                             output table tt_log_erros_estorn_cancel).
```

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_input_estorno	Conterá os dados dos títulos/movimentos a serem estornados/cancelados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_label	character	x(8)	Label		
ttv_des_conteudo	character	x(40)	Texto		
ttv_num_seq	integer	>>>, >>9	Seqüência		

```
def temp-table tt_input_estorno no-undo
  field ttv_cod_label          as character format "x(8)" label "Label" column-label "Label"
  field ttv_des_conteudo       as character format "x(40)" label "Texto" column-label "Texto"
  field ttv_num_seq            as integer format ">>>, >>9" label "Seqência" column-label "Seq"
  index tt_primario            is primary
    ttv_num_seq                ascending.
```

Exemplo:

v_num_cont = Cada estorno possui um número seqüencial e para cada um deve existir as ocorrências(create) abaixo:

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Nível"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = {"Título" ou "Movimentos"} Indica se esta sendo estornado um título ou um movimento do título.

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Operação"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = {"Estorno" ou "Cancelamento"}.

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Estabelecimento"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = {Estabelecimento do título}

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Data"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = string({Data da transação}).

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Referência"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = {Referencia}

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "Histórico"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = {Texto Histórico}

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "ID Movimento"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = string(Num ID Movimento).

create tt_input_estorno.

assign tt_input_estorno.ttv_num_seq = v_num_cont

tt_input_estorno.ttv_cod_label = "ID Titulo"

tt_input_estorno.ttv_des_conteudo = string(Num ID Título).

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
-------------------	-----------	---------------

tt_log_eros_estorn_cancel		Saída
---------------------------	--	-------

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3)	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_num_id_movto_tit_acr	integer	9999999999	Token Movto Tit ACR		
ttv_num_mensagem	integer	">>>>, >>9"	Número Mensagem		
ttv_des_msg_erro	character	"x(60)"	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	"x(40)"	Mensagem Ajuda		

```
def temp-table tt_log_eros_estorn_cancel no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_num_id_movto_tit_acr as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  index tt_relac_tit_acr
    tta_cod_estab          ascending
    tta_num_id_tit_acr     ascending
    tta_num_id_movto_tit_acr ascending
    ttv_num_mensagem       ascending.
```

 Macro desconhecida: 'rate'

