

ACR741ZB - Importação de Ocorrência Bancária

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr741zb

Objetivo

Efetuar a importação de ocorrência bancária para títulos do Contas a Receber que já tiveram entrada confirmada no banco. A API aceita as ocorrências bancárias de "Pedido de Baixa", "Baixa cobrança sem título", "Protestar imediatamente", "Cancelar protesto", "Não cobrar juros mora" e "Pedido de Devolução".

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

def var v_hdl_program as Handle format ">>>>>>9":U no-undo.

```
run prgfin/acr/acr741zb.py persistent set v_hdl_program.
run pi_main_api_integr_ocor_bcia_2 in v_hdl_program (input 2,
input table tt_integr_ocor_bcia,
input table tt_integr_item_ocor_bcia,
output table tt_log_erros_ocor_bcia).
```

```
if valid-handle(v_hdl_program) then
delete procedure v_hdl_program.
```

Parâmetro Entrada API Alteração Títulos/Contas a Receber:

- num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_integr_ocor_bcia: conterà os dados da ocorrência bancária;
- tt_integr_item_ocor_bcia: conterà os dados dos títulos que receberão a ocorrência bancária
- tt_log_erros_estorn_cancel_apb: conterà os dados dos erros ocorridos durante a execução do programa.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_item_ocor_bcia	Conterà as informações do título.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
ttv_cod_id_ocor_bcia	character	x(80)	string(rowid(tt_integr_item_ocor_bcia))		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		

```
def temp-table tt_integr_item_ocor_bcia no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field ttv_cod_id_ocor_bcia   as character format "x(80)"
  field tta_cod_portador      as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_cart_bcia     as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  index tt_id_item            is primary unique
    tta_cod_estab             ascending
    tta_num_id_tit_acr        ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_ocor_bcia	Conterá as informações da ocorrência bancária em geral.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_tip_ocor_bcia	character	x(8)			
ttv_dat_movto	date	99/99/9999	Data Movimento		
ttv_log_tit_sdo	logical	Sim/N/Eo	Títulos com Saldo		
ttv_cod_id_ocor_bcia	character	x(80)	Mesmo conteúdo da tt_integr_item_ocor_bcia.ttv_cod_id_ocor_bcia		
ttv_log_bloq_tit_envdo_bcia	logical	Sim/Não			

```
def temp-table tt_integr_ocor_bcia no-undo
  field ttv_cod_tip_ocor_bcia  as character format "x(8)"
  field ttv_dat_movto         as date format "99/99/9999" label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field ttv_log_tit_sdo       as logical format "Sim/Não" initial no label "Títulos com Saldo"
  field ttv_cod_id_ocor_bcia  as character format "x(80)"
  field ttv_log_bloq_tit_envdo_bcia as logical format "Sim/Não" initial yes
  index tt_id_ocor_bcia      is primary unique
    ttv_cod_tip_ocor_bcia    ascending
    ttv_cod_id_ocor_bcia    ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_ocor_bcia	Conterá as informações de erro que poderão ocorrer na execução do programa	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_ocor_bcia	character	x(30)	Ocorrência Bcia		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_num_mensagem	integer	>>, >>>, >>>9	Mensagem		
ttv_des_msg	character	x(40)			
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros_ocor_bcia no-undo
  field ttv_cod_ocor_bcia      as character format "x(30)" label "Ocorrência Bcia" column-label "Ocorrência Bcia"
  field tta_cod_estab         as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto   as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto     as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr       as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela       as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_num_mensagem      as integer format ">>, >>>, >>>9" initial 0 label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_msg           as character format "x(40)"
  field ttv_des_ajuda         as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda".
```

Macro desconhecida: 'rate'

