

ACR769ZB - Estorno de Títulos de Cobrança Especial

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr769zb

Objetivo

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/acr/acr769zb.py (Input 1,  
    input-output table tt_integr_acr_estorn_cobr_1,  
    input-output table tt_antecip_vincul_sco,  
    Input      p_log_gera_carta_portad,  
    Input      p_nom_arq_carta_portad,  
    output table tt_log_erros_estorn_cobr).
```

Parâmetros de Entrada:

- num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_integr_acr_estorn_cobr:** conterà os dados dos títulos de cobrança especial a serem estornados
- p_log_gera_carta_portad:** indicará se deve gerar uma carta do processo ao portador;
- p_nom_arq_carta_portad:** determinará o nome do arquivo para gerar a carta acima referenciada;
- tt_log_erros_estorn_cobr:** temp-table contendo os erros encontrados na execução, caso existam. Ficará sob responsabilidade o tratamento ou impressão de qualquer erro.

Para cada título de cobrança especial lido da tt_integr_acr_estorn_cobr parametrizada:

Num primeiro passo, o título de cobrança especial é validado, conforme as parametrizações recebidas. Ao encontrar algum erro, um registro correspondente ao erro é gravado na tabela temporária tt_log_erros_estorn_cobr e o processo é interrompido imediatamente após, seguindo-se da leitura do próximo título de cobrança especial. Caso na validação não ocorra nenhum erro, num segundo passo, o estorno será realmente efetivado conforme as parametrizações recebidas, chegando então à sua conclusão, para assim seguir na leitura do próximo título de cobrança especial a ser processado.

Ao final do processo, conforme parametrização, poderá ser gerado um arquivo com a carta do estorno efetuado para cada portador relacionado.

O processo de estorno não efetua grandes alterações no título de cobrança especial, somente atualiza o valor já estornado do mesmo. Tal processo consiste na geração de uma antecipação em favor do portador - deduzindo do valor do estorno o percentual de comissão retida gerada

Obs 1: Somente podem ser estornados os títulos de cobrança especial que foram liquidados, parcialmente estornados ou que retornaram de cobrança do portador sem rejeição.

Obs 2: Na tt_integr_acr_estorn_cobr parametrizada, quando não é informado o motivo de rejeição, a API tentará utilizar o motivo de rejeição parametrizado na tabela de Parâmetros Gerais SCO, anexando à descrição do motivo o código/parcela da nota de crédito informado.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_estorn_cobr	Conterá os dados dos títulos de cobrança especial a serem estornados	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_num_seq_tit_acr	integer	>>>9	Sequência do Título de Cobrança Especial		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação do Estorno		
ttv_val_tit_acr_estorn	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Estorno		
tta_cdn_motiv_rej_tit_acr	Integer	>>>9	Motivo Rejeição Ligado ao Estorno		
ttv_cod_tit_acr_ncredito	character	x(15)	Código/parcela da Nota de Crédito		
tta_cod_espec_docto_antecip	character	x(03)	Espécie de documento para gerar a antecipação		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas Contábeis do Processo		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil do Processo		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico do Processo		
ttv_num_id_tit_acr_antecip	integer	9999999999	Token do título acr gerado (antecipação)		
ttv_num_id_tit_acr_normal	integer	9999999999	Token do título acr gerado (normal)		
ttv_wgh_lista	widget-handle	>>>>>9	Lista de handles dos objetos		
ttv_log_error	logical	Sim/Não	Tem erro		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
ttv_dat_prev_cr	date	99/99/9999	Previsão Crédito		
ttv_log_gera_tit_cobr_normal	logical	Sim/Não	Gera Tit Cobr Normal		
ttv_val_tit_acr_antecip	decimal	">>>, >>>, >>9.99	Valor Antecipação		

```
def temp-table tt_integr_acr_estorn_cobr_1 no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
```

27/09/2025, 07:54ACR769ZB - Estorno de Títulos de Cobrança Especial - Linha Datasul - TDN

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

field tta_num_seq_tit_acr

as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"

field tta_dat_transacao

as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"

field ttv_val_tit_acr_estorn

as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Estorno" column-label "Valor Estorno"

field tta_cdn_motiv_rej_tit_acr

as Integer format ">>>9" initial 0 label "Motivo Rejeição" column-label "Motivo Rejeição"

field ttv_cod_tit_acr_ncredito

as character format "x(15)" label "Título Nota Crédito" column-label "Título Nota Crédito"

field tta_cod_espec_docto_antecip

as character format "x(03)" label "Espécie Antecipação" column-label "Espécie Antecipação"

field tta_cod_plano_cta_ctbl

as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"

field tta_cod_cta_ctbl

as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"

field tta_des_text_histor

as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field ttv_num_id_tit_acr_antecip

as integer format "9999999999" label "ID Título Antecip" column-label "ID Título Antecip"

field ttv_num_id_tit_acr_normal

as integer format "9999999999" label "ID Título Normal" column-label "ID Título Normal"

field ttv_wgh_lista

as widget-handle extent 10 format ">>>>>9"

field ttv_log_error

as logical format "Sim/Não" initial no

field tta_cod_portador

as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"

field tta_cod_cart_bcia

as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"

field ttv_dat_prev_cr

as date format "99/99/9999" label "Previsão Crédito" column-label "Previsão Crédito"

field ttv_log_gera_tit_cobr_normal

as logical format "Sim/Não" initial yes label "Gera Tit Cobr Normal"

field ttv_val_tit_acr_antecip

as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "Valor Antecip" column-label "Valor Antecip"

index tt_id

is primary unique

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_num_seq_tit_acr

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_estorn_cobr	Conterá as informações para tratamento de erros.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Título Contas a Receber		
tta_num_seq_tit_acr	integer	>>>9	Sequência do Título de Cobrança Especial		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número da mensagem de erro		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição mensagem de erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da mensagem de ajuda		
ttv_wgh_focus	widget-handle	>>>>>9	Handle do atributo validado para focus em tela		

def temp-table tt_log_erros_estorn_cobr no-undo

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

27/09/2025, 07:54ACR769ZB - Estorno de Títulos de Cobrança Especial - Linha Datasul - TDN

field tta_num_seq_tit_acr

as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"

field ttv_num_mensagem

as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"

field ttv_des_msg_erro

as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"

field ttv_des_msg_ajuda

as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"

field ttv_wgh_focus

as widget-handle format ">>>>>>9"

index tt_relac_tit_acr

tta_cod_estab

ascending

tta_num_id_tit_acr

ascending

tta_num_seq_tit_acr

ascending

ttv_num_mensagem

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_antecip_vincul_sco		Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_num_seq	integer	>>>, >>9	Sequência		
ttv_log_antecip_vincul	logical	Sim/N/Æo			
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_val_abat_tit_acr	decimal	>>>>, >>>, >>9.99	VI Abatimento		

def temp-table tt_antecip_vincul_sco no-undo

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_espec_docto

as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"

field tta_cod_ser_docto

as character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"

field tta_cod_tit_acr

as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"

field tta_cod_parcela

as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"

field tta_num_seq

as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"

field ttv_log_antecip_vincul

as logical format "Sim/N/Æo" initial no

field tta_cod_refer

as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"

field tta_num_seq_refer

as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"

field tta_val_abat_tit_acr

as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento".

 Macro desconhecida:'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)