

ACR779ZB - Integração do Recebimento com o Contas a Receber

Criado por Susan Marjorie Alves, última alteração em 22 set, 2015

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr779zb

Objetivo

Atualmente existe a possibilidade de Integração entre Faturamento x ACR onde, ao criar e atualizar uma Nota Fiscal, é possível informar as Duplicatas que serão geradas no ACR. O objetivo da Integração dos Módulos Recebimento x ACR é justamente movimentar esses títulos que foram gerados quando ocorrer uma devolução de Mercadoria, através de um Acerto de Valor a Crédito, uma alteração da Situação do Título para Devolvido ou a geração de uma Antecipação. A API tem como objetivo receber os títulos (duplicatas) que serão movimentados a partir da(s) Nota(s) de Crédito(s) gerada(s).

Funcionamento

A execução na forma persistente padrão para essa API é a execução persistente.

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
def var v_hdl_aux as Handle no-undo.
```

```
run prgfin/acr/acr779zc.py persistent set v_hdl_aux.
```

```
run pi_main_code_api_integracao_recebimento_acr_5 in v_hdl_aux
```

```
    (input table tt-tot-tit,  
     input table tt-titulo,  
     input table tt-un-devol,  
     output table tt_log_erros_atualiz,  
     input table tt-impto-retid-fat).
```

```
delete procedure v_hdl_aux.
```

A variável denominada h-handle irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

Os Parâmetros utilizados pelo programa estão listados abaixo, na ordem que se segue:

- **tt-tot-tit**: tabela temporária que contém as duplicatas a serem devolvidas
- **tt-titulo**: tabela temporária que contém as várias parcelas envolvidas da(s) duplicata(s)
- **tt-log-erros-atualiz**: retorna os erros que aconteceram ao integrar Recebimento x ACR
- **tt-un-devol**: tabela temporária que contém o rateio de unidade de negócio da devolução
- **tt-impto-retid-fat**: tabela temporária que contém os impostos retidos no faturamento

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-tot-tit	Contém as duplicatas a serem devolvidas.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	REC	Obrigatório	Evolução
referencia	character	x(10)	Utilizado para Referencia na criação da Nota de Crédito	X		
ep-codigo	character	x(3)	Código da Empresa Externa	X		
cod-empresa	character	x(3)	Código da Empresa EMS 5			
cod-estabel	character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento Externo	X		
cod-estab-ems5	character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento EMS 5			
cod-esp	character	!!	Código da Espécie Externa	X		
serie	character	x(5)	Código da Série Externa	X		
nr-docto	character	x(16)	Número do Documento Externo	X		
cod-emitente	integer	>>>>>9	Código do Emitente	X		
tot-saldo	decimal	>>>>>>,>>9.99	Valor do Saldo em Aberto dos Títulos (Somatório dos tt-titulo.vl-saldo)			
tot-baixa	decimal	>>>>>>,>>9.99	Total a ser baixado (que deve ser rateado entre as várias parcelas)	X		
mo-codigo	integer	>9	Código da Moeda Externa da Nota de Crédito que será gerada	X		
cotacao-dia	decimal	>>>,>9.99999999	Cotação do Dia utilizada para Nota de Crédito que será gerada	X		

dt-trans	date	99/99/9999	Data de Transação utilizada para indicar a Data de Transação e a Data de Emissão da Nota de Crédito que será gerada	X		
nr-docto-cr	character	x(16)	Número do Documento Externo da Nota de Crédito que será gerada	X		
serie-cr	character	x(5)	Código da Série Externa da Nota de Crédito que será gerada	X		
cod-esp-cr	character	!!	Código da Espécie Externa da Nota de Crédito que será gerada	X		
tp-codigo	integer	>>9	Código do Tipo Fluxo Financeiro	X		
estorn-comis	logical	Sim/Não	Indica se estorna ou não comissão	X		
sequencia	integer		Atributo que indica ocorrência única na tabela temporária	X		
conta-devol	character	x(17)	Código da Conta de Débito	X		
erro	logical	Sim/Não	Indica se ocorreu erro na tradução			
serie-nota	character	x(5)	Série da Nota de Devolução	X		
nr-docto-nota	character	x(16)	Número da Nota de Devolução	X		
nat-operacao	character	X(6)	Natureza de Operação	X		
cod-plano-ccusto	character	X(8)	Plano Centro de Custo			
cod-ccusto	character	X(20)	Centro de Custo			
cod-plano-cta-ctbl	character	X(8)	Plano Conta Contábil			

def temp-table tt-tot-tit

field referencia as character format "x(10)"

field ep-codigo as char format 'x(3)'

field cod-empresa as character format "x(3)"

field cod-estabel as character format "x(5)"

field cod-estab-ems5 as character format "x(5)"

field cod-esp as character format "!!"

field serie as character format "x(5)"

field nr-docto as character format "x(16)"

field cod-emitente as integer format ">>>>>9"

field tot-saldo as decimal format ">>>>>>,>>9.99"

field tot-baixa as decimal format ">>>>>>,>>9.99"

field mo-codigo as integer format ">9"

field cotacao-dia as decimal format ">>>,>9.99999999"

field dt-trans as date format "99/99/9999"

field nr-docto-cr as character format "x(16)"

field serie-cr as character format "x(5)"

field cod-esp-cr as character format "!!"

field tp-codigo as integer format ">>9"

field estorn-comis as logical format "Sim/Não" /*I_sim_nao*/

field sequencia as integer

field conta-devol as character format "x(17)"

field erro as logical format "Sim/Não" /*I_sim_nao*/

field serie-nota as character format "x(5)"

field nr-docto-nota as character format "x(16)"

field nat-operacao as character format "x(6)"

field cod-plano-ccusto as character format "x(8)"

field cod-ccusto as character format "x(20)"

field cod-plano-cta-ctbl as character format "x(8)"

index seq is primary unique

sequencia

index titulo

serie

nr-docto

conta-devol.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-titulo	Contém as várias parcelas envolvidas da(s) duplicata(s).	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	REC	Obrigatório	Evolução
sequencia	integer		Atributo que indica de qual duplicata é a parcela em questão	X		
parcela	character	x(02)	Código da Parcela Externa da Duplicata	X		
vl-saldo	decimal	>>>>>>>,>>9.99	Valor do Saldo em Aberto da parcela em questão			

vl-baixa	decimal	>>>>>>, >>9.99	Valor a ser baixado da parcela em questão			
ind-baixa	logical		Indicador para informar se a parcela será baixada ou não			

```
def temp-table tt-titulo
  field sequencia as integer
  field parcela as character format "x(02)"
  field vl-saldo as decimal format ">>>>>>, >>9.99"
  field vl-baixa as decimal format ">>>>>>, >>9.99"
  field ind-baixa as logical
  index titulo is primary
  sequencia
  ind-baixa.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Contém os erros existentes no processo.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>, >>9	Relacionamento		

```
def temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

27/09/2025, 07:54

ACR779ZB - Integração do Recebimento com o Contas a Receber - Linha Datasul - TDN

field ttv_des_msg_ajudaas character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"

field ttv_ind_tip_relactواس character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"

field ttv_num_relactواس integer format ">>>>, >>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento".

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_un_devol		Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
sequencia	integer	integer	Atributo que indica de qual duplicata é a parcela em questão		
parcela	character	x(02)	Código da Parcela Externa da Duplicata		
cod-un	character	x(03)	Código da unidade de negócio do rateio		
vl-aprop-un	decimal	>>>>>>, >>9.99	Valor do rateio na unidade de negócio		

```
def temp-table tt-un-devol
  field sequencia as integer
  field parcela as character format 'x(02)'
  field cod-un as character format 'x(03)'
  field vl-aprop-un as decimal format '>>>>>>, >>9.99'
  index codigo is primary
  sequencia
  parcela
  cod-un.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-impto-retid-fat	Contém os impostos retidos no faturamento	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	REC	Obrigatório	Evolução
cod-estabel	character	'x(3)'	Código do Estabelecimento EMS2	X		
cod-estab-ems5	character	'x(3)' / 'x(3)' *	Código do Estabelecimento EMS5			
cod-esp	character	'!!'	Código da Espécie	X		
serie	character	'x(5)'	Série	X		

nr-docto	character	'x(16)'	Código do Título	X		
parcela	character	'x(02)'	Número da Parcela	X		
cod-emitente	integer	'>>>>'	Código do Cliente	X		
idi-tip-impto	integer		Tipo de Imposto (1-PIS,2-COFINS,3-CSLL)	X		
vl-impto	decimal	'>>>>>>,>>9.99'	Valor Imposto	X		

def temp-table tt-impto-retid-fat

field cod-estabel as character format 'x(3)'

field cod-estab-ems5 as character format 'x(5)'

field cod-esp as character format '!!'

field serie as character format 'x(5)'

field nr-docto as character format 'x(16)'

field parcela as character format 'x(02)'

field cod-emitente as integer format '>>>>'

field idi-tip-impto as integer

field vl-impto as decimal format '>>>>>>,>>9.99'

index documento is primary

cod-estab-ems5

serie

nr-docto

cod-emitente

parcela

cod-esp

idi-tip-impto.

Observações

- Os atributos setados com "X" na Coluna "REC" indica quais os atributos que serão enviados pelo REC.
- Devido a regras aplicadas no Recebimento, a organização da temp-table é da seguinte forma: uma duplicata que possui várias parcelas tem uma ocorrência no tt-tot-tit (ou seja, cada duplicata é uma ocorrência no tt-tot-tit) e as suas várias parcelas são indicadas em N ocorrências na tt-titulo (ou seja, cada parcela é uma ocorrência no tt-titulo). A ligação entre tt-tot-tit e tt-titulo é feita através do atributo sequencia.
- Qualquer alteração que ainda se faça necessária nos atributos da tabela-temporária, seja na ordem, inclusão, alteração ou exclusão deverá ser informado a Sra. Elisabete Oliveira (mailto: elisabete_oliveira@datasul.com.br) para que a mesma possa alterar os programas do Recebimento e de Integração com o EMS 2.

 Macro desconhecida: 'rate'

