

ACR900ZI - Integração/Implantação de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr900zi

Objetivo

Implantar títulos ACR a partir de temp-tables geradas por outros programas.

Importante: Utilizar a documentação atualizada [ACR900ZJ - Integração/Implantação de Títulos](#).

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

Def var v_hdl_programa as HANDLE format ">>>>>9" no-undo.

RUN prgfin/acr/acr900zi.py persistent set v_hdl_programa.

RUN pi_main_code_integr_acr_new_15 IN v_hdl_programa (INPUT 11,
INPUT v_cod_matriz_trad_org_ext,
INPUT v_log_atualiza_refer_acr,
INPUT v_log_assume_dat_emis,
INPUT TABLE tt_integr_acr_repres_comis_2,
INPUT-OUTPUT TABLE tt_integr_acr_item_lote_impl_9,
INPUT TABLE tt_integr_acr_aprop_relacto_2b,
INPUT-OUTPUT TABLE tt_params_generic_api,
INPUT TABLE tt_integr_acr_relacto_pend_aux,
INPUT TABLE tt_integr_perext_item_impl_acr,
INPUT TABLE tt_integr_acr_docto_mais_negoc).

Delete procedure v_hdl_programa.

Os parâmetros de Entrada são os seguintes:

- num_vers_integr_api**.....: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- cod_matriz_trad_org_ext**.....: código da matriz de tradução da organização externa;
- log_atualiza_refer_acr**.....: Log que indica se deseja atualizar o lote de implantação ou não (conteúdos válidos são Yes/No);
- log_assume_dat_emis**.....: Assume a data de emissão como a data de transação do título. A data de transação é a data contábil de implantação do título. Esta opção já é utilizada na migração de títulos do Magnus para o EMS-5, onde é montado apenas um lote de implantação com todos os títulos, sendo que cada um pode ter uma data de transação diferente (se usar esta opção). Pela implantação em tela, todos os títulos de um lote ficam obrigatoriamente com a mesma data de transação que é a data informada no lote;
- tt_integr_acr_repres_comis_2**: Indicará os representantes para comissões.
- tt_integr_acr_item_lote_impl_9**: Temp-table que contém todos os itens do lote de implantação, sendo que há a possibilidade de informar nesta temp-table o código da Autorização do Cartão de Crédito e o Lote Original, além de registros necessários para a implantação de documentos para serem utilizados em negociações Vendor. Esse é o diferencial entre esta a API e a API de implantação de títulos antiga (acr900ze.py).
- tt_integr_acr_aprop_relacto_2b**: Indicará os Planos Ccustos e Ccustos que serão utilizados na apropriação de Notas de Devolução.
- tt_params_generic_api**: Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.
- tt_integr_acr_relacto_pend_aux**: Contém o campo novo(log_nota_vincul) da temp-table passada como parâmetro, está tabela é uma extensão da temp-table tt_integr_acr_relacto_pend.

Além disso, o programa que irá executar a api_integr_acr_new_1 deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias (deverão estar definidas como new shared):

- tt_integr_acr_abat_antecip** - Gerará os abatimentos de antecipações.
- tt_integr_acr_abat_prev** - Gerará abatimento de previsão ACR.
- tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend** - Gerará as apropriações contábeis.
- tt_integr_acr_aprop_desp_rec** – Armazena os valores de receita e despesa rateados por unidade de negócio e tipo de fluxo.
- tt_integr_acr_aprop_liq_antec** – Armazena os valores de rateio das liquidações contra antecipação.
- tt_integr_acr_aprop_relacto** – Contém os valores das apropriações contábeis dos outros títulos relacionados ao item do lote de implantação.
- tt_integr_acr_cheq** - são as informações dos cheques usados no pagamento de títulos ACR.
- tt_integr_acr_impto_impl_pend** - Indicará os impostos vinculados ao título.
- tt_integr_acr_item_lote_impl_9** – Itens do Lote de Liquidação (Somente estará definida no programa, pois internamente será utilizada a temp-table tt_integr_acr_item_lote_impl_5, que será recebida como parâmetro).
- tt_integr_acr_lote_impl** - Gerará lote tt_integr_acr_ped_vda_pend - Indicará os pedidos de venda relacionados ao título.
- tt_integr_acr_relacto_pend** - Indicará os relacionamentos com outros títulos, caso o item do lote seja uma Nota de Crédito, Nota de Débito ou Aviso de Débito.
- tt_integr_acr_relacto_pend_cheq** - Indicará os cheques usados para pagamento de AN e Títulos Normais à vista.
- tt_integr_acr_repres_pend** - Indicará os representantes para comissões.
- tt_log_erros_atualiz** - retorna os erros ocorridos na atualização para cada item do lote.
- tt_integr_acr_aprop_relacto_2b** – Indicará os Planos Ccustos e Ccustos que serão utilizados na apropriação de Notas de Devolução.
- tt_integr_acr_relacto_pend_aux**: Contém o campo novo (log_nota_vincul) da temp-table passadas como parâmetro, está tabela é uma extensão da temp-table tt_integr_acr_relacto_pend.
- tt_integr_perext_item_impl_acr**: Contém os dados para criação dos registros da tabela de extensão dos itens dos lotes de implantação, a serem criados para a localização Peru.
- O item do lote se relaciona com o lote através do atributo ttv_rec_lote_impl_tit_acr, que guarda o recid do registro da temp-table (tabela temporária) do lote, ou seja: tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_lote_impl_tit_acr = recid (tt_integr_acr_lote_impl).
- As informações do item do lote se relacionam a ele através do atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr, que guarda o recid do registro da tt do item do lote, ou seja: tt_integr_acr_abat_antecip.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr = recid(tt_integr_acr_item_lote_impl_9).

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_abat_antecip	Gerará os abatimentos de antecipações.	Shared

- (*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
- (**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_2	Sim	
ttv_rec_abat_antecip_acr	recid	>>>>>9	O atributo ttv_rec_abat_antecip_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_abat_antecip	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp.cie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_val_abtdo_antecip_tit_abat	decimal	->>>,>>>,>>9.99	VI Abtdo	Sim	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_abat_antecip no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>9"
  field ttv_rec_abat_antecip_acr as recid format ">>>>>9"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
```

```
field tta_cod_espec_docto      as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
field tta_cod_ser_docto       as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
field tta_cod_tit_acr         as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
field tta_cod_parcela         as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
field tta_val_abtdo_antecip_tit_abat  as decimal format "->>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abtdo" column-label "VI Abtdo"
index tt_id                   is primary unique
    ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  ascending
    tta_cod_estab                   ascending
    tta_cod_estab_ext               ascending
    tta_cod_espec_docto             ascending
    tta_cod_ser_docto               ascending
    tta_cod_tit_acr                 ascending
    tta_cod_parcela                 ascending.
```

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor na temp-table:

```
tt_integr_acr_abat_antecip.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr
tt_integr_acr_abat_antecip.ttv_rec_abat_antecip_acr
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_estab
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_espec_docto
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_ser_docto
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_tit_acr
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_parcela
tt_integr_acr_abat_antecip.tta_val_abtdo_antecip_tit_abat
```

- O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_9
- O atributo ttv_rec_abat_antecip_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_abat_antecip

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_abat_prev	Gerará abatimento de previsão ACR.	Shared

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_val_abtdo_prev_tit_abat	decimal	->>>,>>>,>>9.99	VI Abat. Em caso de zerar o saldo da previsão, deve-se informar como (yes) no atributo abaixo.*	Sim	
tta_log_zero_sdo_prev	logical	Sim/Não	Zera Saldo	Sim/Não*	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_abat_prev no-undo
    field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  as recid format ">>>>>>9"
```

field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"

field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"

field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"

field tta_cod_tit_acr as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"

field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"

field tta_val_abtdo_prev_tit_abat as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abat" column-label "VI Abat"

field tta_log_zero_sdo_prev as logical format "Sim/Não" initial no label "Zera Saldo" column-label "Zera Saldo"

index tt_id is primary unique

ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending

tta_cod_estab ascending

tta_cod_estab_ext ascending

tta_cod_espec_docto ascending

tta_cod_ser_docto ascending

tta_cod_tit_acr ascending

tta_cod_parcela ascending.

Atributo **ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr** deverá receber o valor do atributo (**tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr**), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_abat_prev.tta_cod_estab

tt_integr_acr_abat_prev.tta_cod_espec_docto

tt_integr_acr_abat_prev.tta_cod_ser_docto

tt_integr_acr_abat_prev.tta_cod_tit_acr

tt_integr_acr_abat_prev.tta_cod_parcela

tt_integr_acr_abat_prev.tta_val_abtdo_prev_tit_abat

Em caso de zerar o saldo da previsão, deve-se informar como (yes) no atributo abaixo,

tt_integr_acr_abat_prev.tta_log_zero_sdo_prev.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend	Gerará as apropriações contábeis.	Shared

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Sim	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil	Sim	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Sim	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		

tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_val_aprop_ctbl	decimal	- >>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_log_impto_val_agreg	logical	Sim/Não	Impto Val Agreg		
tta_cod_impосто	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "UF"
  field tta_log_impto_val_agreg as logical format "Sim/Não" initial no label "Impto Val Agreg" column-label "Imp VI Agr"
  field tta_cod_impосто as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  index tt_id is primary unique
  ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
  tta_cod_cta_ctbl ascending
  tta_cod_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_sub_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_unid_negoc ascending
  tta_cod_unid_negoc_ext ascending
  tta_cod_plano_ccusto ascending
  tta_cod_ccusto ascending
  tta_cod_ccusto_ext ascending
  tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
  tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
  tta_log_impto_val_agreg ascending.
```

Atributo **ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr** deverá receber o valor do atributo (**tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr**), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_plano_cta_ctbl
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_cta_ctbl
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_cta_ctbl_ext
para matriz de tradução
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_unid_negoc
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_unid_negoc_ext
para matriz de tradução
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_tip_fluxo_financ
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_fluxo_financ_ext
tt_integr_acr_aprop_ctbl_pend.tta_val_aprop_ctbl
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_desp_rec	Armazena os valores de receita e despesa rateados por unidade de negócio e tipo de fluxo.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Não	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Não	
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Não	
tta_val_perc_rat_ctbz	decimal	>>9.99	Perc Rateio	Sim	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Não	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	
tta_cod_tip_abat	character	x(8)	Tipo de Abatimento. Este atributo só se faz obrigatório quando o tipo de apropriação for “ABATIMENTO”.	Sim/Não *	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim	
tta_ind_tip_aprop_recta_despes	character	x(20)	Tipo Apropriação	Sim	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_aprop_desp_rec no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>9"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_val_perc_rat_ctbz as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_abat as character format "x(8)" label "Tipo de Abatimento" column-label "Tipo de Abatimento"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_ind_tip_aprop_recta_despes as character format "x(20)" label "Tipo Apropriação" column-label "Tipo Apropriação"
  index tt_id is primary unique
  ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cod_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_sub_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_unid_negoc_ext ascending
```

tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
tta_cod_cta_ctbl ascending
tta_cod_unid_negoc ascending
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
tta_ind_tip_aprop_recta_despes ascending
tta_cod_tip_abat ascending.

Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do **atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr)**, para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_plano_cta_ctbl
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_cta_ctbl
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_unid_negoc
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_tip_fluxo_financ
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_ind_tip_aprop_recta_despes
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_tip_abat **(Este atributo só se faz obrigatório quando o tipo de apropriação for “ABATIMENTO”)**
tt_integr_acr_aprop_desp_rec.tta_val_perc_rat_ctbz

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_liq_antec	Armazena os valores de rateio das liquidações contra antecipação.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr) , para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
ttv_rec_abat_antecip_acr	recid	>>>>>>9	Atributo ttv_rec_abat_antecip_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_abat_antecip.ttv_rec_abat_antecip_acr) , para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim	
ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext	character	x(20)		Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_unid_negoc_tit	character	x(3)	Unid Negoc Título	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_tip_fluxo_financ_tit	character	x(12)	Tp Fluxo Financ Tit	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_val_abtdo_antecip	decimal	->>>>>>>9.99	Valor Abatido	Sim p/ Matriz de Tradução	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_aprop_liq_antec no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9"
  field ttv_rec_abat_antecip_acr as recid format ">>>>>>9"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext as character format "x(20)"
```

field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_cod_unid_negoc_tit as character format "x(3)" label "Unid Negoc Título" column-label "Unid Negoc Título"

field tta_cod_tip_fluxo_financ_tit as character format "x(12)" label "Tp Fluxo Financ Tit" column-label "Tp Fluxo Financ Tit"

field tta_val_abtдо_antecip as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatido" column-label "VI Abatido".

Atributo **ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr** deverá receber o valor do atributo (**tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr**), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Atributo **ttv_rec_abat_antecip_acr** deverá receber o valor do atributo (**tt_integr_acr_abat_antecip.ttv_rec_abat_antecip_acr**), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_fluxo_financ_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_unid_negoc

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_unid_negoc_tit

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_tip_fluxo_financ_tit

tt_integr_acr_aprop_liq_antec.tta_val_abtдо_antecip

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_relacto	Contém os valores das apropriações contábeis dos outros títulos relacionados ao item do lote de implantação.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_relacto_pend_tit_acr	recid	>>>>>9	Atributo ttv_rec_relacto_pend_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_relacto_pend.ttv_rec_relacto_pend_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Sim	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Não	
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Aprop Ctbl	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_ind_tip_aprop_ctbl	character	x(30)	Tipo Aprop Ctbl	Não	

def new shared temp-table tt_integr_acr_aprop_relacto no-undo

field ttv_rec_relacto_pend_tit_acr as recid format ">>>>>9" initial ?

field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"

field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"

field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"

field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"

field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"

field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"

field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"

field tta_ind_tip_aprop_ctbl as character format "x(30)" initial "Saldo" label "Tipo Aprop Ctbl" column-label "Tipo Aprop Ctbl".

Atributo ttv_rec_relacto_pend_tit_acr deverá receber o valor do **atributo (tt_integr_acr_relacto_pend. ttv_rec_relacto_pend_tit_acr)**, para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_cta_ctbl_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_unid_negoc_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_fluxo_financ_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_plano_cta_ctbl

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_cta_ctbl

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_unid_negoc

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_integr_acr_aprop_relacto.tta_val_aprop_ctbl

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_cheq	São as informações dos cheques usados no pagamento de títulos ACR.	Shared

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Sim	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária	Sim	
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente	Sim	
tta_num_cheque	integer	>>>>, >>>, >>9	Num Cheque	Sim	
tta_dat_emis_cheq	date	99/99/9999	Data Emissão	Sim	
tta_dat_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Depósito	Sim	
tta_dat_prev_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Previsão Depósito	Sim	
tta_dat_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Desconto	Sim	
tta_dat_prev_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Prev Desc	Sim	
tta_val_cheque	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Cheque	Sim	
tta_nom_emit	character	x(40)	Nome Emitente	Sim	
tta_nom_cidad_emit	character	x(30)	Cidade Emitente	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Não	
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal	Sim	
tta_cod_motiv_devol_cheq	character	x(5)	Motivo Devolução	Sim	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Sim p/ Matriz de tradução	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa. Caso seja cheque devolvido, informar o motivo.	Sim/Não	

tta_cod_usuar_cheq_acr_terc	character	x(12)	Usuário	Sim/Não	
tta_log_pend_cheq_acr	logical	Sim/N/Eo	Cheque Pendente	Sim/Não	
tta_log_cheq_terc	logical	Sim/N/Eo	Cheque Terceiro	Sim/Não	
tta_log_cheq_acr_renegoc	logical	Sim/N/Eo	Cheque Reneg	Sim/Não	
tta_log_cheq_acr_devolv	logical	Sim/N/Eo	Cheque Devolvido	Sim/Não	
tta_num_pessoa	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa	Sim/Não	
tta_cod_pais	character	x(3)	País	Sim/Não	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_cheq no-undo

  field tta_cod_banco          as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia     as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_corren     as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_cheque         as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_dat_emis_cheq      as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Emissão" column-label "Dt Emiss"
  field tta_dat_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Depósito" column-label "Depósito"
  field tta_dat_prev_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Previsão Depósito" column-label "Previsão Depósito"
  field tta_dat_desc_cheq_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Data Desconto"
  field tta_dat_prev_desc_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Prev Desc" column-label "Data Prev Desc"
  field tta_val_cheque         as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cheque" column-label "Valor Cheque"
  field tta_nom_emit          as character format "x(40)" label "Nome Emitente" column-label "Nome Emitente"
  field tta_nom_cidad_emit     as character format "x(30)" label "Cidade Emitente" column-label "Cidade Emitente"
  field tta_cod_estab         as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext     as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_id_feder      as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
  field tta_cod_motiv_devol_cheq as character format "x(5)" label "Motivo Devolução" column-label "Motivo Devolução"
  field tta_cod_indic_econ     as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_usuar_cheq_acr_terc as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
  field tta_log_pend_cheq_acr  as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Pendente" column-label "Cheque Pendente"
  field tta_log_cheq_terc     as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Terceiro" column-label "Cheque Terceiro"
  field tta_log_cheq_acr_renegoc as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Reneg" column-label "Cheque Reneg"
  field tta_log_cheq_acr_devolv as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Devolvido" column-label "Cheque Devolvido"
  field tta_num_pessoa        as integer format ">>>, >>>, >>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
  field tta_cod_pais          as character format "x(3)" label "País" column-label "País"

  index tt_id                is primary unique
    tta_cod_banco            ascending
    tta_cod_agenc_bcia       ascending
    tta_cod_cta_corren       ascending
    tta_num_cheque           ascending.
```

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_integr_acr_cheq.tta_cod_banco
tt_integr_acr_cheq.tta_cod_agenc_bcia
tt_integr_acr_cheq.tta_cod_cta_corren
tt_integr_acr_cheq.tta_num_cheque
tt_integr_acr_cheq.tta_dat_emis_cheq
tt_integr_acr_cheq.tta_dat_depos_cheq_acr
tt_integr_acr_cheq.tta_dat_prev_depos_cheq_acr
tt_integr_acr_cheq.tta_dat_desc_cheq_acr
tt_integr_acr_cheq.tta_dat_prev_desc_cheq_acr
```

tt_integr_acr_cheq.tta_val_cheque

tt_integr_acr_cheq.tta_nom_emit

tt_integr_acr_cheq.tta_nom_cidade_emit

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_estab

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_id_feder

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_motiv_devol_cheq

caso seja cheque devolvido, informar o motivo

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_finalid_econ_ext

para matriz de tradução

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_indic_econ

caso contrário, deverá ser informado

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_usuar_cheq_acr_terc

tt_integr_acr_cheq.tta_log_pend_cheq_acr

quando for um cheque de terceiro, atributo recebe (yes)

tt_integr_acr_cheq.tta_log_cheq_terc

tt_integr_acr_cheq.tta_log_cheq_acr_renegoc

quando for um cheque devolvido, atributo recebe (yes)

tt_integr_acr_cheq.tta_log_cheq_acr_devolv.

tt_integr_acr_cheq.tta_num_pessoa.

tt_integr_acr_cheq.tta_cod_pais.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_impto_impl_pend	Indicará os impostos vinculados ao título.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cod_pais	character	x(3)	País	Sim	
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo	Sim	
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_num_seq	integer	>>>,>>9	Sequência	Não	
tta_val_rendto_tribut	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Rendto Tributável	Não	
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_val_imposto	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Imposto	Não	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Não	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil	Não	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Não	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto	Não	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Não	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	

tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Cotação	Não	
tta_dat_cotac_indic_econ	date	99/99/9999	Data Cotação	Não	
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Val Finalid Impto	Não	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_impto_impl_pend no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
  field tta_num_seq as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
  field tta_val_rendto_tribut as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "VI Rendto Tribut"
  field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"
  field tta_val_imposto as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_ind_clas_impto as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
  field tta_dat_cotac_indic_econ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"
  field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid Impto"
  index tt_id is primary unique
  ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cod_pais ascending
  tta_cod_pais_ext ascending
  tta_cod_unid_federac ascending
  tta_cod_imposto ascending
  tta_cod_classif_impto ascending
  tta_num_seq ascending.
```

Atributo **ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr** deverá receber o valor do atributo (**tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr**), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_cod_pais
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_cod_pais_ext
para matriz de tradução
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_cod_unid_federac
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_cod_imposto
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_cod_classif_impto
tt_integr_acr_impto_impl_pend.tta_val_aliq_impto
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_item_lote_impl	Gerará item do lote de implantação – Esta temp-table apenas estará definida, sendo que os registros serão criados na temp-table tt_integr_acr_item_lote_impl_2.	Shared

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9			
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
tta_cod_cond_cobr	character	x(8)	Condição Cobrança		
tta_cod_motiv_movto_tit_acr	character	x(8)	Motivo Movimento		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante		
tta_dat_vencito_tit_acr	date	99/99/9999	Vencimento		
tta_dat_prev_liquidac	date	99/99/9999	Prev Liquidação		
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_val_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor		
tta_val_desconto	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
tta_val_base_calc_comis	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Base Calc Comis		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_qtd_dias_carenc_multa_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Multa		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Banc ria		
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco		
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente		
tta_cod_instruc_bcia_1_movto	character	x(4)	Instr Banc ria 1		
tta_cod_instruc_bcia_2_movto	character	x(4)	Instr Banc ria 2		
tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Juros		
tta_val_liq_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	VI Líquido		
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie		
tta_cod_cond_pagto	character	x(8)	Condição Pagamento		
ttv_cdn_agenc_fp	Integer	>>>9	Agência		
tta_ind_sit_tit_acr	character	X(13)	Situação Título		
tta_log_liquidac_autom	logical	Sim/N/Æo	Liquidac Automática		
tta_num_id_tit_acr	integer	1E+10	Token Cta Receber		

tta_num_id_movto_tit_acr	integer	1E+10	Token Movto Tit ACR		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora		
tta_cod_cartcred	character	x(20)	Código Cartão		
tta_cod_mes_ano_valid_cartao	character	XX/XXXX	Validade Cartão		
tta_cod_autoriz_cartao_cr	character	x(6)	Cód Pré-Autorização		
tta_dat_compra_cartao_cr	date	99/99/9999	Data Efetiv Venda		
tta_cod_conces_telef	character	x(5)	Concessionária		
tta_num_ddd_localid_conces	integer	999	DDD		
tta_num_prefix_localid_conces	integer	>>>9	Prefixo		
tta_num_milhar_localid_conces	integer	9999	Milhar		
tta_log_tip_cr_perda_deduct_tit	logical	Sim/N/Æo	Credito com Garantia		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_ind_ender_cobr	character	X(15)	Endereço Cobrança		
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato		
tta_log_db_autom	logical	Sim/N/Æo	Débito Automático		
tta_log_destinac_cobr	logical	Sim/N/Æo	Destin Cobrança		
tta_ind_sit_bcia_tit_acr	character	X(12)	Sit Bancária		
tta_cod_tit_acr_bco	character	x(20)	Num Título Banco		
tta_cod_agenc_cobr_bcia	character	x(10)	Agência Cobrança		
tta_dat_abat_tit_acr	date	99/99/9999	Abat		
tta_val_perc_abat_acr	decimal	>>9.9999	Perc Abatimento		
tta_val_abat_tit_acr	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	VI Abatimento		
tta_des_obs_cobr	character	x(40)	Obs Cobrança		

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_item_lote_impl no-undo
```

```

  field ttv_rec_lote_impl_tit_acr      as recid format ">>>>>>9" initial ?
  field tta_num_seq_refer              as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cdn_cliente               as Integer format ">>>>,>>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_espec_docto           as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto             as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr               as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela               as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_cod_indic_econ            as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext      as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_portador              as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_portad_ext            as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
  field tta_cod_cart_bcia             as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_cod_modalid_ext           as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
  field tta_cod_cond_cobr             as character format "x(8)" label "Condição Cobrança" column-label "Cond Cobrança"
  field tta_cod_motiv_movto_tit_acr   as character format "x(8)" label "Motivo Movimento" column-label "Motivo Movimento"
  field tta_cod_histor_padr           as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_cdn_repres                as Integer format ">>>>,>>>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_dat_vencto_tit_acr        as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_dat_prev_liquidac        as date format "99/99/9999" initial ? label "Prev Liquidação" column-label "Prev Liquidação"
  field tta_dat_desconto              as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Desccto"
  field tta_dat_emis_docto            as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_val_tit_acr               as decimal format ">>>>,>>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
```

field tta_val_desconto	as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
field tta_val_perc_desc	as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"
field tta_val_perc_juros_dia_atraso	as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
field tta_val_perc_multa_atraso	as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
field tta_val_base_calc_comis	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calc Comis" column-label "Base Calc Comis"
field tta_des_text_histor	as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
field tta_qtd_dias_carenc_multa_acr	as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Multa" column-label "Dias Carenc Multa"
field tta_cod_banco	as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
field tta_cod_agenc_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
field tta_cod_cta_corren_bco	as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_cod_digito_cta_corren	as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"
field tta_cod_instruc_bcia_1_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 1" column-label "Instr Banc 1"
field tta_cod_instruc_bcia_2_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 2" column-label "Instr Banc 2"
field tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Juros" column-label "Dias Juros"
field tta_val_liq_tit_acr	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Líquido" column-label "VI Líquido"
field tta_ind_tip_espec_docto	as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
field tta_cod_cond_pagto	as character format "x(8)" label "Condição Pagamento" column-label "Condição Pagamento"
field ttv_cdn_agenc_fp	as Integer format ">>>9" label "Agência"
field tta_ind_sit_tit_acr	as character format "X(13)" initial "Normal" label "Situação Título" column-label "Situação Título"
field tta_log_liquidac_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac Automática" column-label "Liquidac Automática"
field tta_num_id_tit_acr	as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
field tta_num_id_movto_tit_acr	as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
field tta_num_id_movto_cta_corren	as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field tta_cod_admdra_cartao_cr	as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
field tta_cod_cartcred	as character format "x(20)" label "Código Cartão" column-label "Código Cartão"
field tta_cod_mes_ano_valid_cartao	as character format "XX/XXXX" label "Validade Cartão" column-label "Validade Cartão"
field tta_cod_autoriz_cartao_cr	as character format "x(6)" label "Cód Pré-Autorização" column-label "Cód Pré-Autorização"
field tta_dat_compra_cartao_cr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Efetiv Venda" column-label "Data Efetiv Venda"
field tta_cod_conces_telef	as character format "x(5)" label "Concessionária" column-label "Concessionária"
field tta_num_ddd_localid_conces	as integer format "999" initial 0 label "DDD" column-label "DDD"
field tta_num_prefix_localid_conces	as integer format ">>>9" initial 0 label "Prefixo" column-label "Prefixo"
field tta_num_milhar_localid_conces	as integer format "9999" initial 0 label "Milhar" column-label "Milhar"
field tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit	as logical format "Sim/Não" initial no label "Credito com Garantia" column-label "Cred Garant"
field tta_cod_refer	as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_ind_ender_cobr	as character format "X(15)" initial "Cliente" label "Endereço Cobrança" column-label "Endereço Cobrança"
field tta_nom_abrev_contat	as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
field tta_log_db_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Débito Automático" column-label "Débito Automático"
field tta_log_destinac_cobr	as logical format "Sim/Não" initial no label "Destin Cobrança" column-label "Destin Cobrança"
field tta_ind_sit_bcia_tit_acr	as character format "X(12)" initial "Liberado" label "Sit Bancária" column-label "Sit Bancária"
field tta_cod_tit_acr_bco	as character format "x(20)" label "Num Título Banco" column-label "Num Título Banco"
field tta_cod_agenc_cobr_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Cobrança" column-label "Agência Cobr"
field tta_dat_abat_tit_acr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Abat" column-label "Abat"
field tta_val_perc_abat_acr	as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Perc Abatimento" column-label "Abatimento"
field tta_val_abat_tit_acr	as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"
field tta_des_obs_cobr	as character format "x(40)" label "Obs Cobrança" column-label "Obs Cobrança"
index tt_id	is primary unique
ttv_rec_lote_impl_tit_acr	ascending
tta_num_seq_refer	ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_item_lote_impl_9	Gerará item do lote de implantação – Nesta temp-table deverão ser criados os registros.	Input / Output

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	O atributo ttv_rec_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_lote_impl. O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o seu próprio recid, ou seja, o recid da tt_integr_item_lote_impl_2	Sim	
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência	Sim	
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Sim	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador	Não	
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo	Não	
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira	Não	
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa	Não	
tta_cod_cond_cobr	character	x(8)	Condição Cobrança	Não	
tta_cod_motiv_movto_tit_acr	character	x(8)	Motivo Movimento	Não	
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão	Não	
tta_cdn_repres	Integer	>>>, >>9	Representante	Sim	
tta_dat_vencto_tit_acr	date	99/99/9999	Vencimento	Sim	
tta_dat_prev_liquidac	date	99/99/9999	Prev Liquidação	Sim	
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto	Não	
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão	Sim	
tta_val_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor	Sim	
tta_val_desconto	decimal	- >>>, >>>, >>9.99	Valor Desconto	Não	
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto	Não	
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso	Não	
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso	Não	
tta_val_base_calc_comis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Base Calc Comis	Não	
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico	Não	
tta_qtd_dias_carenc_multa_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Multa	Não	
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Não	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Banc ria	Não	
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco	Não	
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente	Não	
tta_cod_instruc_bcia_1_movto	character	x(4)	Instr Bancária 1	Não	
tta_cod_instruc_bcia_2_movto	character	x(4)	Instr Bancária 2	Não	
tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Juros	Não	
tta_val_liq_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Líquido	Sim	
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie	Sim	
tta_cod_cond_pagto	character	x(8)	Condição Pagamento	Não	
ttv_cdn_agenc_fp	Integer	>>>9	Agência	Não	

tta_ind_sit_tit_acr	character	X(13)	Situação Título	Não	
tta_log_liquidac_autom	logical	Sim/N/Æo	Liquidac Automática	Não	
tta_num_id_tit_acr	integer	1E+10	Token Cta Receber	Não	
tta_num_id_movto_tit_acr	integer	1E+10	Token Movto Tit ACR	Não	
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta	Não	
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora	Não	
tta_cod_cartcred	character	x(20)	Código Cartão	Não	
tta_cod_mes_ano_valid_cartao	character	XX/XXXX	Validade Cartão	Não	
tta_cod_autoriz_cartao_cr	character	x(6)	Cód Pré-Autorização	Não	
tta_dat_compra_cartao_cr	date	99/99/9999	Data Efetiv Venda	Não	
tta_cod_conces_telef	character	x(5)	Concessionária	Não	
tta_num_ddd_localid_conces	integer	999	DDD	Não	
tta_num_prefix_localid_conces	integer	>>>9	Prefixo	Não	
tta_num_milhar_localid_conces	integer	9999	Milhar	Não	
tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit	logical	Sim/N/Æo	Credito com Garantia	Não	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Não	
tta_ind_ender_cobr	character	X(15)	Endereço Cobrança	Não	
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato	Não	

```
def temp-table tt_integr_acr_item_lote_impl_9 no-undo
```

```

  field ttv_rec_lote_impl_tit_acr      as recid format ">>>>>>9" initial ?
  field tta_num_seq_refer              as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cdn_cliente                as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_espec_docto            as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto              as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr                as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela                as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_cod_indic_econ             as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext       as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_portador              as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_portad_ext            as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
  field tta_cod_cart_bcia              as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_cod_modalid_ext           as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
  field tta_cod_cond_cobr              as character format "x(8)" label "Condição Cobrança" column-label "Cond Cobrança"
  field tta_cod_motiv_movto_tit_acr    as character format "x(8)" label "Motivo Movimento" column-label "Motivo Movimento"
  field tta_cod_histor_padr            as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_cdn_repres                as Integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_dat_vencto_tit_acr         as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_dat_prev_liquidac         as date format "99/99/9999" initial ? label "Prev Liquidação" column-label "Prev Liquidação"
  field tta_dat_desconto              as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"
  field tta_dat_emis_docto            as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_val_tit_acr               as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field tta_val_desconto              as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
  field tta_val_perc_desc             as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"
  field tta_val_perc_juros_dia_atraso  as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
  field tta_val_perc_multa_atraso     as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
  field tta_val_base_calc_comis       as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calc Comis" column-label "Base Calc Comis"
  field tta_des_text_histor           as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field tta_qtd_dias_carenc_multa_acr  as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Multa" column-label "Dias Carenc Multa"

```

field tta_cod_banco	as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
field tta_cod_agenc_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
field tta_cod_cta_corren_bco	as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_cod_digito_cta_corren	as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"
field tta_cod_instruc_bcia_1_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 1" column-label "Instr Banc 1"
field tta_cod_instruc_bcia_2_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 2" column-label "Instr Banc 2"
field tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Juros" column-label "Dias Juros"
field tta_val_liq_tit_acr	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Líquido" column-label "VI Líquido"
field tta_ind_tip_espec_docto	as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
field tta_cod_cond_pagto	as character format "x(8)" label "Condição Pagamento" column-label "Condição Pagamento"
field ttv_cdn_agenc_fp	as Integer format ">>>9" label "Agência"
field tta_ind_sit_tit_acr	as character format "X(13)" initial "Normal" label "Situação Título" column-label "Situação Título"
field tta_log_liquidac_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac Automática" column-label "Liquidac Automática"
field tta_num_id_tit_acr	as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
field tta_num_id_movto_tit_acr	as integer format "999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
field tta_num_id_movto_cta_corren	as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field tta_cod_admdra_cartao_cr	as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
field tta_cod_cartcred	as character format "x(20)" label "Código Cartão" column-label "Código Cartão"
field tta_cod_mes_ano_valid_cartao	as character format "XX/XXXX" label "Validade Cartão" column-label "Validade Cartão"
field tta_cod_autoriz_cartao_cr	as character format "x(6)" label "Cód Pré-Autorização" column-label "Cód Pré-Autorização"
field tta_dat_compra_cartao_cr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Efetiv Venda" column-label "Data Efetiv Venda"
field tta_cod_conces_telef	as character format "x(5)" label "Concessionária" column-label "Concessionária"
field tta_num_ddd_localid_conces	as integer format "999" initial 0 label "DDD" column-label "DDD"
field tta_num_prefix_localid_conces	as integer format ">>>9" initial 0 label "Prefixo" column-label "Prefixo"
field tta_num_milhar_localid_conces	as integer format "9999" initial 0 label "Milhar" column-label "Milhar"
field tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit	as logical format "Sim/Não" initial no label "Credito com Garantia" column-label "Cred Garant"
field tta_cod_refer	as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_ind_ender_cobr	as character format "X(15)" initial "Cliente" label "Endereço Cobrança" column-label "Endereço Cobrança"
field tta_nom_abrev_contat	as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
field tta_log_db_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Débito Automático" column-label "Débito Automático"
field tta_log_destinac_cobr	as logical format "Sim/Não" initial no label "Destin Cobrança" column-label "Destin Cobrança"
field tta_ind_sit_bcia_tit_acr	as character format "X(12)" initial "Liberado" label "Sit Bancária" column-label "Sit Bancária"
field tta_cod_tit_acr_bco	as character format "x(20)" label "Num Título Banco" column-label "Num Título Banco"
field tta_cod_agenc_cobr_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Cobrança" column-label "Agência Cobr"
field tta_dat_abat_tit_acr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Abat" column-label "Abat"
field tta_val_perc_abat_acr	as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Perc Abatimento" column-label "Abatimento"
field tta_val_abat_tit_acr	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"
field tta_des_obs_cobr	as character format "x(40)" label "Obs Cobrança" column-label "Obs Cobrança"
field tta_val_cotac_indic_econ	as decimal format ">>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	as recid format ">>>>>9"
field tta_ind_tip_calc_juros	as character format "x(10)" initial "Simples" label "Tipo Cálculo Juros" column-label "Tipo Cálculo Juros"
field ttv_cod_comprov_vda_aux	as character format "x(12)"
field ttv_num_parc_cartcred	as integer format ">9" label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"
field ttv_cod_autoriz_bco_emissor	as character format "x(6)" label "Codigo Autorização" column-label "Codigo Autorização"
field ttv_cod_lote_origin	as character format "x(7)" label "Lote Orig Venda" column-label "Lote Orig Venda"
field ttv_cod_estab_vendedor	as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
field ttv_num_planilha_vendedor	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Planilha Vendedor" column-label "Planilha Vendedor"
field ttv_cod_cond_pagto_vendedor	as character format "x(3)" initial "0" label "Condição Pagto" column-label "Condição Pagto"
field ttv_val_cotac_tax_vendedor_client	as decimal format ">>9.9999999999" decimals 10 label "Taxa Vendedor Cliente" column-label "Taxa Vendedor Cliente"
field ttv_dat_base_fechto_vendedor	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Base" column-label "Data Base"
field ttv_qti_dias_carenc_fechto	as Integer format "->>9" label "Dias Carência" column-label "Dias Carência"
field ttv_log_assume_tax_bco	as logical format "Sim/Não" initial no label "Assume Taxa Banco" column-label "Assume Taxa Banco"
field ttv_log_vendedor	as logical format "Sim/Não" initial no

```

field ttv_cod_estab_portad      as character format "x(8)"
field tta_cod_proces_export      as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Processo Exportação"
field ttv_val_cr_pis             as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito PIS" column-label "VI Cred PIS/PASEP"
field ttv_val_cr_cofins          as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito COFINS" column-label "Credito COFINS"
field ttv_val_cr_csll            as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito CSLL" column-label "Credito CSLL"
field tta_cod_indic_econ_desemb  as character format "x(8)" label "Moeda Desembolso" column-label "Moeda Desembolso"
field tta_val_base_calc_impto     as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calculo Impto" column-label "Base Calculo Impto"
field tta_log_retenc_impto_impl  as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret Imposto Impl" column-label "Ret Imposto Impl"
field ttv_cod_nota_fisc_faturam  as character format "x(16)"
field tta_cod_band              as character format "x(10)" label "Bandeira" column-label "Bandeira"
field tta_cod_tid               as character format "x(10)" label "TID" column-label "TID"
field tta_cod_terminal          as character format "x(8)" label "Nr Terminal" column-label "Nr Terminal"
index tt_id                    is primary unique
    ttv_rec_lote_impl_tit_acr    ascending
    tta_num_seq_refer           ascending.

```

- O atributo ttv_rec_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_lote_impl;
- O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o seu próprio recid, ou seja:

```
recid (tt_integr_item_lote_impl_5);
```

- O atributos chaves para o título devem ser informados:

```

tta_cod_estab;
tta_cdn_cliente;
tta_num_seq_refer
tta_cod_espec_docto;
tta_cod_ser_docto;
tta_cod_tit_acr;
tta_cod_parcela.

```

- O atributo tta_cod_finalid_econ_ext somente será informado, quando a finalidade econômica usada for de um sistema externo.

Deve ser informado apenas um dos atributos (tta_cod_finalid_econ ou tta_cod_finalid_econ_ext).

- O atributo tta_cod_portador deve receber valor quando o portador fo do EMS 5.0;

- O atributo tta_cod_portad_ext somente será informado, quando o portador usado for de um sistema externo.

Deve ser informado apenas um dos atributos (tta_cod_portador ou tta_cod_portad_ext).

- O atributo tta_cod_cart_bcia deve receber o valor, quando a carteira bancária for a do EMS 5.0;

- O atributo tta_cod_modalid_ext somente será informado, quando a carteira bancária for de um sistema externo. Deve ser informado apenas um dos atributos (tta_cod_cart_bcia ou tta_cod_modalid_ext)

- atributo tta_val_cotac_indic_econ deverá ser informado quando se deseja que a conversão para a moeda corrente do usuário seja feita utilizando-se essa cotação e não a cotação existente no Cadastro de Cotações. Caso deseje-se que o sistema utilize o valor da cotação existente no cadastro, deve-se informar 0 (zero) no valor da cotação – tta_val_cotac_indic_econ = 0.

- atributo tta_ind_tip_calc_juros não é obrigatório. Quando não for informado assumirá por default “Simples”.

- atributo ttv_cod_comprov_vda não é obrigatório. Quando informado, será gerado um lote de liquidação e comissão para administradora do cartão de crédito, ou seja, é considerado que a venda está autorizada pela administradora.

- atributo ttv_num_parc_cartcred não é obrigatório. Quando informado, serão criados títulos de cobrança especial conforme o número de parcelas. Obs: estes títulos não são agrupados e o valor informado será dividido conforme número de parcelas.

- atributo ttv_cod_autoriz_bco_emissor não é obrigatório. Quando informado irá atualizar o código de autorização do Banco Emissor da Venda Autorizada.

- atributo ttv_cod_lote_origin não é obrigatório. Quando informado irá atualizar o código do Lote Original da Venda Autorizada.

- atributo ttv_log_vendor não é obrigatório. Utilizado para indicar se haverá atualização das informações para o vendedor através do documento.

- atributo ttv_cod_estab_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando uma antecipação, deve ser preenchido com o estabelecimento da planilha.

- atributo ttv_num_planilha_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando uma antecipação, deve ser preenchido com o número da planilha.

- atributo ttv_cod_cond_pagto_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido.

- atributo ttv_val_cotac_tax_vendor_clien não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido, sendo seu valor inicial igual a zero.

- atributo ttv_dat_base_fechto_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido.

- atributo ttv_qti_dias_carenc_fechto não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido, sendo seu valor inicial igual a zero.

27/09/2025, 07:55ACR900ZI - Integração/Implantação de Títulos - Linha Datasul - TDN

- atributo ttv_log_assume_tax_bco não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, quando marcado, ignora valor informado para a taxa do cliente.

- atributo tta_val_base_calc_impto somente será informado quando os valores de PIS/COFINS/CSSL forem informados.

- atributo tta_log_retenc_impto_impl será informado para identificar se o título sofreu retenção na implantação

- atributo ttv_cod_nota_fisc_faturam será informado quando o título for de origem faturamento.

Segue abaixo outros atributos além dos citados anteriormente que deverão receber valor na temp-table:

tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_lote_impl_tit_acr
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_num_seq_refer
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cdn_cliente
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cod_espec_docto
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cod_ser_docto
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cod_tit_acr
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cod_parcela
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cod_indic_econ
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_cdn_repres
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_dat_vencto_tit_acr
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_dat_prev_liquidac
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_dat_emis_docto
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_val_tit_acr
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_val_liq_tit_acr
tt_integr_acr_item_lote_impl_9.tta_ind_tip_espec_docto

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_lote_impl	Gerará lote de implantação.	Shared

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa	Sim	
ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext	Não	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Não	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Sim	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Não	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Não	
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação	Sim	
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie		
tta_ind_orig_tit_acr	character	X(8)	Origem Tit Cta Rec		
tta_val_tot_lote_impl_tit_acr	decimal	>>, >>>, >>>, >>>9.99	Total Movimento		
tta_val_tot_lote_infor_tit_acr	decimal	>>, >>>, >>>, >>>9.99	Total Informado		
tta_ind_tip_cobr_acr	character	X(10)	Tipo Cobrança		
ttv_log_lote_impl_ok	logical	Sim/N/Eo			
tta_log_liquidac_autom	logical	Sim/N/Eo	Liquidac Automática		

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_lote_impl no-undo
  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
field ttv_cod_empresa_ext      as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
field tta_cod_estab           as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_estab_ext       as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
field tta_cod_refer           as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_cod_indic_econ       as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field tta_cod_espec_docto      as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
field tta_dat_transacao        as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
field tta_ind_tip_espec_docto   as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
field tta_ind_orig_tit_acr      as character format "X(8)" initial "ACREMS50" label "Origem Tit Cta Rec" column-label "Origem Tit Cta Rec"
field tta_val_tot_lote_impl_tit_acr as decimal format ">>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "Total Movimento"
field tta_val_tot_lote_infor_tit_acr as decimal format ">>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Informado" column-label "Total Informado"
field tta_ind_tip_cobr_acr      as character format "X(10)" initial "Normal" label "Tipo Cobrança" column-label "Tipo Cobrança"
field ttv_log_lote_impl_ok      as logical format "Sim/Não" initial no
field tta_log_liquidac_autom    as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac Automática" column-label "Liquidac Automática"
index tt_id                    is primary unique
    tta_cod_estab              ascending
    tta_cod_estab_ext          ascending
    tta_cod_refer              ascending.
```

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor na temp-table:

```
tt_integr_acr_lote_impl.tta_cod_empresa
tt_integr_acr_lote_impl.tta_cod_estab
tt_integr_acr_lote_impl.tta_cod_refer
tt_integr_acr_lote_impl.tta_dat_transacao
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_ped_vda_pend	Indicará os pedidos de venda relacionados ao título.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_2	Sim	
tta_cod_ped_vda	character	x(15)	Pedido Venda	Sim	
tta_cod_ped_vda_repres	character	x(30)	Pedido Repres	Sim	
tta_val_perc_particip_ped_vda	decimal	>>9.99	Particip Ped Vda	Sim	
tta_val_origin_ped_vda	decimal	- >>, >>>, >>>, >>>9.99	Original Ped Venda	Não	
tta_val_sdo_ped_vda	decimal	- >>, >>>, >>>, >>>9.99	Saldo Pedido Venda	Não	
tta_des_ped_vda	character	x(40)	Pedido Venda	Não	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_ped_vda_pend no-undo
    field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>9"
    field tta_cod_ped_vda                as character format "x(15)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"
    field tta_cod_ped_vda_repres          as character format "x(30)" label "Pedido Repres" column-label "Pedido Repres"
    field tta_val_perc_particip_ped_vda   as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Particip Ped Vda" column-label "Particip"
    field tta_val_origin_ped_vda          as decimal format "->>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Original Ped Venda" column-label "Original Ped Venda"
    field tta_val_sdo_ped_vda              as decimal format "->>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Pedido Venda" column-label "Saldo Pedido Venda"
    field tta_des_ped_vda                  as character format "x(40)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"
    index tt_id                          is primary unique
```

ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
tta_cod_ped_vda ascending.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_ped_vda_pend.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr
tt_integr_acr_ped_vda_pend.tta_cod_ped_vda
tt_integr_acr_ped_vda_pend.tta_cod_ped_vda_repres
tt_integr_acr_ped_vda_pend.tta_val_perc_particip_ped_vda

- O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_9

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_relacto_pend	Indicará os relacionamentos com outros títulos, caso o item do lote seja uma Nota de Crédito, Nota de Débito ou Aviso de Débito.	Shared

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_2	Sim	
tta_cod_estab_tit_acr_pai	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai	Sim	
ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai	Sim	
tta_num_id_tit_acr_pai	integer	1E+10	Token	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_val_relacto_tit_acr	decimal	- >>>, >>>, >>9.99	VI Relacto	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_log_gera_alter_val	logical	Sim/N/Æo	Gera Alter Valor	Sim p/ Matriz Tradução	
tta_ind_motiv_acerto_val	character	X(12)	Motivo Acerto Valor	Sim p/ Matriz Tradução	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_relacto_pend no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>9"
  field tta_cod_estab_tit_acr_pai as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field tta_num_id_tit_acr_pai as integer format "9999999999" initial 0 label "Token" column-label "Token"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_val_relacto_tit_acr as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Relacto" column-label "VI Relacto"
  field tta_log_gera_alter_val as logical format "Sim/Não" initial no label "Gera Alter Valor" column-label "Gera Alter Valor"
```

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_integr_acr_relacto_pend.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr
tt_integr_acr_relacto_pend.ttv_cod_estab_tit_acr_pai
tt_integr_acr_relacto_pend.ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext
para matriz de tradução
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_num_id_tit_acr_pai
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_cod_espec_docto
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_cod_ser_docto
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_cod_tit_acr
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_cod_parcela
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_val_relacto_tit_acr
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_log_gera_alter_val
tt_integr_acr_relacto_pend.tta_ind_motiv_acerto_val
```

- O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_9

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_relacto_pend_cheq	Indicará os cheques usados para pagamento de AN e Títulos Normais à vista.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_2	Sim	
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Sim	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária	Sim	
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente	Sim	
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Num Cheque	Sim	
tta_val_vincul_cheq_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Vinculado	Não	
tta_cdn_bco_cheq_salario	Integer	>>9	Banco Cheque Salário	Não	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_relacto_pend_cheq no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9"
  field tta_cod_bancoas character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bciaas character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_correnas character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_chequeas integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_val_vincul_cheq_acras decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Vinculado" column-label "Valor Vinculado"
  field tta_cdn_bco_cheq_salarioas Integer format ">>9" initial 0 label "Banco Cheque Salário" column-label "Banco Cheque Salário"
  index tt_idis primary unique
  ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cod_bancoascending
  tta_cod_agenc_bciaascending
  tta_cod_cta_correnascending
  tta_num_chequeascending.
```

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_integr_acr_relacto_pend_cheq.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr
```

tt_integr_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_banco
tt_integr_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_agenc_bcia
tt_integr_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_cta_corren
tt_integr_acr_relacto_pend_cheq.tta_num_cheque

- O atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deve receber o recid da tt_integr_acr_item_lote_impl_9

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_repres_pend	Indicará os representantes para comissões.	Shared

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>9	Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_2.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.	Sim	
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante	Sim	
tta_val_perc_comis_repres	decimal	>>9.9999	% Comissão	Sim	
tta_val_perc_comis_repres_emis	decimal	>>9.99	% Comis Emissão	Sim	
tta_val_perc_comis_abat	decimal	>>9.99	% Comis Abatimento	Sim	
tta_val_perc_comis_desc	decimal	>>9.99	% Comis Desconto	Sim	
tta_val_perc_comis_juros	decimal	>>9.99	% Comis Juros	Sim	
tta_val_perc_comis_multa	decimal	>>9.99	% Comis Multa	Sim	
tta_val_perc_comis_acerto_val	decimal	>>9.99	% Comis AVA	Sim	
tta_log_comis_repres_proporc	logical	Sim/Não	Comis Proporcional	Não	
tta_ind_tip_comis	character	X(15)	Tipo Comissão	Sim	

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_repres_pend no-undo
  field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>9"
  field tta_cdn_repres as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_val_perc_comis_repres as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comisión" column-label "% Comisión"
  field tta_val_perc_comis_repres_emis as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Emisión" column-label "% Comis Emisión"
  field tta_val_perc_comis_abat as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comisión Rebaja" column-label "% Comisión Rebaja"
  field tta_val_perc_comis_desc as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comisión Desc" column-label "% Comisión Desc"
  field tta_val_perc_comis_juros as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Inter" column-label "% Comis Inter"
  field tta_val_perc_comis_multa as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Multa" column-label "% Comis Multa"
  field tta_val_perc_comis_acerto_val as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis AVA" column-label "% Comis AVA"
  field tta_log_comis_repres_proporc as logical format "Sí/No" initial no label "Comis Proporcional" column-label "Comis Proporc"
  field tta_ind_tip_comis as character format "X(15)" initial "Valor Bruto" label "Tipo Comisión" column-label "Tipo Comisión"
  index tt_id is primary unique
  ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cdn_repres ascending.
```

Atributo ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr deverá receber o valor do atributo (tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr), para que haja relacionamento entre as duas temp-tables.

Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_integr_acr_repres_pend.tta_cdn_repres
tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_repres
tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_repres_emis
tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_abat
tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_desc
tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_juros

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_multa

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_acerto_val

tt_integr_acr_repres_pend.tta_ind_tip_comis

OBS: Caso os campos:

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_abat

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_desc

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_juros

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_multa

tt_integr_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_acerto_val

Sejam alimentados com o valor ? a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Retorna os erros ocorridos na atualização para cada item do lote de implantação.	Shared

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9	Relacionamento		

```
def new shared temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Refer`ncia" column-label "Refer`ncia"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequ`ncia" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>>,>>9" label "N`mero" column-label "N`mero Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsist`ncia"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto    as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto        as integer format ">>>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento".
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_repres_comis_2	Indicará os representantes para comissões.	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9	Representante		
tta_cdn_repres	integer	>>>,>>9	Representante		
tta_ind_tip_comis_ext	character	x(15)	Tipo Comis Externo		
ttv_ind_liber_pagto_comis	character	x(20)	Lib Pagto Comis		
field ttv_ind_sit_comis_ext	character	x(10)	Sit Comis Ext		

```
def temp-table tt_integr_acr_repres_comis_2 no-undo
```

field ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9"

field tta_cdn_repres as Integer format ">>>>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"

field tta_ind_tip_comis_ext as character format "X(15)" initial "Nenhum" label "Tipo Comis Externo" column-label "Tipo Comis Externo"

field ttv_ind_liber_pagto_comis as character format "X(20)" initial "Nenhum" label "Lib Pagto Comis" column-label "Lib Comis"

field ttv_ind_sit_comis_ext as character format "X(10)" initial "Nenhum" label "Sit Comis Ext" column-label "Sit Comis Ext".

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_relacto_2b	Indicará os Planos Ccustos e Ccustos que serão utilizados na apropriação de Notas de Devolução.	Input

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_rec_relacto_pend_tit_acr	recid	>>>>>>9	TK Relacto Tit		
ttv_rec_aprop_relacto	recid	>>>>>>9	TK Aprop Relacto		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		

def temp-table tt_integr_acr_aprop_relacto_2b no-undo

field ttv_rec_relacto_pend_tit_acr as recid format ">>>>>>9" initial ? label "TK Relac Tit" column-label "TK Relac Tit"

field ttv_rec_aprop_relacto as recid format ">>>>>>9"

field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"

field tta_cod_ccusto as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo".

As informações do centro de custo se relacionam ao documento relacionado pelo atributo ttv_rec_relacto_pend_tit_acr, que guarda o recid do registro da tt do documento relacionado, ou seja: tt_integr_acr_aprop_relacto_2b.ttv_rec_relacto_pend_tit_acr = recid(tt_integr_acr_relacto_pend).

As informações do centro de custo se relacionam as informações de conta contábil do rateio do documento relacionado pelo atributo ttv_rec_aprop_relacto, que guarda o recid do registro da tt de apropriação do documento relacionado, ou seja: tt_integr_acr_aprop_relacto_2b.ttv_rec_aprop_relacto = recid(tt_integr_acr_aprop_relacto).

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_params_generic_api	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_id	recid	>>>>>>9			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

Def new shared temp-table tt_params_generic_api no-undo

field ttv_rec_id as recid format ">>>>>>9"

field ttv_cod_tabela as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"

field ttv_cod_campo as character format "x(25)" label "Campo" column-label "Campo"

field ttv_cod_valor as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"

index tt_idx_param_generic is primary unique

ttv_cod_tabela ascending

ttv_rec_id ascending

ttv_cod_campo ascending.

Exemplo Criação temp-table tt_params_generic_api para campo SAFRA:

create tt_params_generic_api.

assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = (Campo Recid da temp-table) tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr

tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'Safr':U

```
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U
```

```
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = (Valor Da Safra).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo NÚMERO DO CONTRATO:

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = (Campo Recid da temp-table) tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = (Valor Do Contrato).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Devolve Imposto Retido?:

```
find b_tit_acr no-lock
      where b_tit_acr.cod_estab      = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_estab
      and b_tit_acr.cod_espec_docto = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_espec_doc
      and b_tit_acr.cod_ser_docto   = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_ser_docto
      and b_tit_acr.cod_tit_acr     = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_tit_acr
      and b_tit_acr.cod_parcela     = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_parcela no-error.
```

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = recid(b_tit_acr)
      tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo  = 'Devolve Imposto Retido?':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor  = string(yes).
```

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = recid(b_tit_acr)
      tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo  = 'Valor Estornado':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor  = string(7.92).
```

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = recid(b_tit_acr)
      tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo  = 'Gera Retenção Imposto Antecipação':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor  = string(yes).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Importa Títulos de Saldo?:

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = recid(tt_integr_acr_lote_impl)
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo    = "log_import_tit_sdo"
      tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_lote_impl':U
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor  = string(yes).
```

REINF:

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o título seja de um cliente do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar alguns dados para o REINF. Para cadastrar essas informações através da API será necessário que o cliente do título esteja relacionado a uma pessoa jurídica e o tipo da espécie do título seja 'Normal' e a origem do título seja de implantação direto no módulo de Contas a Receber.

Informações necessárias:

- Mão de Obra ou Empreitada (log_mdo_emptda): Indica se o título representa um recebimento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Valores possíveis 'yes', 'no', 'sim' ou 'não'. Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do cliente financeiro.
- Número do Tipo Serviço Mão-de-Obra (num_tip_serv_mdo): Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Esse campo é obrigatório caso o campo anterior seja 'yes' ou 'Sim'. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050). Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do cliente financeiro.
- Tipo Inscrição Obra (num_tip_obra): Caso a obra esteja vinculada a um CNPJ deverá ser informado '1', caso esteja vinculada a um CNO deverá ser informado '4'.

- Código da Obra (cod_obra): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (cd2023).

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que possuem INSS estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar um processo jurídico e o valor de imposto não retido em virtude desse processo.

Informações necessárias:

- Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021) e será necessário informar o valor não retido ou então a base de cálculo de INSS para cálculo do valor não retido $((base\ inss * aliquota\ relacionada\ ao\ processo) / 100)$.

- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional, quando informado será necessário informar o número do processo jurídico. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido através da base de cálculo de INSS $((base\ inss * aliquota\ relacionada\ ao\ processo) / 100)$.

-INSS: Este campo é opcional no Contas a Receber. Caso informado o campo Base de Cálculo também deve ser informado.

-Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do INSS. Este campo não é obrigatório.

Observação: Para todos campos valores da tabela temporária "tt_params_generic_api" ao informar valores com decimais a quebra deverá ser feita utilizando string(9.99).

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Mão de Obra Empreitada:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = 'yes'.
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Número Tipo Serviço Mão de Obra :

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'num_tip_serv_mdo':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = '3'. /*deve existir no cd1050*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Número Tipo Obra:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'num_tip_obra':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = '4'. /*válidos apenas 1 = CNPJ e 4 = CNO - caso não informar este campo o valor default assumido é 1*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Código Obra:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'cod_obra':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = '12'. /*deve existir no cd2023*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Código Processo Judicial:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'cod_process_judic':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = '111222333'. /*deve existir no cd2021*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Valor Não Retido:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'val_nao_retid':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = string(55.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Valor Base Cálculo INSS :

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'val_base_calc_inss':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = string(6500.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Valor Crédito INSS:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_acr_item_lote_impl_9.ttv_rec_item_lote_impl_tit_acr  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'val_cr_inss':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = string(885.78).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

PIX:

A modalidade de Cobrança PIX segundo os layouts dos bancos possuem informações diferentes da cobrança escritural normal e estas precisam estar disponíveis para alteração pelo usuário.

Informações necessárias:

- campo dsl_pix_link - Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.
- campo des_url_loc_payload_json - URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança
- campo dsl_emv_qr_code - EMV do QR Code dinâmico. Esse campo deve ser utilizado no processo de geração de imagem (base64).

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo Link:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = (Campo Recid da temp-table de item lote implantação)  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl_9':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'dsl_pix_link':U.
```

E no campo tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor indicar pix link fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo URL :

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = (Campo Recid da temp-table de item lote implantação)  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl_9':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'des_url_localiz_json':U.
```

E no campo tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api** para campo EMV:

```
create tt_params_generic_api.  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id = (Campo Recid da temp-table de item lote implantação)  
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl_9':U  
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'dsl_emv_qrcode':U.
```

E no campo tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_relacto_pend_aux	Contém o campo novo da temp-table passada como parâmetro.	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_lote_impl_tit_acr	recid	>>>>>>9			
ttv_log_nota_vincul	logical	Sim/Não	Nota Vinculada		

```
def new shared temp-table tt_integr_acr_relacto_pend_aux no-undo  
field ttv_rec_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>9" initial ?  
field ttv_log_nota_vincul as logical format "Sim/N/Æo" initial yes
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_perext_item_impl_acr	Contém informações para a tabela de extensão dos itens do lote, para a localização Peru	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(3)	Estabelecimento do Lote	Sim	

tta_cod_refer	character	x(10)	Referência do Lote	Sim	
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência do Item do Lote	Sim	
tta_des_letra	character	x(1)	Letra do Comprovante	Não	
tta_num_pto_vta	integer	>>>9	Ponto de Venda	Não	
tta_val_gravado	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Tributado	Sim	
tta_val_no_gravado	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor não Tributado	Não	
tta_val_exento	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Isento	Sim	
tta_val_brut	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Bruto	Sim	
tta_val_net	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Líquido	Sim	

```
def temp-table tt_integr_perext_item_impl_acr no-undo
  field tta_cod_estab      as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer      as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer  as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_des_letra      as character format "A" label "Letra Comp." column-label "Letra Comp."
  field tta_num_pto_vta    as integer format ">>>>9" initial 0 label "Ponto Venda" column-label "Pto Vda"
  field tta_val_gravado    as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Tributado" column-label "Tributado"
  field tta_val_no_gravado as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Não Tributado" column-label "Não Tributado"
  field tta_val_exento     as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Isento" column-label "Isento"
  field tta_val_brut       as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"
  field tta_val_net        as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Líquido" column-label "Líquido"
  field tta_cod_livre_1    as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_cod_livre_2    as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_log_livre_1    as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_log_livre_2    as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_num_livre_1    as integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_num_livre_2    as integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_val_livre_1    as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_val_livre_2    as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_dat_livre_1    as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_dat_livre_2    as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  index tt_prxtmtlt_id    is primary unique
    tta_cod_estab         ascending
    tta_cod_refer         ascending
    tta_num_seq_refer      ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_docto_mais_negoc	Utilizada exclusivamente pelo produto TOTVS Techfin Mais Negócios	Input

Esta temp-table não deverá ser alimentada a não ser pelo próprio processo do Mais Negócios.

```
def temp-table tt_integr_acr_docto_mais_negoc no-undo
  field ttv_rec_lote_impl_tit_acr as recid format ">>>>>>>9" initial ?
  field tta_cod_ser_docto      as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr        as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field ttv_json_mais_negoc_supplier as blob
  index tt_id                  is unique
```

ttv_rec_lote_impl_tit_acr ascending
tta_cod_ser_docto ascending
tta_cod_tit_acr ascending

 Macro desconhecida: 'rate'

[acr](#) [acr900zi](#) [ds_financ_inov](#) [base_de_conhecimento](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)