

ACR900ZJ - Integração/Implantação de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr900zj

Objetivo

Implantar títulos ACR a partir de temp-tables geradas por outros programas.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando "RUN" passando as informações necessárias através de temp-tables.

A sintaxe para a chamada da API é:

def var v_hdl_api_integr_acr as Handle no-undo.

RUN prgfin\acr\acr900zj.py PERSISTENT SET v_hdl_api_integr_acr.

```
run pi_main_code_integr_acr_new_16 in v_hdl_api_integr_acr (Input 12,
    Input v_cod_matriz_trad_org_ext,
    Input v_log_atualiza_refer_acr,
    Input v_log_assume_dat_emis,
    Input      table tt_integr_perext_item_impl_acr,
    Input      table tt_api_acr_docto_mais_negoc,
    Input-output table tt_api_acr_lote_impl,
    Input-output table tt_api_acr_item_lote_impl,
    Input-output table tt_api_acr_abat_antecip,
    Input-output table tt_api_acr_abat_prev,
    Input-output table tt_api_acr_aprop_ctbl_pend,
    Input-output table tt_api_acr_cheq,
    Input-output table tt_api_acr_impto_impl_pend,
    Input-output table tt_api_acr_ped_vda_pend,
    Input-output table tt_api_acr_relacto_pend,
    Input-output table tt_api_acr_aprop_relacto,
    Input-output table tt_api_acr_relacto_pend_cheq,
    Input-output table tt_api_acr_repres_pend,
    Input      table tt_api_acr_repres_comis,
    Input-output table tt_api_acr_aprop_desp_rec,
    Input-output table tt_api_acr_aprop_liq_antec,
    Input-output table tt_api_params_generic,
    Output      table tt_log_erros_atualiz,
    Input      table tt_api_acr_antecip_cartcred).
```

DELETE PROCEDURE v_hdl_api_integr_acr.

Os parâmetros de Entrada \ Saída são os seguintes:

- 01.num_vers_integr_api.....: Número da Versão API, utilizado para determinar qual a será a versão da API que será utilizada;
- 02.cod_matriz_trad_org_ext.....: Código da matriz de tradução da organização externa;
- 03.log_atualiza_refer_acr.....: Log que indica se deseja atualizar o lote de implantação ou não (conteúdos válidos são Yes/No);
- 04.log_assume_dat_emis.....: Assume a data de emissão como a data de transação do título. A data de transação é a data contábil de implantação do título. Pela implantação em tela, todos os títulos de um lote ficam obrigatoriamente com a mesma data de transação que é a data informada no lote;
- 05. tt_integr_perext_item_impl_acr: Contém os dados para criação dos registros da tabela de extensão dos itens dos lotes de implantação, a serem criados para a localização Peru.
- 06. tt_api_acr_docto_mais_negoc: Utilizada exclusivamente pelo produto TOTVS Techfin Mais Negócios.
- 07. tt_api_acr_lote_impl: Temp-table contendo os dado do lote de implantação.
- 08. tt_api_acr_item_lote_impl: Temp-table que contém todos os itens do lote de implantação, sendo que há a possibilidade de informar nesta temp-table o código da Autorização do Cartão de Crédito e o Lote Original, além de registros necessários para a implantação de documentos para serem utilizados em negociações Vendedor.
- 09. tt_api_acr_abat_antecip: Temp-table que contém as informações de abatimentos de antecipações.

- 27/09/2025, 07:55ACR900ZJ - Integração/Implantação de Títulos - Linha Datasul - TDN
10. **tt_api_acr_abat_prev:** Temp-table que contém as informações de abatimento de previsão ACR.

11. **tt_api_acr_aprop_ctbl_pend:** Temp-table contendo as informações de apropriações contábeis.

12. **tt_api_acr_cheq:** Temp-table contendo as informações dos cheques usados no pagamento de títulos ACR.

13. **tt_api_acr_impto_impl_pend:** Temp-Table que indica os impostos vinculados ao título.

14. **tt_api_acr_ped_vda_pend:** Temp-table contendo os dados do Pedido de Venda.

15. **tt_api_acr_relacto_pend:** Temp-table que indicará os relacionamentos com outros títulos, caso o item do lote seja uma Nota de Crédito, Nota de Débito ou Aviso de Débito.

16. **tt_api_acr_aprop_relacto:** Temp-table com os valores das apropriações contábeis dos outros títulos relacionados ao item do lote de implantação. Assim como, indicará os Planos Ccustos e Ccustos que serão utilizados na apropriação de Notas de Devolução.

17. **tt_api_acr_relacto_pend_cheq:** Temp-table que indicará os cheques usados para pagamento de AN e Títulos Normais à vista.

18. **tt_api_acr_repres_pend:** Temp-table qu indicará os representantes para comissões.

19. **tt_api_acr_repres_comis:** Temp-table que indicará os representantes para comissões.

20. **tt_api_acr_aprop_desp_rec:** Temp-table que armazena os valores de receita e despesa rateados por unidade de negócio e tipo de fluxo.

21. **tt_api_acr_aprop_liq_antec:** Temp-table que armazena os valores de rateio das liquidações contra antecipação.

22. **tt_api_params_generic:** Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

23. **tt_log_erros_atualiz:** Retorna os erros ocorridos na atualização para cada item do lote. Essa temp-table é eliminada no início da API de Implantação.

24. **tt_api_acr_antecip_cartcred:** Armazena dados de Cartão de Crédito para geração de antecipação.

Considerações

- 1 - A temp-table de lote de implantação **tt_api_acr_lote_impl**, possui o atributo "ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr" que é o ID único. Nesse atributo é aconselhável gravar: `STRING(ROWID(tt_api_acr_lote_impl))`
- 2 - O item do lote (**tt_api_acr_item_lote_impl**) se relacionada com o lote (**tt_api_acr_lote_impl**) através do atributo "ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr ", ou seja, `tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr = tt_api_acr_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr`.
- 3 - As informações do item do lote se relacionam a ele através do atributo "ttv_cod_id_item_lote_impl_tit". Nesse atributo é aconselhável gravar: `string(rowid(tt_api_acr_item_lote_impl))` para a temp-table de item do lote, ou seja, `tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit = string(rowid(tt_api_acr_item_lote_impl))`.
- 4 - A gravação do campo `ttv_cod_id_item_lote_impl_tit` para as temp-table's que possuem o relacionamento com a item do lote pode ser feito atribuindo o campo do item do lote ao da temp-table relacionada.
- Exemplo: `tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit`.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída			
tt_api_acr_lote_impl	Gerará lote de implantação.	Input / Output			

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr	character	x(80)	Id Lote Implantação	Sim	Sugestão: Gravar STRING(ROWID(tt_api_acr_lote_impl))
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa	Sim	
ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext	Não	
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Não	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Sim	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Não	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Não	
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação	Sim	
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie		

tta_ind_orig_tit_acr	character	X(8)	Origem Tit Cta Rec		
tta_val_tot_lote_impl_tit_acr	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Total Movimento		
tta_val_tot_lote_infor_tit_acr	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Total Informado		
tta_ind_tip_cobr_acr	character	X(10)	Tipo Cobrança		
ttv_log_lote_impl_ok	logical	Sim/Não			
tta_log_liquidac_autom	logical	Sim/Não	Liquidac Automática		

```
def temp-table tt_api_acr_lote_impl no-undo
  field ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_cod_empresa_ext as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_ind_tip_espec_docto as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
  field tta_ind_orig_tit_acr as character format "X(8)" initial "ACREMS50" label "Origem Tit Cta Rec" column-label "Origem Tit Cta Rec"
  field tta_val_tot_lote_impl_tit_acr as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "Total Movimento"
  field tta_val_tot_lote_infor_tit_acr as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Informado" column-label "Total Informado"
  field tta_ind_tip_cobr_acr as character format "X(10)" initial "Normal" label "Tipo Cobrança" column-label "Tipo Cobrança"
  field ttv_log_lote_impl_ok as logical format "Sim/Não" initial no label "Lote imp. OK" column-label "Lote Imp. OK"
  field tta_log_liquidac_autom as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac Automática" column-label "Liquidac Automática"
  index tt_id is primary unique
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_estab_ext ascending
    tta_cod_refer ascending
  index tt_id_lote is unique
    ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr ascending.
```

Considerações

- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor na temp-table:

tt_api_acr_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr

tt_api_acr_lote_impl.tta_cod_empresa

tt_api_acr_lote_impl.tta_cod_estab

tt_api_acr_lote_impl.tta_cod_refer

tt_api_acr_lote_impl.tta_dat_transacao

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_item_lote_impl	Gerará item do lote de implantação – Nesta temp-table deverão ser criados os registros de item para o lote de implantação.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a Temp-table de lote.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência	Sim	
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(5)	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(16)	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Sim	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	Verificar Considerações.

tta_cod_portador	character	x(5)	Portador	Não	Verificar Considerações.
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo	Não	Verificar Considerações.
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira	Não	Verificar Considerações.
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa	Não	Verificar Considerações.
tta_cod_cond_cobr	character	x(8)	Condição Cobrança	Não	
tta_cod_motiv_movto_tit_acr	character	x(8)	Motivo Movimento	Não	
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão	Não	
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante	Sim	
tta_dat_vencnto_tit_acr	date	99/99/9999	Vencimento	Sim	
tta_dat_prev_liquidac	date	99/99/9999	Prev Liquidação	Sim	
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão	Sim	
tta_val_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor	Sim	
tta_val_desconto	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Desconto	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_base_calc_comis	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Base Calc Comis	Não	
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico	Não	
tta_qtd_dias_carenc_multa_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Multa	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Não	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Banc ria	Não	
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco	Não	
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente	Não	
tta_cod_instruc_bcia_1_movto	character	x(4)	Instr Bancária 1	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_cod_instruc_bcia_2_movto	character	x(4)	Instr Bancária 2	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	decimal	>>9	Dias Carenc Juros	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_liq_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	VI Líquido	Sim	
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie	Sim	
tta_cod_cond_pagto	character	x(8)	Condição Pagamento	Não	
ttv_cdn_agenc_fp	Integer	>>>9	Agência	Não	
tta_ind_sit_tit_acr	character	X(13)	Situação Título	Não	
tta_log_liquidac_autom	logical	Sim/Não	Liquidac Automática	Não	
tta_num_id_tit_acr	integer	1E+10	Token Cta Receber	Não	

tta_num_id_movto_tit_acr	integer	1E+10	Token Movto Tit ACR	Não	
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta	Não	
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora	Não	
tta_cod_cartcred	character	x(20)	Código Cartão	Não	
tta_cod_mes_ano_valid_cartao	character	XX/XXXX	Validade Cartão	Não	
tta_cod_autoriz_cartao_cr	character	x(6)	Cód Pré-Autorização	Não	
tta_dat_compra_cartao_cr	date	99/99/9999	Data Efetiv Venda	Não	
tta_cod_conces_telef	character	x(5)	Concessionária	Não	
tta_num_ddd_localid_conces	integer	999	DDD	Não	
tta_num_prefix_localid_conces	integer	>>>9	Prefixo	Não	
tta_num_milhar_localid_conces	integer	9999	Milhar	Não	
tta_log_tip_cr_perda_dedut_tit	logical	Sim/Não	Credito com Garantia	Não	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Não	
tta_ind_ender_cobr	character	X(15)	Endereço Cobrança	Não	
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato	Não	
tta_log_db_autom	logical	Sim/Não	Débito Automático	Não	
tta_log_destinac_cobr	logical	Sim/Não	Destin Cobrança	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_ind_sit_bcia_tit_acr	character	X(12)	Sit Bancária	Não	
tta_cod_tit_acr_bco	character	x(20)	Num Título Banco	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_cod_agenc_cobr_bcia	character	x(10)	Agência Cobrança	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_dat_abat_tit_acr	date	99/99/9999	Abat	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_perc_abat_acr	decimal	>>9.9999	Perc Abatimento	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_abat_tit_acr	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	VI Abatimento	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_des_obs_cobr	character	x(40)	Obs Cobrança	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999	Cotação	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Código identificador do item	Sim	Sugestão: Gravar string(rowid(tt_api_acr_item_lote_impl))
tta_ind_tip_calc_juros	character	x(10)	Tipo Cálculo Juros	Não	Conteúdo não será considerado para Tipo de Cobrança Especial. Verificar Considerações.
ttv_cod_comprov_vda_aux	character	x(12)	Comprovante de Venda	Não	Verificar Considerações.
ttv_num_parccartcred	integer	>9	Quantidade Parcelas	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_autoriz_bco_emissor	character	x(6)	Codigo Autorização	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_lote_origin	character	x(7)	Lote Orig Venda	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_estab_vendedor	character	x(5)	Estabelecimento Vendedor	Não	Verificar Considerações.

ttv_num_planilha_vendedor	integer	>>>, >>>, >>9	Planilha Vendedor	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_cond_pagto_vendedor	character	x(3)	Condição Pagto	Não	Verificar Considerações.
ttv_val_cotac_tax_vendedor_cliente	decimal	>>9.9999999999	Taxa Vendedor Cliente	Não	Verificar Considerações.
ttv_dat_base_fechto_vendedor	date	99/99/9999	Data Base Vendedor	Não	Verificar Considerações.
ttv_qti_dias_carenc_fechto	integer	->>9	Dias Carência	Não	Verificar Considerações.
ttv_log_assume_tax_bco	logical	Sim/Não	Assume Taxa Banco	Não	Verificar Considerações.
ttv_log_vendedor	logical	Sim/Não		Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_estab_portad	character	x(8)		Não	
tta_cod_proces_export	character	x(12)	Processo Exportação	Não	
ttv_val_cr_pis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Crédito PIS	Não	
ttv_val_cr_cofins	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Crédito Cofins	Não	
ttv_val_cr_csll	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Crédito CSLL	Não	
tta_cod_indic_econ_desemb	character	x(8)	Moeda Desembolso	Não	
tta_val_base_calc_impto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Base Calculo Impto	Não	Verificar Considerações.
tta_log_retenc_impto_impl	logical	Sim/Não	Ret Imposto Impl	Não	Verificar Considerações.
ttv_cod_nota_fisc_faturam	character	x(16)	Nota Fiscal Faturamento	Não	Verificar Considerações.
tta_cod_band	character	x(10)	Bandeira	Não	
tta_cod_tid	character	x(10)	TID	Não	
tta_cod_terminal	character	x(8)	Nr Terminal	Não	
tta_val_tot_pagto_cartcred	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Total Pagamento CC	Não	Neste campo pode ser informado o total do pagamento feito no cartão de crédito em caso de integração de faturamento parcial, por exemplo. Se não for informado, assumirá o campo tta_val_tit_acr.

```
def temp-table tt_api_acr_item_lote_impl no-undo
```

```

  field ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cdn_cliente as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_portad_ext as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
  field tta_cod_cart_bcia as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_cod_modalid_ext as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
  field tta_cod_cond_cobr as character format "x(8)" label "Condição Cobrança" column-label "Cond Cobrança"
  field tta_cod_motiv_movto_tit_acr as character format "x(8)" label "Motivo Movimento" column-label "Motivo Movimento"
  field tta_cod_histor_padr as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_cdn_repres as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_dat_vencto_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_dat_prev_liquidac as date format "99/99/9999" initial ? label "Prev Liquidação" column-label "Prev Liquidação"
  field tta_dat_desconto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"
  field tta_dat_emis_docto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_val_tit_acr as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field tta_val_desconto as decimal format "->>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
  field tta_val_perc_desc as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"
  field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
  field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
  field tta_val_base_calc_comis as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calc Comis" column-label "Base Calc Comis"
  field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field tta_qtd_dias_carenc_multa_acr as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Multa" column-label "Dias Carenc Multa"
  field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"

```

field tta_cod_agenc_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
field tta_cod_cta_corren_bco	as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_cod_digito_cta_corren	as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"
field tta_cod_instruc_bcia_1_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 1" column-label "Instr Banc 1"
field tta_cod_instruc_bcia_2_movto	as character format "x(4)" label "Instr Bancária 2" column-label "Instr Banc 2"
field tta_qtd_dias_carenc_juros_acr	as decimal format ">>9" initial 0 label "Dias Carenc Juros" column-label "Dias Juros"
field tta_val_liq_tit_acr	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Líquido" column-label "VI Líquido"
field tta_ind_tip_espec_docto	as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
field tta_cod_cond_pagto	as character format "x(8)" label "Condição Pagamento" column-label "Condição Pagamento"
field ttv_cdn_agenc_fp	as Integer format ">>>9" label "Agência"
field tta_ind_sit_tit_acr	as character format "X(13)" initial "Normal" label "Situação Título" column-label "Situação Título"
field tta_log_liquidac_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac Automática" column-label "Liquidac Automática"
field tta_num_id_tit_acr	as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
field tta_num_id_movto_tit_acr	as integer format "999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
field tta_num_id_movto_cta_corren	as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field tta_cod_admdra_cartao_cr	as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
field tta_cod_cartcred	as character format "x(20)" label "Código Cartão" column-label "Código Cartão"
field tta_cod_mes_ano_valid_cartao	as character format "XX/XXXX" label "Validade Cartão" column-label "Validade Cartão"
field tta_cod_autoriz_cartao_cr	as character format "x(6)" label "Cód Pré-Autorização" column-label "Cód Pré-Autorização"
field tta_dat_compra_cartao_cr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Efetiv Venda" column-label "Data Efetiv Venda"
field tta_cod_conces_telef	as character format "x(5)" label "Concessionária" column-label "Concessionária"
field tta_num_ddd_localid_conces	as integer format "999" initial 0 label "DDD" column-label "DDD"
field tta_num_prefix_localid_conces	as integer format ">>>9" initial 0 label "Prefixo" column-label "Prefixo"
field tta_num_milhar_localid_conces	as integer format "9999" initial 0 label "Milhar" column-label "Milhar"
field tta_log_tip_cr_perda_deduct_tit	as logical format "Sim/Não" initial no label "Credito com Garantia" column-label "Cred Garant"
field tta_cod_refer	as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_ind_ender_cobr	as character format "X(15)" initial "Cliente" label "Endereço Cobrança" column-label "Endereço Cobrança"
field tta_nom_abrev_contat	as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
field tta_log_db_autom	as logical format "Sim/Não" initial no label "Débito Automático" column-label "Débito Automático"
field tta_log_destinac_cobr	as logical format "Sim/Não" initial no label "Destin Cobrança" column-label "Destin Cobrança"
field tta_ind_sit_bcia_tit_acr	as character format "X(12)" initial "Liberado" label "Sit Bancária" column-label "Sit Bancária"
field tta_cod_tit_acr_bco	as character format "x(20)" label "Num Título Banco" column-label "Num Título Banco"
field tta_cod_agenc_cobr_bcia	as character format "x(10)" label "Agência Cobrança" column-label "Agência Cobr"
field tta_dat_abat_tit_acr	as date format "99/99/9999" initial ? label "Abat" column-label "Abat"
field tta_val_perc_abat_acr	as decimal format ">>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Perc Abatimento" column-label "Abatimento"
field tta_val_abat_tit_acr	as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"
field tta_des_obs_cobr	as character format "x(40)" label "Obs Cobrança" column-label "Obs Cobrança"
field tta_val_cotac_indic_econ	as decimal format ">>>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	as character format "x(80)"
field tta_ind_tip_calc_juros	as character format "x(10)" initial "Simples" label "Tipo Cálculo Juros" column-label "Tipo Cálculo Juros"
field ttv_cod_comprov_vda_aux	as character format "x(12)"
field ttv_num_parc_cartcred	as integer format ">9" label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"
field ttv_cod_autoriz_bco_emissor	as character format "x(6)" label "Codigo Autorização" column-label "Codigo Autorização"
field ttv_cod_lote_origem	as character format "x(7)" label "Lote Orig Venda" column-label "Lote Orig Venda"
field ttv_cod_estab_vendedor	as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
field ttv_num_planiilha_vendedor	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Planiilha Vendedor" column-label "Planiilha Vendedor"
field ttv_cod_cond_pagto_vendedor	as character format "x(3)" initial "0" label "Condição Pagto" column-label "Condição Pagto"
field ttv_val_cotac_tax_vendedor_cliente	as decimal format ">>9.9999999999" decimals 10 label "Taxa Vendedor Cliente" column-label "Taxa Vendedor Cliente"
field ttv_dat_base_fechto_vendedor	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Base" column-label "Data Base"
field ttv_qti_dias_carenc_fechto	as Integer format ">>9" label "Dias Carência" column-label "Dias Carência"
field ttv_log_assume_tax_bco	as logical format "Sim/Não" initial no label "Assume Taxa Banco" column-label "Assume Taxa Banco"
field ttv_log_vendedor	as logical format "Sim/Não" initial no
field ttv_cod_estab_portad	as character format "x(8)"
field tta_cod_proces_export	as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Processo Exportação"
field ttv_val_cr_pis	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito PIS" column-label "VI Cred PIS/PASEP"
field ttv_val_cr_cofins	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito COFINS" column-label "Credito COFINS"
field ttv_val_cr_csll	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito CSLL" column-label "Credito CSLL"
field tta_cod_indic_econ_desemb	as character format "x(8)" label "Moeda Desembolso" column-label "Moeda Desembolso"
field tta_val_base_calc_impto	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calculo Impto" column-label "Base Calculo Impto"
field tta_log_retenc_impto_impl	as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret Imposto Impl" column-label "Ret Imposto Impl"
field ttv_cod_nota_fisc_faturam	as character format "x(16)"
field tta_cod_band	as character format "x(10)" label "Bandeira" column-label "Bandeira"
field tta_cod_tid	as character format "x(10)" label "TID" column-label "TID"
field tta_cod_terminal	as character format "x(8)" label "Nr Terminal" column-label "Nr Terminal"
field tta_val_tot_pagto_cartcred	as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Pagamento CC" column-label "Total Pagamento CC"
index tt_id	is primary unique
ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr	ascending
ttt_num_seq_refer	ascending

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr** é o identificador do item com o lote, deve receber o atributo **tt_api_acr_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr** da temp-table de lote;
- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** é o identificador do item, que poderá ser atualizado com `string(rowid(tt_api_acr_item_lote_impl))`. Esse atributo que será utilizado para o relacionamento entre a Temp table do item com as suas temp table relacionadas, ex: `tt_api_acr_aprop_ctbl_pend` , `tt_api_acr_abat_antecip`, etc.
- O atributos chaves para o título devem ser informados:

`tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_estab;`

`tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cdn_cliente;`

`tt_api_acr_item_lote_impl.tta_num_seq_refer`

`tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_espec_docto;`

`tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_ser_docto;`

tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_tit_acr;
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_parcela.

- O atributo tta_cod_finalid_econ_ext somente será informado, quando a finalidade econômica usada for de um sistema externo.
- O atributo tta_cod_portador deve receber valor quando o portador do EMS 5.0;
- O atributo tta_cod_portad_ext somente será informado, quando o portador usado for de um sistema externo.
Deve ser informado apenas um dos atributos (tta_cod_portador ou tta_cod_portad_ext).
- O atributo tta_cod_cart_bcia deve receber o valor, quando a carteira bancária for a do EMS 5.0;
- O atributo tta_cod_modalid_ext somente será informado, quando a carteira bancária for de um sistema externo. Deve ser informado apenas um dos atributos (tta_cod_cart_bcia ou tta_cod_modalid_ext)
- O atributo tta_val_cotac_indic_econ deverá ser informado quando se deseja que a conversão para a moeda corrente do usuário seja feita utilizando-se essa cotação e não a cotação existente no Cadastro de Cotações. Caso deseje-se que o sistema utilize o valor da cotação existente no cadastro, deve-se informar 0 (zero) no valor da cotação – tta_val_cotac_indic_econ = 0.
- O atributo tta_ind_tip_calc_juros não é obrigatório. Quando não for informado assumirá por default “Simples”.
- O atributo ttv_cod_comprov_vda não é obrigatório. Quando informado, será gerado um lote de liquidação e comissão para administradora do cartão de crédito, ou seja, é considerado que a venda está autorizada pela administradora.
- O atributo ttv_num_parc_cartcred não é obrigatório. Quando informado, serão criados títulos de cobrança especial conforme o número de parcelas. Obs: estes títulos não são agrupados e o valor informado será dividido conforme número de parcelas.
- O atributo ttv_cod_autoriz_bco_emissor não é obrigatório. Quando informado irá atualizar o código de autorização do Banco Emissor da Venda Autorizada.
- O atributo ttv_cod_lote_origin não é obrigatório. Quando informado irá atualizar o código do Lote Original da Venda Autorizada.
- O atributo ttv_log_vendor não é obrigatório. Utilizado para indicar se haverá atualização das informações para o vendedor através do documento.
- O atributo ttv_cod_estab_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando uma antecipação, deve ser preenchido com o estabelecimento da planilha.
- O atributo ttv_num_planilha_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando uma antecipação, deve ser preenchido com o número da planilha.
- O atributo ttv_cod_cond_pagto_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido.
- O atributo ttv_val_cotac_tax_vendor_clien não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido, sendo seu valor inicial igual a zero.
- O atributo ttv_dat_base_fechto_vendor não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido.
- O atributo ttv_qti_dias_carenc_fechto não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, deve ser preenchido, sendo seu valor inicial igual a zero.
- O atributo ttv_log_assume_tax_bco não é obrigatório. Quando for um documento vendedor, e estiver implantando um documento normal, quando marcado, ignora valor informado para a taxa do cliente.
- O atributo tta_val_base_calc_impto somente será informado quando os valores de PIS/COFINS/CSSL forem informados.
- O atributo tta_log_retenc_impto_impl será informado para identificar se o título sofreu retenção na implantação
- O atributo ttv_cod_nota_fisc_faturam será informado quando o título for de origem faturamento.
- Segue abaixo outros atributos além dos citados anteriormente que deverão receber valor na temp-table:

tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr
tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_num_seq_refer
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cdn_cliente
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_espec_docto
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_ser_docto
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_tit_acr
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_parcela
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cod_indic_econ
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_cdn_repres
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_dat_vencto_tit_acr
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_dat_prev_liquidac
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_dat_emis_docto
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_val_tit_acr
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_val_liq_tit_acr
tt_api_acr_item_lote_impl.tta_ind_tip_espec_docto

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_abat_antecip	Gerará os abatimentos de antecipações.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
ttv_cod_id_abat_antecip_acr	character	x(80)	Código identificador do abatimento antecipação	Sim	Sugestão: Gravar string(rowid(tt_api_acr_abat_antecip))
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(5)	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(16)	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_val_abtdo_antecip_tit_abat	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Abtdo	Sim	

```
def temp-table tt_api_acr_abat_antecip no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_abat_antecip_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abtdo_antecip_tit_abat as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abtdo" column-label "VI Abtdo"
  index tt_id is primary unique
    ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_estab_ext ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cod_tit_acr ascending
    tta_cod_parcela ascending
```

Considerações

- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor na temp-table:

tt_api_acr_abat_antecip.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_abat_antecip.ttv_cod_id_abat_antecip_acr
tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_estab
tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_espec_docto
tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_ser_docto
tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_tit_acr
tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_parcela
tt_api_acr_abat_antecip.tta_val_abtdo_antecip_tit_abat
- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- O atributo **ttv_cod_id_abat_antecip_acr** é o identificado da temp table de abatimento antecipação e poderá ser gravado com **string(rowid(tt_api_acr_abat_antecip))**. Esse atributo serve para relacionar a temp-table de abatimento antecipação com a **tt_api_acr_aprop_liq_antec**.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_abat_prev	Gerará abatimento de previsão ACR.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
----------	------	---------	-----------	-------------	------------

ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_val_abtdo_prev_tit_abat	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento	Sim	Em caso de zerar o saldo da previsão, deve-se informar como (yes) no atributo abaixo.*
tta_log_zero_sdo_prev	logical	Sim/Não	Zera Saldo	Sim/Não*	

```
def temp-table tt_api_acr_abat_prev no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abtdo_prev_tit_abat as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abat" column-label "VI Abat"
  field tta_log_zero_sdo_prev as logical format "Sim/Não" initial no label "Zera Saldo" column-label "Zera Saldo"
  index tt_id is primary unique
    ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_estab_ext ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cod_tit_acr ascending
    tta_cod_parcela ascending
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:
tt_api_acr_abat_prev.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_abat_prev.tta_cod_estab
tt_api_acr_abat_prev.tta_cod_espec_docto
tt_api_acr_abat_prev.tta_cod_ser_docto
tt_api_acr_abat_prev.tta_cod_tit_acr
tt_api_acr_abat_prev.tta_cod_parcela
tt_api_acr_abat_prev.tta_val_abtdo_prev_tit_abat
- **Em caso de zerar o saldo da previsão, deve-se informar como (yes) no atributo abaixo,**
tt_api_acr_abat_prev.tta_log_zero_sdo_prev.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_aprop_ctbl_pend	Gerará as apropriações contábeis.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Sim	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil	Sim	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Sim	

tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	Informação do EMS5
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Sim	Para Matriz de tradução
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim	Informação do EMS5
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim	Para Matriz de tradução
tta_val_aprop_ctbl	decimal	- >>>, >>>, >>>9.99	Valor Aprop Ctbl	Sim	
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_log_impto_val_agreg	logical	Sim/Não	Impto Val Agreg		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		

```
def temp-table tt_api_acr_aprop_ctbl_pend no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_log_impto_val_agreg as logical format "Sim/Não" initial no label "Impto Val Agreg" column-label "Imp VI Agr"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  index tt_id is primary unique
  ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
  tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
  tta_cod_cta_ctbl ascending
  tta_cod_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_sub_cta_ctbl_ext ascending
  tta_cod_unid_negoc ascending
  tta_cod_unid_negoc_ext ascending
  tta_cod_plano_ccusto ascending
  tta_cod_ccusto ascending
  tta_cod_ccusto_ext ascending
  tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
  tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
  tta_log_impto_val_agreg ascending
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_plano_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_cta_ctbl_ext para matriz de tradução

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_unid_negoc

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_unid_negoc_ext para matriz de tradução

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_cod_fluxo_financ_ext

tt_api_acr_aprop_ctbl_pend.tta_val_aprop_ctbl

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_cheq	São as informações dos cheques usados no pagamento de títulos ACR.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Sim	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária	Sim	
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente	Sim	
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Num Cheque	Sim	
tta_dat_emis_cheq	date	99/99/9999	Data Emissão	Sim	
tta_dat_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Depósito	Sim	
tta_dat_prev_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Previsão Depósito	Sim	
tta_dat_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Desconto	Sim	
tta_dat_prev_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Prev Desc	Sim	
tta_val_cheque	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Cheque	Sim	
tta_nom_emit	character	x(40)	Nome Emitente	Sim	
tta_nom_cidad_emit	character	x(30)	Cidade Emitente	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte	Não	
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal	Sim	
tta_cod_motiv_devol_cheq	character	x(5)	Motivo Devolução	Sim	Caso seja cheque devolvido, informar o motivo
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Sim	Para matriz de tradução
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa.	Sim/Não	Ver considerações
tta_cod_usuar_cheq_acr_terc	character	x(12)	Usuário	Sim/Não	Ver considerações
tta_log_pend_cheq_acr	logical	Sim/N/Eo	Cheque Pendente	Sim/Não	Ver considerações
tta_log_cheq_terc	logical	Sim/N/Eo	Cheque Terceiro	Sim/Não	Ver considerações
tta_log_cheq_acr_renegoc	logical	Sim/N/Eo	Cheque Reneg	Sim/Não	Ver considerações
tta_log_cheq_acr_devolv	logical	Sim/N/Eo	Cheque Devolvido	Sim/Não	Ver considerações
tta_num_pessoa	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa	Sim/Não	
tta_cod_pais	character	x(3)	País	Sim/Não	

```
def temp-table tt_api_acr_cheq no-undo
  field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_corren as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_cheque as integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Núm Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_dat_emis_cheq as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Emissão" column-label "Dt Emiss"
  field tta_dat_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Depósito" column-label "Depósito"
  field tta_dat_prev_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Previsão Depósito" column-label "Previsão Depósito"
  field tta_dat_desc_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Data Desconto"
  field tta_dat_prev_desc_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Prev Desc" column-label "Data Prev Desc"
  field tta_val_cheque as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cheque" column-label "Valor Cheque"
  field tta_nom_emit as character format "x(40)" label "Nome Emitente" column-label "Nome Emitente"
  field tta_nom_cidad_emit as character format "x(30)" label "Cidade Emitente" column-label "Cidade Emitente"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_id_feder as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
  field tta_cod_motiv_devol_cheq as character format "x(5)" label "Motivo Devolução" column-label "Motivo Devolução"
```

```
field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_cod_finalid_econ_ext  as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field tta_cod_usuar_cheq_acr_terc  as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
field tta_log_pend_cheq_acr      as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Pendente" column-label "Cheque Pendente"
field tta_log_cheq_terc          as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Terceiro" column-label "Cheque Terceiro"
field tta_log_cheq_acr_renegoc    as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Reneg" column-label "Cheque Reneg"
field tta_log_cheq_acr_devolv     as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Devolvido" column-label "Cheque Devolvido"
field tta_num_pessoa            as integer format ">>>,>>>,>>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
field tta_cod_pais              as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
index tt_id                    is primary unique
    tta_cod_banco              ascending
    tta_cod_agenc_bcia         ascending
    tta_cod_cta_corren         ascending
    tta_num_cheque             ascending
```

Considerações

- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_api_acr_cheq.tta_cod_banco
tt_api_acr_cheq.tta_cod_agenc_bcia
tt_api_acr_cheq.tta_cod_cta_corren
tt_api_acr_cheq.tta_num_cheque
tt_api_acr_cheq.tta_dat_emis_cheq
tt_api_acr_cheq.tta_dat_depos_cheq_acr
tt_api_acr_cheq.tta_dat_prev_depos_cheq_acr
tt_api_acr_cheq.tta_dat_desc_cheq_acr
tt_api_acr_cheq.tta_dat_prev_desc_cheq_acr
tt_api_acr_cheq.tta_val_cheque
tt_api_acr_cheq.tta_nom_emit
tt_api_acr_cheq.tta_nom_cidade_emit
tt_api_acr_cheq.tta_cod_estab
tt_api_acr_cheq.tta_cod_id_feder
tt_api_acr_cheq.tta_cod_motiv_devol_cheq
```

caso seja cheque devolvido, informar o motivo

```
tt_api_acr_cheq.tta_cod_finalid_econ_ext
```

para matriz de tradução

```
tt_api_acr_cheq.tta_cod_indic_econ
```

caso contrário, deverá ser informado

```
tt_api_acr_cheq.tta_cod_usuar_cheq_acr_terc
tt_api_acr_cheq.tta_log_pend_cheq_acr
```

quando for um cheque de terceiro, atributo recebe (yes)

```
tt_api_acr_cheq.tta_log_cheq_terc
tt_api_acr_cheq.tta_log_cheq_acr_renegoc
```

quando for um cheque devolvido, atributo recebe (yes)

```
tt_api_acr_cheq.tta_log_cheq_acr_devolv.
tt_api_acr_cheq.tta_num_pessoa.
tt_api_acr_cheq.tta_cod_pais.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_impto_impl_pend	Indicará os impostos vinculados ao título.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_pais	character	x(3)	País	Sim	
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo	Sim	
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação	Sim p/ Matriz de	

				Tradução	
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_num_seq	integer	>>>,>>9	Sequência	Não	
tta_val_rendto_tribut	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Rendto Tributável	Não	
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota	Sim p/ Matriz de Tradução	
tta_val_imposto	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Imposto	Não	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Não	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil	Não	
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Não	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto	Não	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Não	
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa	Não	
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999	Cotação	Não	
tta_dat_cotac_indic_econ	date	99/99/9999	Data Cotação	Não	
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Val Finalid Impto	Não	

```
def temp-table tt_api_acr_impto_impl_pend no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field tta_num_seq as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Num Seq"
  field tta_val_rendto_tribut as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "VI Rendto Tribut"
  field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"
  field tta_val_imposto as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_ind_clas_impto as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
  field tta_dat_cotac_indic_econ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"
  field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid Impto"
  index tt_id is primary unique
  ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
  tta_cod_pais ascending
  tta_cod_pais_ext ascending
  tta_cod_unid_federac ascending
  tta_cod_imposto ascending
  tta_cod_classif_impto ascending
  tta_num_seq ascending
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_api_acr_impto_impl_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_cod_pais
tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_cod_pais_ext
```

para matriz de tradução

tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_cod_unid_federac

tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_cod_imposto

tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_cod_classif_impto

tt_api_acr_impto_impl_pend.tta_val_aliq_impto

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_ped_vda_pend	Indicará os pedidos de venda relacionados ao título.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_titr	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_ped_vda	character	x(15)	Pedido Venda	Sim	
tta_cod_ped_vda_repres	character	x(30)	Pedido Repres	Sim	
tta_val_perc_particip_ped_vda	decimal	>>9.99	Particip Ped Vda	Sim	
tta_val_origin_ped_vda	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Original Ped Venda	Não	
tta_val_sdo_ped_vda	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Saldo Pedido Venda	Não	
tta_des_ped_vda	character	x(40)	Pedido Venda	Não	
tta_cod_ped_vda_ecom	character	x(100)	Código Pedido Venda E-Commerce	Não	Código do pedido de venda do E-commerce - Campo maior de pedidos
ttv_val_base_comis_ecom	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Base da Comissão E-commerce	Não	Ver considerações
ttv_val_perc_comis_ecom	decimal	>>9.9999	Percentual Comissão E-commerce	Não	Ver considerações
ttv_val_comis_ecom	decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Valor Comissão E-commerce	Não	Valor da Taxa de Comissão cobrada pelo Marketplace
ttv_val_base_frete_ecom	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Base do Frete E-Commerce	Não	Ver considerações
ttv_val_perc_frete_ecom	decimal	>>9.9999	Percentual Frete E-commerce	Não	Ver considerações
ttv_val_frete_ecom	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Frete E-commerce	Não	Valor do Frete cobrado nos pedidos Marketplace.

```
def temp-table tt_api_acr_ped_vda_pend no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_ped_vda as character format "x(15)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"
  field tta_cod_ped_vda_repres as character format "x(50)" label "Pedido Repres" column-label "Pedido Repres"
  field tta_val_perc_particip_ped_vda as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Particip Ped Vda" column-label "Particip"
  field tta_val_origin_ped_vda as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Original Ped Venda" column-label "Original Ped Venda"
  field tta_val_sdo_ped_vda as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Pedido Venda" column-label "Saldo Pedido Venda"
  field tta_des_ped_vda as character format "x(40)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"
  field tta_cod_ped_vda_ecom as character format "x(100)" label "Pedido Venda Ecommer" column-label "Pedido Venda Ecommer"
  field ttv_val_base_comis_ecom as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "VI Base Comissão"
  field ttv_val_perc_comis_ecom as decimal format ">>9.9999" decimals 4 label "Percentual Comissão"
  field ttv_val_comis_ecom as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 4 label "Valor Comissão"
  field ttv_val_base_frete_ecom as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "VI Base Frete"
  field ttv_val_perc_frete_ecom as decimal format ">>>9.9999" decimals 4 label "Percentual Frete"
  field ttv_val_frete_ecom as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "Valor Frete"
  index tt_id is primary unique
  ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
  tta_cod_ped_vda ascending
  .
```

Considerações

- O atributo `ttv_cod_id_item_lote_impl_tit` deve receber o campo `tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit` da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:
`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.tta_cod_ped_vda`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.tta_cod_ped_vda_repres`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.tta_val_perc_particip_ped_vda`
- Os campos abaixo devem ser atualizados quando o título é gerado de um pedido Marketplace. Esses campos devem conter o valor do frete (quando o mesmo é de responsabilidade do Marketplace) e o valor de comissão cobrado pelo Marketplace referente ao pedido. Esses valores devem ser proporcionais a cada título gerado.

Dados de Comissão Marketplace

`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_base_comis_ecom`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_perc_comis_ecom`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_comis_ecom`

Dados de Frete Marketplace

`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_base_frete_ecom`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_perc_frete_ecom`
`tt_api_acr_ped_vda_pend.ttv_val_frete_ecom`

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_relacto_pend	Indicará os relacionamentos com outros títulos, caso o item do lote seja uma Nota de Crédito, Nota de Débito ou Aviso de Débito.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com <code>tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit</code> para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr	character	x(80)	Código Identificador da temp-table	Sim	Sugestão: Gravar <code>string(rowid(tt_api_acr_relacto_pend))</code>
tta_cod_estab_tit_acr_pai	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai	Sim	
ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai	Sim	Para matriz de Tradução
tta_num_id_tit_acr_pai	integer	1E+10	Token	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_val_relacto_tit_acr	decimal	->>>, >>>, >>>9.99	VI Relacto	Sim	
tta_log_gera_alter_val	logical	Sim/N/Æo	Gera Alter Valor	Sim	
tta_ind_motiv_acerto_val	character	X(12)	Motivo Acerto Valor	Sim	
ttv_log_notas_vincul	logical	Sim/Não	Nota Vinculada	Não	Default = Sim.

```
def temp-table tt_api_acr_relacto_pend no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab_tit_acr_pai as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field tta_num_id_tit_acr_pai as integer format "9999999999" initial 0 label "Token" column-label "Token"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_relacto_tit_acr as decimal format "->>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Relacto" column-label "VI Relacto"
  field tta_log_gera_alter_val as logical format "Sim/Não" initial no label "Gera Alter Valor" column-label "Gera Alter Valor"
  field tta_ind_motiv_acerto_val as character format "X(12)" initial "Alteração" label "Motivo Acerto Valor" column-label "Motivo Acerto Valor"
  field ttv_log_notas_vincul as logical format "Sim/Não" initial yes
```

Considerações

- O atributo `ttv_cod_id_item_lote_impl_tit` deve receber o campo `tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit` da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- O atributo `ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr` é o identificado da temp table de relacionamento com outros títulos e poderá ser gravado com `string(rowid(tt_api_acr_relacto_pend))`. Esse atributo serve para relacionar essa temp-table com a `tt_api_acr_aprop_relacto`.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

```
tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr
tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_estab_tit_acr_pai
tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_estab_tit_acr_pai_ext - para matriz de tradução
tt_api_acr_relacto_pend.tta_num_id_tit_acr_pai
tt_api_acr_relacto_pend.tta_cod_espec_docto
tt_api_acr_relacto_pend.tta_cod_ser_docto
tt_api_acr_relacto_pend.tta_cod_tit_acr
tt_api_acr_relacto_pend.tta_cod_parcela
tt_api_acr_relacto_pend.tta_val_relacto_tit_acr
tt_api_acr_relacto_pend.tta_log_gera_alter_val
tt_api_acr_relacto_pend.tta_ind_motiv_acerto_val
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_aprop_relacto	Contém os valores das apropriações contábeis dos outros títulos relacionados ao item do lote de implantação.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table tt_api_acr_relacto_pend	Sim	Atualizar com tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Sim	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Sim	p/ Matriz de Tradução
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Não	p/ Matriz de Tradução
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim	p/ Matriz de Tradução
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Sim	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim	
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Aprop Ctbl	Sim	
tta_ind_tip_aprop_ctbl	character	x(30)	Tipo Aprop Ctbl	Não	
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo	Não	Planos Ccustos que será utilizado na apropriação de Notas de Devolução.
tta_cod_ccusto	character	x(20)	Centro Custo	Não	Ccustos que será utilizado na apropriação de Notas de Devolução.

```
def temp-table tt_api_acr_aprop_relacto no-undo
  field ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_ind_tip_aprop_ctbl as character format "x(30)" initial "Saldo" label "Tipo Aprop Ctbl" column-label "Tipo Aprop Ctbl"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr** deve receber o campo **tt_api_acr_relacto_pend.ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr** para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_api_acr_aprop_relacto.ttv_cod_id_relacto_pend_tit_acr

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_cta_ctbl_ext -**para matriz de tradução**

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_unid_negoc_ext -**para matriz de tradução**

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_fluxo_financ_ext -**para matriz de tradução**

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_plano_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_unid_negoc

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_val_aprop_ctbl

- Os campos abaixo indicam os Planos Ccustos e Ccustos que serão utilizados na apropriação de Notas de Devolução. (Antiga temp-table tt_integr_acr_aprop_relacto_2b)

tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_plano_ccusto
tt_api_acr_aprop_relacto.tta_cod_ccusto

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_relacto_pend_cheq	Indicará os cheques usados para pagamento de AN e Títulos Normais à vista.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco	Sim	
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária	Sim	
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente	Sim	
tta_num_cheque	integer	>>>>, >>>, >>9	Num Cheque	Sim	
tta_val_vincul_cheq_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Vinculado	Não	
tta_cdn_bco_cheq_salario	Integer	>>9	Banco Cheque Salário	Não	

```
def temp-table tt_api_acr_relacto_pend_cheq no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_corren as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_cheque as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial ? label "Núm Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_val_vincul_cheq_acr as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Vinculado" column-label "Valor Vinculado"
  field tta_cdn_bco_cheq_salario as Integer format ">>9" initial 0 label "Banco Cheque Salário" column-label "Banco Cheque Salário"
  index tt_id is primary unique
    ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
    tta_cod_banco ascending
    tta_cod_agenc_bcia ascending
    tta_cod_cta_corren ascending
    tta_num_cheque ascending
.
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_api_acr_relacto_pend_cheq.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit

tt_api_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_banco

tt_api_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_agenc_bcia

tt_api_acr_relacto_pend_cheq.tta_cod_cta_corren

tt_api_acr_relacto_pend_cheq.tta_num_cheque

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_repres_pend	Indicará os representantes para comissões.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante	Sim	
tta_val_perc_comis_repres	decimal	>>9.9999	% Comissão	Sim	
tta_val_perc_comis_repres_emis	decimal	>>9.99	% Comis Emissão	Sim	
tta_val_perc_comis_abat	decimal	>>9.99	% Comis Abatimento	Sim	Se o valor estiver ?, a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tta_val_perc_comis_desc	decimal	>>9.99	% Comis Desconto	Sim	Se o valor estiver ?, a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tta_val_perc_comis_juros	decimal	>>9.99	% Comis Juros	Sim	Se o valor estiver ?, a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tta_val_perc_comis_multa	decimal	>>9.99	% Comis Multa	Sim	Se o valor estiver ?, a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tta_val_perc_comis_acerto_val	decimal	>>9.99	% Comis AVA	Sim	Se o valor estiver ?, a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tta_log_comis_repres_proporc	logical	Sim/Não	Comis Proporcional	Não	
tta_ind_tip_comis	character	X(15)	Tipo Comissão	Sim	

```
def temp-table tt_api_acr_repres_pend no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cdn_repres as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_val_perc_comis_repres as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "% Comissão" column-label "% Comissão"
  field tta_val_perc_comis_repres_emis as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "% Comis Emissão" column-label "% Comis Emissão"
  field tta_val_perc_comis_abat as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Abatimento" column-label "% Comis Abatimento"
  field tta_val_perc_comis_desc as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Desconto" column-label "% Comis Desconto"
  field tta_val_perc_comis_juros as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Juros" column-label "% Comis Juros"
  field tta_val_perc_comis_multa as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis Multa" column-label "% Comis Multa"
  field tta_val_perc_comis_acerto_val as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "% Comis AVA" column-label "% Comis AVA"
  field tta_log_comis_repres_proporc as logical format "Sim/Não" initial no label "Comis Proporcional" column-label "Comis Proporcional"
  field tta_ind_tip_comis as character format "X(15)" initial "Valor Bruto" label "Tipo Comissão" column-label "Tipo Comissão"
  index tt_id is primary unique
  ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
  tta_cdn_repres ascending
.
```

Considerações

- O atributo ttv_cod_id_item_lote_impl_tit deve receber o campo tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:
tt_api_acr_repres_pend.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_acr_repres_pend.tta_cdn_repres
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_repres
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_repres_emis
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_abat
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_desc
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_juros
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_multa
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_acerto_val
tt_api_acr_repres_pend.tta_ind_tip_comis
- Caso os campos abaixo, sejam alimentados com o valor ? a API de implantação ira sobrepor o valore ? com o valor parametrizado no representante financeiro.
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_abat
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_desc
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_juros
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_multa
tt_api_acr_repres_pend.tta_val_perc_comis_acerto_val

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_repres_comis	Indicará os representantes para comissões.	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item.	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cdn_repres	integer	>>>, >>9	Representante		
tta_ind_tip_comis_ext	character	x(15)	Tipo Comis Externo		
ttv_ind_liber_pagto_comis	character	x(20)	Lib Pagto Comis		
field ttv_ind_sit_comis_ext	character	x(10)	Sit Comis Ext		

```
def temp-table tt_api_acr_repres_comis no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cdn_repres as Integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_ind_tip_comis_ext as character format "X(15)" initial "Nenhum" label "Tipo Comis Externo" column-label "Tipo Comis Externo"
  field ttv_ind_liber_pagto_comis as character format "X(20)" initial "Nenhum" label "Lib Pagto Comis" column-label "Lib Comis"
  field ttv_ind_sit_comis_ext as character format "X(15)" initial "Nenhum" label "Sit Comis Ext" column-label "Sit Comis Ext"
```

Considerações

- O atributo ttv_cod_id_item_lote_impl_tit deve receber o campo tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_aprop_desp_rec	Armazena os valores de receita e despesa rateados por unidade de negócio e tipo de fluxo.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern	Não	
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa	Não	
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa	Não	
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Não	
tta_val_perc_rat_ctbz	decimal	>>9.99	Perc Rateio	Sim	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Não	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	
tta_cod_tip_abat	character	x(8)	Tipo de Abatimento.	Sim/Não	Este atributo só se faz obrigatório quando o tipo de apropriação for “ABATIMENTO”.
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim	
tta_ind_tip_aprop_recta_despes	character	x(20)	Tipo Apropriação	Sim	

```
def temp-table tt_api_acr_aprop_desp_rec no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
```

```
field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
field tta_val_perc_rat_ctbz as decimal format ">>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"
field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
field tta_cod_tip_abat as character format "x(8)" label "Tipo de Abatimento" column-label "Tipo de Abatimento"
field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
field tta_ind_tip_aprop_recta_despes as character format "x(20)" label "Tipo Apropriação" column-label "Tipo Apropriação"
index tt_id is primary unique
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
tta_cod_cta_ctbl_ext ascending
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext ascending
tta_cod_unid_negoc_ext ascending
tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
tta_cod_cta_ctbl ascending
tta_cod_unid_negoc ascending
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
tta_ind_tip_aprop_recta_despes ascending
tta_cod_tip_abat ascending
```

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_plano_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_cta_ctbl

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_unid_negoc

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_ind_tip_aprop_recta_despes

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_cod_tip_abat (**Este atributo só se faz obrigatório quando o tipo de apropriação for “ABATIMENTO”**)

tt_api_acr_aprop_desp_rec.tta_val_perc_rat_ctbz

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_aprop_liq_antec	Armazena os valores de rateio das liquidações contra antecipação.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
ttv_cod_id_abat_antecip_acr	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de Abatimento Antecipação	Sim	Atualizar com tt_api_acr_abat_antecip.ttv_cod_id_abat_antecip_acr para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo	Sim	p/ Matriz de Tradução
ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext	character	x(20)		Sim	p/ Matriz de Tradução
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ	Sim	
tta_cod_unid_negoc_tit	character	x(3)	Unid Negoc Título	Sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ_tit	character	x(12)	Tp Fluxo Financ Tit	Sim	
tta_val_abtdo_antecip	decimal	->>>>>>>9.99	Valor Abatido	Sim	

```
def temp-table tt_api_acr_aprop_liq_antec no-undo
field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
field ttv_cod_id_abat_antecip_acr as character format "x(80)"
field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
field ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext as character format "x(20)" label "Fuxo Tit Ext" column-label "Fuxo Tit Ext"
```

field tta_cod_unid_negoc

as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_tip_fluxo_financ

as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_cod_unid_negoc_tit

as character format "x(3)" label "Unid Negoc Título" column-label "Unid Negoc Título"

field tta_cod_tip_fluxo_financ_tit

as character format "x(12)" label "Tp Fluxo Financ Tit" column-label "Tp Fluxo Financ Tit"

field tta_val_abtdo_antecip

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatido" column-label "VI Abatido"

Considerações

- O atributo **ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** deve receber o campo **tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit** da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- O atributo **ttv_cod_id_abat_antecip_acr** deve receber o campo **tt_api_acr_abat_antecip.ttv_cod_id_abat_antecip_acr** da temp-table de abatimento antecipação para que o relacionamento entre as temp-table funcione.
- Segue abaixo os atributos que deverão receber valor:

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_fluxo_financ_ext - para matriz de tradução

tt_api_acr_aprop_liq_antec.ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext -para matriz de tradução

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_unid_negoc

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_tip_fluxo_financ

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_unid_negoc_tit

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_cod_tip_fluxo_financ_tit

tt_api_acr_aprop_liq_antec.tta_val_abtdo_antecip

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_perext_item_impl_acr	Contém informações para a tabela de extensão dos itens do lote, para a localização Peru	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
tta_cod_estab	character	x(3)	Estabelecimento do Lote	Sim	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência do Lote	Sim	
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência do Item do Lote	Sim	
tta_des_letra	character	x(1)	Letra do Comprovante	Não	
tta_num_pto_vta	integer	>>>9	Ponto de Venda	Não	
tta_val_gravado	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Tributado	Sim	
tta_val_no_gravado	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor não Tributado	Não	
tta_val_exento	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Isento	Sim	
tta_val_brut	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto	Sim	
tta_val_net	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Líquido	Sim	

def temp-table tt_integr_perext_item_impl_acr no-undo

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_refer

as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"

field tta_num_seq_refer

as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"

field tta_des_letra

as character format "A" label "Letra Comp." column-label "Letra Comp."

field tta_num_pto_vta

as integer format ">>>9" initial 0 label "Ponto Venda" column-label "Pto Vda"

field tta_val_gravado

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Tributado" column-label "Tributado"

field tta_val_no_gravado

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Não Tributado" column-label "Não Tributado"

field tta_val_exento

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Isento" column-label "Isento"

field tta_val_brut

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"

field tta_val_net

as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Líquido" column-label "Líquido"

field tta_cod_livre_1

as character format "x(100)" label "Livres 1" column-label "Livres 1"

field tta_cod_livre_2

as character format "x(100)" label "Livres 2" column-label "Livres 2"

field tta_log_livre_1

as logical format "Sim/Não" initial no label "Livres 1" column-label "Livres 1"

field tta_log_livre_2

as logical format "Sim/Não" initial no label "Livres 2" column-label "Livres 2"

field tta_num_livre_1

as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livres 1" column-label "Livres 1"

field tta_num_livre_2

as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livres 2" column-label "Livres 2"

field tta_val_livre_1

as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livres 1" column-label "Livres 1"

field tta_val_livre_2

as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livres 2" column-label "Livres 2"

field tta_dat_livre_1

as date format "99/99/9999" initial ? label "Início Período" column-label "Livres 1"

field tta_dat_livre_2

as date format "99/99/9999" initial ? label "Fim Período" column-label "Livres 2"

index tt_prxtmtlt_id	is primary unique
tta_cod_estab	ascending
tta_cod_refer	ascending
tta_num_seq_refer	ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_antecip_cartcred	Armazena dados de Cartão de Crédito para geração de antecipação.	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
ttv_cod_id_item_lote_impl_tit	character	x(80)	Atributo de relacionamento com a temp-table de item	Sim	Atualizar com tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit para que ocorra o relacionamento entre as temp-tables.
tta_cod_operdra_cartao_cr	character	x(10)	Operadora Cartão Cr	Não	
tta_cod_admdra_cartao_cr	character	x(5)	Administradora	Não	
tta_cod_band	character	x(10)	Bandeira	Não	
tta_cdn_clien_final	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente Final	Não	
tta_cod_comprov_vda_antecip	character	x(12)	Compr Venda Antecip	Sim	
tta_cod_autoriz_antecip	character	x(6)	Autorizacao Antecipa	Sim	
tta_num_parc_cartcred_antecip	Integer	99	Parcela Cartão	Sim	
tta_val_base_cartao_antecip	decimal	- >>>, >>>, >>9.99	VL Cartão Antecip	sim	
tta_val_perc_comis_antecip	decimal	>>9.9999	Percentual Comissão	Sim	
tta_val_comis_cartao_antecip	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Comis Cartão Antecip	Sim	
tta_num_tot_parc_cartcred	Integer	>>9	Total Parcelas CC	Sim	
tta_dat_pagto_cartcred	date	9/99/9999	DT Pagto CC	Sim	
tta_ind_tip_orig_cartcred	character	x(20)	Origem Cartao Cred	Sim	Domínio: AN Conciliação, AN Devolução ou AN Manual

```
def temp-table tt_api_acr_antecip_cartcred no-undo
  field ttv_cod_id_item_lote_impl_tit as character format "x(80)"
  field tta_cod_operdra_cartao_cr as character format "x(10)" label "Cod Operadora" column-label "Operadora Cartão Cr"
  field tta_cod_admdra_cartao_cr as character format "x(5)" label "Administradora" column-label "Administradora"
  field tta_cod_band as character format "x(10)" label "Bandeira" column-label "Bandeira"
  field tta_cdn_clien_final as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente Final" column-label "Cliente Final"
  field tta_cod_comprov_vda_antecip as character format "x(12)" label "Compr Venda Antecip" column-label "Compr Venda Antecip"
  field tta_cod_autoriz_antecip as character format "x(6)" label "Autorizacao Antecipa" column-label "Autorizacao Antecipa"
  field tta_num_parc_cartcred_antecip as integer format "99" initial 0 label "Parcela Cartão" column-label "Parcela Cartão"
  field tta_val_base_cartao_antecip as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VL Cartão Antecip" column-label "VL Cartão Antecip"
  field tta_val_perc_comis_antecip as decimal format ">>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Comissão" column-label "Percentual Comissão"
  field tta_val_comis_cartao_antecip as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Comis Cartão Antecip" column-label "Comis Cartão Antecip"
  field tta_num_tot_parc_cartcred as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Total Parcelas CC" column-label "Total Parcelas CC"
  field tta_dat_pagto_cartcred as date format "99/99/9999" initial ? label "DT Pagto CC" column-label "DT Pagto CC"
  field tta_ind_tip_orig_cartcred as character format "X(20)" label "Origem Cartao Cred" column-label "Origem Cartao Cred"
  index tt_id is primary unique
  ttv_cod_id_item_lote_impl_tit ascending
  tta_cod_operdra_cartao_cr ascending
  tta_cod_admdra_cartao_cr ascending
  tta_cod_band ascending
  tta_cod_comprov_vda_antecip ascending
  tta_cod_autoriz_antecip ascending
  tta_num_parc_cartcred_antecip ascending
```

Considerações

- O atributo ttv_cod_id_item_lote_impl_tit deve receber o campo tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit da temp-table de item para que o relacionamento entre as temp-table funcione.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_acr_docto_mais_negoc	Utilizada exclusivamente pelo produto TOTVS Techfin Mais Negócios	Input

Considerações (Importante)

- Esta temp-table não deverá ser alimentada a não ser pelo próprio processo do Mais Negócios.

```
def temp-table tt_api_acr_docto_mais_negoc no-undo
  field ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "S?rie Documento" column-label "S?rie"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "T?tulo" column-label "T?tulo"
  field ttv_json_mais_negoc_supplier as blob
  index tt_id is unique
  ttv_cod_id_lote_impl_tit_acr ascending
  tta_cod_ser_docto ascending
  tta_cod_tit_acr ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Retorna os erros ocorridos na atualização para cada item do lote de implantação.	Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9	Relacionamento		

```
def temp-table tt_log_erro_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto as integer format ">>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Observação
ttv_cod_row_id	character	x(80)	Identificador		
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
  ttv_cod_tabela ascending
  ttv_cod_row_id ascending
  ttv_cod_campo ascending
.
```


Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo SAFRA:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo identificador da temp-table de item) tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Safr':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Da Safra).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo NÚMERO DO CONTRATO:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo identificador da temp-table de item) tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Do Contrato).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Devolve Imposto Retido?:

```
find b_tit_acr no-lock
```

```
where b_tit_acr.cod_estab = tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_estab
and b_tit_acr.cod_espec_docto = tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_espec_doc
and b_tit_acr.cod_ser_docto = tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_ser_docto
and b_tit_acr.cod_tit_acr = tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_tit_acr
and b_tit_acr.cod_parcela = tt_api_acr_abat_antecip.tta_cod_parcela no-error.
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(tit_Acr))
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_abat_antecip':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Devolve Imposto Retido?':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(yes).
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(tit_Acr))
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_abat_antecip':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Valor Estornado':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(7.92).
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(tit_Acr))
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_abat_antecip':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Gera Retenção Imposto Antecipação':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(yes).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Importa Títulos de Saldo?:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo identificador da temp-table de lote) tt_api_acr_lote_impl.ttv_cod_id_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_import_tit_sdo"
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(yes).
```

REINF:

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o título seja de um cliente do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar alguns dados para o REINF. Para cadastrar essas informações através da API será necessário que o cliente do título esteja relacionado a uma pessoa jurídica e o tipo da espécie do título seja 'Normal' e a origem do título seja de implantação direto no módulo de Contas a Receber.

Informações necessárias:

- Mão de Obra ou Empreitada (log_mdo_emptda): Indica se o título representa um recebimento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Valores possíveis 'yes', 'no', 'sim' ou 'não'. Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do cliente financeiro.

- Número do Tipo Serviço Mão-de-Obra (num_tip_serv_mdo): Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Esse campo é obrigatório caso o campo anterior seja 'yes' ou 'Sim'. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050). Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do cliente financeiro.

- Tipo Inscrição Obra (num_tip_obra): Caso a obra esteja vinculada a um CNPJ deverá ser informado '1', caso esteja vinculada a um CNO deverá ser informado '4'.

- Código da Obra (cod_obra): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (cd2023).

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que possuem INSS estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar um processo jurídico e o valor de imposto não retido em virtude desse processo.

Informações necessárias:

- Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021) e será necessário informar o valor não retido ou então a base de cálculo de INSS para cálculo do valor não retido $((base\ inss * aliquota\ relacionada\ ao\ processo) / 100)$.

- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional, quando informado será necessário informar o número do processo jurídico. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido através da base de cálculo de INSS $((base\ inss * aliquota\ relacionada\ ao\ processo) / 100)$.

-INSS: Este campo é opcional no Contas a Receber. Caso informado o campo Base de Cálculo também deve ser informado.

-Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do INSS. Este campo não é obrigatório.

Observação: Para todos campos valores da tabela temporária "tt_api_params_generic" ao informar valores com decimais a quebra deverá ser feita utilizando string(9.99).

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Mão de Obra Empreitada:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = 'yes'.
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Número Tipo Serviço Mão de Obra :

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'num_tip_serv_mdo':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '3'. /*deve existir no cd1050*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Número Tipo Obra:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'num_tip_obra':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '4'. /*válidos apenas 1 = CNPJ e 4 = CNO - caso não informar este campo o valor default assumido é 1*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Código Obra:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_obra':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '12'. /*deve existir no cd2023*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Código Processo Judicial:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_process_judic':U
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '111222333'. /*deve existir no cd2021*/
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Não Retido:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_nao_retid':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(55.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Base Cálculo INSS :

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_base_calc_inss':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(6500.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Crédito INSS:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_cr_inss':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(885.78).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

PIX:

A modalidade de Cobrança PIX segundo os layouts dos bancos possuem informações diferentes da cobrança escritural normal e estas precisam estar disponíveis para alteração pelo usuário.

Informações necessárias:

- campo dsl_pix_link - Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.
- campo des_url_loc_payload_json - URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança
- campo dsl_emv_qr_code - EMV do QR Code dinâmico. Esse campo deve ser utilizado no processo de geração de imagem (base64).

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Link:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'dsl_pix_link':U.
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar pix link fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo URL :

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'des_url_localiz_json':U.
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo EMV:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_api_acr_item_lote_impl.ttv_cod_id_item_lote_impl_tit  
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_api_acr_item_lote_impl':U  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'dsl_emv_qrcode':U.
```

E no campo tt_api_params_generic_id.ttv_cod_valor indicar URL presente no EMV do QR Code fornecido pelo banco.

.

Macro desconhecida:'rate'

[acr](#) [acr900zi](#) [ds_financ_inov](#) [base_de_conhecimento](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)