

ACR901ZF - Liquidação de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr901zf

Objetivo

Efetuar a inclusão do lote de liquidação de títulos do Contas a Receber.

Parâmetro Entrada API Importação Lote liquidação/Títulos:

num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

tt_integr_acr_liquidac_lote: conterà os dados do lote de liquidação a ser importado, incluindo os dados para atualização ou não do lote;

tt_integr_acr_liq_item_lote: conterà os dados dos itens do lote a serem importados;

tt_integr_acr_abat_antecip: conterà os dados dos abatimentos das antecipações dos itens do lote a serem importados;

tt_integr_acr_abat_prev: conterà os dados dos abatimentos das previsões dos itens do lote a serem importados;

tt_integr_acr_cheq: conterà os dados dos cheques utilizados na liquidação dos itens do lote a serem importados;

tt_integr_acr_liquidac_impto: conterà os dados dos impostos utilizados na liquidação dos itens do lote a serem importados;

tt_integr_acr_rel_pend_cheq: conterà o relacionamento entre o item do lote de liquidação e o cheque a serem importados;

tt_integr_acr_liq_aprop_ctbl: conterà os registros do rateio de liquidação (quando houver). Disponível apenas a partir a versão 5.04. Para versões anteriores deve ser apenas definida e passada como parâmetro;

tt_integr_acr_liq_desp_rec: conterà o rateio para as receitas/despesas informadas na liquidação (quando houver). Também disponível apenas a partir da versão 5.04;

tt_integr_acr_aprop_liq_antec: conterà o rateio diferenciado (quando houver) das antecipações vinculadas aos títulos sendo liquidados; Disponível apenas a partir da versão 5.04. Para versões anteriores, deve-se apenas definir e passar como parâmetro;

p_cod_matriz_trad_org_ext: deverá ser informada a Matriz de Tradução Organizacional.

Matriz de Tradução Organizacional: Opcional. Caso for informada será utilizada esta matriz ao invés da informada nos Parâmetros de Integração. A matriz tradução organizacional possui as matrizes de Portador, Carteira Bancária e de Moeda que serão necessárias para o cadastro de itens do lote de liquidação e do cheque.

tt_integr_cambio_ems5: conterà informações do contrato de câmbio caso a liquidação esteja sendo realizada pelo módulo de Câmbio e consequentemente o título estiver vinculado a algum contrato. Se a liquidação não for a partir de um contrato de câmbio deve-se apenas definir e passar como parâmetro.

tt_api_params_generic: Conterà campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

Funcionamento

Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

```
def var v_hdl_aux as Handle no-undo.
```

```
run prgfin/acr/acr901zf.py persistent set v_hdl_aux.
```

```
(Input 1,
Input table tt_integr_acr_liquidac_lote_7,
Input table tt_integr_acr_liq_item_lote_7,
Input table tt_integr_acr_abat_antecip_7,
Input table tt_integr_acr_abat_prev_7,
Input table tt_integr_acr_cheq,
Input table tt_integr_acr_liquidac_impto_7,
Input table tt_integr_acr_rel_pend_cheq_7,
Input table tt_integr_acr_liq_aprop_ctbl_7,
Input table tt_integr_acr_liq_desp_rec_7,
Input table tt_integr_acr_aprop_liq_ante_7,
Input v_cod_matriz_trad_org_ext,
output table tt_log_erros_import_liquidac,
Input table tt_integr_cambio_ems5_7,
Input table tt_api_params_generic).
```

Delete procedure v_hdl_aux.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_abat_antecip_7	Conterá as informações das antecipações utilizadas nos itens do lote de liquidação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.	Observação
ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote			
ttv_cod_id_abat_antecip_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Antecipação			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento			
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte			
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento			
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento			
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título			
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela			
tta_val_abtdo_antecip_tit_abat	decimal	->>>, >>>, >>>9.99	VI Abtdo			Se o título a liquidar for de cobrança especial de cartão de crédito e o valor informado para abatimento de antecipação for

```
def temp-table tt_integr_acr_abat_antecip_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_abat_antecip_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abtdo_antecip_tit_abat as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abtdo" column-label "VI Abtdo"
  index tt_id is primary unique
    ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_estab_ext ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cod_tit_acr ascending
    tta_cod_parcela ascending
```

Observações:

- 1. ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr : Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_abat_antecip_7 e tt_integr_acr_liq_item_lote_7. Devem conter a mesma informação.
- 2. ttv_cod_id_abat_antecip_acr: Campo utilizado nos relacionamentos entre as temp-table. Sugestão de gravação: string(rowid(tt_integr_acr_abat_antecip_7)).

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_abat_prev_7	Conterá as informações das previsões utilizadas nos itens do lote de liquidação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abtdo_prev_tit_abat	decimal	->>>,>>>,>>9.99	VI Abat		
tta_log_zero_sdo_prev	logical	Sim/Não	Zera Saldo		

```
def temp-table tt_integr_acr_abat_prev_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
```

27/09/2025, 07:55

ACR901ZF - Liquidação de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_val_abtdo_prev_tit_abat as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abat" column-label "VI Abat"

field tta_log_zero_sdo_prev as logical format "Sim/Não" initial no label "Zera Saldo" column-label "Zera Saldo"

index tt_id is primary unique

ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr ascending

tta_cod_estab ascending

tta_cod_estab_ext ascending

tta_cod_espec_docto ascending

tta_cod_ser_docto ascending

tta_cod_tit_acr ascending

tta_cod_parcela ascending

.

Observações:

1. ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr : Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_abat_prev_7 e tt_integr_acr_liq_item_lote_7. Devem conter a mesma informação.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_cheq	Conterá as informações dos cheques utilizados nos itens do lote de liquidação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária		
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente		
tta_num_cheque	integer	>>>>, >>>, >>9	Num Cheque		
tta_dat_emis_cheq	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Depósito		
tta_dat_prev_depos_cheq_acr	date	99/99/9999	Previsão Depósito		
tta_dat_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_dat_prev_desc_cheq_acr	date	99/99/9999	Data Prev Desc		
tta_val_cheque	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Cheque		
tta_nom_emit	character	x(40)	Nome Emitente		
tta_nom_cidad_emit	character	x(30)	Cidade Emitente		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
tta_cod_motiv_devol_cheq	character	x(5)	Motivo Devolução		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_usuar_cheq_acr_terc	character	x(12)	Usuário		
tta_log_pend_cheq_acr	logical	Sim/Não	Cheque Pendente		
tta_log_cheq_terc	logical	Sim/Não	Cheque Terceiro		
tta_log_cheq_acr_renegoc	logical	Sim/Não	Cheque Reneg		
tta_log_cheq_acr_devolv	logical	Sim/Não	Cheque Devolvido		

tta_num_pessoa	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		

```
def temp-table tt_integr_acr_cheq no-undo
  field tta_cod_banco          as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia     as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_corren     as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_cheque         as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_dat_emis_cheq      as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Emissão" column-label "Dt Emiss"
  field tta_dat_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Depósito" column-label "Depósito"
  field tta_dat_prev_depos_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Previsão Depósito" column-label "Previsão Depósito"
  field tta_dat_desc_cheq_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Data Desconto"
  field tta_dat_prev_desc_cheq_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Prev Desc" column-label "Data Prev Desc"
  field tta_val_cheque         as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Cheque" column-label "Valor Cheque"
  field tta_nom_emit           as character format "x(40)" label "Nome Emitente" column-label "Nome Emitente"
  field tta_nom_cidad_emit     as character format "x(30)" label "Cidade Emitente" column-label "Cidade Emitente"
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_estab_ext      as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_id_feder       as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
  field tta_cod_motiv_devol_cheq as character format "x(5)" label "Motivo Devolução" column-label "Motivo Devolução"
  field tta_cod_indic_econ     as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_usuar_cheq_acr_terc as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
  field tta_log_pend_cheq_acr   as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Pendente" column-label "Cheque Pendente"
  field tta_log_cheq_terc       as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Terceiro" column-label "Cheque Terceiro"
  field tta_log_cheq_acr_renegoc as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Reneg" column-label "Cheque Reneg"
  field tta_log_cheq_acr_devolv as logical format "Sim/Não" initial no label "Cheque Devolvido" column-label "Cheque Devolvido"
  field tta_num_pessoa         as integer format ">>>, >>>, >>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
  field tta_cod_pais           as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  index tt_id                  is primary unique
    tta_cod_banco              ascending
    tta_cod_agenc_bcia         ascending
    tta_cod_cta_corren         ascending
    tta_num_cheque             ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_liquidac_imppto_7	Conterá as informações dos impostos utilizados pelos itens do lote de liquidação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab_refer	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		

tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat/Ao		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_val_retid_indic_impto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Retido IE Imposto		
tta_val_retid_indic_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Retido IE Título		
tta_val_retid_indic_pagto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Retido Indicador Pag		
tta_dat_cotac_indic_econ	date	99/99/9999	Data Cota/Ao		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Cota/Ao		
tta_dat_cotac_indic_econ_pagto	date	99/99/9999	Dat Cotac IE Pagto		
tta_val_cotac_indic_econ_pagto	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Val Cotac IE Pagto		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre 2		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre 1		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre 2		
tta_log_livre_1	logical	Sim/N/Ao	Livre 1		
tta_log_livre_2	logical	Sim/N/Ao	Livre 2		
tta_num_livre_1	integer	>>>>>9	Livre 1		
tta_num_livre_2	integer	>>>>>9	Livre 2		
tta_val_livre_1	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 1		
tta_val_livre_2	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 2		
ttv_cod_item_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Rendto Tribut vel		

```
def temp-table tt_integr_acr_liquidac_impto_7 no-undo
```

```

  field tta_cod_estab_refer      as character format "x(5)" initial ? label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer           as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer       as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_pais            as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac    as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto         as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto   as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field tta_val_retid_indic_impto as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Retido IE Imposto" column-label "VI Retido IE Imposto"
  field tta_val_retid_indic_tit_acr as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Retido IE Título" column-label "VI Retido IE Título"
  field tta_val_retid_indic_pagto as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Retido Indicador Pag" column-label "Retido Indicador Pag"
  field tta_dat_cotac_indic_econ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"
  field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
  field tta_dat_cotac_indic_econ_pagto as date format "99/99/9999" initial ? label "Dat Cotac IE Pagto" column-label "Dat Cotac IE Pagto"
  field tta_val_cotac_indic_econ_pagto as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Val Cotac IE Pagto" column-label "Val Cotac IE Pagto"
  field tta_cod_livre_1         as character format "x(100)" label "Livres 1" column-label "Livres 1"
  field tta_cod_livre_2         as character format "x(100)" label "Livres 2" column-label "Livres 2"
  field tta_dat_livre_1         as date format "99/99/9999" initial ? label "Início Período" column-label "Livres 1"
  field tta_dat_livre_2         as date format "99/99/9999" initial ? label "Fim Período" column-label "Livres 2"
```

27/09/2025, 07:55

ACR901ZF - Liquidação de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_log_livre_1

as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_log_livre_2

as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_num_livre_1

as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_num_livre_2

as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_val_livre_1

as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_val_livre_2

as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field ttv_cod_item_lote_liquidac_acr

as character format "x(80)"

field tta_val_rendto_tribut

as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "VI Rendto Tribut"

Observações:

1. ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr : Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_liquidac_impto_7 e tt_integr_acr_liq_item_lote_7. Devem conter a mesma informação.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_liquidac_lote_7	Conterá as informações do lote de liquidação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cod_estab_refer	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_cod_usuario	character	x(12)	Usuário		
ttv_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_dat_gerac_lote_liquidac	date	99/99/9999	Data Geração		
tta_val_tot_lote_liquidac_infor	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Total Informado		
tta_val_tot_lote_liquidac_efetd	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Total Movimento		
tta_val_tot_despes_bcia	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	Total Desp Bcia		
tta_ind_tip_liquidac_acr	character	X(15)	Tipo Liquidacao		
tta_ind_sit_lote_liquidac_acr	character	X(15)	Situação		
tta_nom_arq_movimen_bcia	character	x(30)	Nom Arq Bancaria		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
tta_log_encetro_cta	logical	Sim/Não	Encontro de Contas		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre 1		
tta_log_livre_1	logical	Sim/Não	Livre 1		
tta_num_livre_1	integer	>>>>>9	Livre 1		
tta_val_livre_1	decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Livre 1		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre 2		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre 2		
tta_log_livre_2	logical	Sim/Não	Livre 2		

tta_num_livre_2	integer	>>>>9	Livre 2		
tta_val_livre_2	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 2		
ttv_cod_id_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador Lote		
ttv_log_atualiz_refer	logical	Sim/Não			
ttv_log_gera_lote_parcial	logical	Sim/Não			
ttv_log_verific_reg_perda_deduct	logical	Sim/Não			

```
def temp-table tt_integr_acr_liquidac_lote_7 no-undo
  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab_refer      as character format "x(5)" initial ? label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer            as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_usuario          as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
  field ttv_cod_indic_econ       as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_portador        as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_cart_bcia        as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_dat_transacao        as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_dat_gerac_lote_liquidac as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Geração" column-label "Data Geração"
  field tta_val_tot_lote_liquidac_infor as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Informado" column-label "Total Informado"
  field tta_val_tot_lote_liquidac_efetd as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "VI Tot Movto"
  field tta_val_tot_despes_bcia   as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Desp Bcia" column-label "Desp Bcia"
  field tta_ind_tip_liquidac_acr  as character format "X(15)" initial "Lote" label "Tipo Liquidacao" column-label "Tipo Liquidacao"
  field tta_ind_sit_lote_liquidac_acr as character format "X(15)" initial "Em Digitação" label "Situação" column-label "Situação"
  field tta_nom_arq_movimen_bcia   as character format "x(30)" label "Nom Arq Bancaria" column-label "Nom Arq Bancaria"
  field tta_cdn_cliente            as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_log_entro_cta         as logical format "Sim/Não" initial no label "Encontro de Contas" column-label "Encontro de Contas"
  field tta_cod_livre_1           as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_dat_livre_1           as date format "99/99/9999" initial ? label "Início Período" column-label "Livre 1"
  field tta_log_livre_1           as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_num_livre_1           as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_val_livre_1           as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_cod_livre_2           as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_dat_livre_2           as date format "99/99/9999" initial ? label "Fim Período" column-label "Livre 2"
  field tta_log_livre_2           as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_num_livre_2           as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_val_livre_2           as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field ttv_cod_id_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
  field ttv_log_atualiz_refer      as logical format "Sim/Não" initial no
  field ttv_log_gera_lote_parcial  as logical format "Sim/Não" initial no
  field ttv_log_verific_reg_perda_deduct as logical format "Sim/Não" initial no
  index tt_itldccr_id              is primary unique
    tta_cod_estab_refer            ascending
    tta_cod_refer                  ascending
```

Observações:

- 1. ttv_cod_id_lote_liquidac_acr : Campo utilizado para relacionamento entre as temp-tables. Sugestão de gravação: string(rowid(tt_integr_acr_liquidac_lote_7)) .

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_liq_item_lote_7	Conterá as informações do item de liquidação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		

tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp, cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S, rie Documento		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
tta_cod_finalid_econ	character	x(10)	Finalidade		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_dat_cr_liquidac_tit_acr	date	99/99/9999	Data Cr, dito		
tta_dat_cr_liquidac_calc	date	99/99/9999	Cred Calculada		
tta_dat_liquidac_tit_acr	date	99/99/9999	Liquidação		
tta_cod_autoriz_bco	character	x(8)	Autorização Bco		
tta_val_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor		
tta_val_liquidac_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Liquidação		
tta_val_desc_tit_acr	decimal	>>>>, >>>>, >>9.99	VI Desc		
tta_val_abat_tit_acr	decimal	>>>>, >>>>, >>9.99	VI Abatimento		
tta_val_despes_bcia	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Desp Banc		
tta_val_multa_tit_acr	decimal	>>>>, >>>>, >>9.99	VI Multa		
tta_val_juros	decimal	>>>>, >>>>, >>9.99	Valor Juros		
tta_val_cm_tit_acr	decimal	>>>>, >>>>, >>9.99	VI CM		
tta_val_liquidac_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Liquid Orig		
tta_val_desc_tit_acr_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Desc Orig		
tta_val_abat_tit_acr_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Abat Orig		
tta_val_despes_bcia_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Desp Bcia Orig		
tta_val_multa_tit_acr_origin	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Multa Orig		
tta_val_juros_tit_acr_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Juros Orig		
tta_val_cm_tit_acr_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI CM Orig		
tta_val_nota_db_orig	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Nota DB		
tta_log_gera_antecip	logical	Sim/Não	Gera Antecipação		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_ind_sit_item_lote_liquidac	character	X(09)	Situação Item Lote		

tta_log_gera_avdeb	logical	Sim/N/Eo	Gera Aviso D,bito		
tta_cod_indic_econ_avdeb	character	x(8)	Moeda Aviso D,bito		
tta_cod_portad_avdeb	character	x(5)	Portador AD		
tta_cod_cart_bcia_avdeb	character	x(3)	Carteira AD		
tta_dat_vencto_avdeb	date	99/99/9999	Vencto AD		
tta_val_perc_juros_avdeb	decimal	>>9.99	Juros Aviso Debito		
tta_val_avdeb	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Aviso D,bito		
tta_log_movto_comis_estordo	logical	Sim/N/Eo	Estorna Comiss/Eo		
tta_ind_tip_item_liquidac_acr	character	X(09)	Tipo Item		
ttv_cod_id_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador Lote		
ttv_cod_item_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre 2		
tta_log_livre_1	logical	Sim/N/Eo	Livre 1		
tta_log_livre_2	logical	Sim/N/Eo	Livre 2		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre 1		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre 2		
tta_val_livre_1	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 1		
tta_val_livre_2	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 2		
tta_num_livre_1	integer	>>>>9	Livre 1		
tta_num_livre_2	integer	>>>>9	Livre 2		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Cotaç/Eo		
tta_ind_tip_calc_juros	character	x(10)	Tipo C lculo Juros		
tta_log_retenc_impto_liq	logical	Sim/N/Eo	Ret,m na Liquidat/Eo		
tta_val_retenc_pis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor PIS		
tta_val_retenc_cofins	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor COFINS		
tta_val_retenc_csll	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor CSLL		
ttv_log_verific_reg_perda_dedut	logical	Sim/N/Eo	Verifica Regra Perdas Dedutíveis		

def temp-table tt_integr_acr_liq_item_lote_7 no-undo

```

field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field tta_cod_estab        as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_espec_docto   as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
field tta_cod_ser_docto     as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
field tta_num_seq_refer     as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field tta_cod_tit_acr       as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
field tta_cod_parcela       as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
field tta_cdn_cliente       as Integer format ">>>>, >>>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
field tta_cod_portador      as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_portad_ext    as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field tta_cod_cart_bcia     as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
field tta_cod_modalid_ext   as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
field tta_cod_finalid_econ   as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"

```

```

field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_dat_cr_liquidac_tit_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Crédito" column-label "Data Crédito"
field tta_dat_cr_liquidac_calc  as date format "99/99/9999" initial ? label "Cred Calculada" column-label "Cred Calculada"
field tta_dat_liquidac_tit_acr  as date format "99/99/9999" initial ? label "Liquidação" column-label "Liquidação"
field tta_cod_autoriz_bco      as character format "x(8)" label "Autorização Bco" column-label "Autorizacao Bco"
field tta_val_tit_acr          as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
field tta_val_liquidac_tit_acr  as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Liquidação" column-label "VI Liquidação"
field tta_val_desc_tit_acr      as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desc" column-label "VI Desc"
field tta_val_abat_tit_acr      as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"
field tta_val_despes_bcia      as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desp Banc" column-label "VI Desp Banc"
field tta_val_multa_tit_acr     as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Multa" column-label "VI Multa"
field tta_val_juros            as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Valor Juros"
field tta_val_cm_tit_acr        as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI CM" column-label "VI CM"
field tta_val_liquidac_orig     as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Liquid Orig" column-label "VI Liquid Orig"
field tta_val_desc_tit_acr_orig as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desc Orig" column-label "VI Desc Orig"
field tta_val_abat_tit_acr_orig as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abat Orig" column-label "VI Abat Orig"
field tta_val_despes_bcia_orig  as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Desp Bcia Orig" column-label "VI Desp
Bcia Orig"
field tta_val_multa_tit_acr_origin as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Multa Orig" column-label "VI Multa Orig"
field tta_val_juros_tit_acr_orig as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Juros Orig" column-label "VI Juros Orig"
field tta_val_cm_tit_acr_orig   as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI CM Orig" column-label "VI CM Orig"
field tta_val_nota_db_orig      as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Nota DB" column-label "Valor Nota DB"
field tta_log_gera_antecip      as logical format "Sim/Não" initial no label "Gera Antecipacao" column-label "Gera Antecipacao"
field tta_des_text_histor       as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
field tta_ind_sit_item_lote_liquidac as character format "X(09)" initial "Gerado" label "Situação Item Lote" column-label "Situação Item Lote"
field tta_log_gera_avdeb        as logical format "Sim/Não" initial no label "Gera Aviso Débito" column-label "Gera Aviso Débito"
field tta_cod_indic_econ_avdeb  as character format "x(8)" label "Moeda Aviso Débito" column-label "Moeda Aviso Débito"
field tta_cod_portad_avdeb      as character format "x(5)" label "Portador AD" column-label "Portador AD"
field tta_cod_cart_bcia_avdeb   as character format "x(3)" label "Carteira AD" column-label "Carteira AD"
field tta_dat_vencdo_avdeb      as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencdo AD" column-label "Vencdo AD"
field tta_val_perc_juros_avdeb  as decimal format ">>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Juros Aviso Debito" column-label "Juros ADebito"
field tta_val_avdeb             as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Aviso Débito" column-label "Aviso Débito"
field tta_log_movto_comis_estordo as logical format "Sim/Não" initial no label "Estorna Comissão" column-label "Estorna Comissão"
field tta_ind_tip_item_liquidac_acr as character format "X(09)" label "Tipo Item" column-label "Tipo Item"
field ttv_cod_id_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
field ttv_cod_item_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
field tta_cod_livre_1           as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_cod_livre_2           as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_log_livre_1           as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_log_livre_2           as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_dat_livre_1           as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_dat_livre_2           as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_val_livre_1           as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_val_livre_2           as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_num_livre_1           as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_num_livre_2           as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_val_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
field tta_ind_tip_calc_juros     as character format "x(10)" initial "Simples" label "Tipo Cálculo Juros" column-label "Tipo Cálculo Juros"
field tta_log_retenc_impto_liq   as logical format "Sim/Não" initial no label "Retém na Liquidação" column-label "Ret na Liq"
field tta_val_retenc_pis         as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor PIS" column-label "PIS"
field tta_val_retenc_cofins      as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor COFINS" column-label "COFINS"
field tta_val_retenc_csll        as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor CSLL" column-label "CSLL"
field ttv_log_gera_retenc_impto_ant as logical format "Sim/Não" initial YES
index tt_rec_index
      ttv_cod_id_lote_liquidac_acr ascending

```

Observações:

- ttv_cod_id_lote_liquidac_acr : Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_liquidac_lote_7 e tt_integr_acr_liq_item_lote_7. Devem conter a mesma informação.
- ttv_cod_item_lote_liquidac_acr: Campo utilizado para o relacionamento entre as temp-tables. Sugestão de gravação: string(rowid(tt_integr_acr_liq_item_lote_7)).

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_rel_pend_cheq_7	Conterá as informações do relacionamento entre o cheque e os itens do lote de liquidação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
----------	------	---------	-----------	--------	-------

ttv_cod_item_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária		
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Conta Corrente		
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Num Cheque		
tta_val_vincul_cheq_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Vinculado		
tta_cdn_bco_cheq_salario	Integer	>>9	Banco Cheque Salário		

```
def temp-table tt_integr_acr_rel_pend_cheq_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_agenc_bcia as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
  field tta_cod_cta_corren as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_num_cheque as integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Núm Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_val_vincul_cheq_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Vinculado" column-label "Valor Vinculado"
  field tta_cdn_bco_cheq_salario as Integer format ">>9" initial 0 label "Banco Cheque Salário" column-label "Banco Cheque Salário"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_liq_aprop_ctbl_7	Conterá as informações do rateio da liquidação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_item_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Aprop Ctbl		

```
def temp-table tt_integr_acr_liq_aprop_ctbl_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  index tt_integr_acr_liq_aprop_ctbl_id is primary unique
    ttv_cod_item_lote_liquidac_acr ascending
    tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
    tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
    tta_cod_unid_negoc ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_liq_desp_rec_7	Conterá as informações do rateio das receitas/despesas informadas na liquidação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
----------	------	---------	-----------	--------	-------

ttv_cod_item_lote_liquidac_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo		
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_tip_abat	character	x(8)	Tipo de Abatimento		
tta_ind_tip_aprop_recta_despes	character	x(20)	Tipo Apropriação		
tta_val_perc_rat_ctbz	decimal	>>9.99	Perc Rateio		

```
def temp-table tt_integr_acr_liq_desp_rec_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_liquidac_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_tip_abat as character format "x(8)" label "Tipo de Abatimento" column-label "Tipo de Abatimento"
  field tta_ind_tip_aprop_recta_despes as character format "x(20)" label "Tipo Apropriação" column-label "Tipo Apropriação"
  field tta_val_perc_rat_ctbz as decimal format ">>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"
  index tt_integr_acr_liq_des_rec_id is primary unique
    ttv_cod_item_lote_liquidac_acr ascending
    tta_cod_cta_ctbl_ext ascending
    tta_cod_sub_cta_ctbl_ext ascending
    tta_cod_fluxo_financ_ext ascending
    tta_cod_unid_negoc_ext ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
    tta_cod_cta_ctbl ascending
    tta_cod_unid_negoc ascending
    tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
    tta_ind_tip_aprop_recta_despes ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_aprop_liq_ante_7	Conterá as informações do rateio das antecipações vinculadas aos títulos em liquidação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Item Lote		
ttv_cod_id_abat_antecip_acr	character	x(80)	Identificador temp-table Antecipação		

tta_cod_fluxo_financ_ext	character	x(20)	Tipo Fluxo Externo		
ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext	character	x(20)			
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_unid_negoc_tit	character	x(3)	Unid Negoc Título		
tta_cod_tip_fluxo_financ_tit	character	x(12)	Tp Fluxo Financ Tit		
tta_val_abtdo_antecip	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatido		

```
def temp-table tt_integr_acr_aprop_liq_ante_7 no-undo
  field ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_abat_antecip_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_fluxo_financ_ext as character format "x(20)" label "Tipo Fluxo Externo" column-label "Tipo Fluxo Externo"
  field ttv_cod_fluxo_financ_tit_ext as character format "x(20)" label "Fuxo Tit Ext" column-label "Fuxo Tit Ext"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field ttv_cod_unid_negoc_tit as character format "x(3)" label "Unid Negoc Título" column-label "Unid Negoc Título"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ_tit as character format "x(12)" label "Tp Fluxo Financ Tit" column-label "Tp Fluxo Financ Tit"
  field tta_val_abtdo_antecip as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatido" column-label "VI Abatido"
```

Observações:

- 1. ttv_cod_item_lote_impl_tit_acr : Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_aprop_liq_ante_7 e tt_integr_acr_liq_item_lote_7. Devem conter a mesma informação.
- 2. ttv_cod_id_abat_antecip_acr: Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_aprop_liq_ante_7 e tt_integr_acr_abat_antecip_7. Devem conter a mesma informação.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_import_liquidac	Conterá as informações do retorno dos erros ocorridos na importação.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_num_seq	integer	>>>, >>9	Sequência		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
ttv_nom_abrev_clien	character	x(12)	Cliente		
ttv_num_erro_log	integer	>>>>, >>9	Número Erro		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		

```
def temp-table tt_log_erros_import_liquidac no-undo
  field tta_num_seq as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
```

27/09/2025, 07:55ACR901ZF - Liquidação de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_ser_docto

as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"

field tta_cod_tit_acr

as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"

field tta_cod_parcela

as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"

field ttv_nom_abrev_clien

as character format "x(12)" label "Cliente" column-label "Cliente"

field ttv_num_erro_log

as integer format ">>>>,>>9" label "Número Erro" column-label "Número Erro"

field ttv_des_msg_erro

as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"

index tt_sequencia

tta_num_seq

ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_cambio_ems5_7	Conterá as informações do contrato de cambio.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_table_child	character	x(80)	Identificador tt_integr_acr_liq_item_lote_7.ttv_cod_item_lote_liquidac_acr		
ttv_cod_id_table_parent	character	x(80)	Identificador tt_integr_acr_liquidac_lote_7.ttv_cod_id_lote_liquidac_acr		
ttv_cod_contrat_cambio	character	x(15)	Código do contrato de Câmbio		
ttv_dat_contrat_cambio_import	date	"99/99/9999"	Data do contrato de Câmbio		
ttv_num_contrat_id_cambio	Integer	"999999999"	Num ID do contrato de Câmbio		
ttv_cod_estab_contrat_cambio	character	x(03) / x(05)*	Estabelecimento do contrato de Câmbio		
ttv_cod_refer_contrat_cambio	character	x(10)	Referência do Contrato de Câmbio		
ttv_dat_refer_contrat_cambio	date	"99/99/9999"	Data de referência do Contrato de Câmbio		

```
def temp-table tt_integr_cambio_ems5_7 no-undo
  field ttv_cod_id_table_child      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_table_parent    as character format "x(80)"
  field ttv_cod_contrat_cambio     as character format "x(15)"
  field ttv_dat_contrat_cambio_import as date format "99/99/9999"
  field ttv_num_contrat_id_cambio  as integer format "999999999"
  field ttv_cod_estab_contrat_cambio as character format "x(5)"
  field ttv_cod_refer_contrat_cambio as character format "x(10)"
  field ttv_dat_refer_contrat_cambio as date format "99/99/9999"
  index tt_rec_index              is primary unique
    ttv_cod_id_table_parent      ascending
    ttv_cod_id_table_child      ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Input

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	x(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		

ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela      as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo      as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor      as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
    ttv_cod_tabela          ascending
    ttv_cod_row_id          ascending
    ttv_cod_campo           ascending
```

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic para campo SAFRA:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo identificador da temp-table correspondente)
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Safrá':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_lote_impl':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Da Safrá).
```

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic para campos Devolve Imposto Retido?:

```
find b_tit_acr no-lock
```

```
where b_tit_acr.cod_estab = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_estab
```

```
and b_tit_acr.cod_espec_docto = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_espec_doc
```

```
and b_tit_acr.cod_ser_docto = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_ser_docto
```

```
and b_tit_acr.cod_tit_acr = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_tit_acr
```

```
and b_tit_acr.cod_parcela = tt_integr_acr_abat_antecip.tta_cod_parcela no-error.
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(b_tit_acr))
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Devolve Imposto Retido?':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(yes).
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(b_tit_acr))
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Valor Estornado':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(3.95).
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(b_tit_acr))
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_abat_antecip':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Gera Retenção Imposto Antecipação':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(no).
```




Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#)

[acr901zf](#)

[acr](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)