

ACR902ZC - Renegociação de Títulos por Substituição

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr902zc

Objetivo

Efetuar renegociação de títulos por substituição

Funcionamento

Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

def var v_hdl_aux as Handle no-undo.

run prgfin/acr/acr902zc.py persistent set v_hdl_aux.

```
run pi_main_code_api_integr_acr_renegoc_10 in v_hdl_aux
    (input table tt_integr_acr_renegoc_3,
     input table tt_integr_acr_item_renegoc_3,
     input table tt_integr_acr_item_reneg_new_3,
     input table tt_integr_acr_fiador_renegoc_3,
     output table tt_log_erros_renegoc,
     input table tt_api_params_generic).

for each tt_log_erros_renegoc:
    MESSAGE "Num Mensagem:" tt_log_erros_renegoc.tta_num_mensagem skip
    " Mensagem:" tt_log_erros_renegoc.ttv_des_msg skip
    " Ajuda:" tt_log_erros_renegoc.ttv_des_help VIEW-AS ALERT-BOX.

end.
```

delete procedure v_hdl_aux.

Parâmetro Entrada API Renegociação por Substituição:

Os parâmetros de Entrada são os seguintes:

tt_integr_acr_renegoc_3.....: conterá os dados das renegociações à serem importados;

tt_integr_acr_item_renegoc_3.....: conterá os dados dos itens de renegociação à serem importados;

27/09/2025, 07:55 ACR902ZC - Renegociação de Títulos por Substituição - Linha Datasul - TDN

tt_integr_acr_item_reneg_new_3: conterà os dados dos novos títulos gerados, esta tabela pode ser informada ou não, caso não seja informada será considerado os parâmetros da tabela tt_integr_acr_renegoc;

tt_integr_acr_fiador_renegoc_3: conterà os dados dos fiadores à serem importados;

tt_log_erros_renegoc.....: retorna os dados com erros encontrados nas validações durante o processo de renegociação;

tt_api_params_generic.....: conterà campos novos das temp-tables passadas como parâmetro..

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_renegoc_3	Conterà as informações das renegociações.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	X	
tta_num_renegoc_cobr_acr	integer	>>>>,>>9	Num. Renegoc		
tta_cod_refer	character	X(10)	Referencia	X	
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação	X	
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente	X	
ttv_log_atualiza_renegoc	logical	Sim/Não		x	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	X	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	X	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)	Série Documento	X	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)	Título	X	
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador	X	
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira	X	
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante	X	
tta_qtd_parc_renegoc	decimal	>9	Qtd Parcelas	X	
tta_ind_vencito_renegoc	character	X(10)	Periodicidade Vencito	X	
tta_num_dias_vencito_renegoc	integer	>9	Dias Vencimento		
tta_num_dias_mes_base_vencito	integer	>9	Dias Base Vencito		
tta_dat_primei_vencito_renegoc	date	99/99/9999	Primeiro Vencito	X	
tta_log_juros_param_estab_reaj	logical	Sim/Não	Consid Juros Padrão		
tta_cod_indic_econ_reaj_renegoc	character	X(8)	Indicador Reajuste		
tta_val_perc_reaj_renegoc	decimal	>>9.99	% Reajuste		
tta_val_acresc_parc	decimal	>>9.99	Acrécimo		
tta_ind_tip_calc_juros	character	X(10)	Tipo Calculo Juros	X	
tta_log_soma_movto_cobr	logical	Sim/não	Soma Movto Cobrança		

ttv_log_bxo_estab_tit_2	logical	Sim/não	Liq no Estab Título		
ttv_cod_id_renegoc_acr	character	x(80)	Identificador Renegociação		
tta_cod_cond_cobr	character	X(8)	Condição de Cobrança		

```
def temp-table tt_integr_acr_renegoc_3 no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_renegoc_cobr_acr  as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Num. Renegoc" column-label "Renegociação"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_dat_transacao      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_cdn_cliente       as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field ttv_log_atualiza_renegoc as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_cod_indic_econ     as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_espec_docto    as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto      as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr        as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_portador       as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_cart_bcia      as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field tta_cdn_repres         as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_qtd_parcel_renegoc as decimal format ">9" initial 1 label "Qtd Parcelas" column-label "Qtd Parcelas"
  field tta_ind_venc_to_renegoc as character format "X(10)" initial "Diária" label "Periodicidade Venc_to" column-label "Vencimento"
  field tta_num_dias_venc_to_renegoc as integer format ">9" initial 0 label "Dias Vencimento" column-label "Dias Vencimento"
  field tta_num_dia_mes_base_venc_to as integer format ">9" initial 0 label "Dia Base Venc_to" column-label "Dia Base Ven"
  field tta_dat_primei_venc_to_renegoc as date format "99/99/9999" initial ? label "Primeiro Venc_to" column-label "Primeiro Venc_to"
  field tta_log_juros_param_estab_reaj as logical format "Sim/Não" initial yes label "Consid Juros Padrão" column-label "Juros Pad"
  field tta_cod_indic_econ_reaj_renegoc as character format "x(8)" label "Ind Reajuste" column-label "Índice Reaj"
  field tta_val_perc_reaj_renegoc as decimal format ">>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Reajuste" column-label "Reaj"
  field tta_val_acresc_parcel as decimal format ">>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Acrescimo Parcela" column-label "Acrescimo Parcela"
  field tta_ind_tip_calc_juros as character format "x(10)" initial "Simples" label "Tipo Cálculo Juros" column-label "Tipo Cálculo Juros"
  field tta_log_soma_movto_cobr as logical format "Sim/Não" initial no label "Soma Movtos Cobr" column-label "Soma Movtos Cobr"
  field ttv_log_bxo_estab_tit_2 as logical format "Sim/Não" initial no label "Liq no Estab Título" column-label "Liq no Estab Título"
  field ttv_cod_id_renegoc_acr as character format "x(80)"
  field tta_cod_cond_cobr      as character format "x(8)" label "Condição Cobrança" column-label "Cond Cobrança"
```

Observações:

- 1. tta_num_renegoc_cobr_acr: Se deixar zero cria o número da renegociação considerando a última gerada mais um.
- 2. tta_ind_venc_to_renegoc: Este campo define a periodicidade dos novos vencimentos "diária, mensal, semanal, quinzenal ou nr dias.
- 3. tta_num_dias_venc_to_renegoc: Esta campo se torna obrigatória quando o campo tta_ind_venc_to_renegoc é igual a "nr dias"
- 4. tta_num_dia_mes_base_venc_to: Este campo é apenas documental
- 5. tta_dat_primei_venc_to_renegoc: Se a data do 1 venc_to for menor que a de transação a data de emissão será igual a do 1 venc_to, caso seja maior que a de transação a data de emissão será igual a data de transação.
- 6. tta_log_juros_param_estab_reaj: Quando o campo receber no determina que o percentual de juros será o da tta_val_perc_reaj_renegoc caso seja Yes será utilizado o do programa prgfin/acr/acr009aa.r.
- 7. tta_cod_indic_econ_reaj_renegoc: Este campo é apenas documental.
- 8. ttv_log_atualiza_renegoc: Se seu valor for não a renegociação não será atualizada de forma automática, porem poderá ser atualizada através do programa prgfin/acr/acr748aa.r.
- 9. ttv_cod_id_renegoc_acr: Campo de relacionamento entre as temp-tables. Sugestão: string(rowid(tt_integr_acr_renegoc_3)).

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_item_renegoc_3	Conterá as informações dos itens renegociados.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	X	
tta_num_renegoc_cobr_acr	integer	>>>>,>>9	Num. Renegoc	X	
tta_cod_estab_tit_acr	character	x(8)	Estab Título ACR	X	
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber	x	

tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre 2		
tta_log_livre_1	logical	Sim/Não	Livre 1		
tta_log_livre_2	logical	Sim/Não	Livre 2		
tta_num_livre_1	integer	>>>>9	Livre 1		
tta_num_livre_2	integer	>>>>9	Livre 2		
tta_val_livre_1	decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Livre 1		
tta_val_livre_2	decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Livre 2		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre 1		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre 2		
ttv_cod_id_renegoc_acr	character	x(80)	Identificador Renegociação	X	
tta_cod_motiv_movto_tit_acr	character	X(8)	Motivo movimento		
tta_des_text_histor	character	X(2000)	Historico		

```
def temp-table tt_integr_acr_item_renegoc_3 no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_renegoc_cobr_acr  as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Num. Renegoc" column-label "Renegociação"
  field tta_cod_estab_tit_acr    as character format "x(5)" label "Estab Título ACR" column-label "Estab Título ACR"
  field tta_num_id_tit_acr      as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_cod_livre_1        as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_cod_livre_2        as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_log_livre_1        as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_log_livre_2        as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_num_livre_1        as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_num_livre_2        as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_val_livre_1        as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_val_livre_2        as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_dat_livre_1        as date format "99/99/9999" initial ? label "Início Período" column-label "Livre 1"
  field tta_dat_livre_2        as date format "99/99/9999" initial ? label "Fim Período" column-label "Livre 2"
  field ttv_cod_id_renegoc_acr  as character format "x(80)"
  field tta_cod_motiv_movto_tit_acr  as character format "x(8)" label "Motivo Movimento" column-label "Motivo Movimento"
  field tta_des_text_histor    as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  index tt_rec_index
  ttv_cod_id_renegoc_acr      ascending
```

Observações:

1. ttv_cod_id_renegoc_acr: Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_renegoc_3 e tt_integr_acr_item_renegoc_3. Devem conter a mesma informação.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_item_reneg_new_3	Conterá as informações dos itens gerados na renegociação.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_renegoc_acr	character	x(80)	Identificador Renegociação		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequencia	X	
tta_cod_tit_acr	character	X(10)	Título	X	
tta_cod_parcela	character	X(2)	Parcela	X	
tta_dat_venc_to_tit_acr	date	99/99/9999	Vencimento	X	
tta_dat_prev_liquidac	date	99/99/9999	Prev liquidação	X	

tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão	X	
tta_val_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor	X	
ttv_cod_id_renegoc_acr_novo	character	x(80)	Identificador Renegociação Novo	X	
ttv_val_cr_pis	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Credito PIS		
ttv_val_cr_cofins	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Credito Cofins		
ttv_val_cr_csll	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Credito CSLL		
ttv_val_base_calc_impto	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Base Calculo Impto		
tta_log_retenc_impto_impl	logical	Yes/no	Ret Imposto Impl		
tta_log_val_fix_parce	logical	Yes/no	Fixa Valor Parcela		
tta_cod_histor_padr	character	X(8)	Histórico Padrão		
tta_des_text_histor	character	X(2000)	Historico		
tta_cod_proces_export	character	x(12)	Processo Exportação		

```
def temp-table tt_integr_acr_item_reneg_new_3 no-undo
  field ttv_cod_id_renegoc_acr      as character format "x(80)"
  field tta_num_seq_refer           as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_tit_acr             as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela             as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_dat_vencto_tit_acr      as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_dat_prev_liquidac      as date format "99/99/9999" initial ? label "Prev Liquidação" column-label "Prev Liquidação"
  field tta_dat_emis_docto         as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_val_tit_acr            as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field ttv_cod_id_renegoc_acr_novo as character format "x(80)"
  field ttv_val_cr_pis             as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito PIS" column-label "VI Cred
PIS/PASEP"
  field ttv_val_cr_cofins          as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito COFINS" column-label "Credito
COFINS"
  field ttv_val_cr_csll            as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Crédito CSLL" column-label "Credito CSLL"
  field tta_val_base_calc_impto    as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calculo Impto" column-label "Base
Calculo Impto"
  field tta_log_retenc_impto_impl  as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret Imposto Impl" column-label "Ret Imposto Impl"
  field tta_log_val_fix_parce     as logical format "Sim/Não" initial no label "Fixa Valor Parcela" column-label "Fixa Valor Parcela"
  field tta_cod_histor_padr       as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_des_text_histor       as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field tta_cod_proces_export     as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Processo Exportação"
```

Observações:

1. ttv_cod_id_renegoc_acr: Campo utilizado no relacionamento entre as temp-table tt_integr_acr_renegoc_3 e tt_integr_acr_item_reneg_new_3. Devem conter a mesma informação.
2. ttv_cod_id_renegoc_acr_novo: Campo utilizado no relacionamento da tt_integr_acr_item_reneg_new_3 com a tt_api_params_generic.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_acr_fiador_renegoc_3	Conterá informações dos fiadores.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_num_seq	integer	>>>, >>9	Sequência		
tta_ind_testem_fiador	character	X(08)	Testem/Fiador	X	
tta_ind_tip_pessoa	character	X(08)	Tipo Pessoa	X	
tta_num_pessoa	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa	X	

ttv_cod_id_renegoc_acr	character	x(80)	Identificador Renegociação	X	
ttv_row_pessoa_fisic_jurid	rowid			X	

```
def temp-table tt_integr_acr_fiador_renegoc_3 no-undo
  field tta_num_seq          as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Num Seq"
  field tta_ind_testem_fiador as character format "X(08)" label "Testem/Fiador" column-label "Testem/Fiador"
  field tta_ind_tip_pessoa   as character format "X(08)" label "Tipo Pessoa" column-label "Tipo Pessoa"
  field tta_num_pessoa       as integer format ">>>,>>>,>>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
  field ttv_cod_id_renegoc_acr as character format "x(80)"
  field ttv_row_pessoa_fisic_jurid as Rowid
  index tt_rec_renegoc_id
    ttv_cod_id_renegoc_acr ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_renegoc	Conterá informações dos erros encontrados nas validações.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_renegoc_cobr_acr	integer	>>>>,>>9	Num. Renegoc		
tta_num_seq_item_renegoc_acr	integer	>>>>,>>9	Sequência Item		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_cod_fiador	character	x(8)	Fiador		
tta_num_pessoa	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa		
tta_num_mensagem	integer	>>,>>>,>>9	Mensagem		
ttv_des_msg	character	x(40)			
Ttv_des_help	character	X(40)			

```
def temp-table tt_log_erros_renegoc no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_renegoc_cobr_acr as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Num. Renegoc" column-label "Renegociação"
  field tta_num_seq_item_renegoc_acr as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Sequência Item" column-label "Sequência Item"
  field tta_cdn_cliente        as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_espec_docto    as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto      as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr        as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela        as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_cod_fiador         as character format "x(8)" label "Fiador" column-label "Fiador"
  field tta_num_pessoa         as integer format ">>>,>>>,>>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
  field tta_num_mensagem       as integer format ">>,>>>,>>9" initial 0 label "Mensagem" column-label "Mensagem"
```

27/09/2025, 07:55 ACR902ZC - Renegociação de Títulos por Substituição - Linha Datasul - TDN

field ttv_des_msg as character format "x(40)"

field ttv_des_help as character format "x(40)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"

index tt_num_mensagem is primary

tt_num_mensagem ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Input / Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	x(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
    ttv_cod_tabela ascending
    ttv_cod_row_id ascending
    ttv_cod_campo ascending
.
```

REINF:

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que possuem INSS estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar o valor de imposto não retido em virtude desse processo.

Informações necessárias:

- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional. Quando ele não for informado as novas duplicatas geradas assumem as informações das duplicatas substituídas.

Valor Crédito INSS, Valor Base Cálculo INSS, Valor Não Retido:

São informações gravadas na tabela de extensão do título do contas a receber (ext_tit_acr) no momento que são implantados os títulos e/ou alterados. Na rotina de renegociação, as novas duplicatas geradas assumem as informações das duplicatas substituídas. Porém, o usuário pode informar manualmente na renegociação o Valor de Crédito INSS, Valor Base de Cálculo INSS e Valor Não Retido que deseja, não assumindo então os valores das duplicatas substituídas. Para isso, é necessário criar a temp-table tt_api_params_generic que possuirão essas informações.

Obs: salvar o campo ttv_cod_id_renegoc_acr_novo da temp-table tt_integr_acr_item_reneg_new_3 com a string do rowid da própria temp-table para que seja possível utilizar na tt_api_params_generic.

tt_integr_acr_item_reneg_new_3.ttv_cod_id_renegoc_acr_novo = string(rowid(tt_integr_acr_item_reneg_new_3)).

Observação: Para todos campos valores da tabela temporária "tt_api_params_generic" ao informar valores com decimais a quebra deverá ser feita utilizando string(9.99).

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor de Crédito INSS:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_acr_item_reneg_new_3.ttv_cod_id_renegoc_acr_novo
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_cr_inss':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_reneg_new_3':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(885.78).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Base de Cálculo INSS:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_acr_item_reneg_new_3.ttv_cod_id_renegoc_acr_novo
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_base_calc_inss':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_reneg_new_3':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(6500.12).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Valor Não Retido:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_acr_item_reneg_new_3.ttv_cod_id_renegoc_acr_novo
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'val_nao_retid':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_reneg_new_3':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(55.12).
```

Obs. Campo utilizado para o REINF.

Cliente Destino Renegociação

O atributo `cdn_clien_dest` da temp-table `tt_api_params_generic` foi criado para informar o cliente destino dos novos títulos que serão gerados na renegociação. Neste caso ao criar este registro na `tt_api_params_generic` deverá informar os campos conforme exemplo abaixo:

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_acr_item_reneg_new_3.ttv_cod_id_renegoc_acr_novo
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cdn_clien_dest':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_acr_item_reneg_new_3':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(10).).
```

E no campo `tt_api_params_generic.ttv_cod_valor` inserir o número de cliente Financeiro que será utilizado na implantação dos novos títulos.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#)[acr902zc](#)[acr](#)[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)