

ACR904ZB - Geração dos Movimentos de Comissão

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr904zb

Objetivo

Gerar movimentos de comissões para o módulo Contas a Receber

Funcionamento

- 1. No programa que irá chamar está API, deve ser definida a temp-table(tt_movto_comis_repres_geracao2) como local e a temp-table(tt_movto_comis_erro) também como local.
- 2. Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

```
def var v_hdl_programa as Handle no-undo.  
  
run prgfin/acr/acr904zb.py persistent set v_hdl_programa.  
  
run pi_main_code_api_movto_comis_repres_geracao_c in v_hdl_programa  
    (input 1,  
     Input table tt_movto_comis_repres_geracao2,  
     output table tt_movto_comis_erro).  
  
Delete procedure v_hdl_programa.
```

- 3. Após a execução do programa, deve ser testada a temp-table de erro (tt_movto_comis_erro), afim de verificar se houve ou não erros durante o processo de importação.

Parâmetro Entrada API Gera movimentos Comissões

num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_comis_repres_geracao2	Conterá as informações dos movimentos a serem integradas com o ACR	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa	Sim	
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)	Série Documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	character	x(10)	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Sim	
tta_cod_usuario	character	x(12)	Usuário	Sim	
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação	Sim	
tta_ind_trans_acr	character	X(29)	Transação	Sim	
tta_ind_sit_movto_comis	character	X(18)	Situação	Sim	
tta_ind_tip_movto	character	X(20)	Tipo Movimento	Sim	
tta_ind_natur_lancto_ctbl	character	X(02)	Natureza	Sim	
tta_val_base_calc_comis	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Base Calc Comis	Sim	
tta_val_movto_comis	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Movimento	Sim	
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber	Não	
tta_des_histor_movto_comis	character	x(40)	Histórico	Não	
tta_num_id_movto_tit_acr	integer	9999999999	Token Movto Tit ACR	Sim	
tta_ind_trans_comis	character	X(30)	Transação Comissão	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Não	
ttv_log_consider_movto_pagto	logical	"Sim/Não"	Considera Pagto	Sim	
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão	Sim	
tta_cdn_motiv_movto_comis	Integer	>>>9	Código Motiv Movto		

```
def temp-table tt_movto_comis_repres_geracao2 no-undo
```

```

  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_repres           as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field tta_cod_estab            as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto      as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto        as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr          as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela          as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

27/09/2025, 07:56ACR904ZB - Geração dos Movimentos de Comissão - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_refer

as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"

field tta_cod_usuario

as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"

field tta_dat_transacao

as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"

field tta_ind_trans_acr

as character format "X(29)" initial "Implantação" label "Transação" column-label "Transação"

field tta_ind_sit_movto_comis

as character format "X(18)" initial "Liberado" label "Situação" column-label "Situação"

field tta_ind_tip_movto

as character format "X(20)" label "Tipo Movimento" column-label "Tipo Movimento"

field tta_ind_natur_lancto_ctbl

as character format "X(02)" initial "DB" label "Natureza" column-label "Natureza"

field tta_val_base_calc_comis

as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Calc Comis" column-label "Base Calc Comis"

field tta_val_movto_comis

as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movimento"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

field tta_des_histor_movto_comis

as character format "x(40)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field tta_num_id_movto_tit_acr

as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"

field tta_ind_trans_comis

as character format "X(35)" label "Transação Comissão" column-label "Transação Comissão"

field tta_cod_unid_negoc

as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field ttv_log_consider_movto_pagto

as logical format "Sim/Não" initial yes

field tta_dat_emis_docto

as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"

field tta_cdn_motiv_movto_comis

as Integer format ">>>9" initial 0 label "Código Motiv Movto" column-label "Código Motiv"

index tt_id_movto_comis

tta_cod_empresa

ascending

tta_cdn_repres

ascending.

OBSERVAÇÕES:

1. 1. Caso a natureza do lançamento seja um débito a data Emissão do documento será igual a data de transação, caso contrario a data de emissão será gravada com o valor informado no campo tta_dat_emis_docto.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_comis_erro	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table (tt_movto_comis_erro) que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_repres	Integer	>>>,>>9	Representante		
ttv_num_seq_movto_comis_erro	integer	>>>>,>>9	Num Sequência		
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		

```
def temp-table tt_movto_comis_erro no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_repres       as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
  field ttv_num_seq_movto_comis_erro  as integer format ">>>>,>>9" label "Num Sequência" column-label "Num Sequência"
  field ttv_des_mensagem     as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_ajuda        as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
```

index tt_id_movto

tta_cod_empresa ascending

tta_cdn_repres ascending

ttv_num_seq_movto_comis_erro ascending.

 Macro desconhecida:'rate'

[base_de_conhecimento](#) [acr](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso