

ACR934ZB - API Consulta Títulos fechados do Contas a Receber

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr934zb

Objetivo

Efetuar a consulta de títulos fechados do módulo Contas a Receber.

Parâmetros de Entrada

- num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_input_parameters:** será utilizado para determinar as informações referente a busca dos títulos fechados.

Parâmetros de Saída

- tt_tit_acr_fechado:** Retorna os títulos fechados do módulo Contas a Receber que foram considerados na busca conforme os parâmetros.
- tt_movto_tit_acr_fechado:** retorna os movimentos dos títulos do contas a Receber que foram considerados na busca conforme os parâmetros.
- tt_tot_tit_acr_fechado:** retorna os valores totais de multa, juros, desconto e valor pago referente aos títulos que foram selecionados.
- tt_repres_tit_acr_fechado:** retorna os representantes vinculados aos títulos selecionados.
- tt_log_erros:** retorna os erros que ocorrerão durante o processamento de busca dos títulos.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

run prgfin/acr/acr934zb.py persistent set v_hdl_aux.

- No campo tt_input_parameters.ttv_des_conteudo deve ser informado os valores para serem considerados na busca dos títulos
- Os valores para o campo tt_input_parameters.ttv_cod_label obrigatoriamente precisam ser informados conforme abaixo, caso sejam escritos de forma diferente pode não trazer os títulos corretamente.
- Utilizar a pesquisa “Interno” para buscar os títulos do Legado Totvs e “Externo” para os títulos de outros produtos.

-

```
CREATE tt_input_parameters.  
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 1  
      tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = "Interno" ou "Externo".
```

```
CREATE tt_input_parameters.  
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 2  
      tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Empresa"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 3
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Estab Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 4
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Estab Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 5
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Cliente Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 6
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Cliente Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 7
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Série Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 8
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Série Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 9
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Espec Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 10
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Espec Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 11
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Título Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 12
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Título Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 13
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Parcela Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 14
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Parcela Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 15
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Dat Pagto Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 16
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Dat Pagto Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 17
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Dat Vencto Ini"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 18
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Dat Vencto Fim"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
CREATE tt_input_parameters.
```

```
ASSIGN tt_input_parameters.ttv_num_seq = 19
```

```
tt_input_parameters.ttv_cod_label = "Matriz UO"
```

```
tt_input_parameters.ttv_des_conteudo = .
```

```
if valid-handle(v_hdl_aux) then do:
    run pi_main_api_generic_cons_tit_fechado_acr IN v_hdl_aux (Input 1,
        Input table tt_input_parameters,
        Output table tt_tit_acr_fechado,
        Output table tt_movto_tit_acr_fechado,
        Output table tt_tot_tit_acr_fechado,
        Output table tt_repres_tit_acr_fechado,
        Output table tt_log_erros).

    Delete procedure v_hdl_aux.
end.

A variável denominada v_hdl_aux irá receber o “handle” do programa, permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.
```

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_input_parameters	Conterá as informações referente aos parâmetros de busca dos títulos.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_label	character	X(08)	Nome do Parâmetro que será utilizado	Sim	
ttv_des_conteudo	character	X(40)	Valor do Parâmetro	Sim	
ttv_num_seq	integer	>>>,>>9	Seqüência dos parâmetros da tabela temporária	sim	

```
def temp-table tt_input_parameters no-undo
    field ttv_cod_label          as character format "x(8)" label "Label" column-label "Label"
    field ttv_des_conteudo       as character format "x(40)" label "Texto" column-label "Texto"
    field ttv_num_seq            as integer format ">>>,>>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
    .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_acr_fechado	Conterá as informações dos títulos que serão retornados da busca.	Saída

- Por ser uma tabela temporária copia da tabela do banco, as informações dos campos podem ser encontradas no dicionário de dados.

```
def temp-table tt_tit_acr_fechado no-undo like tit_acr_fechado
    .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_tit_acr_fechado	Conterá as informações referentes aos movimentos dos títulos que retornaram da busca.	Saída

- Por ser uma tabela temporária copia da tabela do banco, as informações dos campos podem ser encontradas no dicionário de dados.

```
def temp-table tt_movto_tit_acr_fechado no-undo like movto_tit_acr_fechado
```

Tabela Temporária	Descrição				Entrada/Saída	
tt_tot_tit_acr_fechado	Conterá os totais de multa,juros,desconto e valor pago referente aos títulos que foram retornados da busca.				Saída	
Atributo	Tipo	Formato	Descrição		Obrig.	Evol.
ttv_val_tot_liquidac	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Liquidação			
ttv_val_tot_desc	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Desconto			
Ttv_val_tot_abat	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Abatimento			
ttv_val_tot_juros	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Juros			
ttv_val_tot_multa	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Multa			

```
def temp-table tt_tot_tit_acr_fechado no-undo
    field ttv_val_tot_liquidac      as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Total Liquidação"
    field ttv_val_tot_desc          as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Total Desconto"
    field ttv_val_tot_abat          as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Tot Abat" column-label "Tot Abat"
    field ttv_val_tot_juros         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Total Juros/Capit" column-label "Total Juros/Capit"
    field ttv_val_tot_multa        as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor da Multa" column-label "Valor da Multa"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
Tt_repres_tit_acr_fechado	Conterá as informações referentes aos representantes dos títulos que retornaram da busca.	Saída

- Por ser uma tabela temporária copia da tabela do banco, as informações dos campos podem ser encontradas no dicionário de dados.

```
def temp-table tt_repres_tit_acr_fechado no-undo like repres_tit_acr_fechado
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Conterá os erros que ocorreram durante o processamento da api.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
Ttv_num_seq	integer	>>>, >>9	Seqüência		
Ttv_num_cod_erro	integer	">>>, >>9	Numero		
Ttv_des_erro	character	X(50)	Inconsistência		
Ttv_des_ajuda	character	X(50)	Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros no-undo
    field ttv_num_seq      as integer format ">>>, >>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
    field ttv_num_cod_erro as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
    field ttv_des_erro     as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
    field ttv_des_ajuda    as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
    index tt_id
```

ttv_num_seq	ascending
ttv_num_cod_erro	ascending

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [acr934zb](#) [acr](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso