

APB532ZA - API Vinculação de Antecipações a Títulos do Contas a Pagar

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Versões:	12.1.19 ou superior
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb532za

Objetivo

Realizar a vinculação de Antecipações a Títulos do Contas a Pagar. A vinculação é "Vários para Vários", isto é, poderão ser vinculadas várias Antecipações a um Título ou vice-versa.

Parâmetros de entrada

- p_num_vers_integr_api:** Versão da API, será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- p_dat_transacao:** Data de Transação que será utilizada para realizar a operação;
- tt_vinc_an_x_tit:** Temp-Table com as informações das Antecipações e Títulos que devem ser vinculados.

Parâmetros de saída

tt_erro_msg: Temp-Table com os erros ocorridos durante a operação.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API em modo persistente é:

```
run prgfin/apb/apb532za.py persisten set v_hdl_api.  
  
run pi_main_code_api_vinc_an_x_tit_ap in v_hdl_api (input 1,  
input p_dat_transacao,  
input table tt_vinc_an_x_tit,  
output table tt_erro_msg).  
  
delete procedure v_hdl_api.
```

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_vinc_an_x_tit	Informações das Antecipações e Títulos que serão vinculados.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_estab_ant	character	x(5)	Estabelecimento da Antecipação	Sim	

ttv_num_id_ant	integer	999999999	Num-ID (Token) do Título de Antecipação	Sim	
ttv_cod_estab_tit_ap	character	x(5)	Estabelecimento do Título	Sim	
ttv_num_id_tit_ap	integer	999999999	Num-ID (Token) do Título	Sim	
ttv_val_vincul	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor a ser Vinculado	Sim	
ttv_val_cotac_indic_econ	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.9999999999	Cotação Informada	Não	
ttv_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico	Não	

```
def temp-table tt_vinc_an_x_tit no-undo
  field ttv_cod_estab_ant as character format "x(5)" column-label "Estab AN"
  field ttv_num_id_ant as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AN" column-label "Token Tít AN"
  field ttv_cod_estab_tit_ap as character format "x(5)" column-label "Estab Tít"
  field ttv_num_id_tit_ap as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
  field ttv_val_vincul as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Vinculado" column-label "Valor Vinculado"
  field ttv_val_cotac_indic_econ as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 label "Cotação" column-label "Cotação"
  field ttv_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  index tt_id is primary unique
    ttv_cod_estab_ant ascending
    ttv_num_id_ant ascending
    ttv_cod_estab_tit_ap ascending
    ttv_num_id_tit_ap ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_erro_msg	Temp-Table com os erros ocorridos durante a operação.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_num_msg_erro	integer	>>>>>>9	Número do Erro	Sim	
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem de Erro	Sim	
ttv_des_help_erro	character	x(200)	Texto de Ajuda do Erro	Sim	

```
def temp-table tt_erro_msg no-undo
  field ttv_num_msg_erro as integer format ">>>>>>9" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_help_erro as character format "x(200)"
  index tt_num_erro
    ttv_num_msg_erro ascending.
```

[base_de_conhecimento](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso