

APB546ZA - API Retorna valor de antecipações por ordem de compra

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Versões:	12.1.2209 ou superior
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb546za

Objetivo

Retornar lista com as chaves e valores originais de antecipações filtrando por ordem de compra.

Parâmetros de entrada

- p_cod_estab_ems2:** Código do estabelecimento no EMS 2;
- p_num_ord_compra:** Número da ordem de compra;

Parâmetros de saída

tt_antecipacao_ordem_compras: Temp-Table com as chaves, valores e data de transação das antecipações.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API em modo persistente é:

```
run prgfin/apb/apb546za.py persistent set v_hdl_api.  
  
run pi_main_retorna_tt_valor_antecipacao_oc in v_hdl_api(input p_cod_estab_ems2 ,  
INPUT p_num_ord_compra,  
output TABLE tt_antecipacao_ordem_compras).
```

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_antecipacao_ordem_compras	Informações das Antecipações.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento da Antecipação
tta_cdn_fornecedor	integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie

tta_cod_ser_docto	character	x(5)	Série Documento
tta_cod_tit_ap	character	x(16)	Título
tta_cod_parcela	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Parcela
tta_val_origin_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Original
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação

```
def temp-table tt_antecipacao_ordem_compras no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cdn_fornecedor    as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto    as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto      as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap         as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela        as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_origin_tit_ap  as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Original" column-label "Valor Original"
  field tta_dat_transacao      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
```

