

APB751ZA - Estorno Encontro de Contas

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb751za

Objetivo

Efetuar o estorno de um pagamento gerado pelo processo de Encontro de Contas. Esta API faz o mesmo processo que a tela “Estorno Encontro de Contas” (prgfin/apb/apb751ab.r) realiza hoje.

Parâmetros de Entrada

- tt_estorno_encntro_cta:** Lista de pagamentos via encontro de contas que devem ser estornados;
- tt_erros_api:** erros ocorridos no encontro de contas. Quando houver mais de um registro de encontro de contas, o sistema irá tentar estornar todos, só irá desfazer o estorno nos registros que apresentem alguma inconsistência.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

Def var v_hdl_aux as handle no-undo.

run prgfin/apb/apb751za.py persistent set v_hdl_aux.

run pi_main_estorno_encntro_cta_1 in v_hdl_aux (input table tt_estorno_encntro_cta,
output table tt_erros_api).

A variável denominada v_hdl_aux irá receber o “handle” do programa, permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_estorno_encntro_cta	Lista de encontro de contas a serem estornados	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3)	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência Encontro de Contas		
ttv_cod_refer_estorn	character	x(10)	Referência do Estorno		

tta_dat_transacao	character	99/99/9999	Data Transação		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Descrição Histórico		

```
def temp-table tt_estorno_entro_cta no-undo
  field tta_cod_estab      as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer      as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field ttv_cod_refer_estorn as character format "x(8)"
  field tta_dat_transacao  as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_erro	Erros ocorridos na execução do estorno	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_num_erro	integer	>>>>>9	Número Erro		
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem		
ttv_des_ajuda	character	x(100)	Ajuda		
ttv_row_id	rowid	x(3)	Rowid da tabela tt_estorno_entro_cta ao qual está relacionado o erro		

```
def temp-table tt_erro no-undo
  field ttv_num_erro      as integer format ">>>>>, >>9"
  field ttv_des_mensagem  as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_ajuda     as character format "x(100)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
  field ttv_row_id        as Rowid
```

 Macro desconhecida: 'rate'