

APB767ZF - Alteração de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb767zf

Objetivo

Efetuar alteração dos títulos do Contas a Pagar.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
p_cod_modulo	Conterá o módulo, será utilizado para verificar se o módulo é “APB”.
p_cod_matriz_trad_org_ext	Conterá o código da matriz de tradução da organização externa que tem por finalidade relacionar os códigos externos aos códigos presentes no Datasul-EMS5, caso a matriz de tradução não tiver sido informada, o parâmetro estará em branco.
p_log_estorn_comis	
tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4	Conterá os dados dos títulos para alteração.
tt_tit_ap_alteracao_rateio_new	Conterá os dados dos rateios para alteração.
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.
tt_log_erros_tit_ap_alteracao	Conterá os dados dos erros apresentados na alteração

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

run prgfin/apb/apb767zf.py persistent set v_hdl_aux.

run pi_main_code_api_integr_ap_alter_tit_ap_7 in v_hdl_aux (Input 1,
Input p_cod_modulo,
Input p_cod_matriz_trad_org_ext,
input p_log_estorn_comis,
input-output table tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4,
input-output table tt_tit_ap_alteracao_rateio_new,

```
input-output table tt_api_params_generic,  
output table tt_log_erros_tit_ap_alteracao).
```

A variável denominada h-handle irá receber o “handle” do programa, permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4	Conterá as informações dos títulos para alteração.	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_usuar_corren	character	x(12)	Usuário Corrente		
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_ap	integer	9999999999	Token Tit AP		
ttv_cod_row_tit_ap	character	x(80)	Identificador ID Título string(rowid(tit_ap))		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
ttv_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
ttv_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_val_sdo_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Saldo		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_vencito_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_dat_prev_pagto	date	99/99/9999	Data Prevista Pgto		
tta_dat_ult_pagto	date	99/99/9999	Data último Pagto		
tta_num_dias_atraso	integer	>9	Dias Atraso		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
tta_val_juros_dia_atraso	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juro		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		

tta_val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>>9.99	Valor Desconto		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
ttv_cod_portador_mov	character	x(5)	Portador Movto		
tta_log_pagto_bloqdo	logical	Sim/NÃO	Bloqueia Pagamento		
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora		
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro		
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador		
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing		
tta_ind_tip_espec_docto	character	X(17)	Tipo Espécie		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_num_seq_refer	integer	>>>>9	Sequência		
ttv_ind_motiv_alter_val_tit_ap	character	X(09)	Motivo Alteração		
ttv_wgh_lista	widget-handle	>>>>>>9			
ttv_log_gera_ocor_alter_valores	logical	Sim/NÃO			
tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor	Character	x(50)	Título Bco Cobrador		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
tta_des_histor_padr	character	x(40)	Descrição		
tta_ind_sit_tit_ap	character	X(13)	Situação		
tta_cod_forma_pagto	character	x(3)	Forma Pagamento		
tta_cod_tit_ap_bco_cobdor	Character	x(20)	Título Banco Cobdor		
tta_cod_estab_ext	Character	x(8)	Estabelecimento Ext		
tta_num_ord_invest	Integer	>>>>, >>9	Ordem Investimento		
ttv_num_ped_compra	Integer	>>>>>, >>9	Ped Compra		
tta_num_ord_compra	integer	>>>>>9,99	Ordem Compra		
ttv_num_event_invest	Integer	>, >>9	Evento Investimento		
ttv_val_1099	Decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor 1099		
tta_cod_tax_ident_number	Character	x(15)	Tax Id Number		
tta_ind_tip_trans_1099	Character	X(50)	Tipo Transação 1099		
ttv_log_atualiz_tit_impto_vinc	logical	Sim/Não	Atualiza Imposto Vinculado		

```

def temp-table tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4 no-undo
  field ttv_cod_usuar_corren as character format "x(12)" label "Usuário Corrente" column-label "Usuário Corrente"
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_ap as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
  field ttv_cod_row_tit_ap as character format "x(80)"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field ttv_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Data Transação"
  field ttv_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"

```

field tta_val_sdo_tit_ap as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Saldo" column-label "Valor Saldo"

field tta_dat_emis_docto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"

field tta_dat_venc_to_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Venc_to"

field tta_dat_prev_pagto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Prevista Pgto" column-label "Dt Prev Pagto"

field tta_dat_ult_pagto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Último Pagto" column-label "Data Último Pagto"

field tta_num_dias_atraso as integer format ">9" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atr"

field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"

field tta_val_juros_dia_atraso as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "VI Juros"

field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"

field tta_dat_desconto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"

field tta_val_perc_desc as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"

field tta_val_desconto as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"

field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"

field ttv_cod_portador_mov as character format "x(5)" label "Portador Movto" column-label "Portador Movto"

field tta_log_pagto_bloqdo as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueia Pagamento" column-label "Pagto Bloqdo"

field tta_cod_seguradora as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"

field tta_cod_apol_seguro as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apolice Seguro"

field tta_cod_arrendador as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"

field tta_cod_contrat_leas as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"

field tta_ind_tip_espec_docto as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"

field tta_cod_indic_econ as character format "X(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_num_seq_refer as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"

field ttv_ind_motiv_alter_val_tit_ap as character format "X(09)" initial "Alteração" label "Motivo Alteração" column-label "Motivo Alteração"

field ttv_wgh_lista as widget-handle extent 15 format ">>>>>>>9"

field ttv_log_gera_ocor_alter_valores as logical format "Sim/Não" initial no

field tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor as Character format "x(50)" label "Título Bco Cobrador" column-label "Título Bco Cobrador"

field tta_cod_histor_padr as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"

field tta_des_histor_padr as character format "x(40)" label "Descrição" column-label "Descrição Histórico Padrão"

field tta_ind_sit_tit_ap as character format "X(13)" label "Situação" column-label "Situação"

field tta_cod_forma_pagto as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "F Pagto"

field tta_cod_tit_ap_bco_cobdor as character format "x(20)" label "Título Banco Cobdor" column-label "Título Banco Cobdor"

field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"

field tta_num_ord_invest as integer format ">>>>>>>>9" initial 0 label "Ordem Investimento" column-label "Ordem Investimento"

field tta_num_ped_compra as integer format ">>>>>>>>9" initial 0 label "Ped Compra" column-label "Ped Compra"

field tta_num_ord_compra as integer format ">>>>>>>>9.99" initial 0 label "Ordem Compra" column-label "Ordem Compra"

field ttv_num_event_invest as integer format ">>>>9" label "Evento Investimento" column-label "Evento Investimento"

field ttv_val_1099 as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2

field tta_cod_tax_ident_number as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"

field ttv_ind_tip_trans_1099_tt as character format "X(50)" label "Tipo Transacao 1099" column-label "Tipo Transacao 1099"

field ttv_log_atualiz_tit_impto_vinc as logical format "Sim/Não" initial no

index tt_titap_id

 tta_cod_estab ascending

 tta_cdn_fornecedor ascending

 tta_cod_espec_docto ascending

 tta_cod_ser_docto ascending

 tta_cod_tit_ap ascending

 tta_cod_parcela ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_ap_alteracao_rateio	Conterá as informações dos rateios para os títulos alterados.	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_tit_ap	character	x(80)	Identificador ID Título (tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap)		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		

tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)**	Centro Custo		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
ttv_ind_tip_rat	character	X(08)			
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_aprop_ctbl_ap	integer	1E+10	Id Aprop Ctbl AP		

```
def temp-table tt_tit_ap_alteracao_rateio_new no-undo
  field ttv_cod_row_tit_ap      as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl  as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl       as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_unid_negoc      as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_plano_ccusto    as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto         as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_val_aprop_ctbl      as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field ttv_ind_tip_rat        as character format "X(08)"
  field tta_num_id_tit_ap      as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
  field tta_num_id_aprop_ctbl_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Id Aprop Ctbl AP" column-label "Id Aprop Ctbl AP"
  index tt_aprpctba_id        is primary unique
    tta_cod_estab            ascending
    tta_cod_refer            ascending
    tta_num_seq_refer        ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl   ascending
    tta_cod_cta_ctbl         ascending
    tta_cod_unid_negoc       ascending
    tta_cod_plano_ccusto     ascending
    tta_cod_ccusto           ascending
    tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
    ttv_cod_row_tit_ap       ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_tit_ap_alteracao	Conterá as informações dos erros apresentados na alteração.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		

tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_num_id_tit_ap	integer	9999999999	Token Tit AP		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_cod_tip_msg_dwb	character	x(12)	Tipo Mensagem		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda_1	character	x(360)			
ttv_wgh_focus	widget-handle	>>>>>>9			

```
def temp-table tt_log_erros_tit_ap_alteracao no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cdn_fornecedor     as Integer format ">>>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto     as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto       as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap         as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela        as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_num_id_tit_ap      as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_cod_tip_msg_dwb     as character format "x(12)" label "Tipo Mensagem" column-label "Tipo Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda_1     as character format "x(360)"
  field ttv_wgh_focus          as widget-handle format ">>>>>>9"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	X(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela     as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo      as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor      as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
    ttv_cod_tabela          ascending
    ttv_cod_row_id          ascending
    ttv_cod_campo           ascending
  .
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic**:

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_prestac_serv_auton"  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "no".
```

Informações do REINF

Para cadastrar as informações do REINF através da API será necessário que o título seja de espécie normal, origem APB (Contas a Pagar), o fornecedor do título esteja relacionado a um pessoa jurídica e o tipo de fornecimento Serviços ou Produtos/Serviços.

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o título seja do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar o campo "Mão-de-obra/Empreitada ".

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = 'yes'.
```

Tipo Serviço Mão de Obra (REINF)

Quando o título é marcado como Mão de Obra ou empreitada será necessário informar o Tipo de Serviço Mão de Obra, o conteúdo informado neste campo deverá estar previamente cadastrado, caso contrário será emitida a mensagem de erro 22642 - Informe um tipo de serviço válido conforme cadastro de códigos de serviço do INSS - Programa CD1050.

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "num_tip_serv_mdo"  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "1".
```

Tipo Obra (REINF)

Quando o título é marcado como Mão de Obra ou empreitada será necessário informar o tipo de obra, o conteúdo informado neste campo deverá ser 1 ou 4. Caso seja informado um valor diferente de 1 e 4 será emitida a mensagem de erro 22659 - Os tipos de obra possíveis são 1 e 4, sendo e 1 corresponde a CNPJ e 4 a CNO..

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'num_tip_obra'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '1'.
```

Obra (REINF).

Informar o código de obra previamente cadastrado, caso seja informado uma obra inválida será apresentada a mensagem de erro 22660 - Informe um código de obra válido conforme cadastro de códigos de obras - Programa CD2023.

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_obra'  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = 'teste'.
```

Recursos Repassados para Associação Desportiva (REINF R-2040):

Para os títulos de Associação Desportiva é possível informar um tipo de repasse e a descrição do recurso repassado.

Informações necessárias:

- Tipo Repasse (ind_tip_repas): Esse campo é obrigatório, se o fornecedor financeiro for Associação Desportiva. Valores possíveis para o campo:

- Patrocínio
- Licenciamento de marcas e símbolos
- Publicidade
- Propaganda
- Transmissão de espetáculos

- Descrição do Recurso (des_recur_repas): Descrição do Recurso repassado para a Associação Desportiva.

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "ind_tip_repas"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "Patrocínio".
```

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "des_recur_repas"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "Patrocínio Futebol".
```

REINF Retenções Fonte (REINF Bloco 40 - R-4010 R-4020)

- Para extração do REINF tanto para R-4010 como R-4020 será necessário que ele venha com a marcação de REINF Retenções Fonte.

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_reinf_retenc"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "yes".
```

PIX Datasul

O PIX é um novo modo de Pagamento disponibilizado pelo Banco Central que poderá ser utilizado no pagamento de títulos através de Transferências bancária ou liquidação de Boletos.

Para o pagamentos de Boletos poderão ser utilizado o QR-Code, dessa forma serão disponibilizados dois campos para guardar os dados do QR-Code e o TXID.

Esses campos serão necessários em pagamentos cuja a forma de pagamento forem:

- PIX Qr-code mesmo banco
- PIX QrCode outro banco

QR CODE: Chave/URL endereçamento capturada a partir da leitura do QR CODE.

TXID: Código de identificação da transação é opcional e poderá ser informada no pagamento escritural conforme o leiaute CNAB 240 de cada banco.

```
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_txid"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "12544".  
  
create tt_api_params_generic.  
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_tit_ap_alteracao_base_aux_3"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_tit_ap_alteracao_base_aux_4.ttv_cod_row_tit_ap  
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "dsl_qrcode"  
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567-e12b-12d1-a456-426655440000  
5204000053039865802BR5913Fulano de Tal6008BRASILIA62070503***63041D3D " .
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [apb767zf](#) [apb](#)
[alteracao_de_titulos](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso