

APB768ZD - Cancelamento/Estorno de Títulos (v01)

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb768zd

Objetivo

Efetuar o estorno de movimentos dos títulos do contas a pagar ou o cancelamento dos mesmos.

Funcionamento

A sintaxe para a chamada da API/BO é:

```
run prgfin/apb/apb768zd.py (input p_num_vers_integr_api,  
                             input p_cod_modulo,  
                             input p_cod_matriz_trad_org_ext,  
                             input table tt_cancelamento_estorno_apb,  
                             input table tt_estornar_agrupados,  
                             output table tt_log_erros_atualiz,  
                             output table tt_log_erros_estorn_cancel_apb,  
                             output table tt_estorna_tit_imptos,  
                             output p_log_confir_estorn_cancel).
```

Considerações:

Antes das definições das temp-tables é necessário incluir a definição da include abaixo.

```
/*-- Filtro RECID x ROWID Aplicado --*/  
{include/i_fncrowid.i}
```

Os parâmetros de entrada são:

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API, utilizar o valor "1".
p_cod_modulo	Conterá o módulo, será utilizado para verificar se o módulo é "rep".
p_cod_matriz_trad_org_ext	Conterá o código da matriz de tradução da organização externa que tem por finalidade relacionar os códigos externos aos códigos presentes no Datasul-EMS5, caso a matriz de tradução não tiver sido informada, o parâmetro estará em branco.
tt_cancelamento_estorno_apb	Conterá os dados dos Títulos ou Movimentos a serem estornos/cancelamentos.
tt_estornar_agrupados	Esta temp-table somente deverá ser criada no programa chamador e passada como parâmetro, a mesma é de uso interno e não poderá conter valor no momento da passagem como parâmetro.

Os parâmetros de saída são:

Parâmetro	Descrição
tt_log_erros_atualiz	Conterá os dados dos erros ocorridos durante a execução do programa.
tt_log_erros_estorn_cancel_apb	Conterá os dados dos erros ocorridos durante a execução do programa.
tt_estorna_tit_imptos	Conterá os títulos que podem conter impostos vinculados ao fornecedor. A mesma é de uso interno.
p_log_confir_estorn_cancel	Variável do tipo lógico, que receberá o valor do retorno do programa, porém esta variável não deverá ser utilizada pelo programa que chama a api após o retorno. A mesma é de uso interno.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_cancelamento_estorno_apb	Conterá as informações do título e informações gerais.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_ind_niv_operac_apb	character	X(10)	1 = Movimento 2 = Título		
ttv_ind_tip_operac_apb	character	X(12)	1 = Estorno 2 = Cancelamento		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
ttv_des_histor	character	x(40)	Contém		
ttv_ind_tip_estorn	character	X(10)	1 = Parcial 2 = Total		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
ttv_cod_estab_reembol	character	x(8)	Estabelecimento Reembolso		
ttv_log_reaber_item	logical	Sim/Não	Reabre Item		
ttv_log_reembol	logical	Sim/Não	Reembolso		
ttv_log_estorn_impto_retid	logical	Sim/Não	Estorna Imposto		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Externo		
ttv_rec_tit_ap	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid Título.		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		

tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		

```
def temp-table tt_cancelamento_estorno_apb no-undo
  field ttv_ind_niv_operac_apb as character format "X(10)"
  field ttv_ind_tip_operac_apb as character format "X(12)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
  field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_cod_histor_padr as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field ttv_des_histor as character format "x(40)" label "Contém" column-label "Histórico"
  field ttv_ind_tip_estorn as character format "X(10)"
  field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field ttv_cod_estab_reembol as character format "x(8)"
  field ttv_log_reaber_item as logical format "Sim/Não" initial yes
  field ttv_log_reembol as logical format "Sim/Não" initial yes
  field ttv_log_estorn_impto_retid as logical format "Sim/Não" initial yes
  field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field ttv_rec_tit_ap as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>>9" initial ? &ENDIF
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_estornar_agrupados	Esta temp-table apenas deverá ser definida, não poderá receber valor, é de uso interno.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_num_seq	integer	>>>,>>9	Seqüência		
tta_nom_abrev	character	x(15)	Nome Abreviado		
tta_cod_estab_pagto	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento Pagamento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_dat_pagto	date	99/99/9999	Data Pagamento		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_movto_ap	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Movimento		
tta_ind_modopagto	character	X(10)	Modo Pagamento		

tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
ttv_rec_tit_ap	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid Título.		
ttv_num_seq_abrev	integer	>>>9	Sequência		
tta_ind_trans_ap_abrev	character	X(04)	Transação Abreviada		
ttv_rec_compl_movto_pagto	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid.		
ttv_rec_movto_tit_ap	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid.		
ttv_rec_item_cheq_ap	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid.		
ttv_rec_item_bord_ap	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid.		
ttv_rec_item_lote_pagto	recid\rowid	>>>>>9 (recid)	Recid\Rowid.		

```
def temp-table tt_estornar_agrupados no-undo
  field ttv_num_seq as integer format ">>>, >>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
  field tta_nom_abrev as character format "x(15)" label "Nome Abreviado" column-label "Nome Abreviado"
  field tta_cod_estab_pagto as character format "x(5)" label "Estab Pagto" column-label "Estab Pagto"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_dat_pagto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Pagamento" column-label "Data Pagto"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_val_movto_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movto"
  field tta_ind_mod0_pagto as character format "X(10)" label "Modo Pagamento" column-label "Modo Pagto"
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_rec_tit_ap          as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" initial ? &ENDIF
  field ttv_num_seq_abrev as integer format ">>>9" label "Sq" column-label "Seq"
  field tta_ind_trans_ap_abrev as character format "X(04)" label "Trans Abrev" column-label "Trans Abrev"
  field ttv_rec_compl_movto_pagto as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" &ENDIF
  field ttv_rec_movto_tit_ap      as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" &ENDIF
  field ttv_rec_item_cheq_ap      as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" &ENDIF
  field ttv_rec_item_bord_ap      as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" &ENDIF
  field ttv_rec_item_lote_pagto   as &IF "&{&ROWID_READY}" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>9" &ENDIF
  index tt_ind_mod0
  tta_ind_mod0_pagto ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Conterá as informações de erro que poderão ocorrer na execução do programa.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		

ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9	Relacionamento		
-----------------	---------	----------	----------------	--	--

```
def temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto as integer format ">>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_estorn_cancel_apb	Conterá as informações de erro que poderão ocorrer na execução do programa.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_mensagem	integer	>>,>>>,>>9	Mensagem		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros_estorn_cancel_apb no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_mensagem as integer format ">>,>>>,>>9" initial 0 label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_estorna_tit_imptos	Conterá as informações dos títulos que poderão Ter impostos vinculados ao fornecedor, ressaltando que a mesma é de uso interno, e não poderá conter valor, na passagem de parâmetro.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_refer_imp	character	x(10)	Referência		
ttv_cod_refer	character	x(10)	Referência		
ttv_cod_estab_imp	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento Imposto		
ttv_cdn_fornecedor_imp	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
ttv_cod_espec_docto_imp	character	x(3)	Espécie Documento		

ttv_cod_ser_docto_imp	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
ttv_cod_tit_ap_imp	character	x(10)/x(16)**	Título		
ttv_cod_parcela_imp	character	x(02)	Parcela		
ttv_val_tit_ap_imp	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Título		
ttv_val_sdo_tit_ap_imp	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Saldo		
ttv_num_id_tit_ap_imp	integer	9999999999	Token Tit AP		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		
ttv_cod_estab_2	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
ttv_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
ttv_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
ttv_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
ttv_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
ttv_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título Ap		
ttv_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
ttv_val_tit_ap	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Título		
ttv_val_sdo_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Saldo		
ttv_num_id_tit_ap	integer	9999999999	Token Tit AP		
ttv_ind_trans_ap_abrev	character	X(04)	Transação		
ttv_cod_refer_2	character	x(10)	Referência		
ttv_num_order	integer	>>>>, >>9	Ordem		
ttv_val_tot_comprtdo	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Total Comprometido		

```
def temp-table tt_estorna_tit_imptos no-undo
```

```

  field ttv_cod_refer_imp as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field ttv_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field ttv_cod_estab_imp as character format "x(5)" label "Estabelec. Impto." column-label "Estab. Imp."
  field ttv_cdn_fornecedor_imp as Integer format ">>>, >>>, >>9" label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field ttv_cod_espec_docto_imp as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field ttv_cod_ser_docto_imp as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field ttv_cod_tit_ap_imp as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field ttv_cod_parcela_imp as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field ttv_val_tit_ap_imp as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
  field ttv_val_sdo_tit_ap_imp as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Saldo" column-label "Valor Saldo"
  field ttv_num_id_tit_ap_imp as integer format "9999999999" label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
  field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_mensagem as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_ajuda as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
  field ttv_cod_estab_2 as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field ttv_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
  field ttv_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field ttv_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field ttv_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Docto" column-label "Série"
  field ttv_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título Ap" column-label "Título Ap"
  field ttv_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field ttv_val_tit_ap as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
  field ttv_val_sdo_tit_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Saldo" column-label "Valor Saldo"
  field ttv_num_id_tit_ap as integer format "9999999999" label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
```

27/09/2025, 08:36APB768ZD - Cancelamento/Estorno de Títulos (v01) - Linha Datasul - TDN

field ttv_ind_trans_ap_abrev as character format "X(04)" label "Transação" column-label "Transação"field ttv_cod_refer_2 as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"field ttv_num_order as integer format ">>>>, >>9" label "Ordem" column-label "Ordem"field ttv_val_tot_comprtdo as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2index tt_idimpto ttv_cod_estab_imp ascending ttv_cdn_fornecedor_imp ascending ttv_cod_espec_docto_imp ascending ttv_cod_ser_docto_imp ascending ttv_cod_tit_ap_imp ascending ttv_cod_parcela_imp ascendingindex tt_idimpto_pgef ttv_cod_estab ascending ttv_cod_refer ascendingindex tt_idtit_refer ttv_cod_estab_2 ascending ttv_cdn_fornecedor ascending ttv_cod_espec_docto ascending ttv_cod_ser_docto ascending ttv_cod_tit_ap ascending ttv_cod_parcela ascending ttv_cod_refer_2 ascendingindex tt_numsg ttv_num_mensagem ascendingindex tt_order ttv_num_order ascending.

Macro desconhecida: 'rate'

base_de_conhecimentoapb768zdapb