

APB773ZA - Integração do Faturamento com o Contas a Pagar

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb773za

Objetivo

Atualmente existe a possibilidade de Integração entre Recebimento x APB onde, ao criar e atualizar um Documento, é possível informar as Duplicatas que serão geradas no APB. O objetivo da Integração dos Módulos Faturamento x APB é justamente movimentar esses títulos que foram gerados quando ocorrer uma Devolução de Mercadoria, através de um Acerto de Valor a Crédito, uma alteração da Situação do Título para Devolvido ou a geração de uma Antecipação. A API tem como objetivo receber os títulos (duplicatas) que serão movimentados a partir da(s) Nota(s) de Crédito(s) gerada(s).

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API/BO é:

run prgfin/apb/apb773zb.py persistent set v_hdl_api_integr_faturam_apb (Input 1).

run pi_main_code_api_integracao_faturamento_apb_2 in v_hdl_api_integr_faturam_apb
(Input table tt-tot-tit,
Input table tt-titulo,
Output table tt_log_erros_atualiz).

Parâmetros API Integração Faturamento x APB:

- tt-tot-tit:** tabela temporária que contém as duplicatas a serem devolvidas.
- tt-titulo:** tabela temporária que contém as várias parcelas envolvidas da(s) duplicata(s).
- tt-log-erros-atualiz:** retorna os erros que aconteceram ao integrar Faturamento x APB.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-tot-tit	Contém as duplicatas a serem devolvidas.	Entrada

(*) No EMS 2.06B a empresa é inteira no Datasul 11 a empresa é caracter.

(**) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
referencia	character	x(10)	Referência.		
ep-codigo	integer/ character*	>>9/x(3)*	Empresa Externa.		
cod-empresa	character	x(3)	Empresa.		
cod-estabel	character	x(3) / x(5)**	Estabelecimento Externo.		
cod-estab-ems5	character	x(3) / x(5)**	Estabelecimento.		
cod-fornec	integer	>>>>>9	Fornecedor.		
cod-esp	character	!!	Espécie.		
serie	character	x(5)	Série.		
nr-docto	character	x(16)	Título.		
tot-saldo	decimal	>>>>>>,>>9.99	Valor Total de Saldo.		
tot-baixa	decimal	>>>>>>,>>9.99	Valor Total da Baixa.		
mo-codigo	integer	>9	Moeda.		
cotacao-dia	decimal	>>>,>9.99999999	Cotação.		
dt-trans	date	99/99/9999	Data de Transação.		
nr-docto-cr	character	x(16)	Documento CR.		
serie-cr	character	x(5)	Série CR.		
cod-esp-cr	character	!!	Espécie CR.		
tp-codigo	integer	>>9	tp-codigo		
conta-debito	character	x(17)	Conta de Débito.		
sequencia	integer		Sequência.		
erro	logical	Sim/Não	Gerou Erro.		
serie-nota	character	x(5)	Série da Nota.		
nr-docto-nota	character	x(16)	Número do Documento da Nota.		
cod-plano-ccusto	character	x(8)	Plano de Centro de Custo.		
cod-ccusto	character	x(20)	Centro de Custo.		
cod-plano-cta-ctbl	character	x(8)	Plano de Conta Contábil.		

def temp-table tt-tot-tit no-undo

field referencia as character format "x(10)"

&IF '{&emsfin_version}' < '5.07A' &THEN

field ep-codigo as integer format ">>9"

&ELSE

```
field ep-codigo      as char  format "x(3)"
&ENDIF
field cod-empresa    as character format "x(3)"
field cod-estabel    as character format "x(3)"
field cod-estab-ems5 as character format "x(3)"
field cod-fornec     as integer  format ">>>>>9"
field cod-esp        as character format "!!"
field serie          as character format "x(5)"
field nr-docto       as character format "x(16)"
field tot-saldo      as decimal  format ">>>>>>>, >>9.99"
field tot-baixa      as decimal  format ">>>>>>>, >>9.99"
field mo-codigo      as integer  format ">9"
field cotacao-dia    as decimal  format ">>>, >9.99999999"
field dt-trans       as date     format "99/99/9999"
field nr-docto-cr    as character format "x(16)"
field serie-cr       as character format "x(5)"
field cod-esp-cr     as character format "!!"
field tp-codigo      as integer  format ">>9"
field conta-debito   as character format "x(17)"
field sequencia      as integer
field erro           as logical  format "Sim/Não" /*l_sim_nao*/
field serie-nota     as character format "x(5)"
field nr-docto-nota  as character format "x(16)"
field cod-plano-ccusto as character format 'x(8)'
field cod-ccusto     as character format 'x(20)'
field cod-plano-cta-ctbl as character format 'x(8)'

index seq            is primary unique
    sequencia

index titulo
    serie
    nr-docto.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-titulo	Contém as várias parcelas envolvidas da(s) duplicata(s).	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
sequencia	integer		Sequência.		
parcela	character	x(02)	Parcela.		
vl-saldo	decimal	>>>>>>>, >>9.99	Valor de Saldo.		
vl-baixa	decimal	>>>>>>>, >>9.99	Valor da Baixa.		
ind-baixa	logical				

```
def temp-table tt-titulo
```

field sequencia as integer

field parcela as character format "x(02)"

field vl-saldo as decimal format ">>>>>>, >>9.99"

field vl-baixa as decimal format ">>>>>>, >>9.99"

field ind-baixa as logical

index titulo is primary

sequencia

ind-baixa.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Retorna os erros que aconteceram ao integrar Faturamento x APB.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>, >>9	Relacionamento		

```
def new shared temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto as integer format ">>>>, >>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
  .
```

Macro desconhecida: 'rate'

