

APB788ZA - Retorna a chave do Título do Contas a Pagar conforme a chave informada

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb788za

Objetivo

Retornar o recid\rowid e num_id_tit_ap da tabela tit_ap (Contas a Pagar) conforme a chave do título informada ao programa.

Funcionamento

Antes da declaração das variáveis de entrada e saída é necessário definir a include abaixo:

```
/*-- Filtro RECID x ROWID Aplicado --*/  
{include/i_fncrowid.i}
```

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API/BO é:

```
run prgfin/apb/apb788za.py(input 1,  
    input c-cod-estab,  
    input c-cod-estab-ext,  
    input c-matr-trad,  
    input c-cod-especie,  
    input i-cod-fornecedor,  
    input c-cod-serie,  
    input c-cod-tit-ap,  
    input c-cod-parcela,  
    output c-retorno,  
    output rec-tit-ap,  
    output i-num-id-tit-ap).
```

Parâmetros Entrada/Saída da API

Os parâmetros de entrada e saída são:

p_num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

27/09/2025, 08:37APB788ZA - Retorna a chave do Título do Contas a Pagar conforme a chave informada - Linha Datasul - TDN

p_cod_estab: receberá o código do estabelecimento que já está traduzido e que será utilizada para buscar a Unidade de Negócio;

p_cod_estab_ext: receberá o código do estabelecimento a ser traduzido e será feita a tradução da mesma;

p_cod_matriz_trad_org_ext: receberá o código da matriz de tradução da Unidade Organizacional para poder fazer a tradução do código do estabelecimento. Este campo só deverá ser informado quando o p_cod_estab_ext estiver preenchido;

p_cod_espec_docto: receberá o código da espécie do título a ser pesquisado;

p_cdn_fornecedor: receberá o código do fornecedor do título a ser pesquisado;

p_cod_ser_docto: receberá o código da série do título a ser pesquisado;

p_cod_tit_ap: receberá o código do título a ser pesquisado;

p_cod_parcela: receberá o número da parcela do título a ser pesquisado;

p_cod_return: caso ocorra erro será retornado o código e a descrição desse erro, caso contrário será retornado "OK";

p_rec_tit_ap: retornará o recid\rowid da tabela tit_ap (Contas a Pagar);

A declaração do parâmetro de saída p_rec_tit_ap deve ser conforme abaixo:

```
def output param p_rec_tit_ap &IF "&ROWID_READY)" = "YES" &THEN as rowid &ELSE as recid format ">>>>>9" &ENDIF no-undo.
```

p_num_id_tit_ap: retornará o num_id da tabela tit_ap (Contas a Pagar);

Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#)[apb788za](#)[apb](#)



[Política de privacidade](#)[Termos de uso](#)