

APB900ZI - Implantação de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

run pi_main_block_api_tit_ap_criaProduto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb900zi

run pi_main_block_api_tit_ap_cria

Objetivo

Atualizar o módulo Contas a Pagar com títulos vindos de outros módulos, tanto por intermédio de arquivos ASCII, quanto diretamente do módulo.

Parâmetros de entrada

- p_num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
- p_cod_matriz_trad_org_ext:** conterà o código da matriz de tradução da organização externa, que tem por finalidade relacionar os códigos externos aos códigos presentes no Datasul-EMS5, sendo necessários no processo de criação dos títulos no Contas a Pagar, mas caso a matriz de tradução não tiver sido informada, será usada a dos Parâmetros Gerais do APB.
- tt_integr_apb_item_lote_impl:** temp-table que contém todos os itens do lote de implantação, inclusive a possibilidade de informar o valor da cotação para conversão na moeda corrente do usuário (Moeda do Estabelecimento), sendo esse o diferencial entre a primeira versão (apb900za) e a anterior (apb900zc). Nessa nova versão (apb900zd), será possível informar um número de ordem de investimento, caso o cliente possua integração do módulo Contas a Pagar EMS 5 com o módulo Controle de Investimentos EMS2.
- tt_api_params_generic:** conterà campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.
- tt_integr_apb_relacto_pend_1:** conterà o campo adicional da temp-table tt_integr_apb_relacto_pend_aux.
- tt_integr_apb_aprop_relacto_3:** conterà os campos adicionais da temp-table tt_integr_apb_aprop_relacto_2.
- tt-docum-est-esoc-api:** conterà as informações do documento do eSocial.
- tt-item-doc-est-esoc-api:** conterà as informações dos itens do documento do eSocial.
- tt_integr_apb_nota_pend_cart_1:** Conterà as informações de pagamento com cartão de crédito.
- tt_integr_apb_item_natur_rend1:** Conterà as informações de natureza de rendimento.
- tt_apb_abat_antecip_vouc:** Conterà as informações de abatimento de antecipação, antes era a temp-table tt_integr_apb_abat_antecip_vouc
- tt_apb_abat_prev_provis:** Conterà as informações de abatimento de previsão/provisão, antes era a temp-table tt_integr_apb_abat_prev_provis
- tt_apb_aprop_ctbl_pend:** Conterà as informações de apropriações pendentes, antes era a temp-table tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend
- tt_apb_aprop_relacto:** Conterà as informações de apropriações, antes era a temp-table tt_integr_apb_aprop_relacto
- tt_apb_impto_impl_pend:** Conterà as informações de impostos pendentes, antes era a temp-table tt_integr_apb_impto_impl_pend
- tt_apb_lote_impl:** Conterà as informações de lote de implantação, antes era a temp-table tt_integr_apb_lote_impl
- tt_apb_relacto_pend:** Conterà as informações de relacionamento pendente, antes era a temp-table tt_integr_apb_relacto_pend

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada por meio de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run pi_main_block_api_tit_ap_cria_12 in v_hdl_aux (Input 12,
Input v_cod_matriz_trad_org_ext,
Input-output table tt_integr_apb_item_lote_impl_5,
Input-output table tt_api_params_generic,
Input table tt_integr_apb_relacto_pend_1,
Input table tt_integr_apb_aprop_relacto_3,
Input table tt_docum_est_esoc_api,
Input table tt_item_doc_est_esoc_api,
Input table tt_integr_apb_nota_pend_cart_1,
Input table tt_integr_apb_item_natur_rend1,
Input-output table tt_apb_abat_antecip_vouc,
Input-output table tt_apb_abat_prev_provis,
Input-output table tt_apb_aprop_ctbl_pend,
Input-output table tt_apb_aprop_relacto,
Input-output table tt_apb_impto_impl_pend,
Input-output table tt_apb_lote_impl,
Input-output table tt_apb_relacto_pend,
Output table tt_log_erros_atualiz).
```

A variável denominada h-handle irá receber o “handle” do programa tt_integr_apb_lote_impl permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_abat_antecip_vouc	Conterá as informações referentes aos abatimentos de Antecipações.	Entrada

- (*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
- (**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Abatimento		

```
def temp-table tt_apb_abat_antecip_vouc no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abat_tit_ap as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"
  index tt_integr_apb_abat_antecip_vouc is primary unique
```

ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
tta_cod_estab ascending
tta_cod_espec_docto ascending
tta_cod_ser_docto ascending
tta_cdn_fornecedor ascending
tta_cod_tit_ap ascending
tta_cod_parcela ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_abat_prev_provis	Conterá as informações referentes aos abatimentos de Previsões ou Provisões.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.
(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_cod_row_antecip_pef_pend	character	x(80)			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		

```
def temp-table tt_apb_abat_prev_provis no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_row_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abat_tit_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"
  field ttv_cod_row_cancel_vda as character format "x(100)"
  index tt_integr_apb_abat_prev is unique
    ttv_cod_row_antecip_pef_pend ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cdn_fornecedor ascending
    tta_cod_tit_ap ascending
    tta_cod_parcela ascending
  index tt_integr_apb_abat_prev_provis is primary unique
    ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cdn_fornecedor ascending
    tta_cod_tit_ap ascending
    tta_cod_parcela ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_aprop_ctbl_pend	Conterá as informações referentes às apropriações contábeis dos títulos.	Entrada

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)		Sim	
ttv_cod_row_antecip_pef_pend	character	x(80)			
ttv_cod_row_integr_apb_impto_pe	character	x(80)			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas	Sim	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio	Sim	
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl	Sim	
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa		

```

def temp-table tt_apb_aprop_ctbl_pend no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_row_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field ttv_cod_row_integr_apb_impto_pe as character format "x(80)"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificaç. do Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_ant
  ttv_cod_row_antecip_pef_pend ascending

```

ttv_cod_row_integr_apb_impto_pe ascending
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
tta_cod_cta_ctbl ascending
tta_cod_unid_negoc ascending
tta_cod_plano_ccusto ascending
tta_cod_ccusto ascending
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_id
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
ttv_cod_row_integr_apb_impto_pe ascending
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
tta_cod_cta_ctbl ascending
tta_cod_unid_negoc ascending
tta_cod_plano_ccusto ascending
tta_cod_ccusto ascending
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_aprop_relacto	Conterá as informações das apropriações contábeis referentes às notas de crédito e notas de débito.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe	character	x(80)			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_ind_tip_aprop_ctbl	character	x(30)	Tipo Aprop Ctbl		

```
def temp-table tt_apb_aprop_relacto no-undo
  field ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe as character format "x(80)"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_ind_tip_aprop_ctbl as character format "x(30)" initial "Saldo" label "Tipo Aprop Ctbl" column-label "Tipo Aprop Ctbl"
  field ttv_cod_row_apb_aprop_relacto as character format "x(80)"
  index tt_integr_apb_aprop_relacto is primary unique
    ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
    tta_cod_cta_ctbl ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_impto_impl_pend	Conterá as informações referentes aos Impostos vinculados aos títulos importados.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_cod_row_antecip_pef_pend	character	x(80)			
tta_cod_pais	character	x(3)	País		

tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Rendto Tributável		
tta_val_deduc_inss	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedução Inss		
tta_val_deduc_depend	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedução Dependentes		
tta_val_deduc_pensao	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deducao Pensão		
tta_val_outras_deduc_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Outras Deduções		
tta_val_base_liq_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Base Líquida Imposto		
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.9999	Alíquota		
tta_val_impto_ja_recolhid	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto Já Recolhido		
tta_val_imposto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Imposto		
tta_dat_vencito_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Val Finalid Impto		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_cdn_fornec_favorec	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornec Favorecido		
tta_val_deduc_faixa_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Deducao		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		

```

def temp-table tt_apb_impto_impl_pend no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_row_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"

```

27/09/2025, 08:37	APB900ZI - Implantação de Títulos - Linha Datasul - TDN
field tta_cod_imposto	as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
field tta_cod_classif_impto	as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificaç�o Imposto" column-label "Classif Imposto"
field tta_ind_clas_impto	as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
field tta_cod_plano_cta_ctbl	as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
field tta_cod_cta_ctbl	as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
field tta_cod_espec_docto	as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
field tta_cod_ser_docto	as character format "x(5)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
field tta_cod_tit_ap	as character format "x(16)" label "T�tulo" column-label "T�tulo"
field tta_cod_parcela	as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
field tta_val_rendto_tribut	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel" column-label "VI Rendto
Tribut"	
field tta_val_deduc_inss	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu��o Inss" column-label "Dedu��o Inss"
field tta_val_deduc_depend	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu��o Dependentes" column-label
"Dedu��o Dependentes"	
field tta_val_deduc_pensao	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu��o Pens��o" column-label "Dedu��o
Pens��o"	
field tta_val_outras_deduc_impto	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Desc Simplif/Out Ded" column-label "Desc
Simplif/Out Ded"	
field tta_val_base_liq_impto	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Liquida��o" column-label "Base
Liquida��o Impto"	
field tta_val_aliquot_impto	as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0.00 label "Aliquota" column-label "Aliq"
field tta_val_impto_ja_recolhid	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto J Recolhido" column-label "Imposto
J Recolhido"	
field tta_val_imposto	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
field tta_dat_vencto_tit_ap	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
field tta_cod_indic_econ	as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_val_impto_indic_econ_impto	as decimal format "->>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid
Impto"	
field tta_des_text_histor	as character format "x(2000)" label "Hist�rico" column-label "Hist�rico"
field tta_cdn_fornec_favorec	as Integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"
field tta_val_deduc_faixa_impto	as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Deducao" column-label "Valor
Dedu��o"	
field tta_num_id_tit_ap	as integer format "9999999999" initial 0 label "Token T�t AP" column-label "Token T�t AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap	as integer format "999999999999" initial 0 label "Token Movto T�t AP" column-label "Id T�t AP"
field tta_num_id_movto_cta_corren	as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field tta_cod_pais_ext	as character format "x(20)" label "Pa�s Externo" column-label "Pa�s Externo"
field tta_cod_cta_ctbl_ext	as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
index tt_impto_impl_pend_ap_integr	is primary unique
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	ascending
ttv_cod_row_antecip_pef_pend	ascending
tta_cod_pais	ascending
tta_cod_unid_federac	ascending
tta_cod_imposto	ascending
tta_cod_classif_impto	ascending

Tabela Tempor�ria	Descri��o	Entrada/S�ida
tt_apb_item_lote_impl	Conter� as informa��es dos itens dos lote de implanta��o a serem criados no Datasul-EMS5. Esta temp-table n�o deve ser criada, ela deve ser apenas definida no programa. A nova temp-table a ser criada est� especificada mais abaixo, no item Temp-Table 10.	Entrada

(**) Liberado o n mero de documento com 16 posi  es e s rie com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descri��o	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl	character	x(80)			
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequ�ncia		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>>>>>9	Fornecedor		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp�cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S�rie Documento		

tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_vencito_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_dat_prev_pagto	date	99/99/9999	Data Prevista Pgto		
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Título		
tta_val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		
tta_num_dias_atraso	integer	>9	Dias Atraso		
tta_val_juros_dia_atraso	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juro		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro		
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora		
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador		
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
ttv_qtd_parce_tit_ap	decimal	>>9	Quantidade Parcelas		
ttv_num_dias	integer	>>>>, >>9	Número de Dias		
ttv_ind_vencito_previs	character	X(4)	Cálculo Vencimento		
ttv_log_gerad	logical	Sim/N/Æo			
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_forma_pagto	character	x(3)	Forma Pagamento		
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			

```

def temp-table tt_apb_item_lote_impl no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl as character format "x(80)"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"

```


27/09/2025, 08:37

APB900ZI - Implantação de Títulos - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_ser_docto
field tta_cod_tit_ap
field tta_cod_parcela
field tta_dat_emis_docto
field tta_dat_vencto_tit_ap
field tta_dat_prev_pagto
field tta_dat_desconto
field tta_cod_indic_econ
field tta_val_tit_ap
field tta_val_desconto
Desconto"
field tta_val_perc_desc
field tta_num_dias_atraso
field tta_val_juros_dia_atraso
field tta_val_perc_juros_dia_atraso
field tta_val_perc_multa_atraso
field tta_cod_portador
field tta_cod_apol_seguro
field tta_cod_seguradora
field tta_cod_arrendador
field tta_cod_contrat_leas
field tta_des_text_histor
field tta_num_id_tit_ap
field tta_num_id_movto_tit_ap
field tta_num_id_movto_cta_corren
field ttv_qtd_parc_tit_ap
field ttv_num_dias
field ttv_ind_vencto_previs
field ttv_log_gerad
field tta_cod_finalid_econ_ext
field tta_cod_portad_ext
field tta_cod_modalid_ext
field tta_cod_cart_bcia
field tta_cod_forma_pagto
field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
index tt_item_lote_impl_ap_integr_id
ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl
tta_num_seq_refer

as character format "x(5)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emiss/Æo" column-label "Dt Emiss/Æo"
as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
as date format "99/99/9999" initial today label "Data Prevista Pgto" column-label "Dt Prev Pagto"
as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Desccto"
as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
as decimal format "->>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
as decimal format "->>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor
Desconto"
as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Desccto"
as integer format ">9" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atr"
as decimal format "->>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Vl Juros"
as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
as character format "x(12)" label "Apçlice Seguro" column-label "Apolice Seguro"
as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"
as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"
as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
as decimal format ">>9" initial 1 label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"
as integer format ">>>, >>9" label "Replica cotac (dias)" column-label "N£mero de Dias"
as character format "X(4)" initial "M"s" label "C Iculo Vencimento" column-label "C Iculo Vencimento"
as logical format "Sim/N/Æo" initial no
as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "F Pagto"
as character format "x(80)"
is primary unique
ascending
ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_lote_impl	Conterá as informações dos lotes de implantação, necessários para a vinculação dos itens.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) A espécie somente deverá ser informada para documentos de previsão/provisão.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência	Sim	
tta_cod_espec_docto**	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_ind_origin_tit_ap	character	X(03)	Origem		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_val_tot_lote_impl_tit_ap	decimal	>>, >>>, >>>, >>>9.99	Total Movimento		
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		

tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl	character	x(80)			

```
def temp-table tt_apb_lote_impl no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_espec_docto     as character format "x(3)" label "Esp.cie Documento" column-label "Esp.cie"
  field tta_dat_transacao       as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_ind_origin_tit_ap   as character format "X(03)" initial "APB" label "Origem" column-label "Origem"
  field tta_cod_estab_ext       as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_val_tot_lote_impl_tit_ap as decimal format ">>>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "Total
Movto"
  field tta_cod_empresa        as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_cod_empresa_ext     as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl as character format "x(80)"
  index tt_lote_impl_tit_ap_integr_id is primary unique
      tta_cod_estab          ascending
      tta_cod_refer          ascending
      tta_cod_estab_ext      ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_apb_relacto_pend	Conterá as informações referentes às Notas de Débito e Notas de Crédito.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
tta_cod_estab_tit_ap_pai	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai		
tta_num_id_tit_ap_pai	integer	1E+10	Token		
tta_val_relacto_tit_ap	decimal	->>>>>>>>>>9.99	Valor		
tta_ind_motiv_acerto_val	character	X(12)	Motivo Acerto Valor		
ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe	character	x(80)			

```
def temp-table tt_apb_relacto_pend no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab_tit_ap_pai        as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field tta_num_id_tit_ap_pai           as integer format "9999999999" initial 0 label "Token" column-label "Token"
  field tta_val_relacto_tit_ap          as decimal format "->>>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field tta_ind_motiv_acerto_val        as character format "X(12)" initial "Alteração" label "Motivo Acerto Valor" column-label "Motivo Acerto Valor"
  field ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe as character format "x(80)"
  index tt_integr_apb_relacto_pend      is primary unique
      ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
      tta_cod_estab_tit_ap_pai          ascending
      tta_num_id_tit_ap_pai            ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a criação dos títulos.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9	Relacionamento		

```
def new shared temp-table tt_log_eros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto     as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto        as integer format ">>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_item_lote_impl_5	Conterá as informações dos itens dos lote de implantação a serem criados no Datasul-EMS5.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl	character	x(80)		Sim	
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor	Sim	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título	Sim	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_venc_to_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_dat_prev_pagto	date	99/99/9999	Data Prevista Pgto		

tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	Sim	
tta_val_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Título	Sim	
tta_val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		
tta_num_dias_atraso	integer	>9	Dias Atraso		
tta_val_juros_dia_atraso	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juro		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro		
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora		
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador		
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
ttv_qtd_parce_tit_ap	decimal	>>9	Quantidade Parcelas		
ttv_num_dias	integer	>>>>, >>9	Número de Dias		
ttv_ind_vencto_previs	character	X(4)	Cálculo Vencimento		
ttv_log_gerad	logical	Sim/N/Æo			
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_forma_pagto	character	x(3)	Forma Pagamento		
tta_val_cotac_indic_econ	Decimal	>>>>, >>9.9999999999	Cotação		
ttv_num_ord_invest	Integer	>>>>>, >>9	Ordem Investimento		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre 2		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Livre 1		
tta_dat_livre_2	Date	99/99/9999	Livre 2		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Livre 1		
tta_log_livre_2	Logical	Sim/Não	Livre 2		
tta_num_livre_1	Integer	>>>>>9	Livre 1		
tta_num_livre_2	Integer	>>>>>9	Livre 2		

tta_val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 1		
tta_val_livre_2	Integer	>>>, >>>, >>9.9999	Livre 2		
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_val_1099	Decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99			
tta_cod_tax_ident_number	character	x(15)	Tax Id Number		
tta_ind_tip_trans_1099	character	x(50)	Tipo Transacao 1099		
ttv_ind_tip_cod_barra	character	x(1)			
tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor	character	x(50)	Titulo Bco Cobrador		
tta_cod_tit_ap_bco_cobdor	character	x(20)	Título Banco Cobdor		

def temp-table tt_integr_apb_item_lote_impl_5 no-undo

```

field ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl as character format "x(80)"
field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
field tta_dat_emis_docto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
field tta_dat_venc_to_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencimento"
field tta_dat_prev_pagto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Prevista Pagto" column-label "Dt Prev Pagto"
field tta_dat_desconto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"
field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_val_tit_ap as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
field tta_val_desconto as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
field tta_val_perc_desc as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"
field tta_num_dias_atraso as integer format ">9" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atr"
field tta_val_juros_dia_atraso as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Vl Juros"
field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_apol_seguro as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apólice Seguro"
field tta_cod_seguradora as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"
field tta_cod_arrendador as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
field tta_cod_contrat_leas as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
field tta_num_id_tit_ap as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"
field tta_num_id_movto_cta_corren as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field ttv_qtd_parcelas as decimal format ">>9" initial 1 label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"
field ttv_num_dias as integer format ">>>, >>>, >>9" label "Replica cotac (dias)" column-label "Número de Dias"
field tta_ind_venc_to_previs as character format "X(4)" initial "M"s" label "Código Vencimento" column-label "Código Vencimento"
field ttv_log_gerad as logical format "Sim/Não" initial no
field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field tta_cod_portad_ext as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field tta_cod_modalid_ext as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
field tta_cod_cart_bcia as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
field tta_cod_forma_pagto as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "Forma Pagto"
field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
field ttv_num_ord_invest as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Ordem Investimento" column-label "Ordem Invest"
field tta_cod_livre_1 as character format "x(100)" label "Livro 1" column-label "Livro 1"
field tta_cod_livre_2 as character format "x(100)" label "Livro 2" column-label "Livro 2"
field tta_dat_livre_1 as date format "99/99/9999" initial ? label "Início Período" column-label "Livro 1"
field tta_dat_livre_2 as date format "99/99/9999" initial ? label "Fim Período" column-label "Livro 2"
field tta_log_livre_1 as logical format "Sim/Não" initial no label "Livro 1" column-label "Livro 1"
field tta_log_livre_2 as logical format "Sim/Não" initial no label "Livro 2" column-label "Livro 2"
field tta_num_livre_1 as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livro 1" column-label "Livro 1"
field tta_num_livre_2 as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livro 2" column-label "Livro 2"
field tta_val_livre_1 as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livro 1" column-label "Livro 1"
field tta_val_livre_2 as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livro 2" column-label "Livro 2"
field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"

```

27/09/2025, 08:37

APB900ZI - Implantação de Títulos - Linha Datasul - TDN

```
field ttv_val_1099          as decimal format "->>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2
field tta_cod_tax_ident_number  as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"
field tta_ind_tip_trans_1099    as character format "X(50)" initial "Rendas" label "Tipo Transacao 1099" column-label "Tipo Transacao 1099"
field ttv_ind_tip_cod_barra      as character format "X(01)"
field tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor  as Character format "x(50)" label "Titulo Bco Cobrador" column-label "Titulo Bco Cobrador"
field tta_cod_tit_ap_bco_cobdor  as character format "x(20)" label "Título Banco Cobdor" column-label "Título Banco Cobdor"
index tt_item_lote_impl_ap_integr_id  is primary unique
    ttv_cod_row_integr_apb_lote_impl ascending
    tta_num_seq_refer                ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	x(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
field ttv_cod_row_id          as character format "x(80)"
field ttv_cod_tabela          as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
field ttv_cod_campo           as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
field ttv_cod_valor           as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
index tt_idx_param_generic    is primary unique
    ttv_cod_tabela            ascending
    ttv_cod_row_id            ascending
    ttv_cod_campo             ascending
```

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic:

```
create tt_api_params_generic.

assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
    tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Safra':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Da Safra).

create tt_api_params_generic.

assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
    tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Do Contrato).

create tt_api_params_generic.

assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
    tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = ' Zera Saldo Prev/Prov':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = ' tt_integr_apb_abat_prev_provis':U
    tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Valor Do Zera Saldo).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Importa Títulos de Saldo?:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = rowid(tt_integr_apb_item_lote_impl)
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_import_tit_sdo"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = string(yes).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para campo Código Tipo Serviço:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_tip_serv_mdo"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Código Tipo Serviço).
```

Exemplo Criação temp-table **tt_api_params_generic** para os campos do Beneficiário J-52:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_id_feder_benef':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (ID Federal Beneficiário). (somente números)

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'ind_tip_pessoa_benef':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Tipo de Pessoa Beneficiário).

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'nom_pessoa_benef':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Nome da Pessoa Beneficiário).
```

Mercado Eletrônico

Exemplo de integração com pedidos do Mercado Eletrônico:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_ped_me':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Pedidos Mercado Eletrônico). "ME-rafa8977|ME-rafa5514|ME-rafa7785"

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = (Campo rowid da temp-table) tt_integr_apb_item_lote_impl_3.ttv_rec_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_ped_dtsul':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_impl':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = (Pedidos Datasul). "DTSUL-rafa8227|DTSUL-rafa5887|DTSUL-rafa8877"
```

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o título seja de um fornecedor do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar alguns dados para o REINF. Para cadastrar essas informações através da API será necessário que o fornecedor do título esteja relacionado a uma pessoa jurídica e que o fornecimento do fornecedor seja Serviços ou Produtos/Serviços.

Informações necessárias:

- Mão de Obra ou Empreitada (log_mdo_emptda): Indica se o título representa um pagamento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Valores possíveis 'yes', 'no', 'sim' ou 'não'. Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do fornecedor financeiro.
- Número do Tipo Serviço Mão-de-Obra (num_tip_serv_mdo): Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Esse campo é obrigatório, caso o campo anterior seja 'yes.' O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050). Caso esse registro não seja informado irá pegar essa informação do fornecedor financeiro.
- Tipo Inscrição Obra (num_tip_obra): Caso a obra esteja vinculada a um CNPJ deverá ser informado '1', caso esteja vinculada a um CNO deverá ser informado '4'.
- Código da Obra (cod_obra): Esse campo é opcional.

Porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (cd2023).

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que possuem INSS estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar um processo jurídico e o valor que será descontado da base de cálculo do imposto relacionado a esse processo.

Informações necessárias:

- Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021).
- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional, quando informado utiliza o valor informado no cálculo de imposto e será necessário informar o número do processo jurídico. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido com base no percentual de dedução informado no processo jurídico. Observação: Ao informar valores com decimais a quebra deverá ser feita utilizando vírgula.

Recursos Repassados para Associação Desportiva (REINF R-2040):

Para os títulos de Associação Desportiva é possível informar um tipo de repasse e a descrição do recurso repassado.

Informações necessárias:

- Tipo Repasse (ind_tip_repas): Esse campo é obrigatório, se o fornecedor financeiro for Associação Desportiva. Valores possíveis para o campo:
 - Patrocínio
 - Licenciamento de marcas e símbolos
 - Publicidade
 - Propaganda
 - Transmissão de espetáculos
- Descrição do Recurso (des_recur_repas): Descrição do Recurso repassado para a Associação Desportiva.

Abaixo, exemplo dos registros relacionados:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_mdo_emptda"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "yes".
```

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "num_tip_serv_mdo"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "100000001".
```

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "num_tip_obra"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "1".
```

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
```



```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_obra"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "Obra 123".

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_impto_impl_pend"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(tt_integr_apb_impto_impl_pend))
tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_process_judic"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "00000000124548787878".

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_impto_impl_pend"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = string(rowid(tt_integr_apb_impto_impl_pend))
tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "val_nao_retid"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "50,12".

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "ind_tip_repas"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "Patrocínio".

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "des_recur_repas"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "Patrocínio Futebol".
```

REINF Retenções Fonte (REINF Bloco 40 - R-4010 R-4020)

- Para extração do REINF tanto para R-4010 como R-4020 será necessário que ele venha com a marcação de REINF Retenções Fonte.

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "log_reinf_retenc"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "yes".
```

PIX Datasul

O PIX é um novo modo de Pagamento disponibilizado pelo Banco Central que poderá ser utilizado no pagamento de títulos através de Transferências bancária ou liquidação de Boletos.

Para o pagamentos de Boletos poderão ser utilizado o QR-Code, dessa forma serão disponibilizados dois campos para guardar os dados do QR-Code e o TXID.

Esses campos serão necessários em pagamentos cuja a forma de pagamento forem:

- PIX Qr-code mesmo banco
- PIX QRcode outro banco

QR CODE: Chave/URL endereçamento capturada a partir da leitura do QR CODE.

TXID: Código de identificação da transação é opcional e poderá ser informada no pagamento escritural conforme o leitaute CNAB 240 de cada banco.

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_txid"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "12544".

create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_impl"
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_integr_apb_item_lote_impl_5.ttv_cod_row_integr_apb_item_lote
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "dsl_qrcode"
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567-e12b-12d1-a456-426655440000
5204000053039865802BR5913Fulano de Tal6008BRASILIA62070503***63041D3D " .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
-------------------	-----------	---------------

tt_integr_apb_relacto_pend_1	Conterá o campo adicional da temp-table tt_integr_apb_relacto_pend_aux.	Entrada
------------------------------	---	---------

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_log_nota_vincul	logical	Sim/Não	Nota Vinculada		

```
def temp-table tt_integr_apb_relacto_pend_1 no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_log_nota_vincul          as logical format "Sim/N/Æo" initial yes
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_aprop_relacto_3	Conterá o campo adicional da temp-table tt_integr_apb_relacto_pend_2.	Entrada

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe	character	x(80)	relacionamento da tt_integr_apb_relacto_pend		
ttv_cod_row_apb_aprop_relacto	character	x(80)	relacionamento da tt_integr_apb_aprop_relacto		
ttv_cod_plano_ccusto	character	X(8)	Plano CCusto		
ttv_cod_ccusto	character	X(11)/X(20)*	Ccusto		
ttv_cod_unid_negoc	character	X(3)	Unid Negócio		
ttv_cod_tip_fluxo_financ	character	X(12)	Tipo Fluxo Financ		

```
def temp-table tt_integr_apb_aprop_relacto_3 no-undo
  field ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe as character format "x(80)"
  field ttv_cod_row_apb_aprop_relacto   as character format "x(80)"
  field ttv_cod_plano_ccusto             as character format "x(8)" label "Plano CCusto" column-label "Plano CCusto"
  field ttv_cod_ccusto                   as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field ttv_cod_unid_negoc               as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field ttv_cod_tip_fluxo_financ         as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  index tt_integr_apb_aprop_relacto_id is primary unique
      ttv_cod_row_apb_aprop_relacto_pe ascending
      ttv_cod_row_apb_aprop_relacto   ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_docum_est_esoc_api	Conterá as informações do documento do eSocial.	Entrada

Opções válidas para o campo “tta_cod_layout”: **1310, 1330, 1350 e 1370.**

Os campos abaixo devem ser informados para todos os layouts:

- ttv_num_origem (2 = Título)
- tta_cod_empresa
- ttv_cod_estab
- tta_dat_transacao
- tta_cod_tit_ap

- ttv_cod_emitente
- tta_cod_ser_docto
- tta_cod_espec_docto
- tta_cod_parcela
- tta_val_brut
- ttv_val_base_retenc

Quando o Layout for **1310** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_apurad
- tta_val_ret_subempr
- tta_val_retid
- tta_val_adic
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_cod_num_proces_judic
- tta_val_nao_retid
- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno

Quando o Layout for **1330** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_mater_eqpto
- tta_val_serv
- tta_val_deduc
- tta_val_base_cooperat
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_val_base_cooperat_15
- tta_val_base_cooperat_20
- tta_val_base_cooperat_25
- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno
- tta_ind_tip_inciden

Quando o Layout for **1350** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_num_contrat_gfe
- tta_num_roman
- tta_num_seq
- tta_ind_tip_aquis

- tta_val_contrib_prev
- tta_val_contrib_financ
- tta_val_contrib_senar
- tta_cod_num_proces_judic

Quando o Layout for **1370** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_repas
- tta_dat_repas
- tta_val_repas

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>>, >>9	Documento eSocial		
ttv_num_origem	Integer	>9	Origem Documento		
tta_cod_layout	Character	x(8)	Layout eSocial		
tta_cod_id_xml	Character	x(30)	Id Arquivo		
tta_cod_empresa	Integer	>>>	Código Empresa		
ttv_cod_estab	Character	x(5)	Código Estabelecimento		
tta_dat_transacao	Date	99/99/9999	Data Transação		
tta_cod_tit_ap	Character	x(16)	Código Título		
ttv_cod_emitente	Character	x(12)	Fornecedor		
tta_cod_ser_docto	Character	x(5)	Série documento		
tta_cod_docto	Character	x(16)	Nro Docto		
tta_cod_espec_docto	Character	!!	Espécie Documento		
tta_cod_natur_operac	Character	x(6)	Natureza de Operação		
tta_cod_parcela	Character	x(2)	Parcela		
tta_num_contrat_gfe	Integer	>>>>>>>9	Nr Contrato		
tta_num_roman	Integer	>, >>>, >>9	Nr Romaneio		
tta_num_seq	Integer	>>>>9	Nr Sequência		
tta_ind_tip_obra	Integer	9	Indicativo Obra		
tta_val_brut	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Retenção		
tta_val_apurad	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apurado		
tta_val_ret_subempr	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção Subempreitada		
tta_val_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção		
tta_val_adic	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Adicional		
tta_val_tot_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Retido		
tta_cdd_num_cno	Decimal	>>>>>>>>>9	Nr Cadastro Nac Obras		
tta_ind_tip_inscr_cno	Integer	9	Tipo Proprietário		

tta_cod_num_inscr_cno	Character	X(19)	Proprietário CNO		
tta_val_serv_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 15		
tta_val_serv_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 20		
tta_val_serv_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 25		
tta_cod_num_proces_judic	Character	x(20)	Nr Processo Judicial		
tta_val_ao_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor não Retido		
tta_val_mater_eqpto	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Materiais e Equipamentos		
tta_val_serv	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor dos Serviços		
tta_val_deduc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Dedução		
tta_val_base_cooperat	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa		
tta_val_base_calc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cálculo		
tta_val_base_cooperat_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 15		
tta_val_base_cooperat_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 20		
tta_val_base_cooperat_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 25		
tta_ind_tip_inciden	Integer	9	Tipo Incidência		
tta_ind_tip_aquis	Integer	9	Tipo Aquisição		
tta_val_contrib_prev	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Prev		
tta_val_contrib_financ	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Financ		
tta_val_contrib_senar	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Serviço Nac		
tta_ind_tip_repas	Integer	9	Tipo Repasse		
tta_dat_repas	Date	99/99/9999	Data Repasse		
tta_val_repas	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Repasse		

```
def temp-table tt_docum_est_esoc_api no-undo
```

```
  field tta_cdd_num_docto_esoc      as Decimal format ">>>, >>>, >>>, >>>, >>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial" column-label "Docto eSoc"
```

```
  field ttv_num_origem              as integer format "9" label "Origem" column-label "Origem"
```

```
  field tta_cod_layout              as character format "x(8)" label "Layout" column-label "Layout"
```

```
  field tta_cod_id_xml              as character format "x(30)" label "Código ID" column-label "ID XML"
```

```
  field tta_cod_empresa             as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
  field ttv_cod_estab               as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
```

```
  field tta_dat_transacao           as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
```

```
  field tta_cod_tit_ap              as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
  field ttv_cod_emitente            as character format "x(8)" label "Cliente"
```

```
  field tta_cod_ser_docto           as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
```

```
  field tta_cod_docto              as character format "x(19)" label "Nro. Documento" column-label "Nro. Documento"
```

```
  field tta_cod_espec_docto         as character format "x(3)" label "Esp. de Documento" column-label "Esp. de"
```

```
  field tta_cod_natur_operac        as character format "x(6)" label "Natureza Operação" column-label "Natureza Operação"
```

```
  field tta_cod_parcela             as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
  field tta_num_contrat_gfe         as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Nr Contrato" column-label "Nr Contrato"
```

field tta_num_roman	as integer format ">,>>>,>>9" initial 0 label "Romaneio" column-label "Romaneio"
field tta_num_seq	as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
field tta_ind_tip_obra label "Indic Obra"	as character format "X(65)" initial "Obra de Construção Civil - Empreitada Total" label "Indicativo Obra" column-label "Indic Obra"
field tta_val_brut	as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"
field ttv_val_base_retenc	as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
field tta_val_apurad	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Apurado" column-label "VI Apurado"
field tta_val_ret_subempr Subemp"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Ret Subempreitada" column-label "VI Rt Subemp"
field tta_val_retid	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Retido" column-label "VI Retido"
field tta_val_adic	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Adicional" column-label "VI Adicional"
field tta_val_tot_retid	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Total Retido" column-label "VI Tot Retid"
field tta_cdd_num_cno Nac Obr"	as Decimal format ">>>>>>>>>>9" decimals 0 initial 0 label "Nr Cadastro Nac Obra" column-label "Nr Cad Nac Obr"
field tta_ind_tip_inscr_cno	as character format "X(10)" initial "CNPJ" label "Tipo Proprietário" column-label "Tp Propri"
field tta_cod_num_inscr_cno	as character format "x(19)" label "Proprietário CNO" column-label "Prop CNO"
field tta_val_serv_15	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 15" column-label "VI Serv 15"
field tta_val_serv_20	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 20" column-label "VI Serv 20"
field tta_val_serv_25	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 25" column-label "VI Serv 25"
field tta_cod_num_proces_judic	as character format "x(20)" label "Nr Processo Judicial" column-label "Nr Proc Jud"
field tta_val_ao_retid Retid"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Não Retido" column-label "VI Não Retido"
field tta_val_mater_eqpto Eqpto"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Mat e Equpto" column-label "VI Mat Eqpto"
field tta_val_serv	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço" column-label "VI Serviço"
field tta_val_deduc	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Dedução" column-label "VI Dedução"
field tta_val_base_cooperat Base Coop"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooperativa" column-label "VI Base Coop"
field tta_val_base_calc Calc"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Base Cálculo" column-label "VI Base Calc"
field tta_val_base_cooperat_15 Cp 15"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 15" column-label "VI Bs Cp 15"
field tta_val_base_cooperat_20 Cp 20"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 20" column-label "VI Bs Cp 20"
field tta_val_base_cooperat_25 Cp 25"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 25" column-label "VI Bs Cp 25"
field tta_ind_tip_inciden	as character format "X(25)" initial "Normal" label "Tipo Incidência" column-label "Tp Incid"
field tta_ind_tip_aquis column-label "Tp Aquis"	as character format "X(65)" initial "Pessoa Física ou Segurado Especial em Geral" label "Tipo Aquisição" column-label "Tp Aquis"
field tta_val_contrib_prev	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Prev" column-label "VI Contr Prv"
field tta_val_contrib_financ Fin"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Financ" column-label "VI Contr Fin"
field tta_val_contrib_senar Senar"	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Senar" column-label "VI Ctr Senar"
field tta_ind_tip_repas	as character format "X(40)" initial "Patrocínio" label "Tipo Repasse" column-label "Tp Repasse"
field tta_dat_repas	as date format "99/99/9999" initial ? label "Dt Repasse" column-label "Dt Repasse"
field tta_val_repas	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Repasse" column-label "VI Repasse"

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_doc_est_esoc_api	Conterá as informações dos itens do documento do eSocial.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>>, >>9	Documento eSocial		
tta_num_seq_item	Integer	>>>>, >>9	Seq Item		
tta_cdn_serv_inss	Integer	>9	Cod Serv INSS		
tta_val_brut	Decimal	>>, >>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>, >>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Retenção		

```
def temp-table tt_item_doc_est_esoc_api no-undo
  field tta_cdd_num_docto_esoc      as Decimal format ">>>, >>>, >>>, >>>, >>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial" column-label "Docto eSoc"
  field tta_num_seq_item            as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Nr Seq Item" column-label "Seq Item"
  field tta_cdn_serv_inss          as Integer format ">9" initial 0 label "Serviço INSS" column-label "Cod Serv INSS"
  field tta_val_brut               as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"
  field ttv_val_base_retenc        as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_notas_pend_cart_1	Conterá as informações referentes aos Pagamentos com Cartão de Crédito vinculados aos títulos importados.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
tta_cod_contrat_cartcred	character	x(10)	Contrato Cartão		
tta_cod_portad_cartcred	character	x(10)	Portador Cartão		
tta_cdn_fornecedor	integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	Série Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_dat_vencito_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		

```
def temp-table tt_integr_apb_notas_pend_cart_1 no-undo
  field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field tta_cod_contrat_cartcred        as character format "x(10)" label "Contrato Cart/Æo" column-label "Contrato Cart/Æo"
  field tta_cod_portad_cartcred         as character format "x(10)" label "Portador Cart/Æo" column-label "Portador Cart/Æo"
  field tta_cdn_fornecedor              as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_espec_docto             as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
  field tta_cod_ser_docto               as character format "x(5)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
  field tta_cod_tit_ap                  as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela                 as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_dat_vencito_tit_ap          as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencito"
```

index tt_idx_nota_pend_cart is primary unique
 ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
 tta_cod_contrat_cartcred ascending
 tta_cod_portad_cartcred ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_item_natur_rend1	Conterá as informações de natureza de rendimento	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote	character	x(80)	chave Item do lote	S	
tta_cod_pais	Character	x(3)	Código do País	S	
tta_cod_unid_federac	Character	x(3)	Estado - UF	S	
tta_cod_imposto	Character	x(5)	Código do Imposto	S	
tta_cod_classif_impto	Character	x(5)	Classificação do imposto	S	
tta_cod_natur_rendto	Character	x(5)	Código da natureza rendimento	S	
ttv_val_impto_rendto_brut	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor rendimento bruto	N	
ttv_val_impto_base_irf	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base IRRF	N	
ttv_val_impto_irf	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto IR	N	
ttv_val_impto_rendto_suspen	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de rendimento suspenso	N	
ttv_val_base_nao_retid_irf	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base de rendimento suspenso	N	
ttv_val_impto_nao_retid_irf	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor imposto não retido IR	N	
ttv_val_impto_depos_judic_irf	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor depósito judicial de IR	N	
ttv_val_impto_base_csll	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base de imposto CSLL	N	
ttv_val_impto_csll	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto CSLL	N	
ttv_val_base_nao_retid_csll	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de base não retido de CSLL	N	
ttv_val_impto_nao_retid_csll	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto não retido de CSLL	N	
ttv_val_impto_depos_csll	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de depósito judicial de CSLL	N	
ttv_val_impto_base_cofins	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base de imposto COFINS	N	
ttv_val_impto_cofins	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de Imposto COFINS	N	
ttv_val_base_nao_retid_cofins	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base não retida de COFINS	N	
ttv_val_impto_nao_retid_cofins	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto não retido de COFINS	N	
ttv_val_impto_depos_cofins	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de depósito judicial de COFINS	N	
ttv_val_impto_base_pis	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor base de imposto PIS	N	
ttv_val_impto_pis	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto PIS	N	
ttv_val_base_nao_retid_pis	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de base não retida de PIS	N	
ttv_val_impto_nao_retid_pis	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de imposto não retido PIS	N	
ttv_val_impto_depos_pis	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor de depósito judicial de PIS	N	
tta_cod_process_judic	Character	x(21)	Número do Processo Judicial	N	
ttv_cod_suspens	Character	x(14)	Código da suspensão	N	

tta_val_perc_natur_rendto	Decimal	>>9.999999	Perc Natur Rendto	N	
tta_val_impto_base_agreg	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Impto Base Agregado	N	
tta_val_impto_agreg	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto Agregado	N	

def temp-table tt_integr_apb_item_natur_rend1 no-undo

```

field ttv_cod_row_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação do Imposto" column-label "Classif Imposto"
field tta_cod_natur_rendto as character format "x(9)" label "Natureza Rendimento" column-label "Natureza Rendimento"
field ttv_val_impto_rendto_brut as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento Bruto" column-label
"Rendimento Bruto"
field ttv_val_impto_base_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base IR" column-label "Base IR"
field ttv_val_impto_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto IR" column-label "Imposto IR"
field ttv_val_impto_rendto_suspen as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento Suspenso" column-label
"Rendimento Suspenso"
field ttv_val_base_nao_retid_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido IR" column-label "Base
Nao Retido IR"
field ttv_val_impto_nao_retid_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid IR" column-label "VI N Retid IR"
field ttv_val_impto_depos_judic_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Deposito Judic IR" column-label
"Deposito Judic IR"
field ttv_val_impto_base_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base CSLL" column-label "Base CSLL"
field ttv_val_impto_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto CSLL" column-label "Imposto CSLL"
field ttv_val_base_nao_retid_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid CSLL" column-label "Base
N Retid CSLL"
field ttv_val_impto_nao_retid_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid CSLL" column-label "VI N Retid
CSLL"
field ttv_val_impto_depos_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic CSLL" column-label "Depos
Judic CSLL"
field ttv_val_impto_base_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Cofins" column-label "Base Cofins"
field ttv_val_impto_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Cofins" column-label "Imposto
Cofins"
field ttv_val_base_nao_retid_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid Cofins" column-label
"Base N Retid Cofins"
field ttv_val_impto_nao_retid_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid Cofins" column-label "VI N
Retid Cofins"
field ttv_val_impto_depos_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic Cofins" column-label "Depos
Judic Cofins"
field ttv_val_impto_base_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base PIS" column-label "Base PIS"
field ttv_val_impto_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto PIS" column-label "Imposto PIS"
field ttv_val_base_nao_retid_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido PIS" column-label "Base
Nao Retido PIS"
field ttv_val_impto_nao_retid_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid PIS" column-label "VI N Retid
PIS"
field ttv_val_impto_depos_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic PIS" column-label "Depos
Judic PIS"
field tta_cod_process_judic as character format "x(21)" label "Nr Processo Judicial" column-label "Nr Proc Judic"
field ttv_cod_suspens as character format "x(14)" label "Suspensão" column-label "Suspensão"
field tta_val_perc_natur_rendto as decimal format ">>9.999999" decimals 6 initial 0 label "Perc Natur Rendto" column-label "Perc Natur
Rendto"
field tta_val_impto_base_agreg as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Impto Base Agregado" column-label
"Impto Base Agregado"
field tta_val_impto_agreg as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Agregado" column-label "Imposto
Agregado"
index tt_idx_id is primary unique
ttv_cod_row_integr_apb_item_lote ascending
tta_cod_pais ascending
tta_cod_unid_federac ascending
tta_cod_imposto ascending
tta_cod_classif_impto ascending
tta_cod_natur_rendto ascending

```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [apb900zg](#) [apb](#) [ds_financ_inov](#)
[implantacao_de_titulos](#) [api](#) [datasul](#) [supply_ml_bck_apb_d](#)
[apb900zi](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)