

APB905ZD - Versão Anterior: Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (Versão anterior = pi_main_block_antecip_pef_pend_6)

Criado por Gabriel Galego Santana_, última alteração por Lucelia Schmoeller em 01 set, 2025

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb905zd

Objetivo

Efetuar a implantação das Antecipações ou PEF Pendentes no Contas a Pagar.

Parâmetros de Entrada

num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

p_cod_matriz_trad_org_ext.....: conterà o código da matriz de tradução organizacional externa.

tt_integr_apb_antecip_pef_pend: conterà os dados das antecipações a serem importadas.

tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend: conterà os dados das apropriações contábeis a serem importadas para as antecipações.

tt_integr_apb_impto_impl_pend: conterà os dados dos impostos a serem importados para as antecipações.

tt_integr_apb_abat_prev_provis: conterà os dados das previsões que serão abatidas pelas antecipações.

tt_1099: conterà os dados referentes aos impostos do tipo 1099, utilizado somente pelos clientes Datasul dos EUA.

tt_ord_compra_tit_ap_pend_1: conterà os dados para importação de Ordem Compra.

tt_params_generic_api: Conterà campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

tt_docum_est_esoc_api: Conterà as informações do documento do ESocial.

tt_item_doc_est_esoc_api: Conterà as informações dos itens do documento do eSocial.

tt_natur_rendto_impto_pend: Conterà as informações das naturezas de rendimento para o REINF.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

run prgfin/apb/apb905zd.py persistent set v_hdl_aux.

```
27/09/2025, 08:37      APB905ZD - Versão Anterior: Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (Versão anterior = pi_main_block_antecip_...
run pi_main_block_antecip_pef_pend_6 in v_hdl_aux (Input 6,
    Input p_cod_matriz_trad_org_ext,
    input-output table tt_integr_apb_antecip_pef_p1,
    Input table tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend,
    Input table tt_integr_apb_impto_impl_pend,
    Input table tt_integr_apb_abat_prev_provis,
    output table tt_log_erros_atualiz,
    Input table tt_1099,
    Input table tt_ord_compra_tit_ap_pend_1,
    Input-output table tt_params_generic_api,
    input table tt_docum_est_esoc_api,
    input table tt_item_doc_est_esoc_api
    input table tt_natur_rendto_impto_pend ).
```

A variável denominada v_hdl_aux irá receber o “handle” do programa, permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_antecip_pef_p1	Conterá as informações das antecipações ou PEFs a serem integradas com o APB.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		

tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_num_talon_cheq	integer	>>>, >>>, >>9	Talon rio Cheques		
tta_num_cheque	integer	>>>>, >>>, >>9	Num Cheque		
tta_ind_favorec_cheq	character	X(15)	Favorecido		
tta_nom_favorec_cheq	character	x(40)	Nome Favorecido		
tta_val_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Título		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Cotação		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_vencto_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_ind_tip_refer	character	X(22)	Tipo Referência		
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora		
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro		
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador		
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_ind_natur_cta_ctbl	character	X(08)	Natureza Contábil		
tta_cod_usuar_gerac_movto	character	x(12)	Usuário Gerac Movto		
ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
tta_ind_origin_tit_ap	character	X(03)	Origem		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
ttv_ind_tip_cod_barra	character	X(01)			
tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor	Character	x(50)	Título Bco Cobrador		
tta_cod_tit_ap_bco_cobdor	character	x(20)	Título Banco Cobdor		

```
def temp-table tt_integr_apb_antecip_pef_p1 no-undo
```

```
    field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
    field tta_cod_estab            as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
```

field tta_cod_refer	as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_cod_espec_docto	as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
field tta_cod_ser_docto	as character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
field tta_cdn_fornecedor	as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_tit_ap	as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
field tta_cod_parcela	as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
field tta_cod_portador	as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_indic_econ	as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
field tta_num_talon_cheq "Talon rio Cheques"	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Talon rio Cheques" column-label
field tta_num_cheque "Cheque"	as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num
field tta_ind_favorec_cheq "Favorecido"	as character format "X(15)" initial "Portador" label "Favorecido" column-label
field tta_nom_favorec_cheq	as character format "x(40)" label "Nome Favorecido" column-label "Nome Favorecido"
field tta_val_tit_ap "Valor Título"	as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label
field tta_val_cotac_indic_econ column-label "Cotação"	as decimal format ">>>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação"
field tta_dat_emis_docto "Emissão"	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt
field tta_dat_vencto_tit_ap "Vencto"	as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt
field tta_ind_tip_refer	as character format "X(22)" label "Tipo Referência" column-label "Tipo"
field tta_cod_seguradora	as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"
field tta_cod_apol_seguro	as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apólice Seguro"
field tta_cod_arrendador	as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
field tta_cod_contrat_leas	as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
field tta_cod_histor_padr	as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
field tta_des_text_histor	as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
field tta_ind_natur_cta_ctbl "Cont bil"	as character format "X(08)" initial "DB" label "Natureza Cont bil" column-label "Natureza
field tta_cod_usuar_gerac_movto	as character format "x(12)" label "Usuario Gerac Movto" column-label "Usuario"
field ttv_cod_empresa_ext	as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
field tta_cod_estab_ext "Ext"	as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento
field tta_cod_portad_ext	as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field tta_cod_modalid_ext "Externa"	as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade
field ttv_rec_antecip_pef_pend	as recid format ">>>>>>9"
field tta_ind_origin_tit_ap	as character format "X(03)" initial "APB" label "Origem" column-label "Origem"
field tta_cod_cart_bcia	as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"

field ttv_ind_tip_cod_barra as character format "X(01)"

field tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor as Character format "x(50)" label "Titulo Bco Cobrador" column-label "Titulo Bco Cobrador"

field tta_cod_tit_ap_bco_cobdor as character format "x(20)" label "Titulo Banco Cobdor" column-label "Titulo Banco Cobdor"

index tt_antcppfp_id is primary unique

tta_cod_estab ascending

tta_cod_refer ascending

index tt_antcppfp_tip_refer

tta_cod_empresa ascending

tta_ind_tip_refer ascending

tta_cod_estab ascending

tta_cod_refer ascending

index tt_recid

ttv_rec_antecip_pef_pend ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_abat_prev_provis	Conterá as informações das previsões a serem abatidas.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Abatimento		
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			

tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		

```
def temp-table tt_integr_apb_abat_prev_provis no-undo
```

```
field ttv_rec_integr_apb_item_lote as recid format ">>>>>>9"
```

```
field ttv_rec_antecip_pef_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
```

```
field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
```

```
field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
```

```
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
```

```
field tta_cod_tit_ap as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
field tta_val_abat_tit_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"
```

```
index tt_integr_apb_abat_prev is unique
```

```
ttv_rec_antecip_pef_pend ascending
```

```
tta_cod_estab ascending
```

```
tta_cod_espec_docto ascending
```

```
tta_cod_ser_docto ascending
```

```
tta_cdn_fornecedor ascending
```

```
tta_cod_tit_ap ascending
```

```
tta_cod_parcela ascending
```

```
index tt_integr_apb_abat_prev_provis is primary unique
```

```
ttv_rec_integr_apb_item_lote ascending
```

```
tta_cod_estab ascending
```

```
tta_cod_espec_docto ascending
```

```
tta_cod_ser_docto ascending
```

```
tta_cdn_fornecedor ascending
```

```
tta_cod_tit_ap ascending
```

```
tta_cod_parcela ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_impto_impl_pend	Conterá as informações dos impostos utilizados pelas Antecipações ou PEF.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat/Eo		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>,>>>, >>>, >>9.99	Rendto Tribut vel		
tta_val_deduc_inss	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deduç/Eo Inss		
tta_val_deduc_depend	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deduç/Eo Dependentes		
tta_val_deduc_pensao	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deducao Pens/Eo		
tta_val_outras_deduc_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Outras Deduções		
tta_val_base_liq_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Base Líquida Imposto		
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota		
tta_val_impto_ja_recolhid	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto J Recolhido		
tta_val_imposto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Imposto		
tta_dat_vencto_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Val Finalid Impto		

tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_cdn_fornec_favorec	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornec Favorecido		
tta_val_deduc_faixa_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Deducao		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_base_liq_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Base Líquida Imposto		

```
def temp-table tt_integr_apb_impto_impl_pend no-undo
```

```

  field ttv_rec_integr_apb_item_lote    as recid format ">>>>>>9"
  field ttv_rec_antecip_pef_pend       as recid format ">>>>>>9"

  field tta_cod_pais                   as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac           as character format "x(3)" label "Unidade Federat/Ao" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto                as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
  field tta_cod_classif_impto          as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class
Imposto"
  field tta_ind_clas_impto              as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe
Imposto"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl         as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl              as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
  field tta_cod_espec_docto            as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
  field tta_cod_ser_docto              as character format "x(3)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
  field tta_cod_tit_ap                 as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela                as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_val_rendto_tribut          as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel"
column-label "VI Rendto Tribut"
  field tta_val_deduc_inss             as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu/Ao Inss" column-
label "Dedu/Ao Inss"
  field tta_val_deduc_depend           as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu/Ao
Dependentes" column-label "Dedu/Ao Dependentes"
  field tta_val_deduc_pensao           as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Deducao Pens/Ao"
column-label "Deducao Pens/Ao"
  field tta_val_outras_deduc_impto     as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Outras Dedu/ães"
column-label "Outras Dedu/ães"

```


field tta_val_base_liq_impto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Líquida Imposto"
column-label "Base Líquida Imposto"

field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"

field tta_val_impto_ja_recolhid as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto J Recolhido"
column-label "Imposto J Recolhido"

field tta_val_imposto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"

field tta_dat_vencto_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"

field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto"
column-label "Val Finalid Impto"

field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field tta_cdn_fornec_favorec as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"

field tta_val_deduc_faixa_impto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Deducao"
column-label "Valor Dedução"

field tta_num_id_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"

field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"

field tta_num_id_movto_cta_corren as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"

field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"

field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"

field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"

field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

index tt_impto_impl_pend_ap_integr is primary unique

ttv_rec_integr_apb_item_lote ascending

tta_cod_pais ascending

tta_cod_unid_federac ascending

tta_cod_imposto ascending

tta_cod_classif_impto ascending

index tt_impto_impl_pend_ap_integr_ant is unique

ttv_rec_antecip_pef_pend ascending

tta_cod_pais ascending

tta_cod_unid_federac ascending

tta_cod_imposto ascending

tta_cod_classif_impto ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend	Conterá as informações das Apropriações Contábeis utilizadas pelas Antecipações ou PEF.	Entrada

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_integr_apb_impto_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat/Eo		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa		

```
def temp-table tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend no-undo
```

```
  field ttv_rec_integr_apb_item_lote as recid format ">>>>>>9"
```

```
  field ttv_rec_antecip_pef_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
  field ttv_rec_integr_apb_impto_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
```

```
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
```

```
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
```

field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"

field tta_cod_ccusto as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"

field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"

field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"

field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federat/Eo" column-label "UF"

field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"

field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"

field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"

field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"

field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"

field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"

index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_ant

ttv_rec_antecip_pef_pend ascending

ttv_rec_integr_apb_impto_pend ascending

tta_cod_plano_cta_ctbl ascending

tta_cod_cta_ctbl ascending

tta_cod_unid_negoc ascending

tta_cod_plano_ccusto ascending

tta_cod_ccusto ascending

tta_cod_tip_fluxo_financ ascending

index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_id

ttv_rec_integr_apb_item_lote ascending

ttv_rec_integr_apb_impto_pend ascending

tta_cod_plano_cta_ctbl ascending

tta_cod_cta_ctbl ascending

tta_cod_unid_negoc ascending

tta_cod_plano_ccusto ascending

tta_cod_ccusto ascending

tta_cod_tip_fluxo_financ ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a criação dos títulos.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9	Relacionamento		

```
def shared temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_ind_tip_relacto     as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
  field ttv_num_relacto        as integer format ">>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_1099	Conterá os dados referentes aos impostos do tipo 1099, utilizado somente pelos clientes Datasul dos EUA.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_table_parent	recid	>>>>>>9			
ttv_val_1099	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor		
tta_cod_tax_ident_number	character	x(15)	Tax Id Number		

tta_ind_tip_trans_1099	character	x(50)	Tipo Transacao 1099		
------------------------	-----------	-------	---------------------	--	--

```
def temp-table tt_1099 no-undo
  field ttv_rec_table_parent      as recid format ">>>>>9"
  field ttv_val_1099              as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
  field tta_cod_tax_ident_number  as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"
  field tta_ind_tip_trans_1099    as character format "X(50)" initial "Rents" label "Tipo Transacao 1099" column-label
  "Tipo Transacao 1099"
  index tt_rec_index             is primary unique
    ttv_rec_table_parent         ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_ord_compra_tit_ap_pend_1	O dado para importação de Ordem Compra serão gravados nesta tabela	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_ord_compra	character	x(8)	Ordem Compra		
tta_val_perc_ord_compra	decimal	>>9.99	Perc Ordem Compra		
tta_val_origin_ord_compra	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Original Ordem Compr		
tta_val_sdo_ord_compra	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Saldo Ordem Compra		

```
def temp-table tt_ord_compra_tit_ap_pend_1 no-undo
  field tta_cod_estab      as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer      as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer  as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_ord_compra as character format "x(8)" label "Ordem Compra" column-label "Ordem Compra"
  field tta_val_perc_ord_compra as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Ordem Compra" column-label "Perc Ordem Compra"
  field tta_val_origin_ord_compra as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Original Ordem Compr" column-label "Original Ordem Compr"
```

field tta_val_sdo_ord_compra as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Ordem Compra" column-label "Saldo Ordem Compra"

index tt_codigo is primary unique

tta_cod_estab ascending

tta_cod_refer ascending

tta_num_seq_refer ascending

 tta_cod_ord_compra ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_params_generic_api	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_id	recid	>>>>>>9			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_params_generic_api no-undo
  field ttv_rec_id                    as recid format ">>>>>>9"
  field ttv_cod_tabela               as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo                as character format "x(25)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor                as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic        is primary unique
    ttv_cod_tabela                   ascending
    ttv_rec_id                        ascending
    ttv_cod_campo                    ascending
.
```

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api**:

```
create tt_params_generic_api.

assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id    = (Campo Recid da temp-table)
tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend

tt_params_generic_api.ttv_cod_campo    = 'Safra':U
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_antecip_pef':U
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor    = (Valor Da Safra).
```

```
create tt_params_generic_api.  
  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = (Campo Recid da temp-table)  
tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend  
  
    tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U  
  
    tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela  = 'tt_integr_apb_antecip_pef':U  
  
    tt_params_generic_api.ttv_cod_valor   = (Valor Do Contrato).
```

```
create tt_params_generic_api.  
  
assign tt_params_generic_api.ttv_rec_id      = (Campo Recid da temp-table)  
tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'Zera Saldo  
Prev/Prov':U  
  
    tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_abat_prev_provis':U  
  
    tt_params_generic_api.ttv_cod_valor  = (Valor Do Zera Saldo).
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_natur_rendto_impto_pend	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_ap	integer	999999999	Token Tít AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	9999999999	Token Movto Tit AP		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequencia		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Estado		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif	character	X(8)	Classificação		
tta_num_seq_natur_rendto	integer	>>>>,>>9	Sequencia da Natureza de rendimento		
tta_cod_natur_rendto	character	x(9)	Natureza Rendimento		
ttv_val_impto_rendto_brut	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Rendimento Bruto		
ttv_val_impto_base_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Base IR		
ttv_val_impto_rendto_suspen	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Rendimento Suspenso		
ttv_val_impto_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Imposto IR		
ttv_val_impto_nao_retid_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor não Retido IR		

ttv_val_impto_depos_judic_irf	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Depósito Judiciário IR		
ttv_val_impto_base_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base CSLL		
ttv_val_impto_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Imposto CSLL		
ttv_val_impto_nao_retid_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor não Retido CSLL		
ttv_val_impto_depos_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Depósito Judiciário CSLL		
ttv_val_impto_base_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base COFINS		
ttv_val_impto_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Imposto COFINS		
ttv_val_impto_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor não Retido COFINS		
ttv_val_impto_depos_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Depósito Judiciário COFINS		
ttv_val_impto_base_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base PIS		
ttv_val_impto_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Imposto PIS		
ttv_val_impto_nao_retid_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor não Retido PIS		
ttv_val_impto_depos_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Depósito Judiciário PIS		
ttv_cod_process_judic	character	x(21)	Nr. Processo		
ttv_cod_suspens	character	x(14)	Código da Suspensão		
tta_val_brut	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor Bruto		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre		
tta_log_livre_1	logical	Sim/Não	Livre		
tta_log_livre_2	logical	Sim/Não	Livre		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre		
tta_val_livre_1	decimal	- >>, >>>, >>>, >>>9.9999999999	Livre		
tta_val_livre_2	decimal	- >>, >>>, >>>, >>>9.9999999999	Livre		
ttv_val_base_nao_retid_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base não Retido COFINS		
ttv_val_base_nao_retid_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base não Retido CSLL		
ttv_val_base_nao_retid_irf	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Base não Retido IRF		

ttv_val_base_nao_retid_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base não Retido PIS		
ttv_log_delete	logical	Sim/Não	Indicador de registro excluído		
tta_val_perc_natur_rendto	decimal	>>9.999999	Percentual Natureza de Rendimento		
tta_val_impto_base_agreg	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base Imposto Agregado		
tta_val_impto_agreg	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto Agregado		
tta_dat_refer	date	99/99/9999	Data de Referência		

def temp-table tt_natur_rendto_impto_pend no-undo

```

field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_num_id_tit_ap      as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tít AP" column-label "Id Tít AP"
field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field tta_cod_pais           as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
field tta_cod_unid_federac   as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
field tta_cod_imposto        as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
field tta_cod_classif        as character format "x(8)" label "Classificação" column-label "Classificação"
field tta_num_seq_natur_rendto as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Sequencia Natureza R" column-label
"Sequencia Natureza R"
field tta_cod_natur_rendto   as character format "x(9)" label "Natureza Rendimento" column-label "Natureza
Rendimento"
field ttv_val_impto_rendto_brut as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento Bruto"
column-label "Rendimento Bruto"
field ttv_val_impto_base_irf   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base IR" column-label
"Base IR"
field ttv_val_impto_rendto_suspen as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento
Suspenso" column-label "Rendimento Suspenso"
field ttv_val_impto_irf        as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto IR" column-label
"Imposto IR"
field ttv_val_impto_nao_retid_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid IR"
column-label "VI N Retid IR"
field ttv_val_impto_depos_judic_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Deposito Judic IR"
column-label "Deposito Judic IR"
field ttv_val_impto_base_csll     as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base CSLL" column-
label "Base CSLL"
field ttv_val_impto_csll          as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto CSLL" column-
label "Imposto CSLL"
field ttv_val_impto_nao_retid_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid CSLL"
column-label "VI N Retid CSLL"
field ttv_val_impto_depos_csll     as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic CSLL"
column-label "Depos Judic CSLL"
field ttv_val_impto_base_cofins    as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Cofins"
column-label "Base Cofins"
field ttv_val_impto_cofins         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Cofins"
column-label "Imposto Cofins"
field ttv_val_impto_nao_retid_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid Cofins"
column-label "VI N Retid Cofins"
field ttv_val_impto_depos_cofins    as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic
Cofins" column-label "Depos Judic Cofins"
field ttv_val_impto_base_pis        as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base PIS" column-

```

label "Base PIS"

field ttv_val_impto_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto PIS" column-label

"Imposto PIS"

field ttv_val_impto_nao_retid_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid PIS" column-label "VI N Retid PIS"

field ttv_val_impto_depos_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic PIS" column-label "Depos Judic PIS"

field ttv_cod_process_judic as character format "x(21)" label "Nr. Processo" column-label "Nr. Processo"

field ttv_cod_suspens as character format "x(14)" label "SuspensÆo" column-label "SuspensÆo"

field tta_val_brut as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Valor Bruto"

field tta_cod_livre_1 as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_cod_livre_2 as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_log_livre_1 as logical format "Sim/NÆo" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_log_livre_2 as logical format "Sim/NÆo" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_dat_livre_1 as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_dat_livre_2 as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_val_livre_1 as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_val_livre_2 as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field ttv_val_base_nao_retid_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid Cofins" column-label "Base N Retid Cofins"

field ttv_val_base_nao_retid_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid CSLL" column-label "Base N Retid CSLL"

field ttv_val_base_nao_retid_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido IR" column-label "Base Nao Retido IR"

field ttv_val_base_nao_retid_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido PIS" column-label "Base Nao Retido PIS"

field ttv_log_delete as logical format "Sim/NÆo" initial no

field tta_val_perc_natur_rendto as decimal format ">>9.999999" decimals 6 initial 0 label "Perc Natur Rendto" column-label "Perc Natur Rendto"

field tta_val_impto_base_agreg as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Impto Base Agregado" column-label "Impto Base Agregado"

field tta_val_impto_agreg as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Agregado" column-label "Imposto Agregado"

field tta_dat_refer as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Refer^ncia" column-label "Data Refer^ncia"

index tt_idx_id is primary unique

ttt_cod_estab ascending

ttt_cod_refer ascending

ttt_num_seq_refer ascending

ttt_cod_pais ascending

ttt_cod_unid_federac ascending

ttt_cod_imposto ascending

ttt_cod_classif ascending

ttt_num_seq_natur_rendto ascending

ttt_num_id_tit_ap ascending

ttt_num_id_movto_tit_ap ascending.

Tratativa para permitir criar a pendência APF na execução da API

A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes foi alterada para permitir criar a pendência APF quando o módulo APF ativo e estiver parametrizado com a opção "Geral" juntamente com a tabela de parâmetros tt_params_generic_api utilizando os campos 'Pendencia APF' e valor 'SIM'. A pendência será criada conforme as demais regras de negócio do produto.

Deverá utilizar um novo parâmetro na tabela tt_params_generic_api para gerar a pendência para cada antecipação.

CREATE tt_params_generic_api.

ASSIGN tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend /* (Campo Recid da temp-table) */

```
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'Pendencia_APF':U
tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_antecip_pef_p1':U
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = 'SIM':U. /* Valor para criar a pendência */
```

Observação: O novo parâmetro será utilizado somente para o documento do tipo Antecipação, o módulo APF ativo e estiver parametrizada a Aprovação do Documento igual a "Geral".

A regra do negócio do produto com o parâmetro "Aprovação do Documento" igual a "Por Espécie" não foi alterado.

PIX Datasul

O PIX é um novo modo de Pagamento disponibilizado pelo Banco Central que poderá ser utilizado no pagamento de títulos através de Transferências bancária ou liquidação de Boletos.

Para o pagamentos de Boletos poderão ser utilizado o QR-Code, dessa forma serão disponibilizados dois campos para guardar os dados do QR-Code e o TXID.

Esses campos serão necessários em pagamentos cuja a forma de pagamento forem:

- PIX Qr-code mesmo banco
- PIX QrCode outro banco

QR CODE: Chave/URL endereçamento capturada a partir da leitura do QR CODE.

TXID: Código de identificação da transação é opcional e poderá ser informada no pagamento escritural conforme o leitaute CNAB 240 de cada banco.

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_antecip_pef"
      tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = "cod_txid"
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = "12544". (Exemplo código TXID)
```

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_antecip_pef"
      tt_params_generic_api.ttv_rec_id = tt_integr_apb_antecip_pef_p1.ttv_rec_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = "dsl_qrcode"
      tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = "00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567-e12b-12d1-a456-426655440000 5204000053039865802BR5913Fulano de Tal6008BRASILIA62070503***63041D3D ". (Exemplo código QR-CODE)
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_docum_est_esoc_api	Conterá as informações do documento do ESocial.	Entrada

Opções válidas para o campo "tta_cod_layout": **1310, 1330, 1350 e 1370.**

Os campos abaixo devem ser informados para todos os layouts:

- ttv_num_origem (2 = Título)
- tta_cod_empresa
- ttv_cod_estab
- tta_dat_transacao
- tta_cod_tit_ap
- ttv_cod_emitente
- tta_cod_ser_docto

- tta_cod_espec_docto
- tta_cod_parcela
- tta_val_brut
- ttv_val_base_retenc

Quando o Layout for **1310** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_apurad
- tta_val_ret_subempr
- tta_val_retid
- tta_val_adic
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_cod_num_proces_judic
- tta_val_nao_retid
- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno

Quando o Layout for **1330** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_mater_eqpto
- tta_val_serv
- tta_val_deduc
- tta_val_base_cooperat
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_val_base_cooperat_15
- tta_val_base_cooperat_20
- tta_val_base_cooperat_25
- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno
- tta_ind_tip_inciden

Quando o Layout for **1350** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_num_contrat_gfe
- tta_num_roman
- tta_num_seq
- tta_ind_tip_aquis
- tta_val_contrib_prev
- tta_val_contrib_financ
- tta_val_contrib_senar
- tta_cod_num_proces_judic

Quando o Layout for **1370** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_repas
- tta_dat_repas
- tta_val_repas

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>>, >>9	Documento eSocial		
ttv_num_origem	Integer	>9	Origem Documento		
tta_cod_layout	Character	x(8)	Layout eSocial		
tta_cod_id_xml	Character	x(30)	Id Arquivo		
tta_cod_empresa	Integer	>>>	Código Empresa		
ttv_cod_estab	Character	x(5)	Código Estabelecimento		
tta_dat_transacao	Date	99/99/9999	Data Transação		
tta_cod_tit_ap	Character	x(16)	Código Título		
ttv_cod_emitente	Character	x(12)	Fornecedor		
tta_cod_ser_docto	Character	x(5)	Série documento		
tta_cod_docto	Character	x(16)	Nro Docto		
tta_cod_espec_docto	Character	!!	Espécie Documento		
tta_cod_natur_operac	Character	x(6)	Natureza de Operação		
tta_cod_parcela	Character	x(2)	Parcela		
tta_num_contrat_gfe	Integer	>>>>>>>9	Nr Contrato		
tta_num_roman	Integer	>, >>>, >>9	Nr Romaneio		
tta_num_seq	Integer	>>>>9	Nr Sequência		
tta_ind_tip_obra	Integer	9	Indicativo Obra		

tta_val_brut	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Retenção		
tta_val_apurad	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apurado		
tta_val_ret_subempr	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção Subempreitada		
tta_val_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção		
tta_val_adic	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Adicional		
tta_val_tot_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Retido		
tta_cdd_num_cno	Decimal	>>>>>>>>>9	Nr Cadastro Nac Obras		
tta_ind_tip_inscr_cno	Integer	9	Tipo Proprietário		
tta_cod_num_inscr_cno	Character	X(19)	Proprietário CNO		
tta_val_serv_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 15		
tta_val_serv_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 20		
tta_val_serv_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 25		
tta_cod_num_proces_judic	Character	x(20)	Nr Processo Judicial		
tta_val_ao_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor não Retido		
tta_val_mater_eqpto	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Materiais e Equipamentos		
tta_val_serv	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor dos Serviços		
tta_val_deduc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Dedução		
tta_val_base_cooperat	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa		
tta_val_base_calc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cálculo		
tta_val_base_cooperat_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 15		
tta_val_base_cooperat_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 20		
tta_val_base_cooperat_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 25		
tta_ind_tip_inciden	Integer	9	Tipo Incidência		
tta_ind_tip_aquis	Integer	9	Tipo Aquisição		
tta_val_contrib_prev	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Prev		
tta_val_contrib_financ	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Financ		
tta_val_contrib_senar	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Serviço Nac		
tta_ind_tip_repas	Integer	9	Tipo Repasse		
tta_dat_repas	Date	99/99/9999	Data Repasse		
tta_val_repas	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Repasse		

```
def temp-table tt_docum_est_esoc_api no-undo
```

field tta_cdd_num_docto_esoc eSocial" column-label "Docto eSoc"	as Decimal format ">>>, >>>, >>>, >>>, >>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial"
--	--

```
field ttv_num_origem          as integer format "9" label "Origem" column-label "Origem"
```

```
field tta_cod_layout          as character format "x(8)" label "Layout" column-label "Layout"
```

```
field tta_cod_id_xml          as character format 'x(30)' label 'Código ID' column-label 'ID XML'
```

```
field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
field ttv_cod_estab as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
```

```
field tta_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat
Transac"
```

```
field tta_cod_tit_ap          as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
field ttv_cod_emitente as character format "x(8)" label "Cliente"
```

```
field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
```

```
field tta_cod_docto as character format "x(19)" label "Nro. Documento" column-label "Nro. Documento"
```

```
field tta_cod_espec docto as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
```

field tta_cod_natur_operac	as character format "x(6)" label "Natureza Operac�o" column-label "Natureza Operac�o"
----------------------------	---

```
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
field tta_num_contrat_gfe as integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Nr Contrato" column-label "Nr Contrato"
```

```
field tta_num_roman as integer format ">,>>>,>>9" initial 0 label "Romaneio" column-label "Romaneio"
```

```
field tta_num_seq as integer format ">>>,>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
```

field tta_ind_tip_obra as character format "X(65)" initial "Obra de Construção Civil - Empreitada Total" label "Indicativo Obra" column-label "Indic Obra"

```
field tta_val_brut          as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label
"Bruto"
```

field ttv_val base retenc	as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
---------------------------	--

field tta_val_apurad	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Apurado" column-
label "VI Apurado"	

field tta_val_ret_subempr as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Ret Subempreitada" column-label "VI Rt Subemp"

```
field tta_val_retid as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Reten+do" column-  
label "VI Reten+do"
```

field tta_val_adic	as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Adicional" column-label "VI Adicional"
--------------------	--

field tta_val_tot_retid	as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Total Retido"
column-label "V Tot Retid"	

field tta_cdd_num_cno	as Decimal format ">>>>>>>>>9" decimals 0 initial 0 label "Nr Cadastro Nac Obra"
column-label "Nr Cad Nac Obr"	

```
field tta ind tip inscr cno as character format "X(10)" initial "CNPJ" label "Tipo Propriet rio" column-label "Tp Propr"
```

```
field tta cod num inscr cno          as character format "x(19)" label "Propriet rio CNO" column-label "Prop CNO"
```

field tta_val_serv_15 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 15"
column-label "VI Serv 15"

field tta_val_serv_20 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 20"
column-label "VI Serv 20"

field tta_val_serv_25 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 25"
column-label "VI Serv 25"

field tta_cod_num_proces_judic as character format "x(20)" label "Nr Processo Judicial" column-label "Nr Proc Jud"

field tta_val_ao_retid as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor N/Ao Retido"
column-label "VI N/Ao Retid"

field tta_val_mater_eqpto as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Mat e Equipto"
column-label "VI Mat Eqpto"

field tta_val_serv as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço" column-label "VI Serviço"

field tta_val_deduc as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Dedução"
column-label "VI Dedução"

field tta_val_base_cooperat as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooperativa" column-label "VI Base Coop"

field tta_val_base_calc as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Base C lculo"
column-label "VI Base Calc"

field tta_val_base_cooperat_15 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 15" column-label "VI Bs Cp 15"

field tta_val_base_cooperat_20 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 20" column-label "VI Bs Cp 20"

field tta_val_base_cooperat_25 as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 25" column-label "VI Bs Cp 25"

field tta_ind_tip_inciden as character format "X(25)" initial "Normal" label "Tipo Incidência" column-label "Tp Incid"

field tta_ind_tip_aquis as character format "X(65)" initial "Pessoa Física ou Segurado Especial em Geral" label "Tipo Aquisição" column-label "Tp Aquis"

field tta_val_contrib_prev as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Prev"
column-label "VI Contr Prv"

field tta_val_contrib_financ as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Financ"
column-label "VI Contr Fin"

field tta_val_contrib_senar as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Senar"
column-label "VI Ctr Senar"

field tta_ind_tip_repas as character format "X(40)" initial "Patrocínio" label "Tipo Repasse" column-label "Tp Repasse"

field tta_dat_repas as date format "99/99/9999" initial ? label "Dt Repasse" column-label "Dt Repasse"

field tta_val_repas as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Repasse" column-label "VI Repasse"

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_doc_est_esoc_api	Conterá as informações dos itens do documento do eSocial.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>,>>>,>>>,>>>,>>9	Documento eSocial		
tta_num_seq_item	Integer	>>>>,>>9	Seq Item		
tta_cdn_serv_inss	Integer	>9	Cod Serv INSS		
tta_val_brut	Decimal	>>,>>>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>,>>>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Base Retenção		

```
def temp-table tt_item_doc_est_esoc_api no-undo
  field tta_cdd_num_docto_esoc      as Decimal format ">>>,>>>,>>>,>>>,>>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial" column-label "Docto eSoc"
  field tta_num_seq_item           as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Nr Seq Item" column-label "Seq Item"
  field tta_cdn_serv_inss          as Integer format ">9" initial 0 label "Serviço INSS" column-label "Cod Serv INSS"
  field tta_val_brut               as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"
  field ttv_val_base_retenc        as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
```

 Macro desconhecida:'rate'

Sem rótulos

