

APB911ZA - Alteração de Cheques Administrativos

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb911za

Objetivo

Atualizar informações referentes a cheques administrativos no Contas a Pagar.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se a temp-table carregada com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API/BO é:

```
run prgfin/apb/apb911za.py (Input 1,  
                             Input table tt_cheq_ap_adm,  
                             Output table tt_log_erros_cheq_ap).
```

Os parâmetros de entrada são:

- p_num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_cheq_ap_adm:** conterà os dados do cheque administrativo a ser atualizado;
- tt_log_erros_cheq_ap:** conterà as informações do retorno dos erros ocorridos na atualização.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_cheq_ap_adm	Conterà as informações do cheque administrativo a ser atualizado.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Número do Cheque		

tta_cod_estab_cheq	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento do Cheque		
tta_num_id_cheq_ap	integer	9999999999	Token cheq_ap		
tta_dat_emis_cheq_administ	date	99/99/9999	Data de Emissão		
tta_ind_localiz_cheq_administ	character	x(16)	Localização		
tta_dat_retir_cheq_administ	date	99/99/9999	Data de Retirada		
tta_dat_cancel_cheq_administ	date	99/99/9999	Data de Cancelamento		
tta_dat_termo_respde_cheq	date	99/99/9999	Data Termo Resp Cheq		
tta_nom_usuar_termo_respde	character	x(40)	Usuário		

```
def temp-table tt_cheq_ap_adm no-undo
    field tta_num_cheque          as integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
    field tta_cod_estab_cheq      as character format "x(5)" label "Estabelec Cheque" column-label "Estabelec Cheque"
    field tta_num_id_cheq_ap      as integer format "9999999999" initial 0 label "Token cheq_ap" column-label "Token cheq_ap"
    field tta_dat_emis_cheq_administ  as date format "99/99/9999" initial ? label "Emissão Cheque Admin" column-label "Emissão Cheque Admin"
    field tta_ind_localiz_cheq_administ as character format "x(16)" initial "Nenhum" label "Localização" column-label "Localização"
    field tta_dat_retir_cheq_administ as date format "99/99/9999" initial ? label "Retirada Cheque Admi" column-label "Retirada Cheque Admi"
    field tta_dat_cancel_cheq_administ as date format "99/99/9999" initial ? label "Cancel Cheque Adm" column-label "Cancel Cheque Adm"
    field tta_dat_termo_respde_cheq   as date format "99/99/9999" initial ? label "Termo Resp Cheq ADM" column-label "Termo Resp Cheq ADM"
    field tta_nom_usuar_termo_respde  as character format "x(40)" label "Usuário" column-label "Usuário"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_cheq_ap	Conterá as informações dos erros encontrados durante as validações para a atualização do número do cheque.	Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab_cheq	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento do Cheque		
tta_num_id_cheq_ap	integer	9999999999	Token cheq_ap		
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Número do Cheque		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número da Mensagem de Erro		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem de Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem de Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros_cheq_ap no-undo
    field tta_cod_estab_cheq      as character format "x(5)" label "Estabelec Cheque" column-label "Estabelec Cheque"
    field tta_num_id_cheq_ap      as integer format "9999999999" initial 0 label "Token cheq_ap" column-label "Token cheq_ap"
    field tta_num_cheque          as integer format ">>>>,>>>,>>9" initial ? label "Num Cheque" column-label "Num Cheque"
    field ttv_num_mensagem        as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
    field ttv_des_msg_erro        as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

field ttv_des_msg_ajuda	as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
index tt_erro	is primary unique
tta_cod_estab_cheq	ascending
tta_num_id_cheq_ap	ascending
ttv_num_mensagem	ascending

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [apb911za](#) [apb](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)