

APB925ZA - API Substituição de Nota Fiscal por Duplicata

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb925za.py

Objetivo

API para automatizar a substituição de notas por duplicatas, permitindo que sejam realizadas várias substituições ao mesmo tempo com as mesmas validações executadas pelo processo manual (on-line). Ou seja, efetuar a substituição de várias notas por uma única duplicata ou, substituir uma única nota em várias duplicatas em diferentes vencimentos de um mesmo fornecedor.

Parâmetros de Entrada

- p_num_vers_integr_api** : será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- tt_integr_apb_lote_fatura_4** : se refere ao recebimento de todas as informações necessárias para criação da fatura.
- tt_integr_apb_item_lote_fat_2** : se refere ao recebimento de todas as informações necessárias para a implantação da duplicata.
- tt_integr_apb_relacto_fatura_2** : se refere ao recebimento de todas as informações necessárias para a substituição das notas pela duplicata.
- tt_integr_apb_impto_impl_pend6**: se refere ao recebimento de todas as informações necessárias para a vinculação de impostos à duplicata.
- tt_log_erros_atualiz** : se refere aos erros criticados e retornados pela API de Substituição das Notas Fiscais por Duplicatas.
- tt_api_params_generic**: Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run prgfin/apb/apb925za.py persistent set v_hdl_apb925za.
```

```
run pi_main_code_apb925za_06 in v_hdl_apb925za (Input 6,  
Input table tt_integr_apb_lote_fatura_4,  
Input table tt_integr_apb_item_lote_fat_2,  
Input table tt_integr_apb_relacto_fatura_2,  
Input table tt_integr_apb_impto_impl_pend6,  
input-output table tt_log_erros_atualiz,  
input-output table tt_api_params_generic).
```

A variável denominada v_hdl_apb925za irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Tabela Temporária

tt_integr_apb_lote_fatura_4	Conterá as informações referentes aos lotes de Substituição da Nota Fiscal por Duplicata.	Entrada
-----------------------------	---	---------

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	"x(3)"	Estabelecimento.		
tta_cod_refer	character	"x(10)"	Referência.		

tta_cod_espec_docto	character	"x(3)"	Espécie Documento.		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data de Transação.		
tta_ind_origin_tit_ap	character	"x(3)"	Indica Origem. Exemplo: "APB".		
tta_cod_estab_ext	character	"x(8)"	Estabelecimento Externo. Não possui tratamento.		
tta_val_tot_lote_impl_tit_ap	decimal	">>, >>>, >>>, >>9.99"	Valor Total do Movimento.		
tta_cod_empresa	character	"x(3)"	Empresa.		
ttv_cod_empresa_ext	character	"x(3)"	Empresa Externa. Não possui tratamento.		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	"x(8)"	Finalidade Econômica Externa. Não possui tratamento.		
tta_cod_indic_econ	character	"x(8)"	Moeda.		
ttv_log_atualiza_refer_apb	logical	"Sim/Não"	Atualiza Referência. Se a Substituição deverá ser atualizada ou não.		
ttv_log_elimina_lote	logical	"Sim/Não"	Elimina Lote. Em caso de ser apresentado alguma validação, o lote será eliminado e não ficará pendente.		
tta_cdn_fornecedor	integer	">>>, >>>, >>9"	Número Fornecedor.		
tta_num_fatur_ap	integer	">>>>, >>>, >>9"	Número da Fatura.		
tta_qtd_parcela	decimal	"->9"	Quantidade de Parcelas.		
tta_cod_histor_padr	character	"x(8)"	Histórico Padrão.		
tta_cod_histor_padr_dupl	character	"x(8)"	Histórico Padrão da Duplicata.		
ttv_ind_matriz_fornec	character	"x(8)"	Permitirá ou não a seleção de títulos por Matriz. Exemplo: 'Fornecedor'.		
ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl	character	"x(80)"	Sugestão de valor para ser informado: STRING(ROWID(tt_integr_apb_lote_fatura_4)).		
ttv_log_vinc_impto_auto	logical	"Sim/Não"	Vincula PIS/COFINS/CSLL automaticamente.		
ttv_log_fatur_emis_darf	logical	"Sim/Não"	Indica se a Fatura é de DARF DARF.		
ttv_log_fornec_dif	logical	"Sim/Não"	Indica se irá utilizar fornecedor diferente para as novas duplicatas		

Definição:

```
def temp-table tt_integr_apb_lote_fatura_4 no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_espec_docto    as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_dat_transacao      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_ind_origin_tit_ap  as character format "X(03)" initial "APB" label "Origem" column-label "Origem"
  field tta_cod_estab_ext      as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_val_tot_lote_impl_tit_ap  as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "Total Movto"
  field tta_cod_empresa        as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_cod_empresa_ext    as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_finalid_econ_ext  as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field ttv_log_atualiza_refer_apb  as logical format "Sim/Não" initial yes label "Atualiza Referência" column-label "Atualiza Referência"
  field ttv_log_elimina_lote    as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_cdn_fornecedor     as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_num_fatur_ap       as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial 0 label "Número Fatura" column-label "Num Fatura"
  field tta_qtd_parcela        as decimal format "->9" decimals 0 initial 0 label "Qtd Parcelas" column-label "Qtd Parc"
  field tta_cod_histor_padr     as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_cod_histor_padr_dupl  as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field ttv_ind_matriz_fornec   as character format "X(08)"
  field ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl  as character format "x(80)"
```

27/09/2025, 08:38

APB925ZA - API Substituição de Nota Fiscal por Duplicata - Linha Datasul - TDN

field ttv_log_vinc_impto_autoas logical format "Sim/Não" initial no label "PIS/COFINS/CSLL Auto"

field ttv_log_fatur_emis_darfas logical format "Sim/Não" initial NO label "Fatur Emis DARF" column-label "Fatur Emis DARF"

field ttv_log_fornec_difas logical format "Sim/Não" initial no

index tt_lote_impl_tit_ap_integr_idis primary unique

tta_cod_estabascending

tta_cod_referascending

tta_cod_estab_extascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_item_lote_fat_2	Conterá as informações referentes as Duplicatas geradas pela Substituição.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl	character	"x(80)"	Identificador do lote. Receberá: tt_integr_apb_lote_fatura_4.ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl.		
tta_num_seq_refer	integer	">>>9"	Sequência.		
tta_cdn_fornecedor	Integer	">>>, >>>, >>9"	Código do Fornecedor. Não receberá valor se for PEF ou Antecipação.		
tta_cod_ser_docto	character	"x(3)"/"x(5)"**	Código da Série Documento. Não receberá valor se for PEF ou Antecipação.		
tta_cod_tit_ap	character	"x(10)"/"x(16)"**	Código do Título. Não receberá valor se for PEF ou Antecipação.		
tta_cod_parcela	character	"x(02)"	Parcela.		
tta_dat_emis_docto	date	"99/99/9999"	Data de Emissão.		
tta_dat_vencto_tit_ap	date	"99/99/9999"	Data de Vencimento.		
tta_dat_prev_pagto	date	"99/99/9999"	Data Prevista de Pagamento.		
tta_dat_desconto	date	"99/99/9999"	Data de Desconto.		
tta_cod_indic_econ	character	"x(8)"	Moeda.		
tta_val_tit_ap	decimal	"->>>, >>>, >>9.99"	Valor do Título.		
tta_val_desconto	decimal	"->>>, >>>, >>9.99"	Valor de Desconto.		
tta_val_perc_desc	decimal	">9.999999"	Percentual de Desconto.		
tta_num_dias_atraso	integer	">9"	Dias de Atraso.		
tta_val_juros_dia_atraso	decimal	"->>>, >>>, >>9.99"	Valor de Juros.		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	">9.999999"	Percentual de Juros por Dia de Atraso.		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	">9.99"	Percentual de Multa por Atraso.		
tta_cod_portador	character	"x(5)"	Portador.		
tta_cod_apol_seguro	character	"x(12)"	Apólice de Seguro.		
tta_cod_seguradora	character	"x(8)"	Seguradora.		
tta_cod_arrendador	character	"x(6)"	Arrendador.		
tta_cod_contrat_leas	character	"x(12)"	Contrato de Leasing.		
tta_des_text_histor	character	"x(2000)"	Histórico.		
tta_num_id_tit_ap	integer	"9999999999"	Identificador do Título.		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	"9999999999"	Identificador do Movimento do Título.		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	"9999999999"	Identificador do Movimento da Conta Corrente.		
ttv_qtd_parc_tit_ap	decimal	">>>9"	Quantidade de Parcelas.		

ttv_num_dias	integer	">>>>,>>9"	Número de Dias.		
ttv_ind_vencto_previs	character	"x(4)"	Cálculo Vencimento.		
ttv_log_gerad	logical	"Sim/Não"	Gerado.		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	"x(8)"	Finalidade Externa.		
tta_cod_portad_ext	character	"x(8)"	Portador Externo.		
tta_cod_modalid_ext	character	"x(8)"	Modalidade Externa.		
tta_cod_cart_bcia	character	"x(3)"	Carteira.		
tta_cod_forma_pagto	character	"x(3)"	Forma de Pagamento.		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	">>>>,>>9.9999999999"	Cotação.		
ttv_num_ord_invest	integer	">>>>>,>>9"	Ordem de Investimento.		
tta_cod_livre_1	character	"x(100)"	Campo Livre.		
tta_cod_livre_2	character	"x(100)"	Campo Livre.		
tta_dat_livre_1	date	"99/99/9999"	Campo Livre.		
tta_dat_livre_2	date	"99/99/9999"	Campo Livre.		
tta_log_livre_1	logical	"Sim/Não"	Campo Livre.		
tta_log_livre_2	logical	"Sim/Não"	Campo Livre.		
tta_num_livre_1	integer	">>>>>9"	Campo Livre.		
tta_num_livre_2	integer	">>>>>9"	Campo Livre.		
tta_val_livre_1	decimal	">>>,>>>,>>9.9999"	Campo Livre.		
tta_val_livre_2	decimal	">>>,>>>,>>9.9999"	Campo Livre.		
ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	character	"x(80)"	Identificador do item. Sugestão: String(rowid(tt_integr_apb_item_lote_fat_2))		
ttv_val_1099	decimal	"->>,>>>,>>>,>>9.99"	Valor Imposto 1099 relacionado a localização EUA.		
tta_cod_tax_ident_number	character	"x(15)"	Tax Id Number.		
tta_ind_tip_trans_1099	character	"x(50)"	Tipo Transação 1099.		

Definição:

```
def temp-table tt_integr_apb_item_lote_fat_2 no-undo
  field ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl as character format "x(80)"
  field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_dat_emis_docto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_dat_vencto_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
  field tta_dat_prev_pagto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Prevista Pgto" column-label "Dt Prev Pagto"
  field tta_dat_desconto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Desccto"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_val_tit_ap as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
  field tta_val_desconto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
  field tta_val_perc_desc as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Desccto"
  field tta_num_dias_atraso as integer format ">9" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atr"
  field tta_val_juros_dia_atraso as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "VI Juros"
  field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"
  field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"
```

field tta_cod_portador	as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_apol_seguro	as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apolice Seguro"
field tta_cod_seguradora	as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"
field tta_cod_arrendador	as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
field tta_cod_contrat_leas	as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
field tta_des_text_histor	as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
field tta_num_id_tit_ap	as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap	as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tít AP" column-label "Id Tít AP"
field tta_num_id_movto_cta_corren	as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field ttv_qtd_parcel_tit_ap	as decimal format ">>9" initial 1 label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"
field ttv_num_dias	as integer format ">>>>, >>9" label "Número de Dias" column-label "Número de Dias"
field ttv_ind_vencito_previs	as character format "X(4)" initial "Mês" label "Cálculo Vencimento" column-label "Cálculo Vencimento"
field ttv_log_gerad	as logical format "Sim/Não" initial no
field tta_cod_finalid_econ_ext	as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
field tta_cod_portad_ext	as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field tta_cod_modalid_ext	as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
field tta_cod_cart_bcia	as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
field tta_cod_forma_pagto	as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "F Pagto"
field tta_val_cotac_indic_econ	as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
field ttv_num_ord_invest	as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Ordem Investimento" column-label "Ordem Invest"
field tta_cod_livre_1	as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_cod_livre_2	as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_dat_livre_1	as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_dat_livre_2	as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_log_livre_1	as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_log_livre_2	as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_num_livre_1	as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_num_livre_2	as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_val_livre_1	as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_val_livre_2	as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	as character format "x(80)"
field ttv_val_1099	as decimal format "->, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
field tta_cod_tax_ident_number	as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"
field tta_ind_tip_trans_1099	as character format "X(50)" initial "Rents" label "Tipo Transacao 1099" column-label "Tipo Transacao 1099"
index tt_integr_apb_fatura_nf	is unique
ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl	ascending
tta_cdn_fornecedor	ascending
tta_cod_ser_docto	ascending
tta_cod_tit_ap	ascending
tta_cod_parcela	ascending
index tt_item_lote_impl_ap_integr_id	is primary unique
ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl	ascending
tta_num_seq_refer	ascending
.	

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída			
tt_integr_apb_relacto_fatura_2	Conterá as informações referentes aos documentos Substituídos. Deverá ser informada a chave de identificação do título, que poderá ser de espécie “Nota Fiscal”, “Imposto Retido” ou “Normal”.	Entrada			
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.

ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl	character	"x(80)"	Identificador do lote. Receberá: tt_integr_apb_lote_fatura_4.ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl.		
tta_cod_estab_tit_ap_pai	character	"x(3)"	Estabelecimento do Título Pai.		
tta_cdn_fornec_pai	Integer	">>>,>>>,>>9"	Código do Fornecedor do Título Pai.		
tta_cod_espec_docto_nf	character	"x(8)"	Espécie da Nota Fiscal.		
tta_cod_ser_docto_nf	character	"x(8)"	Série da Nota Fiscal.		
tta_cod_tit_ap	character	"x(10)"	Código do Título.		
tta_cod_parc_nf	character	"x(8)"	Parcela da Nota Fiscal.		
tta_ind_motiv_acerto_val	character	"x(12)"	Motivo do Acerto de Valor.		
ttv_log_bxo_estab_tit	logical	"Sim/Não"	Baixa no Estabelecimento do Título.		

Definição:

```
def temp-table tt_integr_apb_relacto_fatura_2 no-undo

  field ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab_tit_ap_pai      as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field tta_cdn_fornec_pai           as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor Pai" column-label "Fornecedor Pai"
  field tta_cod_espec_docto_nf       as character format "x(8)" label "Especie Nota Fiscal" column-label "Especie Nota Fiscal"
  field tta_cod_ser_docto_nf         as character format "x(5)" label "Serie Nota Fiscal" column-label "Serie Nota Fiscal"
  field tta_cod_tit_ap              as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parc_nf             as character format "x(8)" label "Parcela Nota fiscal" column-label "Parcela Nota fiscal"
  field tta_ind_motiv_acerto_val     as character format "X(12)" initial "Alteração" label "Motivo Acerto Valor" column-label "Motivo Acerto Valor"
  field ttv_log_bxo_estab_tit       as logical format "Sim/Não" initial no

  index tt_integr_apb_relacto_pend is primary unique
    ttv_cod_id_integr_apb_lote_impl ascending
    tta_cod_estab_tit_ap_pai      ascending
    tta_cdn_fornec_pai           ascending
    tta_cod_espec_docto_nf       ascending
    tta_cod_ser_docto_nf         ascending
    tta_cod_tit_ap              ascending
    tta_cod_parc_nf             ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_impto_impl_pend6	Conterá as informações dos impostos relacionados as duplicatas geradas. Sendo que o valor destes impostos irão abater o saldo dos títulos relacionados; implantando no sistema um título normal contendo o saldo e outro título de imposto com o valor abatido.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	character	"x(80)"	Identificador do Item. Deverá receber: tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote.		
ttv_cod_id_antecip_pef_pend	character	"x(80)"	Identificador da Antecipação. Deverá receber: ?		
tta_cod_pais	character	"x(3)"	Código País.		
tta_cod_unid_federac	character	"x(3)"	Unidade Federação.		
tta_cod_imposto	character	"x(5)"	Código Imposto.		
tta_cod_classif_impto	character	"x(5)"	Código da Classificação do Imposto.		
tta_ind_clas_impto	character	"x(14)"	Indicador da Classe do Imposto.		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	"x(8)"	Código do Plano de Contas.		

tta_cod_cta_ctbl	character	"x(20)"	Código da Conta Contábil.		
tta_cod_espec_docto	character	"x(3)"	Código da Espécie do Documento.		
tta_cod_ser_docto	character	"x(3)"	Código da Série do Documento.		
tta_cod_tit_ap	character	"x(10)"	Código do Título.		
tta_cod_parcela	character	"x(2)"	Parcela.		
tta_val_rendto_tribut	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor do Rendimento Tributável.		
tta_val_deduc_inss	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor da Dedução INSS.		
tta_val_deduc_depend	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor da Dedução de Dependentes.		
tta_val_deduc_pensao	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor Dedução Pensão.		
tta_val_outras_deduc_impto	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor de Outras Deduções.		
tta_val_base_liq_impto	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor da Base Líquida Imposto.		
tta_val_aliqu_impto	decimal	">9.99"	Valor da Alíquota.		
tta_val_impto_ja_recolhid	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor do Imposto Já Recolhido.		
tta_val_imposto	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor Imposto.		
tta_dat_vencto_tit_ap	date	"99/99/9999"	Data Vencimento.		
tta_cod_indic_econ	character	"x(8)"	Código do Indicador Econômico (Moeda).		
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	"->>>,>>>,>>9.99"	Valor do Imposto no Indicador Econômico do Imposto.		
tta_des_text_histor	character	"x(2000)"	Texto do Histórico (Padrão ou Informado).		
tta_cdn_fornec_favorec	Integer	">>>,>>>,>>9"	Código do Fornecedor Favorecido.		
tta_val_deduc_faixa_impto	decimal	">,>>>,>>>,>>9.99"	Valor Dedução na Faixa do Imposto.		
tta_num_id_tit_ap	integer	"9999999999"	Número de Identificação do Título a Pagar implantado.		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	"9999999999"	Número de Identificação do Movimento gerado pela implantação do Título a Pagar.		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	"9999999999"	Número de Identificação do Movimento da Conta Corrente gerado no Caixa e Bancos pelo movimento de implantação do Título a Pagar.		
tta_cod_pais_ext	character	"x(20)"	Código do país Externo.		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	"x(20)"	Código da Conta Contábil Externa.		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	"x(15)"	Código da Subconta Externa. Este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido caso o campo tta_cod_cta_ctbl_ext estiver preenchido.		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	"x(12)"	Código do Tipo Fluxo Financeiro Externo.		
tta_val_alimen_deduc_inss	decimal	"->>>,>>>,>>9.99"	Valor Alimentação Dedução INSS		
tta_val_eqpto_deduc_inss	decimal	"->>>,>>>,>>9.99"	Valor Equipamento Dedução INSS		
tta_val_transp_deduc_inss	decimal	"->>>,>>>,>>9.99"	Valor Transporte Dedução INSS		
tta_val_ao_retid	decimal	">>>,>>>,>>>,>>9.99"	Valor Não Retido. Este campo deverá ser preenchido exclusivamente para geração de dados para a legislação REINF. Caso o título seja de Mão de Obra Empreitada.		
tta_cod_process_judic	character	"x(20)"	Número Pocesso Judicial. Este campo deverá ser preenchido exclusivamente para geração de dados para a legislação REINF. Caso o título seja de Mão de Obra Empreitada.		
ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend	character	"x(80)"	Identificador do imposto pendente. Sugestão string(rowid(tt_integr_apb_impto_impl_pend6)).		

Observação: Caso o imposto seja retido e a forma de retenção seja tabela progressiva, o imposto será calculado da seguinte maneira:

- Apenas será considerado o valor do rendimento tributável, desconsiderando a alíquota e o valor do imposto informado na temp-table. Para o cálculo do valor do imposto, será considerada a alíquota da tabela progressiva do imposto, e o valor do imposto será calculado com base no acumulado da pessoa, caso o mesmo exista, mais o valor informado no rendimento tributável.

Definição:

```
def temp-table tt_integr_apb_impto_impl_pend6 no-undo
```

```

    field ttv_cod_id_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
    field ttv_cod_id_antecip_pef_pend    as character format "x(80)"
    field tta_cod_pais                   as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
    field tta_cod_unid_federac           as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
    field tta_cod_imposto                 as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
    field tta_cod_classif_impto           as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
    field tta_ind_clas_impto              as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
    field tta_cod_plano_cta_ctbl          as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
    field tta_cod_cta_ctbl               as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
    field tta_cod_espec_docto             as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
    field tta_cod_ser_docto              as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
    field tta_cod_tit_ap                 as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
    field tta_cod_parcela                as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
    field tta_val_rendto_tribut           as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "VI Rendto Tribut"
    field tta_val_deduc_inss             as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Inss" column-label "Dedução Inss"
    field tta_val_deduc_depend           as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Dependentes" column-label "Dedução Dependentes"
    field tta_val_deduc_pensao           as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Pensão" column-label "Dedução Pensão"
    field tta_val_outras_deduc_impto     as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Outras Deduções" column-label "Outras Deduções"
    field tta_val_base_liq_impto         as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Líquida Imposto" column-label "Base Líquida Imposto"
    field tta_val_aliq_impto             as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"
    field tta_val_impto_ja_recolhid      as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Já Recolhido" column-label "Imposto Já Recolhido"
    field tta_val_imposto                as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
    field tta_dat_vencito_tit_ap         as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencito"
    field tta_cod_indic_econ             as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
    field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid Impto"
    field tta_des_text_histor           as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
    field tta_cdn_fornec_favorec         as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"
    field tta_val_deduc_faixa_impto      as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Deducao" column-label "Valor Dedução"
    field tta_num_id_tit_ap             as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tít AP" column-label "Token Tít AP"
    field tta_num_id_movto_tit_ap        as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tít AP" column-label "Id Tít AP"
    field tta_num_id_movto_cta_corren    as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
    field tta_cod_pais_ext              as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
    field tta_cod_cta_ctbl_ext          as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
    field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext       as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
    field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext   as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
    field tta_val_alimen_deduc_inss      as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Aliment Ded INSS" column-label "VI Alim INSS"
    field tta_val_eqpto_deduc_inss       as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Equipto Ded INSS" column-label "VI Eqto INSS"
    field tta_val_transp_deduc_inss      as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Transp Ded INSS" column-label "VI Trsp INSS"
    field tta_val_nao_retid             as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Não Retido" column-label "VI Não Retid"
    field tta_cod_process_judic         as character format "x(21)" label "Nr Processo Judicial" column-label "Nr Proc Judic"
    field ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend as character format "x(80)"

index tt_impto_impl_pend_ap_integr is primary unique
    ttv_cod_id_integr_apb_item_lote ascending
    tta_cod_pais ascending
    tta_cod_unid_federac ascending
    tta_cod_imposto ascending

```


tta_cod_classif_impto ascending

index tt_impto_impl_pend_ap_integr_ant

ttv_cod_id_antecip_pef_pend ascending

tta_cod_pais ascending

tta_cod_unid_federac ascending

tta_cod_imposto ascending

tta_cod_classif_impto ascending

REINF:

Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF (tipo de serviço e obra). Caso informado títulos com dados de REINF divergentes será emitida uma mensagem de erro e não será permitido efetivar a substituição.

Processo Jurídico (REINF):

Para os títulos que estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada, é possível informar um processo jurídico e valor não retido que será deduzido no valor retido do INSS.

Informações necessárias:

- Número do Processo Jurídico (cod_process_judic): Esse campo é opcional. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (cd2021).
- Valor não retido (val_nao_retid): Este campo é opcional, quando informado utiliza o valor informado no cálculo de imposto e será necessário informar o número do processo jurídico. Quando ele não for informado será calculado o valor não retido com base no percentual de dedução informado no processo jurídico.

Abaixo, exemplo dos registros relacionados:

- tt_integr_apb_impto_impl_pend6. tta_val_nao_retid
- tt_integr_apb_impto_impl_pend6 tta_cod_process_judic

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro_atualiz	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a substituição dos títulos.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	"x(3)"	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	"x(10)"	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	">>>9"	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	">>>>, >>9"	Número do erro		
ttv_des_msg_erro	character	"x(60)"	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	"x(40)"	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	"x(15)"	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	">>>>, >>9"	Relacionamento		

Observação: Num primeiro passo, os títulos são validados, conforme as parametrizações recebidas. Ao encontrar algum erro, um registro correspondente ao erro é gravado na tabela temporária tt_log_erro_atualiz e é dado continuidade ao processo de validação visando encontrar o maior número de erros possíveis; então o processo é interrompido quando não se é mais possível continuar as validações.

Caso na validação não seja verificado nenhum erro, num segundo passo, a operação realmente será efetivada, conforme as parametrizações recebidas, chegando então à sua conclusão. Caso contrário, na tabela temporária tt_log_erro_atualiz será gerado todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos títulos e visualizados na tela, impressora ou arquivo.

Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro_atualiz no-undo

  field tta_cod_estab          as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
```

field ttv_ind_tip_relacto as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"

field ttv_num_relacto as integer format ">>>>>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	X(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

Definição:

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id          as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela         as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo          as character format "x(25)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor          as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic   is primary unique
    ttv_cod_tabela             ascending
    ttv_cod_row_id_id          ascending
    ttv_cod_campo              ascending
```

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic para campo SAFRA:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Safra':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_fatura':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor  = (Valor Da Safra).
```

Exemplo Criação temp-table tt_api_params_generic para campo NÚMERO DO CONTRATO:

```
create tt_api_params_generic.
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_fatura':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor  = (Valor Do Contrato).
```

A partir da release 12.1.28, para informar o código de barras e o número bancário das duplicatas que serão criadas na implantação de fatura, implementar criação da temp-table tt_api_params_generic para cada fatura conforme exemplo abaixo:

```
CREATE tt_api_params_generic.
ASSIGN tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_fatura':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Cod Barras':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '836600000068415601620008001010202057667503152098'. /* Exemplo de código de barras de conta de consumo ou tributo */

CREATE tt_api_params_generic.
ASSIGN tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_item_lote_fatura':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Número Bancário':U
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = '12345678901234567890'. /* Exemplo de número bancário */
```

Importante: Serão aceitos linhas digitáveis do código de barras de boletos (47 algarismos) e contas de consumo ou tributos (48 posições). Sempre deverão ser informados o Cod Barras e Número Bancária simultaneamente para a mesma duplicata.

PIX Datasul

O PIX é um novo modo de Pagamento disponibilizado pelo Banco Central que poderá ser utilizado no pagamento de títulos através de Transferências bancária ou liquidação de Boletos.

Para o pagamentos de Boletos poderão ser utilizado o QR-Code, dessa forma serão disponibilizados dois campos para guardar os dados do QR-Code e o TXID.

Esses campos serão necessários em pagamentos cuja a forma de pagamento forem:

- PIX Qr-code mesmo banco
- PIX QRcode outro banco

QR CODE: Chave/URL endereçamento capturada a partir da leitura do QR CODE.

TXID: Código de identificação da transação é opcional e poderá ser informada no pagamento escritural conforme o leiaute CNAB 240 de cada banco.

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_fatura"
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "cod_txid"
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "12544".
```

```
create tt_api_params_generic.
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_item_lote_fatura"
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id_id = tt_integr_apb_item_lote_fat_2.ttv_cod_id_integr_apb_item_lote
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = "dsl_qrcode"
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567-e12b-12d1-a456-426655440000
```

```
5204000053039865802BR5913Fulano de Tal6008BRASILIA62070503***63041D3D " .
```



Macro desconhecida:'rate'

[base_de_conhecimento](#) [ds_financ_inov](#) [apb925za](#)

[substituicao_nota_fiscal_duplicata](#)



[Política de privacidade](#)

[Termos de uso](#)