

APB944ZA - Pagamento via Encontro de Contas

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb944za

Objetivo: Efetuar o encontro de Contas entre os módulos do Contas a Pagar e Contas a Receber

Parâmetros de Entrada

- num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
- tt_dados_integr_apb_enc_ctas:** será utilizado para determinar as informações referente ao Lote de Encontro de Contas.
- tt_item_integr_apb_enc_ctas:** será utilizado para determinar os títulos que serão utilizados no processo de encontro de contas.
- tt_cotac_lote_pagto:** será utilizado para determinar cotações diferentes das cadastradas. O preenchimento é opcional.
- p_cod_matriz_trad_org_ext:** conterà o código da matriz de tradução da organização externa que tem por finalidade relacionar os códigos externos aos códigos presentes no Datasul-EMS5.
- p_log_ajust_liquidac:** define se deverá realizar ajustes relacionados ao imposto PIS/COFINS/CSLL.
- tt_api_params_generic:** temp-table genérica de input de parâmetros diversos utilizada para que não se precise evoluir a API para implementar tratamentos pontuais

Parâmetros de Saída

- tt_log_integr_apb_enc_ctas:** Retorna os erros que ocorreram durante o processo de Encontro de Contas.
- tt_tit_acr_info:** Caso ocorra ajuste relacionado ao imposto PIS/COFINS/CSLL, retorna os dados dos títulos alterados.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run prgfin/apb/apb944za.py persistent set v_hdl_aux.  
  
run pi_main_api_encntro_cta_apb_acr_ems5_6 IN v_hdl_aux (input 6,  
    input table tt_dados_integr_apb_enc_ctas,  
    input table tt_item_integr_apb_enc_ctas,  
    input table tt_cotac_lote_pagto,  
    input "", /* valor padrão de p_cod_matriz_trad_org_ext */  
    output table tt_log_integr_apb_enc_ctas,  
    output table tt_tit_acr_info_2,  
    input NO, /* valor padrão de p_log_ajust_liquidac */  
    input table tt_api_params_generic) /* pi_main_api_encntro_cta_apb_acr_ems5_6*/.
```

A variável denominada v_hdl_aux irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_dados_integr_apb_enc_ctas	Conterá as informações do lote de Encontro de Contas.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab_refer	character	X(3)	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	X(10)	Referência		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_val_tot_lote_pagto_efetd	decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	Total Pagamento		
tta_cod_indic_econ	character	x(08)	Moeda		
tta_cod_empresa	Character	X(03)	Empresa		
tta_cod_portador	Character	X(05)	Portador		
tta_cod_cart_bcia	Character	X(03)	Carteira Bancária		
ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta	Character	X(80)	Identificador da Temp-table de Lote. Sugestão: string(rowid(tt_dados_integr_apb_enc_ctas))		
tta_cdn_fornecedor	Integer	">>>, >>>, >>9	Código do Fornecedor		
tta_cdn_cliente	integer	">>>, >>>, >>9	Código do Cliente		
tta_cod_estab_ext	character	X(08)	Código Estabelecimento Externo		
ttv_cod_empresa_ext	character	X(03)	Código Empresa Externo		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	X(08)	Finalidade Econômica Externa		
tta_log_bxa_estab_tit_ap	Logical	"Sim/Não"	Baixa Estabelecimento do Título		
ttv_log_vinc_impto_auto	logical	"Sim/Não"	Vínculo automático com imposto PIS/COFINS/CSLL		
ttv_cod_id_table_child	Character	X(80)	Campo não utilizado.		

```
def temp-table tt_dados_integr_apb_enc_ctas no-undo
  field tta_cod_estab_refer      as character format "x(5)" initial ? label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer           as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_dat_transacao       as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_val_tot_lote_pagto_efetd  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Pagamento" column-label "Total Pagamento"
  field tta_cod_indic_econ       as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_cod_empresa         as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_portador        as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_cart_bcia       as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta as character format "x(80)"
  field tta_cdn_fornecedor      as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cdn_cliente         as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_estab_ext       as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field ttv_cod_empresa_ext     as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_log_bxa_estab_tit_ap as logical format "Sim/Não" initial no label "Baixa Estabelec" column-label "Baixa Estabelec"
  field ttv_log_vinc_impto_auto as logical format "Sim/Não" initial no label "PIS/COFINS/CSLL Auto"
  field ttv_cod_id_table_child  as character format "x(80)"
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_integr_apb_enc_ctas	Conterá as informações dos títulos que serão utilizados no Encontro de Contas	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
Tta_cod_estab_refer	character	X(03)	Estabelecimento do Lote de Encontro de Contas		
Tta_cod_empresa	character	X(03)	Empresa do Lote de Encontro de Contas		
Tta_Cod_refer	character	X(10)	Referência do Lote de Encontro de Contas		
Tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
Ttv_ind_tit_orig	character	X(03)	Origem Título (ACR/APB)		
Tta_cod_estab	character	X(03)	Estabelecimento		
Tta_cod_espec_docto	character	X(03)	Espécie Documento		
Tta_cod_ser_docto	character	X(3)/ X(5)**	Série Documento		
Ttv_cod_tit	character	X(18)	Título		
Tta_cod_parcela	character	X(02)	Parcela		
Tta_cod_portador	character	X(05)	Portador		
Tta_cod_cart_bcia	character	X(03)	Carteira Bancária		
Tta_val_pagto	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Pagamento		
Tta_val_juros	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juros		
Tta_val_multa	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Multa		
Tta_val_desc	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Desconto		
Tta_val_abat	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Indicador Econômico do item. (Uso interno, qualquer valor informado será desconsiderado.)		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Valor Cotação. (Uso interno, qualquer valor informado será desconsiderado. Cotações devem ser informadas na tt_cotac_lote_pagto)		
ttv_cod_id_integr_apb_encntro_cta	character	X(80)	Identificado da Temp-table de lote do Encontro de Contas. Informar campo: tt_dados_integr_apb_enc_ctas.ttv_cod_id_integr_apb_encntro_cta		
tta_cod_estab_ext	character	X(08)	Estabelecimento Externo		
tta_cod_portad_ext	character	X(08)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	X(08)	Modalidade Externa		
ttv_cod_empresa_ext	character	X(03)	Código Empresa Externa		
tta_des_text_histor	character	X(2000)	Histórico		
ttv_cod_id_table_child	character	X(80)	Fará ligação entre esta temp-table e a temp-table de imposto, que será dentro da API. (campo opcional)		

```
def temp-table tt_item_integr_apb_enc_ctas no-undo
  field tta_cod_estab_refer      as character format "x(5)" initial ? label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_empresa         as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_refer           as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer       as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field ttv_ind_tit_orig        as character format "X(08)"
  field tta_cod_estab           as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto     as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto       as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field ttv_cod_tit             as character format "x(18)"
  field tta_cod_parcela         as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
```

field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"

field tta_cod_cart_bcia as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"

field tta_val_pagto as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Pagamento" column-label "Valor Pagto"

field tta_val_juros as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Valor Juros"

field ttv_val_multa as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "VI Multa" column-label "VI Multa"

field ttv_val_desc as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "VI Desc" column-label "VI Desc"

field ttv_val_abat as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "Valor Abatimento"

field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format "->>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"

field ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta as character format "x(80)"

field tta_cod_estab_ext as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"

field tta_cod_portad_ext as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"

field tta_cod_modalid_ext as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"

field ttv_cod_empresa_ext as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"

field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field ttv_cod_id_table_child as character format "x(80)"

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_cotac_lote_pagto	Conterá as informações das cotações que serão utilizados no Encontro de Contas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta	character	x(80)	Identificado da Temp-table de lote do Encontro de Contas. Informar campo: tt_dados_integr_apb_enc_ctas.ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta	x	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda	x	
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>, >>9.9999999999	Valor da cotação em relação ao lote. Se for informado com valor 0, considera a cotação do dia. Ex.: moeda do lote: real, moeda da cotação: dólar = valor da cotação: 3.38.	x	

def temp-table tt_cotac_lote_pagto no-undo

field ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta as character format "x(80)"

field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format "->>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"

index tt_id is primary unique

ttv_cod_id_integr_apb_entro_cta ascending

tta_cod_indic_econ ascending

.

Tabela Temporária	Descrição			Entrada/Saída	
tt_log_integr_apb_enc_ctas	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a criação do Encontro de Contas.			Saída	
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
Tta_cod_estab_refer	character	X(03)	Estabelecimento		
Tta_cod_refer	character	X(10)	Referência		
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>, >>9	Número do Erro		
Ttv_des_msg_erro	character	X(60)	Mensagem Erro		

Ttv_des_msg_ajuda	character	X(40)	Mensagem Ajuda		
-------------------	-----------	-------	----------------	--	--

```
def temp-table tt_log_integr_apb_enc_ctas no-undo
  field tta_cod_estab_refer as character format "x(3)" initial ? label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field ttv_num_cod_erro as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
```

Tabela Temporária	Descrição			Entrada/Saída	
tt_tit_acr_info	Caso ocorra ajuste relacionado ao imposto PIS/COFINS/CSLL, retorna os dados dos títulos alterados.			Saída	
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	X(03)	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)	Série Documento		
tta_cod_tit_acr	character	x(10)	Título		
tta_cod_parcela	character	X(02)	Parcela		
tta_val_sdo_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Saldo Título		
tta_val_liquidac_tit_acr	decimal	>>>,>>>,>>9.99	Valor Liquidação		
ttv_val_sdo_real	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Saldo Real		

```
def temp-table tt_tit_acr_info no-undo
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_sdo_tit_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Título" column-label "Saldo Título"
  field tta_val_liquidac_tit_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Liquidação" column-label "VI Liquidação"
  field ttv_val_sdo_real as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_params_generic	Conterá parâmetros de input. Esta é uma temp-table genérica criada para que não seja necessário evoluir a API a cada nova implementação	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_row_id	character	X(80)	ID da temp-table pai relacionada ao parâmetro		
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Nome da temp-table pai		
ttv_cod_campo	character	x(35)	Nome do campo que será considerado como parâmetro. Ao invés de incluir o campo na temp-table pai será utilizada esta temp-table genérica		
ttv_cod_valor	character	x(8)	Valor do campo, ou seja, conteúdo que seria alimentado no campo da temp-table pai		

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
field ttv_cod_row_id          as character format "x(80)"
field ttv_cod_tabela         as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
field ttv_cod_campo          as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
field ttv_cod_valor          as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
index tt_idx_param_generic   is primary unique
    ttv_cod_tabela           ascending
    ttv_cod_row_id           ascending
    ttv_cod_campo            ascending
```

Tratamentos previstos através da temp-table tt_api_params_generic para a API de Pagamento via Encontro de Contas:

1) Parâmetro para indicar se o lote de encontro de contas deve ser atualizado ou não. Exemplo de como deve ser criado o registro:

```
CREATE tt_api_params_generic.
ASSIGN tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_dados_integr_apb_enc_ctas'
      tt_api_params_generic.ttv_cod_row_id = tt_dados_integr_apb_enc_ctas.ttv_cod_id_integr_apb_encetro_cta
      tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'log_atualiz_lote'
      tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = "No".
```

Caso queria que o lote seja atualizado deve ser indicado "Yes" no valor do campo.

Observação: Por default a API manterá o comportamento antigo, ou seja, atualizar o lote. Portanto, caso não seja criado registro na temp-table genérica a API irá entender que é para atualizar o lote.

[base_de_conhecimento](#) [apb944za](#) [apb](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)