

APL007ZR - Correção Aplicação

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl007zr

Objetivo

Efetuar a correção de aplicações financeiras no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/apl/apl007zr.py      (1,
                                input p_num_id_operac_financ,
                                input p_cod_banco,
                                input p_cod_produt_financ,
                                input p_cod_operac_financ,
                                input p_dat_fim_correc,
                                output table tt_log_erro).
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
Num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
[p_num_id_operac_financ]	É o identificador da operação financeira. Caso sejam informados os campos: p_cod_banco , p_cod_produt_financ e p_cod_operac_financ , o mesmo poderá ser passado como zero.
[p_cod_banco]	É o código do banco. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_produt_financ]	É o código do produto financeiro. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_operac_financ]	É o código da operação financeira. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
p_dat_fim_correc	É data até a qual deverá ser efetuada a correção da aplicação financeira.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de criação serão gravados nesta tabela.

Retorno

A API retornará na tabela temporária `tt_log_erro` contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de correção da aplicação financeira no Aplicações e Empréstimos.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, `[Atributo-op]`.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro.		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
field ttv_num_cod_erro          as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_msg_ajuda        as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_des_msg_erro         as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência" .
```

 Macro desconhecida: 'rate'