

# BGC705ZA - Retorno dos saldos do BGC (orçado, empenhado e realizado)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Documento de API

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produto:     | Datasul             |
| Ocorrência:  | Documentação de API |
| Nome físico: | prgfin/bgc/bgc705za |

### Objetivo

Possibilitar através da passagem de informações que retorne o valor orçado, empenhado e realizado.

### Funcionamento

A execução na forma persistente padrão para essa API é a execução persistente.

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run prgfin/bgc/bgc705za.py persistent set h-handle.  
run pi_main_retorna_dados_ctbl_01 in h-handle(input-output table  
tt_integr_retorna_sdo_orcto).
```

A variável denominada h-handle irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

### Tabela Temporária

Aqui iremos dividir a tabela temporária em Entrada, Entrada/Saída e Saída para organizar e categorizar os dados conforme o seu papel e fluxo na execução da API.

O programa que irá executar a API deverá conter e criar a seguinte tabela temporária:

#### 1. Entrada

Esses atributos são usados para fornecer informações à API. Eles são necessários para definir o contexto e os parâmetros de execução da API.

| Tabela Temporária           | Descrição | Entrada/Saída |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| tt_integr_retorna_sdo_orcto |           | Entrada       |

| Atributo                    | Tipo | Formato | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrigatório | Evolução |
|-----------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ttv_cod_produ_tdsul         | char | "x(8)"  | Produto (EMS2 / EMS5)<br><br><b>Observação:</b> Quando o produto origem for EMS2, deverão ser informados somente os atributos externos (ttv_cod_matriz_trad_org_ext, ttv_cod_empresa_ext, ttv_cod_estab_ext, ttv_cod_cta_ctbl_ext, ttv_cod_sub_cta_ctbl_ext, ttv_cod_matriz_trad_finalid_ext, ttv_num_finalid_ext).<br><br>A API fará as traduções necessárias para os atributos correspondentes do EMS5. | Sim         |          |
| tta_cod_empresa             | char | "(3)"   | Código da Empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim         |          |
| tta_cod_estab               | char | "x(5)"  | Estabelecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não         |          |
| tta_cod_plano_cta_ctbl      | char | "x(8)"  | Plano de Contas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não         |          |
| tta_cod_cta_ctbl            | char | "x(20)" | Conta Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não         |          |
| tta_cod_plano_ccusto        | char | "x(8)"  | Plano de Centro de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não         |          |
| tta_cod_ccusto              | char | "x(11)" | Centro de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não         |          |
| ttv_cod_matriz_trad_org_ext | char | "x(8)"  | Matriz de Tradução<br><br><b>Observação:</b> Quando não for informada, será buscado primeiro a matriz de tradução informada nos Parâmetros Gerais do BGC, caso não tenha matriz informada nos parâmetros, será buscada então a matriz de tradução dos parâmetros de integração do EMS (Contabilizações 2.00).                                                                                             | Não         |          |
| ttv_cod_empresa_ext         | char | "x(3)"  | Empresa Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não         |          |
| ttv_cod_estab_ext           | char | "x(3)"  | Estabelecimento Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não         |          |

| Atributo                        | Tipo | Formato      | Descrição                                                                                                                                                                                   | Obrigatório | Evolução |
|---------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ttv_cod_cta_ctbl_ext            | char | "x(20)"      | Conta Contábil Externa                                                                                                                                                                      | Não         |          |
| ttv_cod_sub_cta_ctbl_ext        | char | "x(8)"       | Sub-Conta Externa                                                                                                                                                                           | Não         |          |
| ttv_cod_matriz_trad_finalid_ext | char | "x(8)"       | Matriz de Tradução Finalidade Externa                                                                                                                                                       | Não         |          |
| ttv_num_finalid_ext             | int  | ">9"         | Moeda Externa                                                                                                                                                                               | Não         |          |
| tta_cod_unid_negoc              | char | "x(3)"       | Unidade de Negócio<br><br><b>Observação:</b> Será obrigatório informar a Unidade de Negócio somente quando o produto for EMS5.                                                              | Sim (EMS5)  |          |
| tta_cod_proj_financ             | char | "x(20)"      | Projeto                                                                                                                                                                                     | Não         |          |
| tta_cod_finalid_econ            | char | "x(10)"      | Finalidade Econômica                                                                                                                                                                        | Não         |          |
| tta_cod_cenar_ctbl              | char | "x(8)"       | Cenário Contábil<br><br><b>Observação:</b> Quando não for informado o Cenário Contábil, será utilizado o cenário parametrizado como "Fiscal" no cadastro de Utilização do Cenário Contábil. | Não         |          |
| tta_cod_exerc_ctbl              | char | "9999"       | Exercício                                                                                                                                                                                   | Sim         |          |
| tta_num_period_ctbl             | int  | ">99"        | Período                                                                                                                                                                                     | Sim         |          |
| ttv_dat_movto                   | date | "99/99/9999" | Data Movimento<br><br><b>Observação:</b> Quando não for informada a Data do Movimento, esse atributo será atualizado com a data final do Período/Exercício Contábil informados.             | Não         |          |

2. Entrada/Saída

Esses atributos podem atuar tanto como entrada quanto como saída. Isso significa que, além de fornecer informações iniciais para a API, eles podem ser atualizados pela API com novos valores baseados no processamento realizado.

| Tabela Temporária           | Descrição | Entrada/Saída |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| tt_integr_retorna_sdo_orcto |           | Entrada/Saída |

| Atributo                | Tipo | Formato    | Descrição              | Obrigatório | Evolução |
|-------------------------|------|------------|------------------------|-------------|----------|
| tta_cod_cenar_orctario  | char | "x(8)"     | Cenário Orçamentário   | Não         |          |
| tta_cod_unid_orctaria   | char | "x(8)"     | Unidade Orçamentária   | Não         |          |
| tta_num_seq_orcto_ctbl  | int  | ">>>>>>>9" | Sequencia do Orçamento | Não         |          |
| tta_cod_vers_orcto_ctbl | char | "x(10)"    | Versão do Orçamento    | Não         |          |

3. Saída

Esses atributos são utilizados para retornar os resultados do processamento da API. Eles contêm os valores calculados, informações de status e quaisquer mensagens de erro ou ajuda.

| Tabela Temporária           | Descrição | Entrada/Saída |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| tt_integr_retorna_sdo_orcto |           | Saída         |

| Atributo                     | Tipo    | Formato                 | Descrição                                       | Obrigatório | Evolução |
|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| ttv_val_tot_orcado           | dec     | "->>, >>>, >>>, >>9.99" | Valor Orçado                                    | ---         |          |
| ttv_val_movto_empenh         | dec     | "->>, >>>, >>>, >>9.99" | Valor Empenhado                                 | ---         |          |
| ttv_val_realiz               | dec     | "->>, >>>, >>>, >>9.99" | Valor Realizado                                 | ---         |          |
| ttv_log_utiliz_exec_orctaria | logical | Sim/Não                 | Indica se foi Utilizada a Execução Orçamentária | ---         |          |
| ttv_cod_exerc_ctbl_ini       | char    | "9999"                  | Exercício Contábil Inicial                      | ---         |          |
| ttv_cod_exerc_ctbl_fim       | char    | "9999"                  | Exercício Contábil Final                        | ---         |          |
| ttv_num_period_ctbl_ini      | int     | ">99"                   | Período Inicial                                 | ---         |          |
| ttv_num_period_ctbl_fim      | int     | ">99"                   | Período Final                                   | ---         |          |
| tta_log_bloq_empres          | logical | Sim/Não                 | Bloqueio por Empresa                            | ---         |          |
| tta_log_bloq_estab           | logical | Sim/Não                 | Bloqueio por Estabelecimento                    | ---         |          |
| tta_log_bloq_unid_negoc      | logical | Sim/Não                 | Bloqueio por Unidade de Negócio                 | ---         |          |
| ttv_log_plano_cta_ctbl_bloq  | logical | Sim/Não                 | Bloqueio por Plano de Contas                    | ---         |          |

| Atributo                  | Tipo    | Formato    | Descrição                          | Obrigatório | Evolução |
|---------------------------|---------|------------|------------------------------------|-------------|----------|
| tta_log_bloq_cta_ctbl     | logical | Sim/Não    | Bloqueio por Conta Contábil        | ---         |          |
| ttv_log_plano_ccusto_bloq | logical | Sim/Não    | Bloqueio por Plano Centro de Custo | ---         |          |
| tta_log_bloq_ccusto       | logical | Sim/Não    | Bloqueio por Centro de Custo       | ---         |          |
| tta_log_bloq_proj_financ  | logical | Sim/Não    | Bloqueio por Projeto               | ---         |          |
| ttv_num_cod_erro          | int     | ">>>>,>>9" | Número do Erro                     | ---         |          |
| ttv_des_msg_erro          | char    | "x(60)"    | Mensagem de Erro                   | ---         |          |
| ttv_des_msg_ajuda         | char    | "x(40)"    | Texto de Ajuda                     | ---         |          |

```
def temp-table tt_integr_retorna_sdo_orcto no-undo
  field ttv_cod_produ_tdsul as character format "x(8)" label "Produto" column-label "Produto"
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab as Character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field ttv_cod_matriz_trad_org_ext as character format "x(8)" label "Matriz UO" column-label "Matriz UO"
  field ttv_cod_empresa_ext as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field ttv_cod_estab_ext as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
  field ttv_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" column-label "Conta Cont bil"
  field ttv_cod_sub_cta_ctbl_ext_2 as character format "x(8)"
  field ttv_cod_matriz_trad_finalid_ext as character format "x(8)" label "Matriz Trad Finalid" column-label "Matriz Trad Finalid"
  field ttv_num_finalid_ext as integer format ">9" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalid Econ Externa"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_proj_financ as character format "x(20)" label "Projeto" column-label "Projeto"
  field tta_cod_finalid_econ as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
  field tta_cod_cenar_ctbl as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cen rio Cont bil"
  field tta_cod_exerc_ctbl as character format "9999" label "Exercício Cont bil" column-label "Exercício Contábil"
  field tta_num_period_ctbl as integer format ">99" initial 0 label "Período Contábil" column-label "Período"
  field ttv_dat_movto as date format "99/99/9999" label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_cod_cenar_orctario as character format "x(8)" label "Cenário Orçament rio" column-label "Cen rio Orçamen"
  field tta_cod_unid_orctaria as character format "x(8)" label "Unid Orçamentária" column-label "Unid Orçamentária"
  field tta_num_seq_orcto_ctbl as integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Seq Orcto Contábil" column-label "Seq Orcto Contábil"
  field tta_cod_vers_orcto_ctbl as character format "x(10)" label "Versão Orçamento" column-label "Versão Orçamento"
  field ttv_val_tot_orcado as decimal format "->,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
  field ttv_val_movto_empenh as decimal format "->,>>>,>>>,>>9.99" decimals 9 initial 0 label "Movto Empenhado" column-label "Movto Empen"
  field ttv_val_realiz as decimal format "->,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
  field ttv_log_utiliz_exec_orctaria as logical format "Sim/Não" initial no label "Utiliz Exec Orctaria" column-label "Utiliz Exec Orctaria"
  field ttv_cod_exerc_ctbl_ini as character format "9999" label "Inicial" column-label "Inicial"
  field ttv_cod_exerc_ctbl_fim as character format "9999" label "Final" column-label "Final"
  field ttv_num_period_ctbl_ini as integer format ">99" initial 0 label "Período Inicial" column-label "Inicial"
  field ttv_num_period_ctbl_fim as integer format ">99" initial 0 label "Período Final" column-label "Final"
  field tta_log_bloq_empres as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueio por Empresa" column-label "Bloqueio por Empresa"
  field tta_log_bloq_estab as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Estabel" column-label "Bloq por Estabel"
  field tta_log_bloq_cta_ctbl as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Cta Ctbl" column-label " Bloq por Cta Ctbl"
  field ttv_log_plano_ccusto_bloq as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_log_bloq_ccusto as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por C.Custo" column-label "Bloq por C.Custo"
  field tta_log_bloq_unid_negoc as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Un.Negócio" column-label "Bloq por Un.Negócio"
  field ttv_log_plano_cta_ctbl_bloq as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_log_bloq_proj_financ as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueio por Projeto" column-label "Bloqueio por Projeto"
  field ttv_num_cod_erro as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
```

Observações gerais:

- a) Se a base estiver parametrizada para efetuar a execução orçamentária, a API irá retornar os valores de saldo utilizando as informações de Ordem de Busca e Parâmetros de Bloqueio cadastrados para a empresa. Nesse caso, além de retornar os valores Orçado, Empenhado e Realizado, serão retornados nesses campos também os dados do orçamento encontrado através dos parâmetros da execução orçamentária. Caso contrário, se a base NÃO estiver parametrizada para efetuar a execução orçamentária, a API tentará retornar os valores buscando diretamente no Saldo do Orçamento informado, e no Saldo da Conta Contábil informada, sem utilizar a execução orçamentária. Nesse caso será retornado somente o Valor Orçado e o Valor Realizado, sendo que o valor realizado poderá ser negativo, quando o valor dos movimentos a crédito for maior do que o valor dos movimentos a débito.
- b) Além dos valores orçado, empenhado e realizado, serão retornados também a faixa de Exercício/Período e as informações do Parâmetro de Bloqueio utilizados para retornar os valores. Esses atributos serão atualizados somente quando for utilizada a execução orçamentária;
- c) Ao primeiro erro ocorrido, a API irá interromper o processo de busca dos valores de saldo. As informações desse erro serão retornadas nos três últimos atributos da temp-table (ttv\_num\_cod\_erro, ttv\_des\_msg\_erro, ttv\_des\_msg\_ajuda);
- d) Se no momento da execução da API o extrato de versão estiver ativo, serão gerados dois arquivos no diretório temporário do sistema. Um contendo os dados de entrada recebidos pela API, e outro contendo as informações retornadas pela mesma.

Exemplo de utilização da API

Para a utilização da api é necessário realizar os seguintes passos:

1. Definição do Handle

Definição da variável h-handle para armazenar a referência ao programa externo.

```
def var h-handle as widget-handle no-undo.
```

2. Definição da Tabela Temporária

Definição da tabela temporária tt\_integr\_retorna\_sdo\_orcto com seus respectivos campos.

```

def temp-table tt_integr_retorna_sdo_orcto no-undo

  field ttv_cod_produt_dtsul          as character format "x(8)" label "Produto" column-label "Produto"
  field tta_cod_empresa              as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab                as Character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl       as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl            as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_plano_ccusto         as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto              as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field ttv_cod_matriz_trad_org_ext  as character format "x(8)" label "Matriz UO" column-label "Matriz UO"
  field ttv_cod_empresa_ext         as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field ttv_cod_estab_ext           as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
  field ttv_cod_cta_ctbl_ext        as character format "x(20)" column-label "Conta Contábil"
  field ttv_cod_sub_cta_ctbl_ext     as character format ">>>>9"
  field ttv_cod_matriz_trad_finalid_ext as character format "x(8)" label "Matriz Trad Finalid" column-label "Matriz Trad Finalid"
  field ttv_num_finalid_ext         as integer format ">9" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalid Econ Externa"
  field tta_cod_unid_negoc          as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_proj_financ         as character format "x(20)" label "Projeto" column-label "Projeto"
  field tta_cod_finalid_econ        as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
  field tta_cod_cenar_ctbl         as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
  field tta_cod_exerc_ctbl         as character format "9999" label "Exercício Contábil" column-label "Exercício Contábil"
  field tta_num_period_ctbl        as integer format ">99" initial 0 label "Período Contábil" column-label "Período"
  field ttv_dat_movto              as date format "99/99/9999" label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_cod_cenar_orctario      as character format "x(8)" label "Cenário Orçamentário" column-label "Cenário Orçamen"
  field tta_cod_unid_orctaria       as character format "x(8)" label "Unid Orçament ria" column-label "Unid Orçamentária"
  field tta_num_seq_orcto_ctbl      as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Seq Orcto Contábil" column-label "Seq Orcto Contábil"
  field tta_cod_vers_orcto_ctbl     as character format "x(10)" label "Versão Orçamento" column-label "Versão Orçamento"
  field ttv_val_tot_orcado         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
  field ttv_val_movto_empenh       as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 9 initial 0 label "Movto Empenhado" column-label "Movto Emp
  field ttv_val_realiz             as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
  field ttv_log_utiliz_exec_orctaria as logical format "Sim/Não" initial no label "Utiliz Exec Orctaria" column-label "Utiliz Exec Orctaria"
  field ttv_cod_exerc_ctbl_ini      as character format "9999" label "Inicial" column-label "Inicial"
  field ttv_cod_exerc_ctbl_fim      as character format "9999" label "Final" column-label "Final"
  field ttv_num_period_ctbl_ini     as integer format ">99" initial 0 label "Período Inicial" column-label "Inicial"
  field ttv_num_period_ctbl_fim     as integer format ">99" initial 0 label "Período Final" column-label "Final"
  field tta_log_bloq_empres         as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueio por Empresa" column-label "Bloqueio por Empresa"
  field tta_log_bloq_estab         as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Estabel" column-label "Bloq por Estabel"
  field tta_log_bloq_cta_ctbl       as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Cta Ctbl" column-label " Bloq por Cta Ctbl"
  field ttv_log_plano_ccusto_bloq   as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_log_bloq_ccusto         as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por C.Custo" column-label "Bloq por C.Custo"
  field tta_log_bloq_unid_negoc     as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloq por Un.Negócio" column-label "Bloq por Un.Neg&ccedil;o"
  field ttv_log_plano_cta_ctbl_bloq as logical format "Sim/Não" initial no
  field tta_log_bloq_proj_financ    as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueio por Projeto" column-label "Bloqueio por Projeto"
  field ttv_num_cod_erro           as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_msg_erro           as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda          as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  .

```

### 3. Limpeza da Tabela Temporária

Após definirmos a tabela, no terceiro passo removemos todos os registros existentes na tabela temporária.

```
FOR EACH tt_integr_retorna_sdo_orcto:

    DELETE tt_integr_retorna_sdo_orcto.

END.
```

### 4. Criação de um Registro na Tabela Temporária

Com a limpeza da tabela temporária, criamos um novo registro na tabela `tt_integr_retorna_sdo_orcto` e atribui valores aos campos desse registro.

```
create tt_integr_retorna_sdo_orcto.

assign tt_integr_retorna_sdo_orcto.ttv_cod_produt_dtsul      = "EMS5"
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_empresa          = '10'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_estab             = '1'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_plano_cta_ctbl    = 'alfa'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_cta_ctbl         = '030303030303030'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_plano_ccusto      = ''
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_ccusto           = ''
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_unid_negoc       = "01"
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_exerc_ctbl       = "2024"
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_num_period_ctbl      = 01
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_finalid_econ     = 'corrente'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_cenar_ctbl       = 'fiscal'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_cenar_orctario   = 'geral'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_unid_orctaria    = 'geral'
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_num_seq_orcto_ctbl   = 14
       tt_integr_retorna_sdo_orcto.tta_cod_vers_orcto_ctbl  = '1.00'

.
```

### 5. Execução do Programa Externo

Aqui chamamos o programa externo `bgc705za.r` e define que ele será executado de forma persistente, armazenando a referência em `h-handle`. Em seguida, executamos `pi_main_retorna_dados_ctbl_01`, passando a tabela temporária `tt_integr_retorna_sdo_orcto` como parâmetro de entrada e saída.

```
run prgfin/bgc/bgc705za.r persistent set h-handle.

run pi_main_retorna_dados_ctbl_01 in h-handle(input-output table tt_integr_retorna_sdo_orcto).
```

Sem rótulos



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)