

CMG700ZJ - Eliminação de Movimentos Bancários

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/cmg/cmg700zj

Objetivo

Eliminar os movimentos de Conta Corrente com origem CMG.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
def var v_hdl_api as HANDLE format ">>>>>9":U .

run prgfin/cmg/cmg700zj.py persistent set v_hdl_api.

run pi_elimina_movto_cta_corren_2 in v_hdl_api ( input 2,
input-output table tt_row_elimina_movto_cta_corr,
input-output table tt_log_erros_elimina_movtocta).

if valid-handle(v_hdl_api) then do:
    delete object v_hdl_api.
end.
```

Parâmetros Entrada

num_vers_integr_api.....: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

O programa que irá executar a api_movto_cta_corren_elimina deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias: tt_row_elimina_movto_cta_corr e tt_log_erros_elimina_movtocta, que são definidas logo abaixo.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária		Descrição			Entrada/Saída
tt_row_elimina_movto_cta_corr		Conterá os rowid's dos movimentos de conta corrente para eliminação.			Input-Output

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_row_movto_cta_corren	rowid		Rowid's dos movimentos de contas corrente.	Sim	

```
def temp-table tt_row_elimina_movto_cta_corr no-undo
    field ttv_row_movto_cta_corren      as Rowid
    .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_elimina_movtocta	Conterá as informações dos erros apresentados na eliminação.	Input-Ouput

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_row_movto_cta_corren	rowid		Rowid do movimento da conta corrente	Sim	
ttv_cod_msg_erro	character	x(50)	Código Mensagem	Sim	
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem	Sim	
ttv_des_help	character	x(40)	Ajuda	Sim	

```
def temp-table tt_log_erros_elimina_movtocta no-undo
    field ttv_row_movto_cta_corren      as Rowid
    field ttv_cod_msg_erro              as character format "x(50)" label "Código Mensagem" column-label "Código Mensagem"
    field ttv_des_mensagem              as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
    field ttv_des_help                  as character format "x(40)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
    .
```

Observações

Para a tt_row_elimina_movto_cta_corr:

O atributo tt_row_elimina_movto_cta_corr.ttv_row_movto_cta_corren deverá receber o rowid da tabela movto_cta_corren que deverá ser eliminada;

Exemplo: tt_row_elimina_movto_cta_corr.ttv_row_movto_cta_corren = ROWID(movto_cta_corren).

Para a tt_log_erros_elimina_movtocta:

Na tabela temporária tt_log_erros_elimina_movtocta será gerado todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de eliminação do movimento de conta corrente.

Quando a api for executada por um programa externo, logo após a chamada da api, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros.

Para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Os seguintes erros podem ocorrer neste processo de eliminação:

- 4049 – Movimento conciliado parcial ou totalmente;
- 5138 - Situação de movimentação do módulo CMG não está Habilitada;
- 9286 - Data movimento menor que data início dos parâmetros estabelecimento no CMG;
- 3771 - Movimento Conta Corrente já foi contabilizado;
- 9583 - Módulo de Origem não é CMG;
- 7167 - Movimento de Conta Corrente não encontrado.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [cmg700zi](#) [cmg](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)