

# FGL900ZO - Integração com a Contabilidade

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Documento de API

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Produto:    | Datasul             |
| Ocorrência: | Documentação de API |
| Nome Físico | Prgfin/fgl/fgl900zo |

## Objetivo

Atualizar o módulo de Contabilidade com Lotes de outros módulos, tanto através de arquivos ASCII quanto diretamente do módulo.

## Funcionamento

Na forma padrão, a API é persistida em memória e posteriormente chamada através de uma PI, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
define variable v_hdl_api as handle no-undo.
def new shared stream s_1. /*USADO QUANDO EMITE RELATÓRIO É IGUAL A SIM*/

run prgfin/fgl/fgl900zo.py persistent set v_hdl_api.

run pi_main_api_lote_ctbl_recebto_2 in v_hdl_api
    (input 3,
     input "Aborta Tudo",
     input yes,
     input 66,
     input "Apropriação",
     input "Com Erro",
     input yes,
     input yes,
     input-output table tt_integr_lote_ctbl_new,
     input-output table tt_integr_lancto_ctbl_new,
     input-output table tt_integr_item_lancto_ctbl_new,
     input-output table tt_integr_aprop_lancto_ctbl_new,
     input-output table tt_integr_ctbl_valid_new,
     input-output table tt_api_params_generic).

run pi_finalizar_fgl900zo in v_hdl_api.
delete procedure v_hdl_api.
```

**OBS:** Caso tenha migrado para base utilizando rowid e esteja utilizado uma versão inferior a 2 da API, deve ser definido a include abaixo:

```
/*-- Filtro RECID x ROWID Aplicado --*/
{include/i_fncrowid.i}

E todas variáveis do tipo RECID, devem serem definidas conforme o modelo abaixo:

field ttv_rec_integr_lote_ctbl as &IF "&ROWID_READY" = "YES" &THEN rowid &ELSE recid format ">>>>>>9" &ENDIF
```

Os parâmetros de entrada são:

Parâmetros:

1. Número da versão de Integração (atualmente = 3)

2. Tratamento do Erro
- 2.1. Aborta Lotes Errados

2.2. Aborta Tudo

1. Emite Relatório
- 3.1. Indica se deve listar os erros ou apenas gravar na temp-table tt\_integr\_ctbl\_valid

3.2. Quando igual yes, o programa chamador deverá abrir a stream “s\_1” (ver definição no item “Como usar”) onde será emitido o relatório

1. Número de Linhas do relatório
- 4.1. Apenas quando emite relatório, senão deve ser igual a “no”

1. Nível de Impressão
- 5.1. Indica até que nível deve ser impresso o relatório

5.2. Apropriação, Item, Lançamento ou Lote

1. Impressão de Lotes
- 6.1. Indica o que deve ser impresso

6.2. Com Erro, Sem Erro, Todos ou Nenhum

1. Lógico de Primeiro Lote Contábil
- 7.1. Deve ser usado quando estiver sendo integrado vários lotes contábeis ao mesmo tempo. No primeiro lote enviado deve vir igual a “yes” e os demais igual a “no”

1. Lógico de Último Lote Contábil.
- 8.1. Deve ser usado quando estiver sendo integrado vários lotes contábeis ao mesmo tempo. No último lote enviado deve vir igual a “yes” e os demais igual a “no”

1. Tabela Temporária com os dados do(s) Lote(s) à ser(em) gerado(s);

2. Tabela Temporária com os dados do(s) Lançamento(s) à ser(em) gerado(s);

3. Tabela Temporária com os dados do(s) Item(s) à ser(em) gerado(s);

4. Tabela Temporária com os dados da(s) Apropriação(es) à ser(em) gerada(s);

5. Tabela Temporária que conterà os possíveis erros da integração;

6. Tabela Genérica contendo campos de entradas ou saídas que poderão estar relacionadas a qualquer uma das temp-tables acima citadas.
- Tabelas Temporárias
- Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:
- 1) Temp-table de Lotes Contábeis
- | Tabela Temporária       | Descrição                                                                                                                             | Entrada/Saída   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tt_integr_lote_ctbl_new | Conterá a capa do lote;<br><br>Não é obrigatório o número do lote, pois o programa de recebimento atribuirá o número de lote correto. | Entrada e Saída |
- | Atributo                   | Tipo      | Formato       | Descrição          | Obrigatório | Evolução |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|----------|
| tta_cod_modul_dtsul        | character | x(3)          | Módulo             |             |          |
| tta_num_lote_ctbl          | Integer   | >>>, >>>, >>9 | Lote Contábil      |             |          |
| tta_des_lote_ctbl          | character | x(40)         | Descrição Lote     |             |          |
| tta_cod_empresa            | character | x(3)          | Empresa            |             |          |
| tta_dat_lote_ctbl          | date      | 99/99/9999    | Data Lote Contábil |             |          |
| ttv_ind_erro_valid         | character | x(8)          |                    |             |          |
| tta_log_integr_ctbl_online | logical   | Sim/Não       | Integração Online  |             |          |
- https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=191468987

2/7

|                          |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-------|--|--|--|--|
| ttv_row_integr_lote_ctbl | rowid |  |  |  |  |
|--------------------------|-------|--|--|--|--|

```
def temp-table tt_integr_lote_ctbl_new no-undo
  field tta_cod_modul_dtsul      as character format "x(3)" label "Módulo" column-label "Módulo"
  field tta_num_lote_ctbl        as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 1 label "Lote Contábil" column-label "Lote Contábil"
  field tta_des_lote_ctbl        as character format "x(40)" label "Descrição Lote" column-label "Descrição Lote"
  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_dat_lote_ctbl        as date format "99/99/9999" initial today label "Data Lote Contábil" column-label "Data Lote Contábil"
  field ttv_ind_erro_valid       as character format "X(08)" initial "Não"
  field tta_log_integr_ctbl_online as logical format "Sim/Não" initial no label "Integração Online" column-label "Integr Online"
  field ttv_row_integr_lote_ctbl as rowid
  index tt_rowid
      ttv_row_integr_lote_ctbl ascending.
```

2) Temp-table de Lançamentos Contábeis

| Tabela Temporária         | Descrição                                                                       | Entrada/Saída   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tt_integr_lancto_ctbl_new | Nível que agrupa os itens de lançamento (DB e CR) para um mesmo cenário e data. | Entrada e Saída |

| Atributo                     | Tipo      | Formato      | Descrição            | Obrigatório | Evolução |
|------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|----------|
| tta_cod_cenar_ctbl           | character | x(8)         | Cenário Contábil     |             |          |
| tta_log_lancto_conver        | logical   | Sim/Não      | Lançamento Conversão |             |          |
| tta_log_lancto_apurac_restdo | logical   | Sim/Não      | Lançamento Apuração  |             |          |
| tta_cod_rat_ctbl             | character | x(8)         | Rateio Contábil      |             |          |
| tta_num_lancto_ctbl          | integer   | >>, >>>, >>9 | Lançamento Contábil  |             |          |
| ttv_ind_erro_valid           | character | x(8)         |                      |             |          |
| tta_dat_lancto_ctbl          | date      | 99/99/9999   | Data Lançamento      |             |          |
| ttv_row_integr_lote_ctbl     | rowid     |              |                      |             |          |
| ttv_row_integr_lancto_ctbl   | rowid     |              |                      |             |          |

```
def temp-table tt_integr_lancto_ctbl_new no-undo
  field tta_cod_cenar_ctbl      as character format "x(8)" label "Cen rio Cont bil" column-label "Cen rio Cont bil"
  field tta_log_lancto_conver    as logical format "Sim/N'o" initial no label "Lan?amento Convers'o" column-label "Lan?to Conv"
  field tta_log_lancto_apurac_restdo as logical format "Sim/N'o" initial no label "Lan?amento Apura?'o" column-label "Lancto Apura?'o"
  field tta_cod_rat_ctbl        as character format "x(8)" label "Rateio Cont bil" column-label "Rateio"
  field tta_num_lancto_ctbl      as integer format ">>, >>>, >>9" initial 10 label "Lan?amento Cont bil" column-label "Lan?amento Cont bil"
  field ttv_ind_erro_valid       as character format "X(08)" initial "N'o"
  field tta_dat_lancto_ctbl      as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Lan?amento" column-label "Data Lan?to"
  field ttv_row_integr_lote_ctbl as Rowid
  field ttv_row_integr_lancto_ctbl as Rowid
  index tt_id                    is primary unique
      ttv_row_integr_lote_ctbl ascending
      tta_num_lancto_ctbl ascending
  index tt_rowid
      ttv_row_integr_lancto_ctbl ascending
```

3) Temp-table de Itens de Lançamento Contábeis

| Tabela Temporária              | Descrição                                                                                                                  | Entrada/Saída   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tt_integr_item_lancto_ctbl_new | Devem conter os débitos e os créditos nas diversas contas contábeis, estabelecimento, centro de custo, unidade de negócio. | Entrada e Saída |

(\*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

| Atributo                        | Tipo      | Formato             | Descrição                | Obrigatório | Evolução |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------|----------|
| tta_num_seq_lancto_ctbl         | integer   | >>>>9               | Sequência Lançamento     |             |          |
| tta_ind_natur_lancto_ctbl       | character | x(2)                | Natureza                 |             |          |
| tta_cod_plano_cta_ctbl          | character | x(8)                | Plano Contas             |             |          |
| tta_cod_cta_ctbl                | character | x(20)               | Conta Contábil           |             |          |
| tta_cod_plano_ccusto            | character | x(8)                | Plano Centros Custo      |             |          |
| tta_cod_estab                   | character | x(3) / x(5)*        | Estabelecimento          |             |          |
| tta_cod_unid_negoc              | character | x(3)                | Unidade Negócio          |             |          |
| tta_cod_histor_padr             | character | x(8)                | Histórico Padrão         |             |          |
| tta_des_histor_lancto_ctbl      | character | x(2000)             | Histórico Contábil       |             |          |
| tta_cod_espec_docto             | character | x(3)                | Espécie Documento        |             |          |
| tta_dat_docto                   | date      | 99/99/9999          | Data Documento           |             |          |
| tta_des_docto                   | character | x(25)               | Número Documento         |             |          |
| tta_cod_imagem                  | character | x(30)               | Imagem                   |             |          |
| tta_cod_indic_econ              | character | x(8)                | Moeda                    |             |          |
| tta_dat_lancto_ctbl             | date      | 99/99/9999          | Data Lançamento          |             |          |
| tta_qtd_unid_lancto_ctbl        | decimal   | >>, >>>, >>>9.99    | Quantidade               |             |          |
| tta_val_lancto_ctbl             | decimal   | >>>>>, >>>, >>>9.99 | Valor Lançamento         |             |          |
| tta_num_seq_lancto_ctbl_cpart   | integer   | >>>9                | Sequência Contra-Partida |             |          |
| ttv_ind_erro_valid              | character | X(8)                |                          |             |          |
| tta_cod_ccusto                  | character | x(11)               | Centro Custo             |             |          |
| tta_cod_proj_financ             | character | x(20)               | Projeto                  |             |          |
| ttv_row_integr_lancto_ctbl      | rowid     |                     |                          |             |          |
| ttv_row_integr_item_lancto_ctbl | rowid     |                     |                          |             |          |

```
def temp-table tt_integr_item_lancto_ctbl_new no-undo
  field tta_num_seq_lancto_ctbl as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequ?ncia Lan?to" column-label "Sequ?ncia Lan?to"
  field tta_ind_natur_lancto_ctbl as character format "X(02)" initial "DB" label "Natureza" column-label "Natureza"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Neg?cio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_histor_padr as character format "x(8)" label "Hist?rico Padr'o" column-label "Hist?rico Padr'o"
  field tta_des_histor_lancto_ctbl as character format "x(2000)" label "Hist?rico Cont bil" column-label "Hist?rico Cont bil"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp?cie Documento" column-label "Esp?cie"
  field tta_dat_docto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Documento" column-label "Data Documento"
  field tta_des_docto as character format "x(25)" label "N?mero Documento" column-label "N?mero Documento"
  field tta_cod_imagem as character format "x(30)" label "Imagem" column-label "Imagem"
```

27/09/2025, 11:06 FGL900ZO - Integração com a Contabilidade - Linha Datasul - TDN

field tta\_cod\_indic\_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta\_dat\_lancto\_ctbl as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Lan?amento" column-label "Data Lan?to"

field tta\_qtd\_unid\_lancto\_ctbl as decimal format ">>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Quantidade" column-label "Quantidade"

field tta\_val\_lancto\_ctbl as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Lan?amento" column-label "Valor Lan?amento"

field tta\_num\_seq\_lancto\_ctbl\_cpart as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequ?ncia CPartida" column-label "Sequ?ncia CP"

field ttv\_ind\_erro\_valid as character format "X(08)" initial "N'o"

field tta\_cod\_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"

field tta\_cod\_proj\_financ as character format "x(20)" label "Projeto" column-label "Projeto"

field ttv\_row\_integr\_lancto\_ctbl as Rowid

field ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl as Rowid

index tt\_id is primary unique

ttv\_row\_integr\_lancto\_ctbl ascending

ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl ascending

index tt\_rowid

ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl ascending

4) Temp-table de Apropriações Contábeis

| Tabela Temporária          | Descrição                                                                     |  |  |  | Entrada/Saída   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| tt_integr_aprop_lancto_new | Devem conter as aberturas dos créditos ou débitos por finalidades econômicas. |  |  |  | Entrada e Saída |

| Atributo                         | Tipo      | Formato              | Descrição              | Obrigatório | Evolução |
|----------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------|----------|
| tta_cod_finalid_econ             | character | x(10)                | Finalidade             |             |          |
| tta_cod_unid_negoc               | character | x(3)                 | Unidade Negócio        |             |          |
| tta_cod_plano_ccusto             | character | x(8)                 | Plano Centros Custo    |             |          |
| tta_qtd_unid_lancto_ctbl         | decimal   | >>, >>>, >>>9.99     | Quantidade             |             |          |
| tta_val_lancto_ctbl              | decimal   | >>>>, >>>, >>>9.99   | Valor Lançamento       |             |          |
| tta_num_id_aprop_lancto_ctbl     | integer   | 9999999999           | Apropriação Lançamento |             |          |
| tta_dat_cotac_indic_econ         | date      | 99/99/9999           | Data Cotação           |             |          |
| tta_val_cotac_indic_econ         | decimal   | >>>>, >>9.9999999999 | Cotação                |             |          |
| ttv_ind_erro_valid               | character | X(8)                 |                        |             |          |
| tta_ind_orig_val_lancto_ctbl     | character | X(10)                | Origem Valor           |             |          |
| tta_cod_ccusto                   | character | X(11)                | Centro Custo           |             |          |
| ttv_row_integr_item_lancto_ctbl  | rowid     |                      |                        |             |          |
| ttv_row_integr_aprop_lancto_ctbl | rowid     |                      |                        |             |          |

def temp-table tt\_integr\_aprop\_lancto\_new no-undo

field tta\_cod\_finalid\_econ as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"

field tta\_cod\_unid\_negoc as character format "x(3)" label "Unid Neg½cio" column-label "Un Neg"

field tta\_cod\_plano\_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"

field tta\_qtd\_unid\_lancto\_ctbl as decimal format ">>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Quantidade" column-label "Quantidade"

field tta\_val\_lancto\_ctbl as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Lan?amento" column-label "Valor Lan?amento"

field tta\_num\_id\_aprop\_lancto\_ctbl as integer format "9999999999" initial 0 label "Apropriacao Lan?to" column-label "Apropriacao Lan?to"

field tta\_dat\_cotac\_indic\_econ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cota?o" column-label "Data Cota?o"

field tta\_val\_cotac\_indic\_econ as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cota?o" column-label "Cota?o"

field ttv\_ind\_erro\_valid as character format "X(08)" initial "N'o"

field tta\_ind\_orig\_val\_lancto\_ctbl as character format "X(10)" initial "Informado" label "Origem Valor" column-label "Origem Valor"

field tta\_cod\_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"

field ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl as Rowid

field ttv\_row\_integr\_aprop\_lancto\_ctbl as Rowid

index tt\_id is primary unique

ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl ascending

```
tta_cod_finalid_econ      ascending
tta_cod_unid_negoc       ascending
tta_cod_plano_ccusto     ascending
tta_cod_ccusto           ascending
index tt_rowid
ttv_row_integr_aprop_lancto_ctbl ascending
```

5) Temp-table com os Erros da Integração

| Tabela Temporária        | Descrição        | Entrada/Saída   |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| tt_integr_ctbl_valid_new | Tabela com erros | Entrada e Saída |

| Atributo            | Tipo      | Formato   | Descrição       | Obrigatório | Evolução |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ttv_num_mensagem    | integer   | >>>>, >>9 | Número Mensagem |             |          |
| ttv_ind_pos_erro    | character | X(8)      | Posição         |             |          |
| ttv_row_integr_ctbl | rowid     |           |                 |             |          |

```
def temp-table tt_integr_ctbl_valid_new no-undo
  field ttv_num_mensagem      as integer format ">>>>, >>9" label "Nºmero" column-label "Nºmero Mensagem"
  field ttv_ind_pos_erro      as character format "X(08)" label "Posi?o"
  field ttv_row_integr_ctbl   as Rowid
  index tt_id                 is primary unique
    ttv_row_integr_ctbl      ascending
    ttv_num_mensagem         ascending
```

6) Temp-table genérica para passagem de campos relacionadas a qualquer uma das temp-tables acima, utilizada para evitar que a API em questão tenha novas evoluções caso campos novos sejam necessários.

| Tabela Temporária     | Descrição                 | Entrada/Saída   |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| tt_api_params_generic | Tabela genérica de campos | Entrada e Saída |

| Atributo       | Tipo      | Formato | Descrição                                                    | Obrigatório | Evolução |
|----------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ttv_row_id     | character | x(80)   | Rowld de outro registro de temp-table que está relacionada   |             |          |
| ttv_cod_tabela | character | x(28)   | Nome da tabela relacionada                                   |             |          |
| ttv_cod_campo  | character | x(35)   | Nome do campo a ser passado                                  |             |          |
| ttv_cod_valor  | character | x(8)    | Valor do campo, sempre deverá ser convertido para Character. |             |          |

```
def temp-table tt_api_params_generic no-undo
  field ttv_cod_row_id      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela      as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo       as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor       as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
    ttv_cod_tabela          ascending
    ttv_cod_row_id          ascending
    ttv_cod_campo           ascending
```

Lista de Campo(s) que a API fgl900zo processa e que podem ser passados como parâmetro através da temp-table tt\_params\_generic\_api:

**Código do Participante:** Relacionado a tabela Item Lançamento Contábil (tt\_integr\_item\_lancto\_ctbl\_1). Na criação de cada registro da tabela tt\_integr\_item\_lancto\_ctbl\_1, será adicionado um campo correspondente na tt\_params\_generic\_api, *somente caso seja necessário passar esta informação*.

**Exemplo:**

```
create tt_api_params_generic .
```

```
assign tt_api_params_generic.ttv_row_id = tt_integr_item_lancto_ctbl_new.ttv_row_integr_item_lancto_ctbl
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_item_lancto_ctbl':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_campo = 'Participante':U
```

```
tt_api_params_generic.ttv_cod_valor = [Valor do Código do Participante em formato caracter].
```

**Relacionamento entre as tabelas temporárias:**

- **TT\_INTEGR\_LOTE\_CTBL\_NEW**

1 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_lote\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_LOTE\_CTBL\_NEW)

- **TT\_INTEGR\_LANCTO\_CTBL\_NEW**

1 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_lote\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_LOTE\_CTBL\_NEW)

2 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_lancto\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_LANCTO\_CTBL\_NEW)

- **TT\_INTEGR\_ITEM\_LANCTO\_CTBL\_NEW**

1 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_lancto\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_LANCTO\_CTBL\_NEW)

2 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_ITEM\_LANCTO\_CTBL\_NEW)

- **TT\_INTEGR\_APROP\_LANCTO\_NEW**

1 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_item\_lancto\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_ITEM\_LANCTO\_CTBL\_NEW)

2 Armazenar no atributo ttv\_row\_integr\_aprop\_lancto\_ctbl o rowid(TT\_INTEGR\_APROP\_LANCTO\_NEW)

**Observações:**

- Se o atributo tt\_integr\_lote\_ctbl.ttv\_ind\_erro\_valid = "Não", o lote está na contabilidade do EMS 5.0;

- Senão o lote apresentou inconsistência, que podem ser vistas no relatório (se impresso) ou nos registros da tabela temporária tt\_integr\_ctbl\_valid\_new;

- Para que se tenha o rastreamento das apropriações geradas, a temp-table de apropriação retorna o atributo tta\_num\_id\_aprop\_lancto\_ctbl com o valor do "token" da apropriação gerada na contabilidade.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base\\_de\\_conhecimento](#) [fgl900zl](#) [fgl](#) [ds\\_financ\\_inov](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso