

FGL905ZB - Retorna os valores dos saldos realizado e empenhado

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/fgl/fgl905zb

Objetivo

Retornar os valores dos saldos realizado e empenhado da tabela sdo_ctbl, utilizada a partir da release 5.05.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run Prgfin/fgl/fgl905zb.py  (Input 1,
                             Input table tt_input_leitura_sdo,
                             output table tt_retorna_sdo_ctbl,
                             output table tt_log_erros).
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
num_vers_integr_api	Versão de Integração da API;
tt_input_leitura_sdo	Tabela temporária que contém todas as faixas de dados para que seja realizada a leitura na tabela de saldos;
tt_retorna_sdo_ctbl	Retorna os dados referentes ao saldo de acordo com as faixas passadas na temp-table anterior;
tt_log_erros	Retorna para o usuário, as informações de erros ocorridos durante o processo de leitura de saldo;

Retorno

A API retornará informações nas tabelas temporárias tt_log_erros e tt_retorna_sdo_ctbl.

Tabelas Temporárias

O programa que irá executar a API de leitura de saldos deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

1) Tabela leitura saldo

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_input_leitura_sdo		Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_label	character	x(8)	Nome do atributo que será atribuído para ttv_des_conteudo. <u>É possível criar as seguintes informações para busca de saldo:</u> "Empresa" , "Cenário", "Finalidade Econômica" , "Plano Contas", "Plano Centro Custo" , "Considera apenas Ccusto Sintético" , "Conta e Ccusto", <u>Faixas de Leitura de Saldos :</u> "Data Inicial", "Data Final", "Conta Contabil Inicial" , "Conta Contabil Final" , "Projeto Inicial" , "Projeto Final" , "Estabelecimento Inicial" , "Estabelecimento Final" , "UN Inicial" , "UN Final", "Centro Custo Inicial" , "Centro Custo Final" , <u>Faixas de PARTE FIXA E EXCEÇÃO :</u> "Parte Fixa Conta Contábil", "Parte Fixa Centro Custo", "Parte Fixa Projeto", "Exceção Conta Contábil", "Exceção Centro Custo",		

			"Exceção Projeto", <u>Parâmetros Execução Orçamentária:</u> "Unidade Orçamentária", "Valores Empenhados", "Cenário Orctário", "Unidade Orçamentária2", "Sequencia Orcto Contábil", "Versão Orçamento Contábil". <u>Além das faixas, é necessário criar os seguintes registros na temp-table:</u> "Apuração de Resultados", "Leitura", "Condição".		
ttv_des_conteudo	character	x(40)	Valor do atributo: • Considera apuração de resultado – (SIM/NÃO); • Considera apenas Ccusto Sintético – (SIM/NÃO); • Leitura – (FOR EACH, FIND FIRST, FIND LAST); • Condição – (IGUAL, MENOR, MENOR OU IGUAL, MAIOR OU IGUAL E MENOR OU IGUAL). • Conta e Ccusto = "" • Valores Empenhados – yes Observações: • A condição de leitura MAIOR OU IGUAL E MENOR OU IGUAL utilizar somente com a forma de leitura FOR EACH e informar atributos "Data Final" e "Data Inicial". • Não informando a forma e condição de leitura, assume Leitura = "FOR EACH" e Condição = " IGUAL". As condições de leitura (IGUAL, MENOR, MENOR OU IGUAL) são utilizadas para validação do atributo "Data Final" informado no arquivo.		
ttv_num_seq_1	integer	>>>,>>9	Número seqüencial que identifica o conjunto a que pertence o atributo		
ttv_num_seq_2	integer	>>>>,>>9	Segundo número seqüencial que identifica o conjunto do atributo		

```
def temp-table tt_input_leitura_sdo no-undo
  field ttv_cod_label          as character format "x(8)" label "Label" column-label "Label"
  field ttv_des_conteudo      as character format "x(40)" label "Texto" column-label "Texto"
  field ttv_num_seq_1         as integer format ">>>,>>9"
  field ttv_num_seq_2         as integer format ">>>>,>>9"
  index tt_ID                 is primary
    ttv_num_seq_1             ascending.
```

2) Tabela retorna saldo contábil

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
-------------------	-----------	---------------

tt_retorna_sdo_ctbl		Saída
---------------------	--	-------

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_seq	integer	>>>, >>9	Número de seqüência do Registro		
tta_cod_empresa	character	x(3)	Código da Empresa		
tta_cod_finalid_econ	character	x(10)	Código da Finalidade Econômica		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Código do Plano de Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Código da Conta Contábil		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Código do Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	character	x(11)	Código do Centro de Custo		
tta_cod_proj_financ	character	x(20)	Código do Projeto		
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Código Cenário Contábil		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Código Estabelecimento		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código Unidade Negócio		
tta_dat_sdo_ctbl	date	99/99/9999	Data do Saldo Contábil		
tta_val_sdo_ctbl_db	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do Movimento de Débito		
tta_val_sdo_ctbl_cr	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do Movimento de Crédito		
val_sdo_ctbl_fim	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do Saldo Contábil Final		
tta_val_apurac_restdo	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração de Resultado		
tta_val_apurac_restdo_db	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração Resultado Débito		
tta_val_apurac_restdo_cr	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração Resultado Crédito		
tta_val_apurac_restdo_acum	decimal	- >>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração Resultado Final		
tta_val_sdo_ctbl_db_sint	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Movimento Débito Sintético		
tta_val_sdo_ctbl_cr_sint	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Movimento Crédito Sintético		
tta_val_sdo_ctbl_fim_sint	decimal	- >>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Saldo Sintético		
tta_val_apurac_restdo_sint	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração de Resultado Sintético		
tta_val_apurac_restdo_sint_db	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração de Resultado Sintético Débito		
tta_val_apurac_restdo_sint_cr	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração de Resultado Sintético Crédito		
tta_val_apurac_restdo_sint_acum	decimal	- >>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apuração Resultado Final Sintético		
tta_val_movto_empenh	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Movimento Empenhado		
tta_qtd_sdo_ctbl_db	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Quantidade Débito		
tta_qtd_sdo_ctbl_cr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Quantidade Crédito		

tta_qtd_sdo_ctbl_fim	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Quantidade Final		
ttv_val_movto_ctbl	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor movimento contábil		
tta_qtd_movto_empenh	decimal	->>>>, >>9.9999	Quantidade Movimento Empenhado		

```
def temp-table tt_retorna_sdo_ctbl no-undo
```

```

    field tta_num_seq          as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
    field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
    field tta_cod_finalid_econ  as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
    field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
    field tta_cod_cta_ctbl     as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
    field tta_cod_plano_ccusto  as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
    field tta_cod_ccusto       as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
    field tta_cod_proj_financ   as character format "x(20)" label "Projeto" column-label "Projeto"
    field tta_cod_cenar_ctbl    as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
    field tta_cod_estab        as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
    field tta_cod_unid_negoc    as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
    field tta_dat_sdo_ctbl     as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Saldo Contábil" column-label "Data Saldo Contábil"
    field tta_val_sdo_ctbl_db   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Movto Débito" column-label "Movto Débito"
    field tta_val_sdo_ctbl_cr   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Movto Crédito" column-label "Movto Crédito"
    field tta_val_sdo_ctbl_fim  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Contábil Final" column-label "Saldo Contábil Final"
    field tta_val_apurac_restdo as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apuração Resultado" column-label "Apuração Resultado"
    field tta_val_apurac_restdo_db as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apuração Restdo DB" column-label "Apuração Restdo DB"
    field tta_val_apurac_restdo_cr as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apuração Restdo CR" column-label "Apuração Restdo CR"
    field tta_val_apurac_restdo_acum as decimal format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apuracao Final" column-label "Apuracao Final"
    field tta_val_sdo_ctbl_db_sint as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Movto Débito Sint" column-label "Movto Débito Sint"
    field tta_val_sdo_ctbl_cr_sint as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Movto Crédito Sint" column-label "Movto Crédito Sint"
    field tta_val_sdo_ctbl_fim_sint as decimal format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Sintético" column-label "Saldo Sintético"
    field tta_val_apurac_restdo_sint as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apuracao Resultado" column-label "Apuracao Resultado"
    field tta_val_apurac_restdo_sint_db as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apur Restdo Sint DB" column-label "Apur Restdo Sint DB"
    field tta_val_apurac_restdo_sint_cr as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apur Restdo Sint CR" column-label "Apur Restdo Sint CR"
    field tta_val_apurac_restdo_sint_acum as decimal format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Apur Result Sint" column-label "Apur Result Sint"
    field tta_val_movto_empenh as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 9 initial 0 label "Movto Empenhado" column-label "Movto Empenhado"
    field tta_qtd_sdo_ctbl_db   as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Quantidade DB" column-label "Quantidade DB"
    field tta_qtd_sdo_ctbl_cr   as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Quantidade CR" column-label "Quantidade CR"

```

27/09/2025, 11:06 FGL905ZB - Retorna os valores dos saldos realizado e empenhado - Linha Datasul - TDN

field tta_qtd_sdo_ctbl_fim as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Quantidade Final" column-label "Quantidade Final"

field ttv_val_movto_ctbl as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2

field tta_qtd_movto_empenh as decimal format "->>>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Qtde Movto Empenhado" column-label "Qtde Movto Empenhado"

index tt_cta

 tta_cod_plano_cta_ctbl ascending

 tta_cod_cta_ctbl ascending

index tt_id is primary unique

 tta_cod_empresa ascending

 tta_cod_finalid_econ ascending

 tta_cod_plano_cta_ctbl ascending

 tta_cod_cta_ctbl ascending

 tta_cod_plano_ccusto ascending

 tta_cod_ccusto ascending

 tta_cod_proj_financ ascending

 tta_cod_cenar_ctbl ascending

 tta_cod_estab ascending

 tta_cod_unid_negoc ascending

 tta_dat_sdo_ctbl ascending

 tta_num_seq ascending

index tt_id2

 tta_cod_empresa ascending

 tta_cod_finalid_econ ascending

 tta_cod_plano_cta_ctbl ascending

 tta_cod_cta_ctbl ascending

 tta_cod_proj_financ ascending

 tta_cod_cenar_ctbl ascending

 tta_cod_estab ascending

 tta_cod_unid_negoc ascending

 tta_dat_sdo_ctbl ascending

index tt_seq

 tta_num_seq ascending.

3) Tabela de erros

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Retorna os erros do processo.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_seq	integer	>>>, >>9	Seqüência		

ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_erro	character	x(50)	Inconsistência		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
```

```

    field ttv_num_seq          as integer format ">>>>, >>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
    field ttv_num_cod_erro     as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
    field ttv_des_erro         as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
    field ttv_des_ajuda        as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda".

```

Exemplo de utilização da API de Leitura de Saldos

Busca o saldo em 31/10/2005 de todas as contas contábeis e finalidades, do plano de contas e empresa informados.

```
/*Definição variáveis e temp table*/
```

```
/*(1ºParâmetro)*/
```

```
def var v_num_vers_integr_api as integer format ">>>>, >>9" no-undo.
```

```
-
```

```
/* (2º Parâmetro) */
```

```
define temp-table tt_input_leitura_sdo no-undo
```

```

    field ttv_cod_label      as character format "x(8)" label "Label" column-label "Label"
    field ttv_des_conteudo   as character format "x(40)" label "Texto" column-label "Texto"
    field ttv_num_seq_1     as integer format ">>>>, >>9"
    field ttv_num_seq_2     as integer format ">>>>, >>9".

```

```
/* (3º Parâmetro)*/
```

```
def temp-table tt_retorna_sdo_ctbl no-undo
```

```

    field tta_num_seq        as int format ">>>>, >>9" init 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"
    field tta_cod_empresa    as char format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
    field tta_cod_finalid_econ as char format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
    field tta_cod_plano_cta_ctbl as char format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
    field tta_cod_cta_ctbl   as char format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
    field tta_cod_plano_ccusto as char format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
    field tta_cod_ccusto     as char format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
    field tta_cod_proj_financ as char format "x(20)" label "Projeto" column-label "Projeto"
    field tta_cod_cenar_ctbl  as char format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
    field tta_cod_estab       as char format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
    field tta_cod_unid_negoc   as char format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
    field tta_dat_sdo_ctbl    as date format "99/99/9999" init ? label "Data Saldo Contábil" column-label "Data Saldo Contábil"
    field tta_val_sdo_ctbl_db  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Movto Débito" column-label "Movto Débito"
    field tta_val_sdo_ctbl_cr  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Movto Crédito" column-label "Movto Crédito"

```

```

field tta_val_sdo_ctbl_fim      as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Saldo Contábil Final" column-label "Saldo Contábil Final"

field tta_val_apurac_restdo     as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apuração Resultado" column-label "Apuração Resultado"

field tta_val_apurac_restdo_db  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apuração Restdo DB" column-label "Apuração Restdo DB"

field tta_val_apurac_restdo_cr  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apuração Restdo CR" column-label "Apuração Restdo CR"

field tta_val_apurac_restdo_acum as dec format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apuracao Final" column-label "Apuracao Final"

field tta_val_sdo_ctbl_db_sint  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Movto Débito Sint" column-label "Movto Débito Sint"

field tta_val_sdo_ctbl_cr_sint  as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Movto Crédito Sint" column-label "Movto Crédito Sint"

field tta_val_sdo_ctbl_fim_sint as dec format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Saldo Sintético" column-label "Saldo Sintético"

field tta_val_apurac_restdo_sint as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apuracao Resultado" column-label "Apuracao Resultado"

field tta_val_apurac_restdo_sint_db as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apur Restdo Sint DB" column-label "Apur Restdo Sint DB"

field tta_val_apurac_restdo_sint_cr as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apur Restdo Sint CR" column-label "Apur Restdo Sint CR"

field tta_val_apurac_restdo_sint_acum as dec format "->>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Apur Result Sint" column-label "Apur Result Sint"

field tta_val_movto_empenh      as dec format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 9 init 0 label "Movto Empenhado" column-label "Movto Empenhado"

field tta_qtd_sdo_ctbl_db       as dec format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Quantidade DB" column-label "Quantidade DB"

field tta_qtd_sdo_ctbl_cr       as dec format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Quantidade CR" column-label "Quantidade CR"

field tta_qtd_sdo_ctbl_fim      as dec format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 init 0 label "Quantidade Final" column-label "Quantidade Final"

field ttv_val_movto_ctbl        as dec format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2

field tta_qtd_movto_empenh      as dec format "->>>>, >>9.9999" decimals 4 init 0 label "Qtde Movto Empenhado" column-label "Qtde Movto Empenhado"

index tt_id                     is primary unique

    tta_cod_empresa             ascending
    tta_cod_finalid_econ         ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl       ascending
    tta_cod_cta_ctbl            ascending
    tta_cod_plano_ccusto         ascending
    tta_cod_ccusto              ascending
    tta_cod_proj_financ          ascending
    tta_cod_cenar_ctbl          ascending
    tta_cod_estab               ascending
    tta_cod_unid_negoc           ascending
    tta_dat_sdo_ctbl            ascending

index tt_seq

    tta_num_seq                 ascending.

```

/* (4º Parâmetro)*/

```
def temp-table tt_log_erros no-undo
```

```
    field ttv_num_seq           as integer format ">>>, >>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
```

```
field ttv_num_cod_erro as integer format ">>>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"

field ttv_des_erro as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"

field ttv_des_ajuda as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda".
```

/*Definição dos dados para que seja realizada a leitura de saldos*/

CREATE tt_input_leitura_sdo.

ASSIGN ttv_cod_label = "Empresa"

ttv_des_conteudo = "CED"

ttv_num_seq_1 = 1

ttv_num_seq_2 = 1.

CREATE tt_input_leitura_sdo.

ASSIGN ttv_cod_label = "Plano Contas"

ttv_des_conteudo = "testem"

ttv_num_seq_1 = 1

ttv_num_seq_2 = 2.

CREATE tt_input_leitura_sdo.

ASSIGN ttv_cod_label = "Leitura"

ttv_des_conteudo = "FOR EACH"

ttv_num_seq_1 = 1

ttv_num_seq_2 = 3.

CREATE tt_input_leitura_sdo.

ASSIGN ttv_cod_label = "Condição"

ttv_des_conteudo = "IGUAL"

ttv_num_seq_1 = 1

ttv_num_seq_2 = 4.

CREATE tt_input_leitura_sdo.

ASSIGN ttv_cod_label = "Data Final"

ttv_des_conteudo = "31/10/2005"

ttv_num_seq_1 = 1

ttv_num_seq_2 = 5.

/*Execução da api*/

```
run prgfin/fgl/fgl905zb.py (Input 1,
                           Input table tt_input_leitura_sdo,
                           output table tt_retorna_sdo_ctbl,
                           output table tt_log_erros).
```

/*Tratamento das temp tables de retorno*/

OUTPUT TO "c:\tmp\saldos.txt".

```
FOR EACH tt_retorna_sdo_ctbl:
```

```
    EXPORT tt_retorna_sdo_ctbl.
```

```
END.
```

```
OUTPUT CLOSE.
```

```
OUTPUT TO "c:\tmp\erros.txt".
```

```
FOR EACH tt_log_erros:
```

```
    EXPORT tt_log_erros.
```

```
END.
```

```
OUTPUT CLOSE.
```

Para Busca de saldo de mais de um período e definindo finalidade, acrescentar os registros abaixo:

-

```
CREATE tt_input_leitura_sdo.
```

```
ASSIGN ttv_cod_label    = "Condição"
```

```
    ttv_des_conteudo = "MAIOR OU IGUAL E MENOR OU IGUAL"
```

```
    ttv_num_seq_1     = 1
```

```
    ttv_num_seq_2     = 4.
```

```
CREATE tt_input_leitura_sdo.
```

```
ASSIGN ttv_cod_label    = "Data Inicial"
```

```
    ttv_des_conteudo = "31/10/2005"
```

```
    ttv_num_seq_1     = 1
```

```
    ttv_num_seq_2     = 5.
```

```
CREATE tt_input_leitura_sdo.
```

```
ASSIGN ttv_cod_label    = "Data Final"
```

```
    ttv_des_conteudo = "31/12/2005"
```

```
    ttv_num_seq_1     = 1
```

```
    ttv_num_seq_2     = 6.
```

```
CREATE tt_input_leitura_sdo.
```

```
ASSIGN ttv_cod_label    = "Finalidade Econômica"
```

```
    ttv_des_conteudo = "corrente"
```

```
    ttv_num_seq_1     = 1
```

```
    ttv_num_seq_2     = 7.
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [fgl905zb](#) [fgl](#) [ds_financ_inov](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso