

MGL204ZI - API que retorna os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/mgl/mgl204zi

Objetivo

Retornar os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API, neste caso é 1.
tt_prefer_demonst_ctbl_1	Tabela temporária que conterà os dados das preferências para geração do demonstrativo(s) contábil(eis).
tt_conjto_prefer_demonst	Tabela temporária que conterà os dados dos conjuntos das preferências para geração do(s) demonstrativo(s) contábil(eis).
tt_retorno_demonst	Tabela temporária que compõe os dados do cabeçalho do(s) demonstrativo(s) contábil(eis) gerado(s).
tt_retorno_demonst_lin	Tabela temporária que conterà os dados das linhas a serem impressas no(s) demonstrativo(s) contábil(eis) gerado(s).
tt_erros_api_demonst_lote	Tabela temporária que conterà os erros ocorridos na execução da API Demonstrativo.

Funcionamento

A API **api_demonst_ctbl_fin_1** deve ser executada de forma persistente.

Primeiro executa-se a API para persistir ela, sem passagem de parâmetros. Após isto, realiza-se a chamada através de um comando RUN sobre a procedure **pi_main_api_demonst_ctbl_fin**, passando-se as temp-tables **tt_prefer_demonst_ctbl_1** e **tt_conjto_prefer_demonst** carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
define variable v_hdl_demonst_ctbl_1 as handle      no-undo.
```



```
run prgfin/mgl/mgl204zj.py persistent set v_hdl_demonst_ctbl_1.
```

```
run pi_main_api_demonst_ctbl_fin in v_hdl_demonst_ctbl_1
```

```
      (input 1,
```

```
      input table tt_prefer_demonst_ctbl_1,
```

27/09/2025, 11:41

MGL204ZI - API que retorna os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro - Linha Datasul - TDN

input table tt_conjto_prefer_demonst,

output table tt_retorno_demonst,

output table tt_retorno_demonst_lin,

output table tt_erros_api_demonst_lote).

delete procedure v_hdl_demonst_ctbl_1.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_prefer_demonst_ctbl_1	Temp-table passada por parâmetro que contém os dados da preferência do demonstrativo contábil.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_usuario	Character	"X(12)"	Usuário que está gerando o demonstrativo.	Sim	
tta_cod_demonst_ctbl	Character	"X(8)"	Código do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl	Character	"X(8)"	Padrão de Colunas do Demonstrativo. Ex.: Anual.	Sim	
tta_cod_exerc_ctbl	Character	"9999"	Exercício Contábil.	Sim	
tta_num_period_ctbl	Integer	>>9	Período Contábil.	Sim	
tta_val_fator_div_demonst_ctbl	Decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Fator de Divisão.	Sim	
tta_log_considera_apuracao_restado	Logical	"Sim/Não"	Verifica se considera apuração no demonstrativo.	Sim	
tta_log_imprime_contas_sem_saldo	Logical	"Sim/Não"	Verifica se inclui contas sem saldo no demonstrativo.	Sim	
ttv_log_imprime_saldo_acumulado_zerado	Logical	"Sim/Não"	Verifica se imprime saldo acumulado zerado no demonstrativo.	Sim	
tta_cod_idioma	Character	"X(8)"	Código do Idioma em que será apresentado o demonstrativo.	Sim	
tta_log_acumula_conta_contabil_sintetica	Logical	"Sim/Não"	Verifica se acumula conta contábil sintética.	Sim	
tta_log_utiliza_unidade_organizacao	Logical	"Sim/Não"	Verifica se utiliza unidade organizacional substituição	Não	
tta_log_utiliza_unidade_negocio	Logical	"Sim/Não"	Verifica se utiliza unidade de negócio substituição.	Não	
tta_log_utiliza_estabelecimento	Logical	"Sim/Não"	Verifica se utiliza estabelecimento substituição.	Não	
tta_log_utiliza_centro_de_custo	Logical	"Sim/Não"	Verifica se utiliza centro de custo substituição.	Não	

<i>tta_cod_unid_organ_subst</i>	Character	"X(3)"	Código da unidade organizacional substituição.	Não	
<i>tta_cod_unid_negoc_inic_subst</i>	Character	"X(3)"	Código Inicial da unidade de negócio substituição.	Não	
<i>tta_cod_unid_negoc_fim_subst</i>	Character	"X(3)"	Código Final da unidade de negócio substituição.	Não	
<i>tta_cod_estab_inic_subst</i>	Character	"X(3)" / "X(5)*"	Código Inicial do estabelecimento substituição.	Não	
<i>tta_cod_estab_fim_subst</i>	Character	"X(3)" / "X(5)*"	Código Final do estabelecimento substituição.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_inic_subst</i>	Character	"X(11)"	Código Inicial do centro de custo substituição.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_fim_subst</i>	Character	"X(11)"	Código Final do centro de custo substituição.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_pfixa_subst</i>	Character	"X(11)"	Parte fixa do centro de custo substituição.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_exec_subst</i>	Character	"X(11)"	Centro de Custo exceção substituição.	Não	
<i>tta_cod_plano_ccusto_subst</i>	Character	"X(8)"	Código do plano de centro de custos substituição	Não	
<i>ttv_cod_carac_lim</i>	Character	"X(1)"	Caracter Delimitador	Não	
<i>ttv_log_impr_col_sem_sdo</i>	Logical	"Sim/Não"	Indica se serão impressas colunas onde todos os valores são iguais a zero	Não	Sim

```
def temp-table tt_prefer_demonst_ctbl_1 no-undo
```

```

  field tta_cod_usuario          as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
  field tta_cod_demonst_ctbl     as character format "x(8)" label "Demonstrativo" column-label "Demonstrativo"
  field tta_cod_padr_col_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Padrão Colunas" column-label "Coluna Demonstrativo"
  field tta_cod_exerc_ctbl       as character format "9999" label "Exercício Contábil" column-label "Exercício Contábil"
  field tta_num_period_ctbl      as integer format ">99" initial 0 label "Período Contábil" column-label "Período"
  field tta_val_fator_div_demonst_ctbl as decimal format "->,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Fator Divisão" column-label "Fator Divisão"

  field tta_log_consider_apuracao_rest do as logical format "Sim/Não" initial no label "Considera Apuração" column-label "Considera Apuração"
  field tta_log_impr_cta_sem_sdo as logical format "Sim/Não" initial no label "Contas sem Saldo" column-label "Conta Sem Saldo"
  field ttv_log_impr_acum_zero as logical format "Sim/Não" initial no label "Impr Acum Zerado"

  field tta_cod_idioma          as character format "x(8)" label "Idioma" column-label "Idioma"
  field tta_log_acum_cta_ctbl_sint as logical format "Sim/Não" initial no label "Acum Cta Sintética" column-label "Acum Cta Sintética"
  field tta_log_unid_organ_subst as logical format "Sim/Não" initial no label "Unidade Organizacional" column-label "Unidade Organizacional"
  field tta_log_unid_negoc_subst as logical format "Sim/Não" initial no label "UN Substituição" column-label "UN Substituição"
  field tta_log_estab_subst as logical format "Sim/Não" initial no label "Estab Substituição" column-label "Estab Substituição"
  field tta_log_ccusto_subst as logical format "Sim/Não" initial no label "Centro de custo Subs" column-label "Centro de custo Subs"
  field tta_cod_unid_organ_subst as character format "x(3)" label "UO Substituição" column-label "UO Substituição"
  field tta_cod_unid_negoc_inic_subst as character format "x(3)" label "UN Subst Inicial" column-label "UN Subst Inicial"
  field tta_cod_unid_negoc_fim_subst as character format "x(38)" label "UN Subst Fim" column-label "UN Subst Fim"
  field tta_cod_estab_inic_subst as character format "x(3)" label "Estab Subst Inic" column-label "Estab Subst Inic"
  field tta_cod_estab_fim_subst as character format "x(3)" label "Estab Subst Fim" column-label "Estab Subst Fim"
  field tta_cod_ccusto_inic_subst as character format "x(11)" label "CCusto Subst Inic" column-label "CCusto Subst Inic"
  field tta_cod_ccusto_fim_subst as character format "x(11)" label "Ccusto Subst Fim" column-label "Ccusto Subst Fim"

```

27/09/2025, 11:41 MGL204ZI - API que retorna os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_ccusto_pfixa_subst as character format "x(11)" label "Ccusto PFixa Subst" column-label "Ccusto PFixa Subst"

field tta_cod_ccusto_exec_subst as character format "x(11)" label "Ccusto Exec Subst" column-label "Ccusto Exec Subst"

field tta_cod_plano_ccusto_subst as character format "x(8)" label "Plano Ccusto Subst" column-label "Plano Ccusto Subst"

field ttv_cod_carac_lim as character format "x(1)" initial ";" label "Caracter Delimitador"

field ttv_log_impr_col_sem_sdo as logical format "Sim/Não" initial yes label "Impr Coluna Sem Sdo"

index tt_prefer_demonst

 tta_cod_demonst_ctbl ascending

index tt_prefer_id is primary unique

 tta_cod_usuario ascending

 tta_cod_demonst_ctbl ascending

 tta_cod_padr_col_demonst_ctbl ascending

index tt_prefer_padr_col

 tta_cod_padr_col_demonst_ctbl ascending.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_conjto_prefer_demonst	Temp-table passada por parâmetro que contém o conjunto de preferências do demonstrativo contábil.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_usuario	Caracter	"X(12)"	Usuário que está gerando o demonstrativo.	Sim	
tta_cod_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Código do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Padrão de Colunas do Demonstrativo. Ex.: Anual.	Sim	
tta_num_conjto_param_ctbl	Integer	>9	Número do Conjunto de Parâmetros.	Sim	
tta_cod_cenar_ctbl	Caracter	"X(8)"	Tipo de Cenário Contábil. Ex.: Fiscal.	Sim	
tta_cod_finalid_econ	Caracter	"X(10)"	Finalidade Econômica. Ex.: Corrente.	Sim	
tta_cod_finalid_econ_apres	Caracter	"X(10)"	Finalidade Econômica de Apresentação.	Sim	
tta_dat_cotac_indic_econ	Date	99/99/9999	Data de Cotação do Indicador Econômico.	Sim	
tta_cod_unid_organ_inic	Caracter	"X(3)"	Unidade Organizacional Inicial.	Não	
tta_cod_unid_organ_fim	Caracter	"X(3)"	Unidade Organizacional Final.	Não	
tta_cod_estab_inic	Caracter	"X(3)" / "X(5)*"	Estabelecimento Inicial.	Não	
tta_cod_estab_fim	Caracter	"X(3)" / "X(5)*"	Estabelecimento Final.	Não	
tta_cod_unid_negoc_inic	Caracter	"X(3)"	Unidade de Negócio Inicial.	Não	
tta_cod_unid_negoc_fim	Caracter	"X(3)"	Unidade de Negócio Final.	Não	
tta_cod_cenar_orctario	Caracter	"X(8)"	Cenário Orçamentário.	Não	
tta_cod_unid_orctaria	Caracter	"X(8)"	Unidade Orçamentária.	Não	
tta_cod_vers_orcto_ctbl	Caracter	"X(10)"	Versão do Orçamento Contábil.	Não	
tta_num_seq_orcto_ctbl	Integer	>>>>>>9	Seqüência do Orçamento Contábil.	Não	

<i>tta_val_cotac_indic_econ</i>	Decimal	>>>>, >>9.9999999999	Valor da Cotação do Indicador Econômico.	Sim	
<i>tta_cod_cta_ctbl_inic</i>	Character	"X(20)"	Conta Contábil Inicial	Não	
<i>tta_cod_cta_ctbl_fim</i>	Character	"X(20)"	Conta Contábil Final	Não	
<i>tta_cod_cta_ctbl_prefer_pfixa</i>	Character	"X(20)"	Conta Contábil da Parte Fixa.	Não	
<i>tta_cod_cta_ctbl_prefer_excec</i>	Character	"X(20)"	Conta Contábil da Exceção	Não	
<i>tta_cod_unid_organ_prefer_inic</i>	Character	"X(3)"	Código Inicial da Unidade Organizacional Prefer.	Não	
<i>tta_cod_unid_organ_prefer_fim</i>	Character	"X(3)"	Código Final da Unidade Organizacional Prefer.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_inic</i>	Character	"X(11)"	Centro de Custo Inicial.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_fim</i>	Character	"X(11)"	Centro de Custo Final.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_pfixa</i>	Character	"X(11)"	Parte Fixa do Centro de Custo.	Não	
<i>tta_cod_ccusto_excec</i>	Character	"X(11)"	Centro de Custo Exceção.	Não	
<i>tta_cod_proj_financ_inicial</i>	Character	"X(20)"	Projeto Financeiro Inicial.	Não	
<i>tta_cod_proj_financ_fim</i>	Character	"X(20)"	Projeto Financeiro Final.	Não	
<i>tta_cod_proj_financ_pfixa</i>	Character	"X(20)"	Parte Fixa do Projeto Financeiro.	Não	
<i>tta_cod_proj_financ_excec</i>	Character	"X(20)"	Projeto Financeiro Exceção.	Não	

```
def temp-table tt_conjto_prefer_demonst no-undo
```

```

FIELD tta_cod_usuario          as character format "x(12)" label "Usuário" column-label "Usuário"
FIELD tta_cod_demonst_ctbl     as character format "x(8)" label "Demonstrativo" column-label "Demonstrativo"
FIELD tta_cod_padr_col_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Padrão Colunas" column-label "Coluna Demonstrativo"
FIELD tta_num_conjto_param_ctbl as integer format ">9" initial 1 label "Conjunto Parâmetros" column-label "Conjunto Parâmetros"
FIELD tta_cod_cenar_ctbl       as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
FIELD tta_cod_finalid_econ     as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
FIELD tta_cod_finalid_econ_apres as character format "x(10)" label "Finalid Apresentação" column-label "Finalid Apresent"
FIELD tta_dat_cotac_indic_econ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"
FIELD tta_cod_unid_organ_inic   as character format "x(3)" label "UO Inicial" column-label "UO Unicial"
FIELD tta_cod_unid_organ_fim    as character format "x(3)" label "UO Final" column-label "UO Final"
FIELD tta_cod_estab_inic        as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab Inicial"
FIELD tta_cod_estab_fim         as character format "x(5)" label "até" column-label "Estabel Final"
FIELD tta_cod_unid_negoc_inic   as character format "x(3)" label "Unid Negoc" column-label "UN Inicial"
FIELD tta_cod_unid_negoc_fim    as character format "x(3)" label "até" column-label "UN Final"
FIELD tta_cod_cenar_orctario    as character format "x(8)" label "Cenário Orçamentário" column-label "Cenário Orçamen"
FIELD tta_cod_unid_orctaria     as character format "x(8)" label "Unid Orçamentária" column-label "Unid Orçamentária"
FIELD tta_cod_vers_orcto_ctbl   as character format "x(10)" label "Versão Orçamento" column-label "Versão Orçamento"
FIELD tta_num_seq_orcto_ctbl    as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Seq Orcto Contábil" column-label "Seq Orcto Contábil"
FIELD tta_val_cotac_indic_econ  as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
FIELD tta_cod_cta_ctbl_inic     as character format "x(20)" label "Conta Contabil" column-label "Conta Contab Inicial"
FIELD tta_cod_cta_ctbl_fim      as character format "x(20)" label "até" column-label "Conta Contábil Final"
FIELD tta_cod_cta_ctbl_prefer_pfixa as character format "x(20)" label "Parte Fixa" column-label "Parte Fixa"

```

```
27/09/2025, 11:41 MGL204ZI - API que retorna os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro - Linha Datasul - TDN
FIELD tta_cod_cta_ctbl_prefer_exec as character format "x(20)" label "Exceção" column-label "Exceção"
FIELD tta_cod_unid_organ_prefer_inic as character format "x(3)" label "UO Prefer Inic" column-label "UO Prefer Inic"
FIELD tta_cod_unid_organ_prefer_fim as character format "x(3)" label "UO Prefer Fim" column-label "UO Prefer Fim"
FIELD tta_cod_ccusto_inic as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo Inicial"
FIELD tta_cod_ccusto_fim as Character format "x(11)" label "até" column-label "Centro Custo Final"
FIELD tta_cod_ccusto_pfixa as character format "x(11)" initial "....." label "Parte Fixa CCusto" column-label "Parte Fixa CCusto"
FIELD tta_cod_ccusto_exec as character format "x(11)" initial "....." label "Centro Custo Exceção" column-label "Centro Custo Exceção"
FIELD tta_cod_proj_financ_inicial as character format "x(20)" label "Projeto Financ Inic" column-label "Projeto Financ Inic"
FIELD tta_cod_proj_financ_fim as character format "x(20)" label "Projeto Final" column-label "Projeto Final"
FIELD tta_cod_proj_financ_pfixa as character format "x(20)" initial "#####" label "Parte Fixa" column-label "Parte Fixa"
FIELD tta_cod_proj_financ_exec as character format "x(20)" label "Projeto Exceção" column-label "Projeto Exceção"
index tt_conjto_prefer_id is primary unique
tta_cod_usuario ascending
tta_cod_demonst_ctbl ascending
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl ascending
tta_num_conjto_param_ctbl ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_retorno_demonst	Temp-table que será retornada por parâmetro e que irá guardar os dados do cabeçalho do demonstrativo contábil.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Código do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_des_tit_ctbl	Caracter	"X(40)"	Descrição do Título Contábil.	Sim	
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Padrão de Colunas do Demonstrativo. Ex.: Anual.	Sim	
ttv_des_padr	Caracter	"X(15)"	Descrição do Título do Padrão de Colunas do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_num_seq_demonst_ctbl	Integer	>>>,>>9	Seqüência do Demonstrativo Contábil.	Sim	
ttv_des_label_col	Caracter	"X(40)"	Label da Coluna do Demonstrativo.	Sim	
ttv_des_label_sig_indic	Caracter	"X(40)"	Label da Sigla.	Sim	
ttv_cod_carac_lim	Caracter	"X(1)"	Caracter Delimitador.	Sim	
ttv_des_linha	Caracter	"X(132)"	Dados da Linha do Demonstrativo Contábil.	Sim	
ttv_cod_empres_usuar	Caracter	"X(3)"	Código da Empresa em que o usuário está logado.	Sim	
ttv_nom_enterprise	Caracter	"X(40)"	Nome da Empresa	Sim	
ttv_cod_periodo	Caracter	"X(7)"	Período de geração do demonstrativo	Sim	

```
def temp-table tt_retorno_demonst no-undo
field tta_cod_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Demonstrativo" column-label "Demonstrativo"
field tta_des_tit_ctbl as character format "x(40)" label "Título Contábil" column-label "Título Contábil"
field tta_cod_padr_col_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Padrão Colunas" column-label "Coluna Demonstrativo"
field ttv_des_padr as character format "x(15)" initial "" label "Pad" column-label "Pad"
```

```
27/09/2025, 11:41 MGL204ZI - API que retorna os dados gerados no demonstrativo contábil financeiro - Linha Datasul - TDN
field tta_num_seq_demonst_ctbl as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"
field ttv_des_label_col as character format "x(40)"
field ttv_des_label_sig_indic as character format "x(40)"
field ttv_cod_carac_lim as character format "x(1)" initial ";" label "Caracter Delimitador"
field ttv_des_linha as character format "x(132)"
field ttv_cod_empres_usuar as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field ttv_nom_enterprise as character format "x(40)"
FIELD ttv_cod_perodo AS CHAR FORMAT "x(7)"
index tt_ret_demont_id is primary unique
    tta_cod_demonst_ctbl ascending
    tta_cod_padr_col_demonst_ctbl ascending
    tta_num_seq_demonst_ctbl ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_retorno_demonst_lin	Temp-table que será retornada por parâmetro e que irá guardar os dados das linhas a serem impressas no demonstrativo contábil.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Código do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Padrão de Colunas do Demonstrativo. Ex.: Anual.	Sim	
ttv_num_seq_lin	Integer	>>>>,>>9	Número de Sequência das linhas impressas.	Sim	
ttv_des_val_col	Caracter	"X(80)"	Descrição que será impressa em cada coluna.	Sim	

```
def temp-table tt_retorno_demonst_lin no-undo
field tta_cod_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Demonstrativo" column-label "Demonstrativo"
field tta_cod_padr_col_demonst_ctbl as character format "x(8)" label "Padrão Colunas" column-label "Coluna Demonstrativo"
field ttv_num_seq_lin as integer format ">>>>,>>9" label "Sequência" column-label "Sequência"
field ttv_des_val_col as character format "x(80)"
index tt_ret_lin_id is primary unique
    tta_cod_demonst_ctbl ascending
    tta_cod_padr_col_demonst_ctbl ascending
    ttv_num_seq_lin ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_errores_api_demonst_lote	Temp-table que será retornada por parâmetro e que irá guardar os erros ocorridos na execução da API.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Código do Demonstrativo Contábil.	Sim	
tta_cod_padr_col_demonst_ctbl	Caracter	"X(8)"	Padrão de Colunas do Demonstrativo. Ex.: Anual.	Sim	
ttv_num_erro	Integer	>>>>,>>9	Número do erro ocorrido.	Sim	
ttv_des_msg_erro	Caracter	"X(60)"	Mensagem de Erro.	Sim	

ttv_des_msg_ajuda	Caracter	"X(40)"	Mensagem de Ajuda.	Sim	
-------------------	----------	---------	--------------------	-----	--

```
def temp-table tt_erro_api_demonst_lote no-undo
  field tta_cod_demonst_ctbl      as character format "x(8)" label "Demonstrativo" column-label "Demonstrativo"
  field tta_cod_padr_col_demonst_ctbl  as character format "x(8)" label "Padrão Colunas" column-label "Coluna Demonstrativo"
  field ttv_num_erro              as integer format ">>>>, >>9"
  field ttv_des_msg_erro          as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda        as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  index tt_erro_id              is primary unique
    tta_cod_demonst_ctbl        ascending
    tta_cod_padr_col_demonst_ctbl  ascending
    ttv_num_erro                ascending.
```

 Macro desconhecida: 'rate'