

UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgint/utb/utb765zl

Objetivo

Efetuar manutenção dos Clientes, Fornecedores, Contatos, Telefones, Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas, Idiomas, Ramos de Negócio, Endereços de Entrega, Históricos de Clientes e Fornecedores, Classes de Contatos, Atividades, Portes de Pessoas e Análise de Crédito.

Funcionamento

Caso seja parametrizado para integrar com o EMS2.0 nos parâmetros de integração, será realizada a integração on-line com o EMS2.0, respeitando as validações. Para verificação de erros na integração com o EMS2.0, será gerado um arquivo no diretório temporário com o nome "utb704za.tmp". Em caso de erro, já na inclusão do EMS5.0, a integração não será iniciada com o EMS2.0. Para não haver problemas na integração, as bases do EMS2.0 deverão estar conectadas junto com o EMS5.0.

O número da pessoa física ou jurídica não deverá ser informado quando estiver sendo incluída uma pessoa ou um cliente/fornecedor, informe apenas o país e o cod_id_feder (cgc, cpf), pois o número da pessoa é gravado ao criar o registro na tabela.

Quando a pessoa matriz for a própria pessoa não deverá ser informado o atributo tta_num_pessoa_jurid_matriz na temp-table tt_pessoa_jurid_integr_j.

Lembre-se que o cod_id_feder deve ser informado tanto na temp-table referente à pessoa como na temp-table referente ao cliente/fornecedor.

No atributo tt_pessoa_jurid_integr_j.2.tta_cdn_fornecedor deve ser informado o código do cliente ou fornecedor para qual a pessoa será vinculada quando o cgc for igual a branco.

O atributo ttv_ind_tip_pessoa_ems2 foi criado para informar se a pessoa é física, jurídica, estrangeira ou trading.

O atributo ind_tip_id_estad da temp-table tt_params_generic_api_id foi criado para informar se o que está sendo informado no campo tta_cod_id_estad_fisic da temp-table tt_pessoa_fisic_integr_e_2 é uma Carteira de Identidade ou uma Inscrição Estadual.

Foram criados dois atributos para informar dados cadastrais para a pessoa física, estes atributos serão utilizados para geração do E-social por meio do módulo financeiro:

1) O atributo ind_nif da temp-table tt_params_generic_api_id foi criado para informador o indicador NIF (Número de Identificação Fiscal) , cujo conteúdo pode ser:

- "Beneficiário com NIF";
- "Beneficiário dispensado do NIF";
- "País não exige NIF".

2) O atributo cod_nis da temp-table tt_params_generic_api_id foi criado para informador o código de NIS (Número de Identificação Social).

Para um melhor entendimento dos erros ocorridos durante a integração, aconselha-se que seja executado em arquivo.

Exceto a tabela temporária tt_retorno_clien_fornec, todas as tabelas relacionadas possuem o atributo ttv_num_tip_operac.

Este atributo será utilizado para que a API receba o tipo de operação a ser efetuada. Quando informado 1, será efetuada a inclusão ou, caso o registro já estiver cadastrado, a modificação. E, quando for informado 2, será efetuada a eliminação. No caso de modificação dos dados de pessoa é necessário informar nas 9 (nove) últimas posições do campo "tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_nom_ender_text", o código do cliente/ fornecedor. Ex.: SUBSTRING(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_nom_ender_text,1991,9) = "999999".

Foi criado o atributo log_cobr_acr_pix da temp-table tt_params_generic_api_id foi criado para informar se o cliente financeiro utiliza cobrança PIX ou não. Neste caso ao criar este registro na tt_params_generic_api_id deverá informar os campos da seguinte forma:

tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' + string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cdn_cliente)

tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = "tt_clien_financ_integr_e"

tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = "log_cobr_acr_pix"

E no campo tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor indicar se o cliente Financeiro é igual "yes" (Aceita Cobrança PIX) ou "no" (Não Aceita Cobrança PIX).

Integração com o EMS2:

1. A tabela de erros da utb765zl (tt_retorno_clien_fornec) conterá todos os erros e advertências ocorridas na manutenção do cliente\fornecedor e no processo de integração com o EMS2;
2. Caso ocorra algum erro no EMS2 a tabela tt_retorno_clien_fornec conterá um registro com a mensagem 35940;
3. No registro da mensagem 35940 pode-se identificar a empresa e o cliente/fornecedor por meio do entry 1 e 2 dos campos ttv_cod_parameters_clien e ttv_cod_parameters_fornec (o separador do entry é o caracter CHR(10));
4. A mensagem 35940 indica que o erro ocorreu no EMS2, não valendo esta regra para a criação do registro no EMS5.
5. Caso deseja receber as advertências ocorridas no EMS2 (mensagens 11575, 18655, 22130 e 22131) bastará ativar a chave ATIVA_MSG_ADV_CLI_FORN_EMS2 no EMS5 por meio do programa prgint/ufn/ufn906za.r. O cadastramento desta chave não possui efeito no EMS5, ou seja, independente desta função as advertências do EMS5 serão apresentadas.

Na forma padrão, realiza-se a chamada por intermédio de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para executar a API em modo persistente é:

```
run prgint/utb/utb765zl.py persistent set h-handle (Input 1,
                                     Input "Matriz de Tradução Organizacional",
                                     Input "Empresa").
```

if valid-handle(h-handle) then do:

```
run pi_main_block_utb765zl_14
in h-handle (Input table tt_cliente_integr_j,
             Input table tt_fornecedor_integr_k,
             Input table tt_clien_financ_integr_e,
             Input table tt_fornec_financ_integr_e,
             Input table tt_pessoa_jurid_integr_j_2,
             Input table tt_pessoa_fisic_integr_e_2,
             Input table tt_contato_integr_e,
             Input table tt_contat_clas_integr,
             Input table tt_estrut_clien_integr,
             Input table tt_estrut_fornec_integr,
             Input table tt_histor_clien_integr,
             Input table tt_histor_fornec_integr,
             Input table tt_ender_entreg_integr_e,
             Input table tt_telef_integr,
             Input table tt_telef_pessoa_integr,
             Input table tt_pj_ativid_integr_i,
             Input table tt_pj_ramo_negoc_integr_j,
             Input table tt_porte_pj_integr,
             Input table tt_idiom_pf_integr,
```

Input table tt_idiom_contat_integr,
 Input-output table tt_retorno_clien_fornec,
 Input table tt_clien_analis_cr_integr,
 Input table tt_cta_corren_fornec_2,
 Input table tt_params_generic_api_id,
 Input table tt_chave_pix_fornec_2).

delete procedure h-handle no-error.

end.

A variável denominada h-handle receberá o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

No mínimo uma empresa deve estar setada para receber cópia de cliente e/ou fornecedor, caso contrário irá ocorrer erro durante a geração, acusando que precisa estar parametrizado no mínimo uma empresa para receber cópia.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição
num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
Matriz de Tradução Organizacional	Opcional. Caso for informada será utilizada esta matriz ao invés da informada nos Parâmetros de Integração. A matriz tradução organizacional possui as matrizes de Portador e de País que serão necessárias para o cadastro de um fornecedor financeiro, cliente financeiro, pessoa física e pessoa jurídica.
Empresa	Opcional. Quando informada a matriz de tradução organizacional também deverá ser informada a empresa que será tomada como base para encontrar as traduções da matriz de tradução organizacional.
tt_cliente_integr_j	Conterá os dados dos clientes a serem importados.
tt_fornecedor_integr_k	Conterá os dados dos fornecedores a serem importados.
tt_clien_financ_integr_e	Conterá os dados dos clientes financeiros a serem importados.
tt_fornec_financ_integr_d	Conterá os dados dos fornecedores financeiros a serem importados.
tt_pessoa_jurid_integr_j_2	Conterá os dados das pessoas jurídicas a serem importadas.
tt_pessoa_fisic_integr_e_2	Conterá os dados das pessoas físicas a serem importadas.
tt_contato_integr_e	Conterá os dados dos contatos a serem importados.
tt_contat_clas_integr	Conterá os dados das classes de contatos a serem importadas.
tt_estrut_clien_integr	Conterá os dados das estruturas de clientes a serem importadas.
tt_estrut_fornec_integr	Conterá os dados das estruturas de fornecedores a serem importadas.
tt_histor_clien_integr	Conterá os dados dos históricos de clientes a serem importados.
tt_histor_fornec_integr	Conterá os dados dos históricos de fornecedores a serem importados.
tt_ender_entreg_integr_e	Conterá os dados dos endereços de entrega a serem importados.
tt_telef_integr	Conterá os dados dos telefones a serem importados.
tt_telef_pessoa_integr	Conterá os dados dos telefones das pessoas a serem importados.
tt_pj_ativid_integr_i	Conterá os dados as atividades das pessoa jurídicas a serem importadas.
tt_pj_ramo_negoc_integr_j	Conterá os dados dos ramos de negócios das pessoas jurídicas a serem importados.
tt_porte_pj_integr	Conterá os dados dos portes das pessoas jurídicas a serem importados.

tt_idiom_pf_integr	Conterá os dados dos idiomas das pessoas físicas a serem importados.
tt_idiom_contat_integr	Conterá os dados dos idiomas dos contatos a serem importados.
tt_retorno_clien_fornec	Conterá os possíveis erros durante o processo de integração.
tt_clien_analis_cr_integr	Conterá os dados das análises de crédito a serem importadas.
tt_cta_corren_fornec_2	Conterá os dados das informações bancarias do fornecedor.
tt_chave_pix_fornec_2	Conterá as Chaves PIX do Fornecedor Financeiro

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_cliente_integr_j	Conterá os dados dos clientes a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_num_pessoa	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa		
tta_nom_abrev	character	x(15)	Nome Abreviado		
tta_cod_grp_clien	character	x(4)	Grupo Cliente		
tta_cod_tip_clien	character	x(8)	Tipo Cliente		
tta_dat_impl_clien	date				
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_num_pessoa	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa		
tta_nom_abrev	character	x(15)	Nome Abreviado		
tta_cod_grp_clien	character	x(4)	Grupo Cliente		
tta_cod_tip_clien	character	x(8)	Tipo Cliente		
tta_dat_impl_clien	date	99/99/9999	Implantação Cliente		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
ttv_ind_pessoa	character	X(08)	Tipo Pessoa		
ttv_num_tip_operac	integer	>9	ttv_num_tip_operac		
tta_log_ems_20_atlzdo	logical	Sim/Não	2.0 Atualizado		
ttv_ind_tip_pessoa_ems2	character	X(12)	ttv_ind_tip_pessoa_ems2		

```
def temp-table tt_cliente_integr_j no-undo
    field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

27/09/2025, 12:20

UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor - Linha Datasul - TDN

field tta_cdn_cliente

as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"

field tta_num_pessoa

as integer format ">>>,>>>,>>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"

field tta_nom_abrev

as character format "x(15)" label "Nome Abreviado" column-label "Nome Abreviado"

field tta_cod_grp_clien

as character format "x(4)" label "Grupo Cliente" column-label "Grupo Cliente"

field tta_cod_tip_clien

as character format "x(8)" label "Tipo Cliente" column-label "Tipo Cliente"

field tta_dat_impl_clien

as date format "99/99/9999" initial ? label "Implantação Cliente" column-label "Implantação Cliente"

field tta_cod_pais_ext

as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"

field tta_cod_pais

as character format "x(3)" label "País" column-label "País"

field tta_cod_id_feder

as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"

field ttv_ind_pessoa

as character format "X(08)" initial "Jurídica" label "Tipo Pessoa" column-label "Tipo Pessoa"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

field tta_log_ems_20_atlzdo

as logical format "Sim/Não" initial no label "2.0 Atualizado" column-label "2.0 Atualizado"

field ttv_ind_tip_pessoa_ems2

as character format "X(12)" column-label "Tip Pessoa EMS2"

index tt_cliente_empr_pessoa

tta_cod_empresa

ascending

tta_num_pessoa

ascending

index tt_cliente_grp_clien

tta_cod_grp_clien

ascending

index tt_cliente_id

is primary unique

tta_cod_empresa

ascending

tta_cdn_cliente

ascending

index tt_cliente_nom_abrev

is unique

tta_cod_empresa

ascending

tta_nom_abrev

ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_fornecedor_integr_k	Conterá os dados dos fornecedores a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
tta_num_pessoa	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa		
tta_nom_abrev	character	x(15)	Nome Abreviado		
tta_cod_grp_fornec	character	x(4)	Grupo Fornecedor		
tta_cod_tip_fornec	character	x(8)	Tipo Fornecedor		
tta_dat_impl_fornec	date	99/99/9999	Data Implantação		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
ttv_ind_pessoa	character	X(08)	Tipo Pessoa		
tta_log_ems_20_atlzdo	logical	Sim/Não	2.0 Atualizado		

ttv_num_tip_operac	integer	>9			
ttv_ind_tip_pessoa_ems2	character	X(12)			
tta_log_cr_pis	logical	Sim/Não	Credita PIS		
tta_log_control_inss	logical	Sim/Não	Controla Limite INSS		
tta_log_cr_cofins	logical	Sim/Não	Credita COFINS		
tta_log_retenc_impto_pagto	logical	Sim/Não	Retém no Pagto		
tta_log_cr_pis	logical	Sim/Não	Credita PIS		

```
def temp-table tt_fornecedor_integr_k no-undo
  field tta_cod_empresa           as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_fornecedor       as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_num_pessoa           as integer format ">>>,>>>,>>9" initial ? label "Pessoa" column-label "Pessoa"
  field tta_nom_abrev            as character format "x(15)" label "Nome Abreviado" column-label "Nome Abreviado"
  field tta_cod_grp_fornec       as character format "x(4)" label "Grupo Fornecedor" column-label "Grp Fornec"
  field tta_cod_tip_fornec       as character format "x(8)" label "Tipo Fornecedor" column-label "Tipo Fornec"
  field tta_dat_impl_fornec      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Implantação" column-label "Data Implantação"
  field tta_cod_pais_ext         as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  field tta_cod_pais             as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_id_feder         as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
  field ttv_ind_pessoa           as character format "X(08)" initial "Jurídica" label "Tipo Pessoa" column-label "Tipo Pessoa"
  field tta_log_ems_20_atlzdo    as logical format "Sim/Não" initial no label "2.0 Atualizado" column-label "2.0 Atualizado"
  field ttv_num_tip_operac       as integer format ">9"
  field ttv_ind_tip_pessoa_ems2  as character format "X(12)"
  field tta_log_cr_pis           as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita PIS" column-label "Credita PIS"
  field tta_log_control_inss     as logical format "Sim/Não" initial no label "Controla Limite INSS" column-label "Contr Lim INSS"
  field tta_log_cr_cofins        as logical format "Sim/Não" initial no label "Credita COFINS" column-label "Credita COFINS"
  field tta_log_retenc_impto_pagto as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret,m no Pagto" column-label "Ret,m no Pagto"
  index tt_frncdr_empr_pessoa
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_num_pessoa       ascending
  index tt_frncdr_grp_fornec
    tta_cod_grp_fornec   ascending
  index tt_frncdr_id      is primary unique
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_cdn_fornecedor   ascending
  index tt_frncdr_nom_abrev is unique
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_nom_abrev        ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_clien_financ_integr_e	Conterá os dados dos clientes financeiros a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_cdn_repres	Integer	>>>, >>9	Representante		
ttv_cod_portad_prefer_ext	character	x(8)	Portad Prefer		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
ttv_cod_portad_prefer	character	x(5)	Portador Preferenc		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco		
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Bancária		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_classif_msg_cobr	character	x(8)	Classif Msg Cobr		
tta_cod_instruc_bcia_1_acr	character	x(4)	Instrução Bcia 1		
tta_cod_instruc_bcia_2_acr	character	x(4)	Instrução Bcia 2		
tta_log_habilit_emis_boleto	logical	Sim/Não	Emitir Boleto		
tta_log_habilit_gera_avdeb	logical	Sim/Não	Gerar AD		
tta_log_retenc_impto	logical	Sim/Não	Retém Imposto		
tta_log_habilit_db_autom	logical	Sim/Não	Débito Auto		
tta_num_tit_acr_aber	integer	>>>>, >>9	Quant Tit Aberto		
tta_dat_ult_impl_tit_acr	date	99/99/9999	Última Implantação		
tta_dat_ult_liquidac_tit_acr	date	99/99/9999	Última Liquidação		
tta_dat_maior_tit_acr	date	99/99/9999	Data Maior Título		
tta_dat_maior_acum_tit_acr	date	99/99/9999	Data Maior Acum		
tta_val_ult_impl_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Valor Último Tit		
tta_val_maior_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Maior Título		
tta_val_maior_acum_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99	VI Maior Acúmulo		
tta_ind_sit_clien_perda_deduct	character	X(21)	Situação Cliente		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_log_neces_acompto_spc	logical	Sim/Não	Neces Acomp SPC		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_log_utiliz_verba	logical	Sim/Não	Utiliza Verba de Pub		
tta_val_perc_verba	decimal	>>>9.99	Percentual Verba de		
tta_val_min_avdeb	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Mínimo		
tta_log_calc_multa	logical	Sim/Não	Calcula Multa		
tta_num_dias_atraso_avdeb	integer	999	Dias Atraso		
tta_cod_digito_agenc_bcia	character	x(2)	Dígito Ag Bcia		

tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_cart_bcia_prefer	character	x(3)	Carteira Preferência		

def temp-table tt_clien_financ_integr_e no-undo

```

field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field tta_cdn_cliente          as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
field tta_cdn_repres           as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Representante" column-label "Representante"
field ttv_cod_portad_prefer_ext as character format "x(8)" label "Portad Prefer" column-label "Portad Prefer"
field tta_cod_portad_ext       as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field ttv_cod_portad_prefer    as character format "x(5)" label "Portador Preferenc" column-label "Port Preferenc"
field tta_cod_portador         as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_cta_corren_bco   as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_cod_digito_cta_corren as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"
field tta_cod_agenc_bcia       as character format "x(10)" label "Agência Banc ria" column-label "Agência Banc ria"
field tta_cod_banco            as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
field tta_cod_classif_msg_cobr as character format "x(8)" label "Classif Msg Cobr" column-label "Classif Msg Cobr"
field tta_cod_instruc_bcia_1_acr as character format "x(4)" label "Instrução Bcia 1" column-label "Instrução 1"
field tta_cod_instruc_bcia_2_acr as character format "x(4)" label "Instrução Bcia 2" column-label "Instrução 2"
field tta_log_habilit_emis_boleto as logical format "Sim/Não" initial no label "Emitir Boleto" column-label "Emitir Boleto"
field tta_log_habilit_gera_avdeb as logical format "Sim/Não" initial no label "Gerar AD" column-label "Gerar AD"
field tta_log_retenc_impto     as logical format "Sim/Não" initial no label "Ret,m Imposto" column-label "Ret,m Imposto"
field tta_log_habilit_db_autom as logical format "Sim/Não" initial no label "D,bito Auto" column-label "D,bito Auto"
field tta_num_tit_acr_aber     as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Quant Tit Aberto" column-label "Qtd Tit Abert"
field tta_dat_ult_impl_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "última Implantação" column-label "última Implantação"
field tta_dat_ult_liquidac_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Ultima Liquidação" column-label "Ultima Liquidação"
field tta_dat_maior_tit_acr     as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Maior Título" column-label "Data Maior Título"
field tta_dat_maior_acum_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Maior Acum" column-label "Data Maior Acum"
field tta_val_ult_impl_tit_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Ultimo Tit" column-label "Valor Ultimo Tit"
field tta_val_maior_tit_acr     as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Maior Título" column-label "VI Maior Título"
field tta_val_maior_acum_tit_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Maior Acúmulo" column-label "VI Maior Acúmulo"

field tta_ind_sit_clien_perda_deduct as character format "X(21)" initial "Normal" label "Situação Cliente" column-label "Sit Cliente"
field ttv_num_tip_operac           as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
field tta_log_neces_acompto_spc    as logical format "Sim/Não" initial no label "Neces Acomp SPC" column-label "Neces Acomp SPC"
field tta_cod_tip_fluxo_financ     as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
field tta_log_utiliz_verba         as logical format "Sim/Não" initial no label "Utiliza Verba de Pub" column-label "Utiliza Verba de Pub"
field tta_val_perc_verba           as decimal format ">>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Percentual Verba de" column-label "Percentual Verba de"

field tta_val_min_avdeb            as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Mínimo" column-label "Valor Mínimo"
field tta_log_calc_multa           as logical format "Sim/Não" initial no label "Calcula Multa" column-label "Calcula Multa"
field tta_num_dias_atraso_avdeb    as integer format "999" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atraso"
field tta_cod_digito_agenc_bcia    as character format "x(2)" label "Dígito Ag Bcia" column-label "Dig Ag"
field tta_cod_cart_bcia           as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
field tta_cod_cart_bcia_prefer     as character format "x(3)" label "Carteira Preferencia" column-label "Carteira Preferencia"

```


index tt_clnfnc_classif_msg

tta_cod_classif_msg_cobr ascending

index tt_clnfnc_id is primary unique

tta_cod_empresa ascending

tta_cdn_cliente ascending

index tt_clnfnc_portador

tta_cod_portad_ext ascending

index tt_clnfnc_rprsntnt

tta_cod_empresa ascending

tta_cdn_repres ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_fornec_financ_integr_e	Conterá os dados dos fornecedores financeiros a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_cta_corren_bco	character	x(20)	Conta Corrente Banco		
tta_cod_digito_cta_corren	character	x(2)	Dígito Cta Corrente		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Agência Banc ria		
tta_cod_digito_agenc_bcia	character	x(2)	Dígito Ag Bcia		
tta_cod_banco	character	x(8)	Banco		
tta_cod_forma_pagto	character	x(3)	Forma Pagamento		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_ind_tratam_venc_to_sab	character	X(08)	Vencimento Sabado		
tta_ind_tratam_venc_to_dom	character	X(08)	Vencimento Domingo		
tta_ind_tratam_venc_to_fer	character	X(08)	Vencimento Feriado		
tta_ind_pagto_juros_fornec_ap	character	X(08)	Juros		
tta_ind_tip_fornecto	character	X(08)	Tipo Fornecimento		
tta_ind_armaz_val_pagto	character	X(12)	Armazena Valor Pagto		
tta_log_fornec_serv_export	logical	Sim/Não	Fornec Exportação		
tta_log_pagto_bloqdo	logical	Sim/Não	Bloqueia Pagamento		
tta_log_retenc_impto	logical	Sim/Não	Ret,m Imposto		
tta_dat_ult_impl_tit_ap	date	99/99/9999	Data Ultima Impl		
tta_dat_ult_pagto	date	99/99/9999	Data éltimo Pagto		
tta_dat_impl_maior_tit_ap	date	99/99/9999	Dt Impl Maior Tit		
tta_num_antecip_aber	integer	>>>>9	Quant Antec Aberto		

tta_num_tit_ap_aber	integer	>>>>9	Quant Tit Aberto		
tta_val_tit_ap_maior_val	decimal	->>>, >>>, >>9.99	VI Maior Tit Impl		
tta_val_tit_ap_maior_val_aber	decimal	->>>>, >>>, >>9.99	VI Maior Tit Aberto		
tta_val_sdo_antecip_aber	decimal	>>>>, >>>, >>9.99	Saldo Antec Aberto		
tta_val_sdo_tit_ap_aber	decimal	->>>>, >>>, >>9.99	Saldo Tit Aberto		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre 1		
tta_num_rendto_tribut	integer	>>9	Rendto Tribut vel		
tta_log_vencdo_dia_nao_util	logical	Sim/Não	Vencdo Igual Dt Flx		
tta_val_percent_bonif	decimal	>>9.99	Perc Bonificação		
tta_log_indic_rendto	logical	Sim/Não	Ind Rendimento		
tta_num_dias_compcac	integer	>>9	Dias Compensação		
tta_cod_tax_ident_number	character	x(15)	Tax Id Number		
tta_ind_tip_trans_1099	character	x(20)	Tipo Transacao 1099		
ttv_log_cop_aux	logical	Sim/Não	Cooperativa		
ttv_log_assoc_despr	logical	Sim/Não	Assoc. Desportiva		

def temp-table tt_fornec_financ_integr_e no-undo

```

field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field tta_cdn_fornecedor      as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_portad_ext      as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
field tta_cod_portador        as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
field tta_cod_cta_corren_bco   as character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"
field tta_cod_digito_cta_corren as character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"
field tta_cod_agenc_bcia       as character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"
field tta_cod_digito_agenc_bcia as character format "x(2)" label "Dígito Ag Bcia" column-label "Dig Ag"
field tta_cod_banco            as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
field tta_cod_forma_pagto      as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "F Pagto"
field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
field tta_ind_tratam_vencdo_sab as character format "X(08)" initial "Prorroga" label "Vencimento Sabado" column-label "Vencdo Sab"
field tta_ind_tratam_vencdo_dom as character format "X(08)" initial "Prorroga" label "Vencimento Domingo" column-label "Vencdo Dom"
field tta_ind_tratam_vencdo_fer as character format "X(08)" initial "Prorroga" label "Vencimento Feriado" column-label "Vencdo Feriado"
field tta_ind_pagto_juros_fornec_ap as character format "X(08)" label "Juros" column-label "Juros"
field tta_ind_tip_fornecto     as character format "X(08)" label "Tipo Fornecimento" column-label "Fornecto"
field tta_ind_armaz_val_pagto   as character format "X(12)" initial "Não Armazena" label "Armazena Valor Pagto" column-label "Armazena Valor Pagto"
field tta_log_fornec_serv_export as logical format "Sim/Não" initial no label "Fornec Exportação" column-label "Fornec Export"
field tta_log_pagto_bloqdo     as logical format "Sim/Não" initial no label "Bloqueia Pagamento" column-label "Pagto Bloqdo"
field tta_log_retenc_impcto     as logical format "Sim/Não" initial no label "Retém Imposto" column-label "Retém Imposto"
field tta_dat_ult_impl_tit_ap   as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Ultima Impl" column-label "Dt Ult Impl"
field tta_dat_ult_pagto         as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Último Pagto" column-label "Data Último Pagto"

```

27/09/2025, 12:20

UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor - Linha Datasul - TDN

field tta_dat_impl_maior_tit_ap

as date format "99/99/9999" initial ? label "Dt Impl Maior Tit" column-label "Dt Maior Tit"

field tta_num_antecip_aber

as integer format ">>>>9" initial 0 label "Quant Antec Aberto" column-label "Qtd Antec"

field tta_num_tit_ap_aber

as integer format ">>>>9" initial 0 label "Quant Tit Aberto" column-label "Qtd Tit Abert"

field tta_val_tit_ap_maior_val

as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Maior Tit Impl" column-label "Valor Maior Título"

field tta_val_tit_ap_maior_val_aber

as decimal format "->>>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Maior Tit Aberto" column-label "Maior VI Aberto"

field tta_val_sdo_antecip_aber

as decimal format ">>>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Antec Aberto" column-label "Sdo Antecip Aberto"

field tta_val_sdo_tit_ap_aber

as decimal format "->>>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Tit Aberto" column-label "Sdo Tit Aberto"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

field tta_cod_livre_1

as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_num_rendto_tribut

as integer format ">>9" initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "Rendto Tributável"

field tta_log_vencto_dia_ao_util

as logical format "Sim/Não" initial no label "Vencto Igual Dt Flx" column-label "Vencto Igual Dt Flx"

field tta_val_percent_bonif

as decimal format ">>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Bonificação" column-label "Perc Bonificação"

field tta_log_indic_rendto

as logical format "Sim/Não" initial no label "Ind Rendimento" column-label "Ind Rendimento"

field tta_num_dias_compcao

as integer format ">>9" initial 0 label "Dias Compensação" column-label "Dias Compensação"

field tta_cod_tax_ident_number

as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"

field tta_ind_tip_trans_1099

as character format "X(50)" initial "Rents" label "Tipo Transacao 1099" column-label "Tipo Transacao 1099"

field ttv_log_cop_aux

as logical format "Sim/Não" initial no label "Cooperativa" column-label "Cooperativa"

field ttv_log_assoc_despr

as logical format "Sim/Não" initial no label "Assoc. Desportiva" column-label "Assoc. Desportiva"

index tt_frncfnnc_forma_pagto

tta_cod_forma_pagto

ascending

index tt_frncfnnc_id

is primary unique

tta_cod_empresa

ascending

tta_cdn_fornecedor

ascending

index tt_frncfnnc_portador

tta_cod_portad_ext

ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_pessoa_jurid_integr_j_2	Conterá os dados das pessoas jurídicas a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_nom_pessoa	character	x(40)	Nome		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
tta_cod_id_estad_jurid	character	x(20)	ID Estadual		
tta_cod_id_munic_jurid	character	x(20)	ID Municipal		
tta_cod_id_previd_social	character	x(20)	Id Previd`ncia		
tta_log_fins_lucrat	logical	Sim/Não	Fins Lucrativos		
tta_num_pessoa_jurid_matriz	integer	>>>, >>>, >>9	Matriz		
tta_nom_endereco	character	x(40)	Endereço		

tta_nom_ender_compl	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro	character	x(20)	Bairro		
tta_nom_cidade	character	x(32)	Cidade		
tta_nom_condado	character	x(32)	Condado		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_cod_cep	character	x(20)	CEP		
tta_cod_cx_post	character	x(20)	Caixa Postal		
tta_cod_telefone	character	x(20)	Telefone		
tta_cod_fax	character	x(20)	FAX		
tta_cod_ramal_fax	character	x(07)	Ramal Fax		
tta_cod_telex	character	x(7)	TELEX		
tta_cod_modem	character	x(20)	Modem		
tta_cod_ramal_modem	character	x(07)	Ramal Modem		
tta_cod_e_mail	character	x(40)	Internet E-Mail		
tta_des_anot_tab	character	x(2000)	Anotação Tabela		
tta_ind_tip_pessoa_jurid	character	X(08)	Tipo Pessoa		
tta_ind_tip_capit_pessoa_jurid	character	X(13)	Tipo Capital		
tta_cod_imagem	character	x(30)	Imagem		
tta_log_ems_20_atlzdo	logical	Sim/Não	2.0 Atualizado		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_num_pessoa_jurid_cobr	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica Cobr		
tta_nom_ender_cobr	character	x(40)	Endereço Cobrança		
tta_nom_ender_compl_cobr	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro_cobr	character	x(20)	Bairro Cobrança		
tta_nom_cidad_cobr	character	x(32)	Cidade Cobrança		
tta_nom_condad_cobr	character	x(32)	Condado Cobrança		
tta_cod_unid_federac_cobr	character	x(3)	Unidade Federação		
ttv_cod_pais_ext_cob	character	x(20)	País Externo		
ttv_cod_pais_cobr	character	x(3)	País Cobrança		
tta_cod_cep_cobr	character	x(20)	CEP Cobrança		
tta_cod_cx_post_cobr	character	x(20)	Caixa Postal Cobranç		
tta_num_pessoa_jurid_pagto	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurid Pagto		
tta_nom_ender_pagto	character	x(40)	Endereço Pagamento		
tta_nom_ender_compl_pagto	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro_pagto	character	x(20)	Bairro Pagamento		

tta_nom_cidad_pagto	character	x(32)	Cidade Pagamento		
tta_nom_condad_pagto	character	x(32)	Condado Pagamento		
tta_cod_unid_federac_pagto	character	x(3)	Unidade Federação		
ttv_cod_pais_ext_pag	character	x(20)	País Externo		
ttv_cod_pais_pagto	character	x(3)	País Pagamento		
tta_cod_cep_pagto	character	x(20)	CEP Pagamento		
tta_cod_cx_post_pagto	character	x(20)	Caixa Postal Pagamen		
ttv_cod_id_fiador_renegoc	character	x(20)			
ttv_log_altera_razao_social	logical	Sim/Não	Altera Razão Social		
tta_nom_home_page	character	x(40)	Home Page		
tta_nom_ender_text	character	x(2000)	Endereco Compl.		
tta_nom_ender_cobr_text	character	x(2000)	End Cobranca Compl		
tta_nom_ender_pagto_text	character	x(2000)	End Pagto Compl.		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
ttv_ind_tip_pessoa_ems2	character	X(12)			
ttv_cod_sub_regiao_vendas	Character	X(08)	Microrregião		

def temp-table tt_pessoa_jurid_integr_j_2 no-undo

```

field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
field tta_nom_pessoa            as character format "x(40)" label "Nome" column-label "Nome"
field tta_cod_id_feder          as character format "x(20)" initial ? label "ID Federal" column-label "ID Federal"
field tta_cod_id_estad_jurid    as character format "x(20)" initial ? label "ID Estadual" column-label "ID Estadual"
field tta_cod_id_munic_jurid    as character format "x(20)" initial ? label "ID Municipal" column-label "ID Municipal"
field tta_cod_id_previd_social   as character format "x(20)" label "Id Previdência" column-label "Id Previdência"
field tta_log_fins_lucrat       as logical format "Sim/Não" initial yes label "Fins Lucrativos" column-label "Fins Lucrativos"
field tta_num_pessoa_jurid_matriz as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Matriz" column-label "Matriz"
field tta_nom_endereco          as character format "x(40)" label "Endereço" column-label "Endereço"
field tta_nom_ender_compl       as character format "x(10)" label "Complemento" column-label "Complemento"
field tta_nom_bairro            as character format "x(20)" label "Bairro" column-label "Bairro"
field tta_nom_cidade            as character format "x(32)" label "Cidade" column-label "Cidade"
field tta_nom_condado           as character format "x(32)" label "Condado" column-label "Condado"
field tta_cod_pais_ext          as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
field tta_cod_pais              as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
field tta_cod_unid_federac      as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "UF"
field tta_cod_cep               as character format "x(20)" label "CEP" column-label "CEP"
field tta_cod_cx_post           as character format "x(20)" label "Caixa Postal" column-label "Caixa Postal"
field tta_cod_telefone          as character format "x(20)" label "Telefone" column-label "Telefone"
field tta_cod_fax               as character format "x(20)" label "FAX" column-label "FAX"
field tta_cod_ramal_fax         as character format "x(07)" label "Ramal Fax" column-label "Ramal Fax"
field tta_cod_telem             as character format "x(7)" label "TELEX" column-label "TELEX"
field tta_cod_modem             as character format "x(20)" label "Modem" column-label "Modem"

```

field tta_cod_ramal_modem	as character format "x(07)" label "Ramal Modem" column-label "Ramal Modem"
field tta_cod_e_mail	as character format "x(40)" label "Internet E-Mail" column-label "Internet E-Mail"
field tta_des_anot_tab	as character format "x(2000)" label "Anotação Tabela" column-label "Anotação Tabela"
field tta_ind_tip_pessoa_jurid	as character format "X(08)" label "Tipo Pessoa" column-label "Tipo Pessoa"
field tta_ind_tip_capit_pessoa_jurid	as character format "X(13)" label "Tipo Capital" column-label "Tipo Capital"
field tta_cod_imagem	as character format "x(30)" label "Imagem" column-label "Imagem"
field tta_log_ems_20_atlzd	as logical format "Sim/Não" initial no label "2.0 Atualizado" column-label "2.0 Atualizado"
field ttv_num_tip_operac	as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
field tta_num_pessoa_jurid_cobr	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica Cobr" column-label "Pessoa Jurídica Cobr"
field tta_nom_ender_cobr	as character format "x(40)" label "Endereço Cobrança" column-label "Endereço Cobrança"
field tta_nom_ender_compl_cobr	as character format "x(10)" label "Complemento" column-label "Complemento"
field tta_nom_bairro_cobr	as character format "x(20)" label "Bairro Cobrança" column-label "Bairro Cobrança"
field tta_nom_cidad_cobr	as character format "x(32)" label "Cidade Cobrança" column-label "Cidade Cobrança"
field tta_nom_condad_cobr	as character format "x(32)" label "Condado Cobrança" column-label "Condado Cobrança"
field tta_cod_unid_federac_cobr	as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "Unidade Federação"
field ttv_cod_pais_ext_cob	as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
field ttv_cod_pais_cobr	as character format "x(3)" label "País Cobrança" column-label "País Cobrança"
field tta_cod_cep_cobr	as character format "x(20)" label "CEP Cobrança" column-label "CEP Cobrança"
field tta_cod_cx_post_cobr	as character format "x(20)" label "Caixa Postal Cobranç" column-label "Caixa Postal Cobranç"
field tta_num_pessoa_jurid_pagto	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurid Pagto" column-label "Pessoa Jurid Pagto"
field tta_nom_ender_pagto	as character format "x(40)" label "Endereço Pagamento" column-label "Endereço Pagamento"
field tta_nom_ender_compl_pagto	as character format "x(10)" label "Complemento" column-label "Complemento"
field tta_nom_bairro_pagto	as character format "x(20)" label "Bairro Pagamento" column-label "Bairro Pagamento"
field tta_nom_cidad_pagto	as character format "x(32)" label "Cidade Pagamento" column-label "Cidade Pagamento"
field tta_nom_condad_pagto	as character format "x(32)" label "Condado Pagamento" column-label "Condado Pagamento"
field tta_cod_unid_federac_pagto	as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "Unidade Federação"
field ttv_cod_pais_ext_pag	as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
field ttv_cod_pais_pagto	as character format "x(3)" label "País Pagamento" column-label "País Pagamento"
field tta_cod_cep_pagto	as character format "x(20)" label "CEP Pagamento" column-label "CEP Pagamento"
field tta_cod_cx_post_pagto	as character format "x(20)" label "Caixa Postal Pagamen" column-label "Caixa Postal Pagamen"
field ttv_cod_id_fiador_renegoc	as character format "x(20)"
field ttv_log_altera_razao_social	as logical format "Sim/Não" initial no label "Altera Razão Social" column-label "Altera Razão Social"
field tta_nom_home_page	as character format "x(40)" label "Home Page" column-label "Home Page"
field tta_nom_ender_text	as character format "x(2000)" label "Endereco Compl." column-label "Endereco Compl."
field tta_nom_ender_cobr_text	as character format "x(2000)" label "End Cobranca Compl" column-label "End Cobranca Compl"
field tta_nom_ender_pagto_text	as character format "x(2000)" label "End Pagto Compl." column-label "End Pagto Compl."
field tta_cdn_fornecedor	as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field ttv_ind_tip_pessoa_ems2	as character format "X(12)" column-label "Tip Pessoa EMS2"
field ttv_cod_sub_regiao_vendas	as char format "x(8)"
index tt_pssjrda_cobranca	
tta_num_pessoa_jurid_cobr	ascending
index tt_pssjrda_id	is primary unique
tta_num_pessoa_jurid	ascending
tta_cod_id_feder	ascending

tta_cod_pais_ext ascending

index tt_pssjrda_id_previd_social

tta_cod_pais_ext ascending

tta_cod_id_previd_social ascending

index tt_pssjrda_matriz

tta_num_pessoa_jurid_matriz ascending

index tt_pssjrda_nom_pessoa_word

tta_nom_pessoa ascending

index tt_pssjrda_pagto

tta_num_pessoa_jurid_pagto ascending

index tt_pssjrda_razao_social

tta_nom_pessoa ascending

index tt_pssjrda_unid_federac

tta_cod_pais_ext ascending

tta_cod_unid_federac ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_pessoa_fisic_integr_e_2	Conterá os dados das pessoas fisicas a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_fisic	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa Física		
tta_nom_pessoa	character	x(40)	Nome		
tta_cod_id_feder	character	x(20)	ID Federal		
tta_cod_id_estad_fisic	character	x(20)	ID Estadual		
tta_cod_orgao_emis_id_estad	character	x(10)			
tta_cod_unid_federac_emis_estad	character	x(03)			
tta_nom_endereco	character	x(40)	Endereço		
tta_nom_ender_compl	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro	character	x(20)	Bairro		
tta_nom_cidade	character	x(32)	Cidade		
tta_nom_condado	character	x(32)	Condado		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_cod_cep	character	x(20)	CEP		
tta_cod_cx_post	character	x(20)	Caixa Postal		
tta_cod_telefone	character	x(20)	Telefone		

tta_cod_ramal	Character	X(07)	Ramal telefone		
tta_cod_fax	character	x(20)	FAX		
tta_cod_ramal_fax	character	x(07)	Ramal Fax		
tta_cod_telex	character	x(7)	TELEX		
tta_cod_modem	character	x(20)	Modem		
tta_cod_ramal_modem	character	x(07)	Ramal Modem		
tta_cod_e_mail	character	x(40)	Internet E-Mail		
tta_dat_nasc_pessoa_fisic	Date	99/99/9999	Data nascimento		
ttv_cod_pais_ext_nasc	Character	X(20)	Nome pais		
ttv_cod_pais_nasc	Character	x(03)	Pais		
ttv_cod_unid_federac_nasc	Character	X(03)	Uf		
tta_des_anot_tab	character	x(2000)	Anotação Tabela		
tta_nom_mae_pessoa	Character	X(40)	Nome mãe pessoa		
tta_cod_imagem	character	x(30)	Imagem		
tta_log_ems_20_atlzdo	logical	Sim/Não	2.0 Atualizado		
ttv_num_tip_operac	integer	>9	Tipo operação		
ttv_cod_id_fiador_renegoc	character	x(20)			
ttv_log_altera_razao_social	Logical	Sim/não			
tta_nom_nacion_pessoa_fisic	Character	X(40)			
tta_nom_profis_pessoa_fisic	Character	X(40)			
tta_ind_estado_civil_pessoa	Character	X(10)			
tta_nom_home_page	Character	X(40)			
tta_nom_ender_text	Character	X(2000)			
tta_cod_id_munic_fisic	Character	X(20)			
tta_cod_id_previd_social	Character	X(20)			
tta_dat_vencdo_id_munic	Date	99/99/9999			
tta_num_pessoa_fisic_cobr	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa fisic Cobr		
tta_nom_ender_cobr	character	x(40)	Endereço Cobrança		
tta_nom_ender_compl_cobr	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro_cobr	character	x(20)	Bairro Cobrança		
tta_nom_cidad_cobr	character	x(32)	Cidade Cobrança		
tta_nom_condad_cobr	character	x(32)	Condado Cobrança		
tta_cod_unid_federac_cobr	character	x(3)	Unidade Federação		
ttv_cod_pais_ext_cob	character	x(20)	País Externo		
ttv_cod_pais_cobr	character	x(3)	País Cobrança		
tta_cod_cep_cobr	character	x(20)	CEP Cobrança		
tta_cod_cx_post_cobr	character	x(20)	Caixa Postal Cobranç		

tta_nom_ender_pagto	character	x(40)	Endereço Pagamento		
tta_cod_e_mail_cobr	Character	X(40)	e-mail e internet		
ttv_cod_sub_regiao_vendas	Character	X(08)	Microrregião		

def temp-table tt_pessoa_fisic_integr_e_2 no-undo

```

field tta_num_pessoa_fisic      as integer  format '>>>,>>>,>>9':U
field tta_nom_pessoa           as character format 'x(40)':U
field tta_cod_id_feder         as character format 'x(20)':U
field tta_cod_id_estad_fisic   as character format 'x(20)':U
field tta_cod_orgao_emis_id_estad as character format 'x(10)':U
field tta_cod_unid_federac_emis_estad as character format 'x(3)':U
field tta_nom_endereco         as character format 'x(40)':U
field tta_nom_ender_compl      as character format 'x(10)':U
field tta_nom_bairro           as character format 'x(20)':U
field tta_nom_cidade           as character format 'x(32)':U
field tta_nom_condado          as character format 'x(32)':U
field tta_cod_pais_ext         as character format 'x(20)':U
field tta_cod_pais             as character format 'x(3)':U
field tta_cod_unid_federac     as character format 'x(3)':U
field tta_cod_cep              as character format 'x(20)':U
field tta_cod_cx_post          as character format 'x(20)':U
field tta_cod_telefone         as character format 'x(20)':U
field tta_cod_ramal            as character format 'x(7)':U
field tta_cod_fax              as character format 'x(20)':U
field tta_cod_ramal_fax        as character format 'x(07)':U
field tta_cod_telex            as character format 'x(7)':U
field tta_cod_modem            as character format 'x(20)':U
field tta_cod_ramal_modem      as character format 'x(07)':U
field tta_cod_e_mail           as character format 'x(40)':U
field tta_dat_nasc_pessoa_fisic as date      format '99/99/9999':U
field ttv_cod_pais_ext_nasc     as character format 'x(20)':U
field ttv_cod_pais_nasc        as character format 'x(3)':U
field tta_cod_unid_federac_nasc as character format 'x(3)':U
field tta_des_anot_tab         as character format 'x(2000)':U
field tta_nom_mae_pessoa       as character format 'x(40)':U
field tta_cod_imagem           as character format 'x(30)':U
field tta_log_ems_20_atlzdo     as logical  format 'Sim/Não':U
field ttv_num_tip_operac       as integer  format '>9':U
field ttv_cod_id_fiador_renegoc as character format 'x(20)'
field ttv_log_altera_razao_social as logical format 'Sim/Não':U
field tta_nom_nacion_pessoa_fisic as character format 'x(40)':U
field tta_nom_profis_pessoa_fisic as character format 'x(40)':U

```

```

field tta_ind_estado_civil_pessoa as character format 'X(10)':U
field tta_nom_home_page as character format 'x(40)':U
field tta_nom_ender_text as character format 'x(2000)':U
field tta_cod_id_munic_fisic AS CHARACTER FORMAT 'x(20)':U
field tta_cod_id_previd_social AS CHARACTER FORMAT 'x(20)':U
field tta_dat_vencto_id_munic AS DATE FORMAT '99/99/9999':U
field tta_num_pessoa_fisic_cobr as int format ">>>,>>>,>>9"
field tta_nom_ender_cobr as char format "x(40)"
field tta_nom_ender_compl_cobr as char format "x(10)"
field tta_nom_bairro_cobr as char format "x(20)"
field tta_nom_cidad_cobr as char format "x(32)"
field tta_nom_condad_cobr as char format "x(32)"
field tta_cod_unid_federac_cobr as char format "x(3)"
field ttv_cod_pais_ext_cob as char format "x(20)"
field ttv_cod_pais_cobr as char format "x(3)"
field tta_cod_cep_cobr as char format "x(20)"
field tta_cod_cx_post_cobr as char format "x(20)"
field tta_nom_ender_pagto as char format "x(40)"
field tta_cod_e_mail_cobr as char format "x(40)"
field ttv_cod_sub_regiao_vendas as char format "x(8)"
index tt_pssfzca_id is primary unique
    tta_num_pessoa_fisic ascending
    tta_cod_id_feder ascending
    tta_cod_pais_ext ascending
index tt_pssfzca_identpes
    tta_nom_pessoa ascending
    tta_cod_id_estad_fisic ascending
    tta_cod_unid_federac_emis_estad ascending
    tta_dat_nasc_pessoa_fisic ascending
    tta_nom_mae_pessoa ascending
index tt_pssfzca_nom_pessoa_word
    tta_nom_pessoa ascending
index tt_pssfzca_unid_federac
    tta_cod_pais_ext ascending
    tta_cod_unid_federac ascending

```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_contato_integr_e	Conterá os dados dos contatos a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>,>>>,>>9	Pessoa Jurídica		
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato		

tta_nom_pessoa	character	x(40)	Nome		
tta_cod_telef_contat	character	x(20)	Telefone		
tta_cod_ramal_contat	character	x(07)	Ramal		
tta_cod_fax_contat	character	x(20)	Fax		
tta_cod_ramal_fax_contat	character	x(07)	Ramal Fax		
tta_cod_modem_contat	character	x(20)	Modem		
tta_cod_ramal_modem_contat	character	x(07)	Ramal Modem		
tta_cod_e_mail_contat	character	x(40)	Internet E-Mail		
tta_des_anot_tab	character	x(2000)	Anotação Tabela		
tta_num_pessoa_fisic	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Física		
tta_ind_priorid_envio_docto	character	x(10)	Prioridade Envio		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_log_ems_20_atlzdo	logical	Sim/Não	2.0 Atualizado		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_nom_endereco	character	x(40)	Endereço		
tta_nom_ender_compl	character	x(10)	Complemento		
tta_nom_bairro	character	x(20)	Bairro		
tta_nom_cidade	character	x(32)	Cidade		
tta_nom_condado	character	x(32)	Condado		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_cx_post	character	x(20)	Caixa Postal		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federação		
tta_cod_cep_cobr	character	x(20)	CEP Cobrança		
tta_nom_ender_text	character	x(2000)	Endereco Compl.		

```
def temp-table tt_contato_integr_e no-undo
```

```

  field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
  field tta_nom_abrev_contat      as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
  field tta_nom_pessoa            as character format "x(40)" label "Nome" column-label "Nome"
  field tta_cod_telef_contat      as character format "x(20)" label "Telefone" column-label "Telefone"
  field tta_cod_ramal_contat      as character format "x(07)" label "Ramal" column-label "Ramal"
  field tta_cod_fax_contat        as character format "x(20)" label "Fax" column-label "Fax"
  field tta_cod_ramal_fax_contat  as character format "x(07)" label "Ramal Fax" column-label "Ramal Fax"
  field tta_cod_modem_contat      as character format "x(20)" label "Modem" column-label "Modem"
  field tta_cod_ramal_modem_contat as character format "x(07)" label "Ramal Modem" column-label "Ramal Modem"
  field tta_cod_e_mail_contat     as character format "x(40)" label "Internet E-Mail" column-label "Internet E-Mail"
  field tta_des_anot_tab          as character format "x(2000)" label "Anotação Tabela" column-label "Anotação Tabela"
  field tta_num_pessoa_fisic      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Física" column-label "Pessoa Física"
```

27/09/2025, 12:20UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor - Linha Datasul - TDN

field tta_ind_priorid_envio_docto

as character format "x(10)" initial "e-Mail/Fax" label "Prioridade Envio" column-label "Prioridade Envio"

field tta_cdn_cliente

as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"

field tta_cdn_fornecedor

as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"

field tta_log_ems_20_atlzdo

as logical format "Sim/Não" initial no label "2.0 Atualizado" column-label "2.0 Atualizado"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

field tta_nom_endereco

as character format "x(40)" label "Endereço" column-label "Endereço"

field tta_nom_ender_compl

as character format "x(10)" label "Complemento" column-label "Complemento"

field tta_nom_bairro

as character format "x(20)" label "Bairro" column-label "Bairro"

field tta_nom_cidade

as character format "x(32)" label "Cidade" column-label "Cidade"

field tta_nom_condado

as character format "x(32)" label "Condado" column-label "Condado"

field tta_cod_pais

as character format "x(3)" label "País" column-label "País"

field tta_cod_cx_post

as character format "x(20)" label "Caixa Postal" column-label "Caixa Postal"

field tta_cod_unid_federac

as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "UF"

field tta_cod_cep_cobr

as character format "x(20)" label "CEP Cobrança" column-label "CEP Cobrança"

field tta_nom_ender_text

as character format "x(2000)" label "Endereco Compl." column-label "Endereco Compl."

index tt_contato_id

is primary unique

tta_num_pessoa_jurid

ascending

tta_nom_abrev_contat

ascending

tta_cdn_cliente

ascending

tta_cdn_fornecedor

ascending

index tt_contato_pssfsca

tta_num_pessoa_fisic

ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_contat_clas_integr	Conterá os dados das classes de contatos a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato		
tta_cod_clas_contat	character	x(8)	Classe Contato		
ttv_num_tip_operac	integer	>9	ttv_num_tip_operac		

def temp-table tt_contat_clas_integr no-undo

field tta_num_pessoa_jurid

as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"

field tta_nom_abrev_contat

as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"

field tta_cod_clas_contat

as character format "x(8)" label "Classe Contato" column-label "Classe"

field ttv_num_tip_operac

as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

index tt_cnttclsa_clas_contat

tta_cod_clas_contat

ascending

index tt_cnttclsa_id

is primary unique

tta_num_pessoa_jurid

ascending

tta_nom_abrev_contat

ascending

tta_cod_clas_contat

ascending

index tt_cnttclsa_pessoa_classe

tta_num_pessoa_jurid ascending

tta_cod_clas_contat ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_estrut_cliente_integr	Conterá os dados das estruturas de clientes a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tt_estrut_clien_integr	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_clien_pai	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente Pai		
tta_cdn_clien_filho	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente Filho		
tta_log_dados_financ_tip_pai	logical	Sim/Não	Armazena Valor		
tta_num_seq_estrut_clien	integer	>>>, >>9	Sequência		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_estrut_clien_integr no-undo
  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_clien_pai        as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente Pai" column-label "Cliente Pai"
  field tta_cdn_clien_filho      as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente Filho" column-label "Cliente Filho"
  field tta_log_dados_financ_tip_pai  as logical format "Sim/Não" initial no label "Armazena Valor" column-label "Armazena Valor"
  field tta_num_seq_estrut_clien    as integer format ">>>, >>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"
  field ttv_num_tip_operac         as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

  index tt_estrctln_clien_filho
    tta_cod_empresa          ascending
    tta_cdn_clien_filho      ascending
  index tt_estrctln_id      is primary unique
    tta_cod_empresa          ascending
    tta_cdn_clien_pai        ascending
    tta_cdn_clien_filho      ascending
    tta_num_seq_estrut_clien ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_estrut_fornec_integr	Conterá os dados das estruturas de fornecedores a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_fornec_pai	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor Pai		
tta_cdn_fornec_filho	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor Filho		

tta_log_dados_financ_tip_pai	logical	Sim/Não	Armazena Valor		
tta_num_seq_estrut_fornec	integer	>>>,>>9	Sequência		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_estrut_fornec_integr no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_fornec_pai   as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor Pai" column-label "Fornecedor Pai"
  field tta_cdn_fornec_filho as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor Filho" column-label "Fornecedor Filho"
  field tta_log_dados_financ_tip_pai as logical format "Sim/Não" initial no label "Armazena Valor" column-label "Armazena Valor"
  field tta_num_seq_estrut_fornec   as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequencia" column-label "Sequencia"
  field ttv_num_tip_operac          as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
  index tt_strtrfn_fornec_filho
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_cdn_fornec_filho ascending
  index tt_strtrfn_id      is primary unique
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_cdn_fornec_pai   ascending
    tta_cdn_fornec_filho ascending
    tta_num_seq_estrut_fornec ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_histor_clien_integr	Conterá os dados dos históricos de clientes a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
tta_num_seq_histor_clien	integer	>>>>,>>9	Sequência		
tta_des_abrev_histor_clien	character	x(40)	Abrev Histórico		
tta_des_histor_clien	character	x(2000)	Histórico		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_histor_clien_integr no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_cliente      as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_num_seq_histor_clien as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Sequencia" column-label "Sequencia"
  field tta_des_abrev_histor_clien as character format "x(40)" label "Abrev Histórico" column-label "Abrev Histórico"
  field tta_des_histor_clien   as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field ttv_num_tip_operac     as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
  index tt_hstrcln_id          is primary unique
    tta_cod_empresa            ascending
```

tta_cdn_cliente ascending

tta_num_seq_histor_clien ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_histor_fornec_integr	Conterá os dados dos históricos de fornecedores a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_num_seq_histor_fornec	integer	>>>>, >>9	Sequência		
tta_des_abrev_histor_fornec	character	x(40)	Abrev Histórico		
tta_des_histor_fornec	character	x(40)	Histórico Fornecedor		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_histor_fornec_integr no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_fornecedor   as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_num_seq_histor_fornec   as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Sequencia" column-label "Sequencia"
  field tta_des_abrev_histor_fornec   as character format "x(40)" label "Abrev Histórico" column-label "Abrev Histórico"
  field tta_des_histor_fornec        as character format "x(40)" label "Histórico Fornecedor" column-label "Histórico Fornecedor"
  field ttv_num_tip_operac          as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
  index tt_hstrfna_id              is primary unique
    tta_cod_empresa                ascending
    tta_cdn_fornecedor             ascending
    tta_num_seq_histor_fornec      ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_ender_entreg_integr_e	Conterá os dados dos endereços de entrega a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_cod_ender_entreg	character	x(15)	Endereço Entrega		
tta_nom_ender_entreg	character	x(40)	Nome Endereço Entreg		
tta_nom_bairro_entreg	character	x(20)	Bairro Entrega		
tta_nom_cidad_entreg	character	x(32)	Cidade Entrega		
tta_nom_condad_entreg	character	x(30)	Condado Entrega		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac_entreg	character	x(3)	Unidade Federação		

tta_cod_cep_entreg	character	x(20)	CEP Entrega		
tta_cod_cx_post_entreg	character	x(20)	Caixa Postal		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
tta_nom_ender_entreg_text	character	x(2000)	End Entrega Compl.		

```
def temp-table tt_ender_entreg_integr_e no-undo
  field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>>>>>>>>>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
  field tta_cod_ender_entreg      as character format "x(15)" label "Endereço Entrega" column-label "Endereço Entrega"
  field tta_nom_ender_entreg      as character format "x(40)" label "Nome Endereço Entreg" column-label "Nome Endereço Entreg"
  field tta_nom_bairro_entreg     as character format "x(20)" label "Bairro Entrega" column-label "Bairro Entrega"
  field tta_nom_cidad_entreg      as character format "x(32)" label "Cidade Entrega" column-label "Cidade Entrega"
  field tta_nom_condad_entreg     as character format "x(30)" label "Condado Entrega" column-label "Condado Entrega"
  field tta_cod_pais_ext          as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  field tta_cod_pais              as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac_entreg as character format "x(3)" label "Unidade Federação" column-label "Unidade Federação"
  field tta_cod_cep_entreg        as character format "x(20)" label "CEP Entrega" column-label "CEP Entrega"
  field tta_cod_cx_post_entreg    as character format "x(20)" label "Caixa Postal" column-label "Caixa Postal"
  field ttv_num_tip_operac        as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
  field tta_nom_ender_entreg_text as character format "x(2000)" label "End Entrega Compl." column-label "End Entrega Compl."
  index tt_ndrntrga_id           is primary unique
    tta_num_pessoa_jurid         ascending
    tta_cod_ender_entreg         ascending
  index tt_ndrntrga_pais
    tta_cod_pais_ext             ascending
    tta_cod_unid_federac_entreg  ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_telef_integr	Conterá os dados dos telefones a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_telef_sem_edic	character	x(20)	Telefone		
tta_ind_tip_telef_pessoa	character	X(08)	Tipo Telefone		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_telef_integr no-undo
  field tta_cod_telef_sem_edic      as character format "x(20)" label "Telefone" column-label "Telefone"
  field tta_ind_tip_telef_pessoa    as character format "X(08)" label "Tipo Telefone" column-label "Tipo Telefone"
  field ttv_num_tip_operac          as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"
  index tt_telef_id                 is primary
    tta_cod_telef_sem_edic          ascending
.
```


Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_telef_pessoa_integr	Conterá os dados dos telefones das pessoas a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_telef_sem_edic	character	Telefone			
tta_num_pessoa	integer	I_pessoa			
tta_des_telefone	character	>>>, >>>, >>9	undefined		

```
def temp-table tt_telef_pessoa_integr no-undo
  field tta_cod_telef_sem_edic      as character format 'x(20)' label "Telefone" /*I_telefone*/ column-label "Telefone" /*I_telefone*/
  field tta_num_pessoa             as integer format '>>>, >>>, >>9' initial ? label "I_pessoa" /*I_pessoa*/ column-label "I_pessoa" /*I_pessoa*/
  field tta_des_telefone           as character format 'x(40)' label 'Descrição Telefone' column-label 'Descrição Telefone'
  field tta_cod_telefone           as character format 'x(20)' label 'Telefone' column-label 'Telefone'
  field ttv_num_tip_operac         as integer format '>9'
  field tta_cdn_cliente            as Integer format '>>>, >>>, >>9' initial 0 label 'Cliente' column-label 'Cliente'
  field tta_cdn_fornecedor         as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label 'Fornecedor' column-label 'Fornecedor'
  index tt_tlfps_id               is primary unique
    tta_cod_telef_sem_edic        ascending
    tta_num_pessoa                ascending
    tta_cdn_cliente               ascending
    tta_cdn_fornecedor            ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_pj_ativid_integr_i	Conterá os dados as atividades das pessoa jurídicas a serem importadas	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_cod_ativid_pessoa_jurid	character	x(8)	Atividade		
tta_log_ativid_pessoa_princ	logical	Sim/Não	Atividade Principal		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
ttv_cdn_clien_fornec	Integer	>>>, >>9			

```
def temp-table tt_pj_ativid_integr_i no-undo
  field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
  field tta_cod_ativid_pessoa_jurid as character format "x(8)" label "Atividade" column-label "Atividade"
  field tta_log_ativid_pessoa_princ as logical format "Sim/Não" initial no label "Atividade Principal" column-label "Principal"
  field ttv_num_tip_operac         as integer format ">9" column-label "Tipo  Operação"
  field ttv_cdn_clien_fornec       as Integer format ">>>, >>9" initial 0 column-label "Codigo Cli\Fornec"
  index tt_pssjrdtv_atividade
    tta_cod_ativid_pessoa_jurid    ascending
```

index tt_pssjrdtv_id is primary unique

tta_num_pessoa_jurid ascending

tta_cod_ativid_pessoa_jurid ascending

ttv_cdn_clien_fornec ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_pj_ramo_negoc_integr_j	Conterá os dados dos ramos de negócios das pessoas jurídicas a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_cod_ramo_negoc	character	x(8)	Ramo Negócio		
tta_log_ramo_negoc_princ	logical	Sim/Não	Ramo Negoc Principal		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
ttv_cdn_clien_fornec	Integer	>>>, >>9			

def temp-table tt_pj_ramo_negoc_integr_j no-undo

field tta_num_pessoa_jurid as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"

field tta_cod_ramo_negoc as character format "x(8)" label "Ramo Negócio" column-label "Ramo Negócio"

field tta_log_ramo_negoc_princ as logical format "Sim/Não" initial no label "Ramo Negoc Principal" column-label "Principal"

field ttv_num_tip_operac as integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

field ttv_cdn_clien_fornec as Integer format ">>>, >>9" initial 0 column-label "Codigo Cli\Fornec"

index tt_pssjrdm_id is primary unique

tta_num_pessoa_jurid ascending

tta_cod_ramo_negoc ascending

ttv_cdn_clien_fornec ascending

index tt_pssjrdm_ramo_negoc

tta_cod_ramo_negoc ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_porte_pj_integr	Conterá os dados dos portes das pessoas jurídicas a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_cod_ramo_negoc	character	x(8)	Ramo Negócio		
tta_log_ramo_negoc_princ	logical	Sim/Não	Ramo Negoc Principal		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			
ttv_cdn_clien_fornec	Integer	>>>, >>9			
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_dat_porte_pessoa_jurid	date	99/99/9999	Data Porte		

tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_vendas	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Vendas		
tta_val_patrim_liq	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Patrimônio Líquido		
tta_val_lucro_liq	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Lucro Líquido		
tta_val_capit_giro_proprio	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Capital Giro Próprio		
tta_val_endivto_geral	decimal	>>9.99	Endividamento Geral		
tta_val_endivto_longo_praz	decimal	>>9.99	Endividamento Longo		
tta_val_vendas_func	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Vendas Funcionário		
tta_qtd_funcionario	decimal	>>>, >>9	Qtd Funcionários		
tta_cod_classif_pessoa_jurid	character	x(8)	Classificação		
tta_des_anot_tab	character	x(2000)	Anotação Tabela		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_porte_pj_integr no-undo
  field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
  field tta_dat_porte_pessoa_jurid  as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Porte" column-label "Data Porte"
  field tta_cod_indic_econ          as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_val_vendas              as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Vendas" column-label "Vendas"
  field tta_val_patrim_liq          as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Patrim"nio Líquido" column-label "Patrim"nio
  Líquido"
  field tta_val_lucro_liq           as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Lucro Líquido" column-label "Lucro Líquido"
  field tta_val_capit_giro_proprio   as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Capital Giro Próprio" column-label "Capital
  Giro Próprio"
  field tta_val_endivto_geral        as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Endividamento Geral" column-label "Endividamento
  Geral"
  field tta_val_endivto_longo_praz   as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Endividamento Longo" column-label "Endividamento
  Longo"
  field tta_val_vendas_func          as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Vendas Function rio" column-label "Vendas
  Function rio"
  field tta_qtd_funcionario          as decimal format ">>>, >>9" initial 0 label "Qtd Function rios" column-label "Qtd Function rios"
  field tta_cod_classif_pessoa_jurid as character format "x(8)" label "Classificação" column-label "Classificação"
  field tta_des_anot_tab             as character format "x(2000)" label "Anotação Tabela" column-label "Anotação Tabela"
  field ttv_num_tip_operac           as integer format ">9" column-label "Tipo  Operação"
  index tt_ptpssjr_id               is primary unique
    tta_num_pessoa_jurid            ascending
    tta_dat_porte_pessoa_jurid      ascending
  index tt_ptpssjr_indic_econ
    tta_cod_indic_econ              ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_idiom_pf_integr	Conterá os dados dos idiomas das pessoas físicas a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_fisic	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Física		
tta_cod_idioma	character	x(8)	Idioma		
tta_log_idiom_princ	logical	Sim/Não	Principal		
tta_num_pessoa_fisic	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Física		
tta_cod_idioma	character	x(8)	Idioma		
tta_log_idiom_princ	logical	Sim/Não	Principal		
t tv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_idiom_pf_integr no-undo
  field tta_num_pessoa_fisic      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Física" column-label "Pessoa Física"
  field tta_cod_idioma            as character format "x(8)" label "Idioma" column-label "Idioma"
  field tta_log_idiom_princ       as logical format "Sim/Não" initial no label "Principal" column-label "Principal"
  field ttv_num_tip_operac        as integer format ">9" column-label "Tipo  Operação"
  index tt_dmpssfs_id            is primary unique
    tta_num_pessoa_fisic        ascending
    tta_cod_idioma              ascending
  index tt_dmpssfs_idioma
    tta_cod_idioma              ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_idiom_contat_integr	Conterá os dados dos idiomas dos contatos a serem importados	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica		
tta_nom_abrev_contat	character	x(15)	Abreviado Contato		
tta_cod_idioma	character	x(8)	Idioma		
tta_log_idiom_princ	logical	Sim/Não	Principal		
t tv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_idiom_contat_integr no-undo
  field tta_num_pessoa_jurid      as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Jurídica" column-label "Pessoa Jurídica"
  field tta_nom_abrev_contat      as character format "x(15)" label "Abreviado Contato" column-label "Abreviado Contato"
  field tta_cod_idioma            as character format "x(8)" label "Idioma" column-label "Idioma"
  field tta_log_idiom_princ       as logical format "Sim/Não" initial no label "Principal" column-label "Principal"
  field ttv_num_tip_operac        as integer format ">9" column-label "Tipo  Operação"
  index tt_dmcntta_id            is primary unique
    tta_num_pessoa_jurid        ascending
    tta_nom_abrev_contat        ascending
    tta_cod_idioma              ascending
```

index tt_dmcntta_idioma
tta_cod_idioma ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_retorno_clien_fornec	Conterá os possíveis erros durante o processo de integração	Entrada/Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_parameters	character	x(256)			
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		
ttv_cod_parameters_clien	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_clien		
ttv_cod_parameters_fornec	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_fornec		
ttv_log_envdo	logical	Sim/Não	ttv_log_envdo		
ttv_cod_parameters_clien_financ	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_clien_financ		
ttv_cod_parameters_fornec_financ	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_fornec_financ		
ttv_cod_parameters_pessoa_fisic	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_pessoa_fisic		
ttv_cod_parameters_pessoa_jurid	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_pessoa_jurid		
ttv_cod_parameters_estrut_clien	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_estrut_clien		
ttv_cod_parameters_estrut_fornec	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_estrut_fornec		
ttv_cod_parameters_contat	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_contat		
ttv_cod_parameters_repres	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_repres		
ttv_cod_parameters_ender_entreg	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_ender_entreg		
ttv_cod_parameters_pessoa_ativid	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_pessoa_ativid		
ttv_cod_parameters_ramo_negoc	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_ramo_negoc		
ttv_cod_parameters_porte_pessoa	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_porte_pessoa		
ttv_cod_parameters_idiom_pessoa	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_idiom_pessoa		
ttv_cod_parameters_clas_contat	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_clas_contat		
ttv_cod_parameters_idiom_contat	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_idiom_contat		
ttv_cod_parameters_telef	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_telef		
ttv_cod_parameters_telef_pessoa	character	x(2000)	ttv_cod_parameters_telef_pessoa		
ttv_cod_parameters_histor_clien	character	x(4000)	ttv_cod_parameters_histor_clien		
ttv_cod_parameters_histor_fornec	character	x(4000)	ttv_cod_parameters_histor_fornec		

```
def temp-table tt_retorno_clien_fornec no-undo
  field ttv_cod_parameters      as character format "x(256)"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_mensagem       as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
```

field ttv_des_ajuda as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"

field ttv_cod_parameters_clien as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_fornec as character format "x(2000)"

field ttv_log_envdo as logical format "Sim/Não" initial no

field ttv_cod_parameters_clien_financ as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_fornec_financ as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_pessoa_fisic as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_pessoa_jurid as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_estrut_clien as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_estrut_fornec as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_contat as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_repres as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_ender_entreg as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_pessoa_ativid as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_ramo_negoc as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_porte_pessoa as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_idiom_pessoa as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_clas_contat as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_idiom_contat as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_telef as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_telef_pessoa as character format "x(2000)"

field ttv_cod_parameters_histor_clien as character format "x(4000)"

field ttv_cod_parameters_histor_fornec as character format "x(4000)"

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_clien_analis_cr_integr	Conterá os dados das análises de crédito a serem importadas.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
tta_cod_tip_clien	character	x(8)	Tipo Cliente		
tta_cod_clas_risco_clien	character	x(8)	Classe Risco		
tta_log_neces_acompto_spc	logical	Sim/Não	Neces Acomp SPC		
tta_ind_sit_cr	character	X(15)	Situação		
ttv_num_tip_operac	integer	>9			

```
def temp-table tt_clien_analis_cr_integr no-undo
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cdn_cliente as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_tip_clien as character format "x(8)" label "Tipo Cliente" column-label "Tipo Cliente"
```

27/09/2025, 12:20

UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_clas_risco_clienas character format "x(8)" label "Classe Risco" column-label "Classe Risco"

field tta_log_neces_acompto_spcas logical format "Sim/Não" initial no label "Neces Acomp SPC" column-label "Neces Acomp SPC"

field tta_ind_sit_cras character format "X(15)" label "Situação" column-label "Situação"

field ttv_num_tip_operacas integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

index tt_clien_unicois primary unique

tta_cod_empresaascending

tta_cdn_clienteascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_cta_corren_fornec_2	Conterá todas contas correntes vinculados ao Fornecedor. Acrescentado o atributo ttv_log_cta_poupan, onde é exclusivo para uso na Localização Equador.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente		
tta_cod_banco	character	x(8)	Código Banco		
tta_cod_agenc_bcia	character	x(10)	Código Agencia		
tta_cod_digito_agenc_bcia	Character	X(2)	Digito Agencia		
tta_cod_cta_corren_bco	character	X(20)	Código Conta Corre		
tta_cod_digito_cta_corren	Character	X(2)	Digito conta Corren		
Ttv_cod_desc_cta_corren	Character	X(30)	Descrição		
Ttv_log_cta_prefer	Logical	Sim/Não	Cta Preferencial		
Ttv_num_tip_operac	Integer	">9"	Tipo de Operação		
Ttv_cod_id_cta_fornec	Character	x(20)			
ttv_log_cta_poupan *	Logical	Sim/Não	Conta Poupança		

* O atributo **ttv_log_cta_poupan** é exclusivo para uso da Localização Equador.

def temp-table tt_cta_corren_fornec_2 no-undo

field tta_cod_empresaas character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"

field tta_cdn_fornecedoras Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"

field tta_cod_bancoas character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"

field tta_cod_agenc_bciaas character format "x(10)" label "Agência Bancária" column-label "Agência Bancária"

field tta_cod_digito_agenc_bciaas character format "x(2)" label "Dígito Ag Bcia" column-label "Dig Ag"

field tta_cod_cta_corren_bcoas character format "x(20)" label "Conta Corrente Banco" column-label "Conta Corrente Banco"

field tta_cod_digito_cta_correnas character format "x(2)" label "Dígito Cta Corrente" column-label "Dígito Cta Corrente"

field ttv_cod_desc_cta_fornecas character format "x(30)" label "Descrição Cta Corren" column-label "Descrição Cta Corren"

field ttv_log_cta_preferas logical format "Sim/Não" initial no label "Preferencial" column-label "Preferencial"

field ttv_num_tip_operacas integer format ">9" column-label "Tipo Operação"

field ttv_cod_id_cta_fornecas character format "x(20)"

27/09/2025, 12:20

UTB765ZL - Manutenção/Integração de Cliente/Fornecedor - Linha Datasul - TDN

field ttv_log_cta_poupan

as logical format "Sim/Não" initial no label "Conta Poupança"

index tt_conta_corrente

is primary unique

tta_cod_empresa

ascending

tta_cdn_fornecedor

ascending

tta_cod_banco

ascending

tta_cod_agenc_bcia

ascending

tta_cod_digito_agenc_bcia

ascending

tta_cod_cta_corren_bco

ascending

tta_cod_digito_cta_corren

ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_params_generic_api_id	Conterá todos os campos novos de qualquer temp-table para que não seja mais preciso evoluir a utb765zl.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_id_tab	character	x(3)	Empresa		
ttv_cod_tabela	Integer	>>>,>>>,>>9	Cliente		
ttv_cod_campo	character	x(8)	Código Banco		
ttv_cod_valor	character	x(10)	Código Agencia		

```
def temp-table tt_params_generic_api_id no-undo
  field ttv_cod_id_tab          as character format "x(200)" label "Codigo id Tabela"
  field ttv_cod_tabela         as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo          as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor          as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic   is primary unique
    ttv_cod_tabela             ascending
    ttv_cod_id_tab             ascending
    ttv_cod_campo              ascending
```

Exemplo Criação temp-table tt_params_generic_api_id:

Tipo de Retenção da Entidade (DIRF 2018):

Para definir o tipo de retenção da entidade relacionado a um Fornecedor Financeiro deverá seguir o exemplo abaixo:

```
create tt_params_generic_api_id.
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +
string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cdn_fornecedor)
  tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornec_financ_integr_e':U
  tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'ind_tip_entid_retenc':U
  tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "Isenta".
```

Observação: Essa retenção passou a ser utilizada pela DIRF em 2018. A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas. Os valores possíveis são "Imune", "Isento" ou "Padrão". Maiores detalhes, favor consultar a FAQ: [No KCS - DAPB0131 - Cadastro de Entidades Imunes ou Isentas](#)

Mão-de-Obra ou Empreitada (REINF):

Caso o cliente ou fornecedor seja do tipo Mão-de-Obra ou Empreitada será necessário informar o tipo de serviço prestado pelo mesmo para o REINF. Para cadastrar essas informações através da API será necessário que o cliente ou fornecedor esteja relacionado a um pessoa jurídica. No caso do fornecedor o mesmo deverá ter o fornecimento como Serviços ou Produtos/Serviços.

Abaixo exemplo dos 2 registros necessários.

Para Cliente:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cdn_cliente)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_clien_financ_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "yes"
```

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_clien_financ_integr_e.tta_cdn_cliente)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_clien_financ_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'num_tip_serv_mdo':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "000000033"
```

Para Fornecedor:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornec_financ_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'log_mdo_emptda':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "yes"
```

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornec_financ_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'num_tip_serv_mdo':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "000000032"
```

Natureza de Rendimento

Permite realizar o cadastro de naturezas de rendimentos para o fornecedor, esta natureza será utilizada para a geração de impostos no título e envio destas informações para o REINF.

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornec_financ_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cod_natur_rendto':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "15006".
```

Preencher com o código da Natureza informado no cadastro de Natureza Rendimento - Programa CD1060.

Observações:

1. No primeiro registro deverá ser informado se o cliente/fornecedor é do tipo Mão-de-Obra. Valores válidos: "yes" ou "no".
2. No segundo registro deverá ser informado o tipo de serviço prestado. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (cd1050).

Categoria Trabalhador e Sócio/Proprietário (ESOCIAL):

A categoria 723 representa os empresários, sócios e membro de conselho da administração ou fiscal, a remuneração desses trabalhadores será enviada em natureza de rubricas diferentes.

Para que seja possível realizar a diferenciação dentro da categoria 723 foi inserido o campo "Sócio/Proprietário" no cadastro do fornecedor. Quando o campo estiver marcado o trabalhador será identificado no Esocial como "Sócio/Proprietário", caso não contrário será identificado como

"Conselheiro". Tratando-se de sócios ou proprietários o valor da remuneração será enviada na rubrica de Tipo "Pró-labore de sócios (3508)". Caso contrário o valor da remuneração será enviado na rubrica do tipo "Honorários a conselheiros (3509)".

Para as demais categorias, o campo "Sócio/Proprietário" sempre terá valor "no".

Abaixo exemplo dos 2 registros necessários.

Para Fornecedor:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornecedor_integr_k':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cdn_categ':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "723"
```

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornecedor_integr_k':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'log_soc_propriet':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "yes"
```

ESOCIAL

CBO

Para o eSocial é necessário informar o CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Para cadastrar essa informação através da API será necessário que o fornecedor esteja relacionado a um pessoa física.

Abaixo exemplo do registro necessário.

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornec_financ_integr_e.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornec_financ_integr_e'  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cod_cbo'  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '4567'.
```

Matricula

Quando houver a necessidade de informar a matrícula vinculada a um fornecedor, para gerar no evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, deve-se criar o registro abaixo:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_fornecedor_integr_k'  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cod_matricula'  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cod_empresa) + '/' +  
string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cdn_fornecedor)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '3652221'.
```

Informações de Estrangeiros

Para os campos abaixo, é necessário que o fornecedor esteja habilitado com o parâmetro no cadastro Beneficiário com NIF, campo este ativado pela API através do seguinte registro:

Pessoa Física:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_num_pessoa_fisic) + '/' +  
string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_pais_ext)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_fisic_integr_e':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'ind_nif':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "Beneficiário com NIF".
```

Pessoa Jurídica:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +  
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'ind_nif':U  
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "Beneficiário com NIF".
```

NIF

Para fornecedores estrangeiros que sejam beneficiários com NIF (Número de Identificação Fiscal), o número do NIF pode ser gerado pela API através do seguinte registro, como exemplo:

Pessoa Física:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_fisic_integr_e'  
  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cod_num_id_fisc'  
  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_num_pessoa_fisic) + '/' +  
string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '555556300'.
```

Pessoa Jurídica:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'cod_num_id_fisc':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +  
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '344555'.
```

Forma de Tributação

Para fornecedores estrangeiros que sejam beneficiários com NIF (Número de Identificação Fiscal) e seja necessário a aplicação da tabela de Forma de Tributação do eSocial (Tabela 30), este código pode ser gerado pela API através do seguinte registro, como exemplo:

Pessoa Física:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_fisic_integr_e'  
  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'num_forma_tribut'  
  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_num_pessoa_fisic) + '/' +  
string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_fisic_integr_e.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '30'.
```

Pessoa Jurídica:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'num_forma_tribut':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +  
stringtt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '20'.
```

Relação Fonte Pagadora (Pessoa Jurídica)

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'num_relac_fonte_pago':U  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +  
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' + string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = '344'.
```

Indicador de Fundação Pública de Direito Privado (DIRF 2019):

Para definir o indicador de Fundação Pública de Direito Privado relacionado a uma pessoa jurídica deverá seguir o exemplo abaixo:

```
create tt_params_generic_api_id.  
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +  
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' +  
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)  
    tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j'
```

```
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = 'log_fund_public_privad'
```

```
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "Sim".
```

Observação: Esse indicador passou a ser utilizado pela DIRF em 2019. Maiores detalhes, favor consultar a FAQ: [DAPB0142 - DIRF 2019 - Indicador de Fundação Pública de Direito Privado](#)

Optante do Simples Nacional

O campo Optante do Simples Nacional existe no cadastro de fornecedor - CD0401 e foi incluído no cadastro de fornecedor - UTB031.

Para tratar o campo na API, deverá seguir o exemplo abaixo:

```
create tt_params_generic_api_id.
assign tt_params_generic_api_id.ttv_cod_id_tab = string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cod_empresa) + '/' +
string(tt_fornecedor_integr_k.tta_cdn_fornecedor)
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_tabela = "tt_fornecedor_integr_k"
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_campo = "log_darf_simples"
tt_params_generic_api_id.ttv_cod_valor = "S".
```

Observação: A letra "S" para optante ou "N" para não optante. A alteração será liberada na release TOTVS Datasul 12.1.25.

E-mail de Cobrança para Pessoa Jurídica

O campo E-mail de Cobrança existe no cadastro de Pessoa Jurídica e foi alterado para incluir através da API de Cliente/Fornecedor - UTB765ZL.

Para tratar o campo na API, deverá seguir o exemplo abaixo:

```
create tt_params_generic_api.
assign tt_params_generic_api.ttv_cod_tabela = 'tt_pessoa_jurid_integr_j'
tt_params_generic_api.ttv_cod_campo = 'cod_e_mail_cobr'
tt_params_generic_api.ttv_cod_id_tab = string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_num_pessoa_jurid) + '/' +
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_id_feder) + '/' +
string(tt_pessoa_jurid_integr_j.tta_cod_pais_ext)
tt_params_generic_api.ttv_cod_valor = 'teste@totvs.com.br'.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_chave_pix_fornec_2	Conterá as Chaves PIX do Fornecedor Financeiro.	Entrada

atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa	Siim	
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor	Sim	
tta_cod_chave_pix	character	x(77)	Chave PIX	Sim	
tta_ind_tip_chave_pix	character	x(20)	Tipo Chave PIX	Sim	
tta_des_obs	character	X(255)	Observação	Não	
tta_log_chave_prefer	logical	Sim/não	Chave Preferencial?		
ttv_cod_id_chave_pix_fornec	character	x(20)			

- O Atributo **tta_ind_tip_chave_pix** poderá receber os seguintes conteúdos: CPF/CNPJ, Celular, E-mail, Aleatória.

- uma, somente uma, chave PIX deve ser marcada como preferencial (**tta_log_chave_prefer** = yes).

```
def temp-table tt_chave_pix_fornec_2 no-undo
```

```
field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
```

```
field tta_cod_chave_pix as character format "x(77)" label "Chave PIX" column-label "Chave PIX"
```

```
field tta_ind_tip_chave_pix as character format "X(20)" label "Tipo Chave PIX" column-label "Tipo Chave PIX"
```

field tta_des_obs	as character format "x(255)" label "Observação" column-label "Observação"
field tta_log_chave_prefer	as logical format "Sim/Não" initial no label "Preferencial" column-label "Preferencial"
field ttv_cod_id_chave_pix_fornec	as character format "x(20)"
index tt_chvpfxrn_ix2	is primary unique
tta_cod_empresa	ascending
tta_cdn_fornecedor	ascending
tta_cod_chave_pix	ascending

 Macro desconhecida:'rate'

