

Utilizando Pontos de Controle Específicos

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Utilizando Pontos de Controle Específicos

Objetivo da tela:

Os Pontos de Controle Específicos, permitem integrar o sistema de Avaliação de Fornecedores com outros produtos, ou, ainda, calcular as notas com base nas informações existentes no EMS.

O ponto de controle deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção de Pontos de Controle (AF0102). Ao mesmo tempo, o ponto em questão deve estar assinalado como Específico. Também é necessário que o ponto de controle faça parte da fórmula do item / fornecedor / estabelecimento que está sendo processada.

No ponto de controle que estiver parametrizado como Específico deve ser informado o programa Progress que realizará o calculo da nota do ponto de controle. Esse programa deve ser desenvolvido conforme exemplo abaixo:

```

/*****
** PROGRAMA: esp/esp-demo.p
** DATA...: 99/99/9999
** OBJETIVO: Exemplo da utilização de programas específicos para
** criar índices para avaliação de Fornecedores.
** VERSAO..: 2.00.00.000 - Criação
*****/

** Parâmetros Entrada:
** p-ep-codigo - Empresa
** p-cod-estabel - Estabelecimento
** p-cod-emitente - Fornecedor
** p-nr-versao - Versão
** p-it-codigo - Item
** p-nr-controle - Número do Ponto de Controle
** p-data-ini - Data inicial do Período (primeiro dia do mês)
** p-data-fin - Data final do Período (último dia do mês)
**

** Parâmetros Saída:
** p-indice - Índice referente ao desempenho do fornecedor - 0 a 100
** p-narrativa - Narrativa do índice
** tt-erro - Temp-table contendo os erros ocorridos para que
** sejam impressos pelo programa AF0303
** p-gera-nota - Indica se o programa deverá ou não gravar a nota
** que está sendo retornada. No caso de algum erro
** no cálculo deve-se retornar "no".
*****/

def temp-table tt-erro no-undo
  field i-sequen as int
  field cd-erro as int
  field mensagem as char format "x(255)".

DEF INPUT PARAMETER pep-codigo LIKE af-item-contr-estab-form.ep-codigo NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pcod-estabel LIKE af-item-contr-estab-form.cod-estabel NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pcod-emitente LIKE af-item-contr-estab-form.cod-emitente NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pnr-versao LIKE af-item-contr-estab-form.nr-versao NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pit-codigo LIKE af-item-contr-estab-form.it-codigo NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pnr-controle LIKE af-item-contr-estab-form.nr-controle NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pdt-inicio AS DATE NO-UNDO.
DEF INPUT PARAMETER pdt-fim AS DATE NO-UNDO.
DEF INPUT-OUTPUT PARAMETER pindice LIKE af-contr-indice.indice NO-UNDO.
DEF INPUT-OUTPUT PARAMETER pnarrativa LIKE af-contr-indice.narrativa NO-UNDO.
DEF INPUT-OUTPUT PARAMETER TABLE FOR tt-erro.
DEF OUTPUT PARAMETER pgera-nota AS LOG NO-UNDO.

/* Processa cálculo específico, conforme informações do EMS ou
informações específicas ... */

assign p-indice = 90 /* Índice calculado */
p-pgera-nota = yes.

```

p-narrativa = "Avaliação específica conforme ...".

Caso o índice já exista, os parâmetros p-índice e p-narrativa receberão os valores gravados, para que o programa específico execute uma avaliação dos valores atuais. Ao finalizar, o programa deve ser atribuído, no parâmetro p-índice, o valor calculado e, no parâmetro p-narrativa, um texto explicativo da nota calculada. O parâmetro p-gera-nota indica que a nota será gerada.

Caso os períodos selecionados englobarem mais de um mês, o programa será executado uma vez para cada mês.

Dicas para calcular os pontos de controle automáticos:

Os pontos de controle são baseados nas movimentações do período ou nas que deveriam ter ocorrido no período.

Exemplo:

Uma parcela com data de entrega em maio, interferirá no resultado de maio. Dessa forma, sugere-se que o cálculo dos índices padrões ocorra a partir da metade do mês seguinte. Caso contrário, se a parcela estiver programada para ser entregue dia 31, e o processamento for executado no dia 31, essa entrega não interferirá no cálculo do índice do fornecedor. Porém, se o processamento ocorrer apenas no dia 15 ou 20 do mês seguinte, o atraso deverá ser corretamente computado, juntamente com os outros pontos (quantidade, preço e prazo de entrega).

Cada empresa, com base no histórico médio de atraso, pode definir o período ideal para executar o programa de cálculo, mas nada impede que o programa seja executado várias vezes. Portanto, é possível fazer uma prévia do resultado executando ao final do período, podendo ser executado novamente de forma oficial apenas após o período médio de atraso.

Para os pontos de controle Quantidade, Preço e Qualidade, quando houver atraso, serão considerados como 100% corretos.

Exemplo:

O prazo de entrega era para dia 10/05. O programa foi executado dia 20/05 e, até essa data, não ocorreu a entrega. Haverá demérito pelo atraso, porém os demais índices serão considerados como 100% corretos. Portanto, mais um motivo para que o cálculo seja executado na data apropriada, ou seja, a partir do período médio de atraso.

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [p12](#) [versao_12](#) [maf](#)
[avaliacao_de_fornecedores](#) [processo_conceitos_maf](#)
[utilizando_pontos_de_controle_especificos](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso