

Programas de Consulta - Liberação Consultas

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Os programas de consulta permitirão que o aprovador detalhe as pendências no momento da aprovação/rejeição.

Para que o programa consulta a ser executado detalhe o documento correto, é necessário que seja desenvolvida uma pré-chamada para este programa.

Nesta “pré-chamada” conterá uma lógica para primeiramente fazer com que seja posicionado no registro correto e, em seguida, execute a consulta selecionada pelo aprovador.

Programa para consulta da cotação

```
/** Programa para consulta da cotação
***
**/

def input parameter p-rowid-mla-doc-pend-aprov as rowid no-undo.
def new global shared var gr-ordem-compra as rowid no-undo.

def var i-chave as integer no-undo.
def var c-chave as char    no-undo.
find first mla-doc-pend-aprov where
    rowid(mla-doc-pend-aprov) = p-rowid-mla-doc-pend-aprov
    no-lock no-error.
if available mla-doc-pend-aprov then do:
    find first cotacao-item where
cotacao-item.numero-ordem = integer(substring(mla-doc-pend-aprov.chave-doc,1,8)) and
cotacao-item.cod-emitente = integer(substring(mla-doc-pend-aprov.chave-doc,9,9)) and
cotacao-item.it-codigo    = substring(mla-doc-pend-aprov.chave-doc,18,16)          and
cotacao-item.seq-cotac    = integer(substring(mla-doc-pend-aprov.chave-doc,34,3))
    no-lock no-error.
    if available cotacao-item then do:
        find first ordem-compra where
            ordem-compra.numero-ordem = cotacao-item.numero-ordem
            no-lock no-error.
        if available ordem-compra then do:
            assign gr-ordem-compra = rowid(ordem-compra).
            run ccp/cc0505.w.
        end.
    end.
end.
```

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [aprovacao](#) [processos](#) [logisticos](#)
[mla](#) [versao_12](#) [liberacao](#) [consultas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso