

Função Estatística

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Função Estatística

Visão Geral do Programa

Algumas funções estatísticas estão disponíveis e poderão ser aplicadas diretamente nos algoritmos das fórmulas. Todas essas funções podem ser resolvidas por intermédio da criação de fórmulas, utilizando os demais indicadores existentes. Contudo, são cálculos complexos, por isso a criação do conceito de função estatística.

As funções estatísticas possuem a sigla iniciada por "FN_".

As funções estatísticas disponíveis são:

Consumo

Sigla	Descrição	Detalhamento								
FN_DVCONP	Desvio padrão consumo na população	Calcula o desvio padrão de consumo de um determinado item, considerando toda população. O número de períodos que será considerado é o do cadastro de Itens Otimização Estoque (OE0107). Os períodos que não tiveram consumo também serão considerados, exceto se não houver registro anterior de consumo para esse item, ou seja, o item nunca foi movimentado até o referido período. Exemplo: Item XXXX – Utilizar 12 períodos Consumos: 0,0,10,5,8,0,10, 0,15, 20,30,5 Considerando que seja um item novo, e que não há movimentações anteriores, serão considerados 10 períodos. sd =  onde: <table><tr><td>sd</td><td>Desvio Padrão</td></tr><tr><td>Xn</td><td>Consumo Real Mensal</td></tr><tr><td>Xm</td><td>Consumo Médio Mensal</td></tr><tr><td>n</td><td>Número de meses considerados</td></tr></table>	sd	Desvio Padrão	Xn	Consumo Real Mensal	Xm	Consumo Médio Mensal	n	Número de meses considerados
sd	Desvio Padrão									
Xn	Consumo Real Mensal									
Xm	Consumo Médio Mensal									
n	Número de meses considerados									
FN_DVCONA	Desvio padrão consumo em uma amostra	Calcula o desvio padrão de consumo de um determinado item, com base em uma amostra. A diferença entre essa fórmula e a fórmula de desvio padrão para a população (FN_DVCONP), é que a divisão é por “n – 1” ao invés de “n”.								
FN_CONMED	Consumo médio	Consumo médio do item, considerando o número de períodos informado no item. Cm = C1 + C2 + + Cn ----- n								
FN_CONMAX	Maior consumo	Retorna o maior consumo, considerando o número de períodos informado no item. Exemplo: FN_CONMAX (30, 20, 44, 2, 45,29) O resultado será 45.								

Tempo Ressuprimento Fornecedor

Sigla	Descrição	Detalhamento								
FN_DVRESP	Desvio padrão ressuprimento fornec população	Calcula o desvio padrão do tempo de ressuprimento (LEAD TIME) do fornecedor, considerando a população. sd =  onde: <table><tr><td>sd</td><td>Desvio Padrão</td></tr><tr><td>Xn</td><td>Lead Time Real Mensal</td></tr><tr><td>Xm</td><td>Lead Time Médio Mensal</td></tr><tr><td>n</td><td>Número de meses considerados</td></tr></table>	sd	Desvio Padrão	Xn	Lead Time Real Mensal	Xm	Lead Time Médio Mensal	n	Número de meses considerados
sd	Desvio Padrão									
Xn	Lead Time Real Mensal									
Xm	Lead Time Médio Mensal									
n	Número de meses considerados									
FN_DVRESA	Desvio padrão ressuprimento fornec amostra	Calcula o desvio padrão do tempo de ressuprimento (LEAD TIME) do fornecedor, com base em uma amostra.								

		A diferença entre essa fórmula e a fórmula de desvio padrão para a população (FN_DVRESA), é que a divisão é por “n – 1” ao invés de “n”.
FN_RESMED	Tempo médio ressurgimento fornecedor	Tempo de ressurgimento médio, considerando o número de períodos que será informado no item. $LTm = \frac{LT1 + LT2 + + LTn}{n}$ Os períodos sem entrega serão desconsiderados. Exemplo: Item XXXX – Utiliza 12 períodos Tempo Ressurgimento por período: 10,15,10,5,8,0,10, 0,15, 20,30, 5 Serão considerados 10 períodos, pois 2 não tiveram entrega. Dessa forma, não foi possível calcular o tempo de ressurgimento.
FN_RESMAX	Maior Ressurgimento	Retorna o maior ressurgimento, considerando o número de períodos informados o item.

Saldo em Estoque

Sigla	Descrição	Detalhamento								
FN_DVINTP	Desvio padrão intervalo dias ordens compra população	Calcula o desvio do intervalo entre as ordens de compra, conforme a data de emissão (criação) de cada ordem, com base na população. sd =  onde: <table><tr><td>sd</td><td>Desvio Padrão</td></tr><tr><td>Xn</td><td>Intervalo Real do Período</td></tr><tr><td>Xm</td><td>Intervalo Médio Mensal</td></tr><tr><td>n</td><td>Número de Meses Considerados</td></tr></table>	sd	Desvio Padrão	Xn	Intervalo Real do Período	Xm	Intervalo Médio Mensal	n	Número de Meses Considerados
sd	Desvio Padrão									
Xn	Intervalo Real do Período									
Xm	Intervalo Médio Mensal									
n	Número de Meses Considerados									
FN_DVINTA	Desvio padrão intervalo dias ordens compra amostra	Calcula o desvio do intervalo entre as ordens de compra, conforme a data de emissão (criação) de cada ordem, com base na amostra. A diferença entre essa fórmula e a fórmula de desvio padrão para a população (FN_DVINTA), é que a divisão é por “n – 1” ao invés de “n”.								
FN_INTMED	Maior intervalo médio dias ordens compra	Intervalo médio entre as ordens de compra, considerando o número de períodos que está informado no item. $\frac{LT1 + LT2 + + LTn}{n}$ Os períodos sem entrega serão desconsiderados. Exemplo: Item XXXX – Utiliza 12 períodos Intervalo entre as ordens de compra: 10,15,10,5,8,0,10, 0,15, 20,30,5 Serão considerados 10 períodos, pois 2 não tiveram entrega. Dessa forma, não foi possível calcular o intervalo desses períodos.								
FN_INTMAX	Intervalo médio dias ordens compra	Retorna o maior intervalo entre as ordens de compra, conforme o número de períodos do item.								

Conteúdos Relacionados:

[Indicadores](#)

Veja também

[Manutenção Fórmulas \(OE0105\)](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)