

Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas - MPD

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas - MDP

Descrevemos abaixo os parâmetros considerados pelo sistema para a determinação das datas de entregas dos itens do pedido de venda de espécie Programação de Entregas:

Parâmetros de Entrada:

- Data de entrega a ser explodida, informada na programação de entrega.
- Quantidade a ser entregue (quantidade pedida da programação de entrega).
- Código da frequência de fornecimento, informado na programação de entrega.
- Calendário Comercial, indicando os dias úteis e não úteis.
- [Parâmetros de Pedidos - PD0301](#), parâmetro Entrega Dia Não Útil.

Parâmetros de Saída:

- "N"; entregas explodidas, compostas de data de entrega e quantidade a ser entregue, atualizadas no pedido de venda.

A frequência de fornecimento definida na [Manutenção de Frequências de Fornecimento - CD0518](#), identifica no sistema de que forma uma data de entrega, informada na programação de entrega, deve ser atualizada no pedido de venda de espécie Programação de Entrega. Para possibilitar a divisão das entregas no pedido de venda são utilizados os seguintes parâmetros da frequência de fornecimento:

- Tipo de Frequência.
- Intervalo.
- Data de Referência.
- Sub-frequência de fornecimento.

Se eventualmente a data de entrega corresponder a um dia não útil, então, é utilizado o parâmetro "Entrega Dia Não Útil";, definido na [Manutenção Parâmetros de Pedido de Venda - PD0301](#).

Para explicar a funcionalidade da frequência de fornecimento e a utilização dos parâmetros para determinar a data de entrega, apresentamos a seguir alguns exemplos:

Exemplo 1:

Dados:

- Calendário Comercial = Não possui feriados.
- Entrega Dia não Útil (PD0301) = Prorroga.
- Informações da Programação de Entregas (PD0704).
 - Data de entrega informada = 09/05/2001.
 - Quantidade solicitada = 100 peças.
 - Tipo de Frequência = 10 (semanal).

Para este exemplo, as quantidades solicitadas devem ser distribuídas nas cinco primeiras semanas. Essas entregas semanais, por sua vez, devem ser distribuídas em 2 dias da semana. Para isto, é utilizada a Sub-frequência 8 (diária).

Observe as telas a seguir, que demonstram como ficam cadastradas as frequências.

1. Cadastro da Sub-frequência diária, com entregas na segunda-feira e na quarta-feira.
2. Cadastro da frequência semanal, utilizando a Sub-frequência diária.
3. As entregas serão geradas da seguinte forma:
Inicialmente, o programa gera as datas de entrega, distribuídas ao longo das 5 semanas, com base na frequência do tipo semanal. Depois disso, para cada entrega semanal gerada, é explodida a entrega em mais entregas, utilizando a frequência diária informada como Sub-frequência, gerando assim, uma entrega na segunda-feira e outra na quarta-feira de cada semana.
Observe as datas de entrega da tela abaixo:

Exemplo 2:

Dados:

Programação de Entregas

Data de entrega informada = 09/05/2001.

Quantidade = 100 pc.

Tipo de Frequência = 2 (normal).

Data de Referência = Data.

A data de implantação da programação de entrega é mantida como data de referência e, por se tratar de tipo de frequência Normal, as quantidades são entregues na data de entrega cadastrada na implantação da programação de entrega.

Os programas de entrega anteriores serão armazenados pelo sistema até o momento em que o usuário queira eliminá-los. Enquanto não forem eliminados, será possível a emissão de relatórios que mostrem ao usuário a variação dos programas do cliente (PD0809).

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mpd](#)
[pedidos](#) [conceitos_mpd](#)
[determinacao_datas_de_entregas_dos_itens_do_pedido_venda_espe](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)