

Mínimos Quadrados - MPV

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Mínimos Quadrados - MPV

Este método é usado para determinar a melhor linha de ajuste onde se minimiza as distâncias entre cada ponto de consumo levantado.

Fórmulas:

Y = A + B * N

Y = Quantidade Prevista.

N = Números de Períodos.

É utilizado duas equações para determinar A e B:

Y = A * N + B * X

XY = A * X + B * X2

Exemplo:

MÊS	PREVISÃO VENDAS QUANTIDADE (Y)	X	X2	X.Y
01/2000	108	0	0	0
02/2000	119	1	1	119
03/2000	110	2	4	220
04/2000	122	3	9	366
05/2000	130	4	16	520
Total	589	10	30	1225

Aplicando as Fórmulas:

Y = A * N + B * X

589 = A * 5 + B * 10

589 = 5A + 10B

XY = A * X + B * X2

1.225 = A * 10 + B * 30

1.225 = 10A + 30B

Resolvendo as duas equações simultaneamente, tem-se:

A = 108,4

B = 4,7

Substituindo na equação principal, obtém-se:

Y = A + B * N

Y = 108,4 + (4,7*5)

Y = 131,9

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [versao_12](#) [previsao_de_vendas](#)
[mpv](#) [minimos_quadrados](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso