

Customização - Apuração de Impostos Web

 Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. API x Pontos UPC Relacionados
3. JSON de metadata
4. Especificidades de customização
 - a. Tela - Formulário de Apurações
 - b. Tela - Formulário de Valores
 - c. Tela - Formulário de Informações Adicionais
 - d. Tela - Formulário de Documentos
 - e. Tela - Formulário de Recolhimento
 - f. Tela - Formulário de Pagamentos
 - g. Tela - Formulário de Valores Declaratórios
5. Observações Gerais

01. Visão Geral

Este documento tem como objetivo detalhar as possibilidades de personalização na tela HTML do programa **Apuração de Impostos (html.taxAssessment)**. Serão descritos os componentes e elementos passíveis de customização.

 **Importante**
As customizações nativas dos componentes dinâmicos do PO-UI estão detalhadas na documentação [Manual de personalização e customização PO-UI](#) e não serão abordadas neste documento.

02. API x Pontos UPC Relacionados

Segue abaixo a lista de APIs e Pontos de UPC responsáveis pelo processamento da interface dinâmica e dos dados do programa. Para mais detalhes sobre como cadastrar uma UPC para essa API, consulte o tópico 5 da documentação [Customização PO-UI](#).

API REST - ftp/api/v1/taxAssessment.p

Manipulação de Objetos da Interface (Metadata)			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
getMetaData	new	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão da apuração.
getMetaData	edit	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição da apuração.
getMetaData	view	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização da apuração.
getMetaData	newValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de ajustes da apuração.
getMetaData	editValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de ajustes da apuração.
getMetaData	viewValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de ajustes da apuração.
getMetaData	newDocument	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de documentos da apuração.
getMetaData	editDocument	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de documentos da apuração.
getMetaData	viewDocument	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de documentos da apuração.
getMetaData	newAdditionalInfo	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão das informações adicionais do ajuste da apuração.
getMetaData	editAdditionalInfo	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição das informações adicionais do ajuste da apuração.

Manipulação de Objetos da Interface (Metadata)			
getMetaData	viewAdditionalInfo	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização das informações adicionais do ajuste da apuração.
getMetaData	newCollection	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de recolhimento da apuração.
getMetaData	editCollection	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de recolhimento da apuração.
getMetaData	viewCollection	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de recolhimento da apuração.
getMetaData	newPayments	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de pagamentos da apuração.
getMetaData	editPayments	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de pagamentos da apuração.
getMetaData	viewPayments	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de pagamentos da apuração.
getMetaData	newDeclaratoryValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de valores declaratórios da apuração.
getMetaData	editDeclaratoryValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de valores declaratórios da apuração.
getMetaData	viewDeclaratoryValues	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de valores declaratórios da apuração.
validateForm	validateForm	Metadados	Recebe o payload com a propriedade e valor do campo a ser validado.

Manipulação de Dados - Capa			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
Get	beforeGet	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar uma apuração específica.
Get	afterGet	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar uma apuração específica.
Create	beforeCreate	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de criar uma apuração.
Create	afterCreate	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de criar uma apuração.
Update	beforeUpdate	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de uma apuração.
Update	afterUpdate	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de uma apuração.
Delete	beforeDelete	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da eliminação de uma apuração.
Delete	afterDelete	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de uma apuração.
Query	beforeQuery	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar as apurações.
Query	afterQuery	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar as apurações.

Manipulação de Dados - Valores			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um valor específico.
GetValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um valor específico.
CreateValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de criar um valor específico.
CreateValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de criar um valor específico.
UpdateValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de um valor específico.
UpdateValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de um valor específico.
DeleteValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de deletar um valor específico.
DeleteValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de deletar um valor específico.
QueryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar os valores.
QueryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar os valores.

Manipulação de Dados - Informações Adicionais			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetAdditionalInfo	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar valores específicos das informações adicionais.
GetAdditionalInfo	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar valores específicos das informações adicionais.
CreateAdditionalInfo	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da criação das informações adicionais.
CreateAdditionalInfo	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação das informações adicionais.
UpdateAdditionalInfo	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração das informações adicionais.
UpdateAdditionalInfo	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração das informações adicionais.
DeleteAdditionalInfo	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de deletar as informações adicionais.
DeleteAdditionalInfo	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de deletar as informações adicionais.

Manipulação de Dados - Informações Adicionais			
QueryAdditionalInfo	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar informações adicionais.
QueryAdditionalInfo	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar informações adicionais.

Manipulação de Dados - Documentos			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetDocument	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar documentos específicos.
GetDocument	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar documentos específicos.
CreateDocument	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da criação dos documentos.
CreateDocument	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação dos documentos.
UpdateDocument	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração dos documentos.
UpdateDocument	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração dos documentos.
DeleteDocument	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da eliminação dos documentos.
DeleteDocument	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação dos documentos
QueryDocument	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar os documentos.
QueryDocument	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar os documentos.

Manipulação de Dados - Recolhimento			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetCollection	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um recolhimento específico.
GetCollection	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um recolhimento específico.
CreateCollection	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da criação de um recolhimento.
CreateCollection	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação de um recolhimento.
UpdateCollection	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de um recolhimento.

Manipulação de Dados - Recolhimento			
UpdateCollection	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de um recolhimento.
DeleteCollection	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da eliminação de um recolhimento.
DeleteCollection	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de um recolhimento.
QueryCollection	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da busca de um recolhimento.
QueryCollection	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da busca de um recolhimento.

Manipulação de Dados - Pagamentos			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetPayments	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um pagamento específico.
GetPayments	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um pagamento específico.
CreatePayments	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da criação de um pagamento.
CreatePayments	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação de um pagamento.
UpdatePayments	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de um pagamento.
UpdatePayments	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de um pagamento.
DeletePayments	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da remoção de um pagamento.
DeletePayments	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da remoção de um pagamento.
QueryPayments	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da busca de um pagamento.
QueryPayments	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da busca de um pagamento.

Manipulação de Dados - Valores Declaratórios			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetDeclaratoryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um valor declaratório específico.
GetDeclaratoryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um valor declaratório específico.

Manipulação de Dados - Valores Declaratórios			
CreateDeclaratoryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da criação de valores declaratórios.
CreateDeclaratoryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação de um valores declaratórios.
UpdateDeclaratoryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de valores declaratórios.
UpdateDeclaratoryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de valores declaratórios.
DeleteDeclaratoryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de valores declaratórios.
DeleteDeclaratoryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de valores declaratórios.
QueryDeclaratoryValues	before	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar valores declaratórios.
QueryDeclaratoryValues	after	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar valores declaratórios.

03. JSON de metadata

É possível retornar os metadados das telas para analisar a estrutura do **JSON**, executando as **requests** abaixo (após realizar o login no produto Datasul):

Tipo	Endpoint	Observações
Inclusão de Apuração	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadata/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Apuração	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadata/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Apuração	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadata/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Valores Declaratórios	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataDeclaratoryValues/?type=new	Capa da apuração enviada como path param.
Edição de Valores Declaratórios	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataDeclaratoryValues/?type=edit	Capa da apuração enviada como path param.
Visualização de Valores Declaratórios	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataDeclaratoryValues/?type=view	Capa da apuração enviada como path param.
Inclusão de Recolhimentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataCollection/?type=new	Capa da apuração enviada como path param.
Edição de Recolhimentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataCollection/?type=edit	Capa da apuração enviada como path param.
Visualização de Recolhimentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataCollection/?type=view	Capa da apuração enviada como path param.
Inclusão de Valores	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataValues/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.

Tipo	Endpoint	Observações
Edição de Valores	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataValues/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Valores	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataValues/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Informações Adicionais	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataAdditionalInfos/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Informações Adicionais	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataAdditionalInfos/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Informações Adicionais	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataAdditionalInfos/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Pagamentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataPayments/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Pagamentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataPayments/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Pagamentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/<capa da apuração>/taxAssessmentMetadataPayments/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Documentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataDocuments/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Documentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataDocuments/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Documentos	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/taxAssessment/taxAssessmentMetadataDocuments/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.

04. Especificidades de Customização

a) Tela - Formulário de Apurações

A tela de formulário de apurações de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por isso, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Observação**), na aba Geral do formulário de apurações de impostos.

Propriedade	Descrição
fields	Formulário dinâmico da aba de listagem das apurações de impostos, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem

Propriedade	Descrição
	Nova Apuração Data Apuração Inicial 01/04/2025 Data Apuração Final 30/04/2025 Data de Entrega DD/MM/AAAA Local de Entrega Inserir local de entrega Observação Insira aqui a observação... ITENS DA UPC Especifico Apuracao Cancelar Salvar e novo Salvar
validateFields	Um <code>array</code> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo > Expandir origem

b) Tela - Formulário de Valores

A tela de formulário de valores da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Valor**), no formulário principal de valores da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de valores, deve vir um <code>array</code> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i> . Exemplo > Expandir origem Inclusão de Valores Sequência 0 Código de Ajuste SPED Insira o código de ajuste SPED Código de Lançamento 002 - Outros Débitos Código de Ajuste Saldo Insira o código de ajuste saldo Descrição Insira uma descrição Valor 0,00 ITENS DA UPC Especifico Apuracao Cancelar Salvar e novo Salvar
validateFields	Um <code>array</code> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo > Expandir origem

c) Tela - Formulário de Informações Adicionais

A tela de formulário das informações adicionais da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Observação**), no formulário principal de informações adicionais da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de informações adicionais, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo > Expandir origem Adicionar Informação Número do Documento de Arrecadação Insira o número do documento de arrecadação Número do Processo Vinculado Insira o número do processo vinculado Indicador de Origem de Processo SEFAZ Descrição Resumida do Processo Insira a descrição resumida do processo Observação Insira a observação ITEMS DA UPC Específico Apuracao Cancelar Salvar e Novo Salvar
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo > Expandir origem

d) Tela - Formulário de Documentos

A tela de formulário de documentos da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o po-page com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Observação**), no formulário principal de documentos da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de documentos, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo > Expandir origem Adicionar Documentos Sequência 1 Número do Documento Insira o número do documento Série Insira a série Cliente/Fornecedor Insira o cliente/fornecedor Modelo Insira o modelo Item Insira o item Valor de Ajuste do Item 0,0000 Data de Emissão DD/MM/AAAA Chave de Acesso Insira a chave de acesso ITEMS DA UPC Específico Apuracao Cancelar Salvar e Novo Salvar
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo > Expandir origem

e) Tela - Formulário de Recolhimento

A tela de formulário de recolhimento da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o po-page com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem

ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Observação**), no formulário principal de recolhimento da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de recolhimento, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem Lista de Apuração de Impostos > Mais informações > Adicionar Recolhimento Adicionar Recolhimento Cancelar Salvar e novo Salvar Sequência Código de ajuste Número da guia 1 Selecione o código de ajuste Insira o número da guia Recetta Data de vencimento da guia Valor da guia Insira a recetta DD/MM/AAAA 0,00 Órgão arrecadador Número do processo vinculado Indicador de origem do processo Insira o órgão arrecadador Insira o número do processo 0 - Setaz Descrição resumida do processo Mês referência Insira a descrição resumida Insira o mês de referência (MM/AAAA) Observação Insira uma observação ITEM DA UPC Específico Apuracao
---------------	---

f) Tela - Formulário de Pagamentos

A tela de formulário de pagamentos da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o po-page com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo dos campos **Data de Vencimento**, **Operação** e **Valor do Imposto**), no formulário principal de pagamentos da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de pagamentos, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem Adicionar Pagamento Data de vencimento Operação Valor do imposto DD/MM/AAAA PRÓPRIA 0,00 ITEMS DA UPC Específico Apuracao Cancelar Salvar e novo Salvar
---------------	---

g) Tela - Formulário de Valores Declaratórios

A tela de formulário de valores declaratórios da apuração de impostos **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o po-page com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo dos campos **Descrição Complementar**), no formulário principal de valores declaratórios da apuração de impostos.

fields	Formulário dinâmico da aba de valores declaratórios, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem
---------------	--

	Adicionar Valor Declaratório Sequência 2 Código do Valor Declaratório Selecione o código do valor declaratório Valor 0,00 Descrição Complementar Insira uma descrição ITEMS DA UPC Específico Apuracao Cancelar Salvar e novo Salvar
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo > Expandir origem

05. Observações Gerais

- Todos os objetos que não foram mencionados, a princípio, não podem ser customizados.
- Caso deseje customizar algum componente além dos descritos neste documento e na [documentação padrão de customização do PO-UI](#), por favor, abra um ticket solicitando a customização e justificando a necessidade.
- Clique [aqui](#) para baixar um exemplo de código fonte de UPC para este programa.

Sem rótulos



Política de
privacidade

Termos
de uso