

Customização - Documento Fiscal - Web

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

CONTEÚDO

1. **Visão Geral**
2. **API x Pontos UPC Relacionados**
3. **JSON de metadata**
4. **Especificidades de customização**
 - a. **Tela - Formulário de Documentos Fiscais**
 - b. **Tela - Formulário de Itens do Documento Fiscal**
 - c. **Tela - Formulário de Registros de Exportação do Documento Fiscal**
5. **Observações Gerais**

01. Visão Geral

Este documento tem como objetivo detalhar as possibilidades de personalização na tela HTML do programa **Movimentação Documento Fiscal (html.fiscalDocument)**. Serão descritos os componentes e elementos passíveis de customização.

 **Importante**
As customizações nativas dos componentes dinâmicos do PO-UI estão detalhadas na documentação [Manual de personalização e customização PO-UI](#) e não serão abordadas neste documento.

02. API x Pontos UPC Relacionados

Segue abaixo a lista de APIs e Pontos de UPC responsáveis pelo processamento da interface dinâmica e dos dados do programa. Para mais detalhes sobre como cadastrar uma UPC para essa API, consulte o tópico 5 da documentação [Customização PO-UI](#).

API REST - ofp/api/v1/fiscalDocument.p

Manipulação de Objetos da Interface (Metadata)			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
getMetaData	new	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de documento fiscal.
getMetaData	edit	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de documento fiscal.
getMetaData	view	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de documento fiscal.
getMetaData	newItem	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de item.
getMetaData	editItem	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de item.
getMetaData	viewItem	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de item.
getMetaData	newExport	Metadados	Estrutura metadados da tela de inclusão de registro de exportação.
getMetaData	editExport	Metadados	Estrutura metadados da tela de edição de registro de exportação.
getMetaData	viewExport	Metadados	Estrutura metadados da tela de visualização de registro de exportação.
validateForm	validateForm	Metadados	Recebe o payload com a propriedade e valor do campo a ser validado.

Manipulação de Dados - Documento			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetDocument	beforeGetDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um documento específico.
GetDocument	afterGetDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um documento específico.
QueryDocument	beforeQueryDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar os documentos.
QueryDocument	afterQueryDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar os documentos.
create	beforeCreate	Payload	Executado antes de criar um documento.
create	afterCreate	Payload	Executado depois da criação de um documento.
update	beforeUpdate	Payload	Executado antes da alteração de um documento.

Manipulação de Dados - Documento			
update	afterUpdate	Payload	Executado depois da alteração de um documento.
DeleteDocument	beforeDeleteDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da eliminação de um documento.
DeleteDocument	afterDeleteDocument	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de um documento.

Manipulação de Dados - Item			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetItem	beforeGetItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um item específico.
GetItem	afterGetItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um item específico.
QueryItem	beforeQueryItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar os itens.
QueryItem	afterQueryItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar os itens.
CreateItem	beforeCreateItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de criar um item.
CreateItem	afterCreateItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da criação de um item.
UpdateItem	beforeUpdateItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da alteração de um item.
UpdateItem	afterUpdateItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da alteração de um item.
DeleteItem	beforeDeleteItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes da eliminação de um item.
DeleteItem	afterDeleteItem	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois da eliminação de um item.

Manipulação de Dados - Registro de Exportação			
Endpoint	Evento	Entrada	Observação
GetComex	beforeGetComex	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar um registro de exportação específico.
GetComex	afterGetComex	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar um registro de exportação específico.
QueryComex	beforeQueryComex	Payload, PathParams, QueryParams	Executado antes de buscar os registros de exportação.
QueryComex	afterQueryComex	Payload, PathParams, QueryParams	Executado depois de buscar os registros de exportação.

Observação: As demais operações de manipulação dos dados do registro de exportação, como criação e edição, são realizadas juntamente com as manipulações dos dados do documento fiscal.

03. JSON de metadata

É possível retornar os metadados das telas para analisar a estrutura do **JSON**, executando as **requests** abaixo (após realizar o login no produto Datasul):

Tipo	Endpoint	Observações
Inclusão de Documento	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataDocument/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Documento	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataDocument/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Documento	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataDocument/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Item	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataItem/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.

Tipo	Endpoint	Observações
Edição de Item	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataItem/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Item	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataItem/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Inclusão de Registro de Exportação	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataExport/?type=new	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Edição de Registro de Exportação	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataExport/?type=edit	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.
Visualização de Registro de Exportação	https://<servidor>:<porta>/api/ofp/v1/fiscalDocument/metadataExport/?type=view	Por não ser um programa totalmente dinâmico, a estrutura dos metadados retornados estará vazia e sem nenhum campo.

04. Especificidades de Customização

a) Tela - Formulário de Documentos Fiscais

A tela de formulário de documentos fiscais **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por isso, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo do campo **Chave de Acesso**), na aba Geral do formulário de documentos fiscais.

Propriedade	Descrição
fields	Formulário dinâmico da aba geral do documento fiscal, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem COCKPIT FISCAL Lista de Documentos Fiscais > Novo Documento Fiscal Novo Documento Fiscal tripla/ação industrial Comércio ou indústria % Redução ICMS % Redução ISS ICMS Complementar 0,00 0,00 0,00 ☐ Baixa Estoque? ☒ Estorno ICMS ☒ Estorno IPI Código Observação Industrialização ☐ Operação não efetivada CFOP CFOP Chave de Acesso ITENS DA UIC Meu campo específico de documento
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação Exemplo Expandir origem

b) Tela - Formulário de Itens do Documento Fiscal

A tela de formulário de itens dos documentos fiscais **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-decimal*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão fixados em locais específicos da tela (abaixo dos campos **Valor Mercadoria Líquido e Valor Total**), no formulário principal de item do documento fiscal.

Propriedade	Descrição
fields	Formulário dinâmico de itens do documento fiscal, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. Exemplo Expandir origem

Propriedade	Descrição
	COCKPIT FISCAL Lista de Documentos Fiscais > Documento 2003202500 > Novo Item Novo Item do Documento VoltarSalvar e NovoSalvar Natureza de Rendimento Exclusiva para Integração TAF QuantidadeUnidade de MedidaPeso Líquido 0,00000,000000,000000 Conta ContábilCentro de Custo Conta Contábil Valor da MercadoriaValor DescontoValor Despesa 0,000,000,00 Valor Mercadoria LíquidoValor Total 0,000,00 ITENS DA UPC Meu campo específico de item Teste TributosDescrição ComplementarInformações XML NFE
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação. ExemploExpandir origem

c) Tela - Formulário de Registros de Exportação do Documento Fiscal

A tela de formulário de registros de exportação dos documentos fiscais **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o *po-page-dynamic-edit*, mas sim o *po-page* com componentes como *po-input*, *po-lookup*, entre outros. Por essa razão, alguns elementos da tela não podem ser customizados. Por exemplo, os campos serão posicionados em locais específicos da tela (abaixo dos campos **Moeda** e **Moeda Siscomex**), no formulário principal de registro de exportação do documento fiscal.

Propriedade	Descrição
fields	Formulário dinâmico de registros de exportação do documento fiscal, deve vir um <i>array</i> de objetos que implementam a interface <i>PoDynamicFormField</i>. ExemploExpandir origem COCKPIT FISCAL Lista de Documentos Fiscais > Documento 0110610 > Novo Registro de Exportação Registro de Exportação VoltarSalvar e NovoSalvar Conhecimento de EmbarqueData do Conhecimento Tipo de ConhecimentoValor de Despacho Tipo de Conhecimento0,00 SISCOMEX PaísCódigo do País Siscomex País MoedaMoeda Siscomex Moeda0 ITENS DA UPC Meu campo específico de exportação
validateFields	Um <i>array</i> com os nomes de propriedade dos campos que possuem validação ExemploExpandir origem

05. Observações Gerais

- Todos os objetos que não foram mencionados, a princípio, não podem ser customizados.
- Caso deseje customizar algum componente além dos descritos neste documento e na [documentação padrão de customização do PO-UI](#), por favor, abra um ticket solicitando a customização e justificando a necessidade.
- Clique [aqui](#) para baixar um exemplo de código fonte de UPC para este programa.

[customização_movimentacao_documento_fiscal](#)

[movimentacao_documento_fiscal](#) [html_fiscal](#)[document](#) [item](#) [html](#)

[registro_exportacao](#) [customizar_documento_fiscal](#)

[customização_documento_fiscal](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos de
uso](#)