

Manufatura - Linha Datasul - MCS - Como é calculado o tempo real e padrão do relatório CS0501

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:10 min**

Dúvida

Como é calculado o tempo real e padrão do relatório **CS0501**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução

No relatório **CS0501 - Comparativo Real/Padrão** os tempos de **GGF - Gastos Gerais de Fabricação** e **MOB - Mão de Obra** são calculados da seguinte forma:

GGF:

Tempo real = tempo total reportado na ordem conforme programa **CS0306 - Reporte GGF**.

Tempo padrão = tempo padrão da engenharia proporcional a quantidade reportada. Considera o **tempo homem** ou **tempo máquina** conforme parametrizado no centro de custo do grupo de máquina no programa **CS0101 - Custos Horários por Centro Custo**, aplicando a seguinte fórmula:

$(\text{tempo-pad} * \text{quant-reportada}) / \text{operacao.nr-unidades} * \text{operacao.proporcao} / 100$

Se o item possuir mais de uma operação no mesmo grupo de máquina será agrupado o tempo de todas as operações.

MOB:

Tempo real = tempo total reportado na ordem conforme **CS0301 - Reporte Mão de Obra**.

Tempo padrão = tempo padrão da engenharia proporcional a quantidade reportada. Neste caso considera o tempo homem da operação:

$(\text{tempo-pad} * \text{quant-reportada}) / \text{operacao.nr-unidades} * \text{operacao.proporcao} / 100$