

Manufatura - Linha Datasul - CRP - Cálculo do Planejamento da Capacidade

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:10 min**

Dúvida

Quais Parâmetros que influenciam no **Cálculo do CRP** ?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento da Capacidade (PCP) - Versão 12

Solução

Os parâmetros que influenciam no cálculo do **CRP - Planejamento da Capacidade dos**

Recursos são:

CARGA

Na engenharia, o **processo de fabricação do item - EN0507**, para cada operação verificar: **TEMPO MAQUINA**, **NUMERO de PÇS** por **Hora,Min** ou, **Seg**, **TEMPO DE PREPARAÇÃO** e **Eficiência**, pois são estes parâmetros que são utilizados para se calcular a carga.

Exemplo:

Se o tempo padrão está definido da seguinte maneira no programa **EN0507B - Manutenção Operações** e/ou no programa **EN0503 -Manutenção Operação Alternativa** na aba **Complemento** e na aba **CRP-SFC**:

Número de unidades = 100

Tempo Máquina = 10 Horas

Tempo Homem = 12 Horas

Unidade Med. Tempo = Horas

Relação Item/Operação = 1

Eficiência para CRP = 85 %

O **tempo Máquina** utilizado no cálculo do CRP será: $10 / 85 \times 1 \times 100 = 11,76$ horas para cada 100 unidades.

Tempo Homem utilizado no cálculo do CRP será: $12 / 85 \times 100 = 14,12$ horas para cada 100 unidades.

O programa **Manutenção de operações do grupo de máquina - EN0510** através do botão **modificar** chama a alteração da operação e operação alternativa, onde deverá ser setado o **percentual de eficiência**.

CAPACIDADE

Para se calcular a capacidade, são utilizados: **horas disponíveis dos turnos** e **número de**

máquinas do grupo disponíveis .

Capacidade = horas disponíveis x número de máquinas.