

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Customização de documento padrão disponibilizado no APP

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:25 min**

Dúvida

Como fazer a customização de documento padrão disponibilizado no **APP – Minhas Pendências de Aprovação** do **MLA - Módulo Logístico de Aprovação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Abaixo são listados os pontos **EPC - External Program Call** disponíveis para que se possa incluir, alterar ou eliminar componentes no *layout* de um documento para um usuário, assim como pontos para preencher os campos com valores e também para alterar a sigla de documentos para o **APP** do **MLA**.

Lembrando que os programas têm sempre a nomenclatura **lap/mla-doc-<número doc>.p**.

EPC - External Program Call: pi-retorna-campos-lista

Evento: RetornaCamposLista

Objetivo: Permitir a inclusão de novos componentes no *layout* de um documento para um usuário na listagem, assim como permitir a alteração e eliminação dos mesmos.

Parâmetro	Descrição
cUsuario	Código do Usuário
iDocumento	Código do Documento
ilInterface	Interface
ISomenteVisiveis	Indicador de que a <i>procedure</i> deve retornar apenas os campos visíveis

Parâmetro	Descrição
Handle_tt-layout	<i>Handle</i> da <i>temp-table</i> tt-layout para inclusão, exclusão, alteração dos componentes que houver necessidade.

Procedure: pi-retorna-campos-detalle

Evento: RetornaCamposDetalhe

Objetivo: Permitir a inclusão de novos componentes no *layout* de um documento para um usuário no detalhe, assim como permitir a alteração e eliminação dos mesmos.

Parâmetro	Descrição
cUsuario	Código do Usuário
iDocumento	Código do Documento
ilInterface	Interface
ISomenteVisiveis	Indicador de que a <i>procedure</i> deve retornar apenas os campos visíveis
Handle_tt-layout	<i>Handle</i> da <i>temp-table</i> tt-layout para inclusão, exclusão, alteração dos componentes que houver necessidade.

Procedure: pi-retorna-sigla

Evento: RetornaSigla

Objetivo: Permitir alteração de sigla do documento.

Parâmetro	Descrição
iDocumento	Código do Documento
sigla	Nova sigla para o documento

Procedure: pi-preenche-lista

Evento: PreencheLista

Objetivo: Permitir o preenchimento de valores de novos componentes incluídos no *layout* de um documento para um usuário na lista, assim como permitir a alteração e eliminação de valores.

Parâmetro	Descrição
iNrTransacao	Número da transação
Handle_tt-campo-valor	<i>Handle</i> da temp-table tt-campo-valor para inclusão, exclusão, alterações dos valores de componentes que houver necessidade

Procedure: pi-preenche-detalle

Evento: PreencheDetalle

Objetivo: Permitir o preenchimento de valores de novos componentes incluídos no *layout* de um documento para um usuário no detalhe, assim como permitir a alteração e eliminação de valores.

Parâmetro	Descrição
iNrTransacao	Número da transação
Handle_tt-campo-valor	<i>Handle</i> da temp-table tt-campo-valor para inclusão, exclusão, alterações dos valores de componentes que houver necessidade

Exemplo de **UPC - User Program Call** para o programa **lap/mla-doc-2.p**. Parte inicial com definição dos parâmetros e variáveis que serão utilizadas:

```
{include/i-epc200.i} /** Definição tt-EPC **/  
  
DEFINE INPUT PARAM p-ind-event AS CHARACTER NO-UNDO.  
DEFINE INPUT-OUTPUT PARAM TABLE FOR tt-epc.  
  
DEFINE VARIABLE cUsuario          AS CHARACTER      NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE iDocumento        AS INTEGER        NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE iInterface        AS INTEGER        NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE iNrTransacao      AS INTEGER        NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE h-tt-layout       AS HANDLE         NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE bf-tt-layout      AS HANDLE         NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE h-tt-campo-valor  AS HANDLE         NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE bf-tt-campo-valor AS HANDLE         NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE hquery            AS HANDLE         NO-UNDO.  
DEFINE VARIABLE cQuery            AS CHARACTER      NO-UNDO.
```

Neste primeiro trecho, exemplo incluindo um novo campo na **lista** e **detalhe**:

```

IF p-ind-event = "RetornaCamposLista":U OR
p-ind-event = "RetornaCamposDetalhe":U THEN DO:
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
                        AND tt-epc.cod-parameter = "cUsuario":U:
    ASSIGN cUsuario = tt-epc.val-parameter.
  END.
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
                        AND tt-epc.cod-parameter = "iDocumento":U:
    ASSIGN iDocumento = INTEGER(tt-epc.val-parameter).
  END.
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
                        AND tt-epc.cod-parameter = "iInterface":U:
    ASSIGN iInterface = INTEGER(tt-epc.val-parameter).
  END.
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
                        AND tt-epc.cod-parameter = "Handle_tt-layout":U:
    ASSIGN h-tt-layout = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter).
  END.

  /* Lista */
  IF iInterface = 1 THEN DO:
    CREATE BUFFER bf-tt-layout FOR TABLE h-tt-layout BUFFER-NAME "tt-layout".

    bf-tt-layout:BUFFER-CREATE().
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cdn-docto"):BUFFER-VALUE      = iDocumento.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-usuar"):BUFFER-VALUE      = cUsuario.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("idi-interfac"):BUFFER-VALUE    = iInterface.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-id-campo"):BUFFER-VALUE    = "doc-novo-campo".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("idi-compon"):BUFFER-VALUE      = 1.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("nom-roto-campo"):BUFFER-VALUE  = "Novo campo".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("des-campo"):BUFFER-VALUE       = "Novo campo incluso via EPC".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("log-visivel"):BUFFER-VALUE     = YES.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cdn-tam"):BUFFER-VALUE         = 100.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-entid-pai"):BUFFER-VALUE    = "".
  END.
  /* Detalhe */
  ELSE DO:
    CREATE BUFFER bf-tt-layout FOR TABLE h-tt-layout BUFFER-NAME "tt-layout".

    /* Incluindo campo como segundo componente da tela. A ordem foi a 1, pois como já existe um componente
       com ordem 1, ele colocará na sequência deste */

    bf-tt-layout:BUFFER-CREATE().
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cdn-docto"):BUFFER-VALUE      = iDocumento.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-usuar"):BUFFER-VALUE      = cUsuario.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("idi-interfac"):BUFFER-VALUE    = iInterface.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-id-campo"):BUFFER-VALUE    = "doc-novo-campo".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("idi-compon"):BUFFER-VALUE      = 1.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("nom-roto-campo"):BUFFER-VALUE  = "Novo campo".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("des-campo"):BUFFER-VALUE       = "Novo campo incluso via EPC entre outros".
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("log-visivel"):BUFFER-VALUE     = YES.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cdn-tam"):BUFFER-VALUE         = 100.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cdn-ord"):BUFFER-VALUE         = 1.
    bf-tt-layout:BUFFER-FIELD("cod-entid-pai"):BUFFER-VALUE    = "".
  END.
END.

```

Na sequência, trecho para alterar a sigla do documento:

```

ELSE IF p-ind-event = "RetornaSigla":U THEN DO:
  CREATE tt-epc.
  ASSIGN tt-epc.cod-event      = p-ind-event
        tt-epc.cod-parameter = "sigla":U
        tt-epc.val-parameter = "S":U.
END.

```

Por fim, a parte com o preenchimento dos novos campos incluídos na **lista** e **detalhe**:

```

ELSE IF p-ind-event = "PreencheLista":U OR
p-ind-event = "PreencheDetalhe":U THEN DO:

FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
AND tt-epc.cod-parameter = "iNrTransacao":U:
ASSIGN iNrTransacao = INTEGER(tt-epc.val-parameter) .
END.
FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event      = p-ind-event
AND tt-epc.cod-parameter = "Handle_tt-campo-valor":U:
ASSIGN h-tt-campo-valor = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter) .
END.

CREATE BUFFER bf-tt-campo-valor FOR TABLE h-tt-campo-valor BUFFER-NAME "tt-campo-valor".
ASSIGN cQuery = "FOR EACH tt-campo-valor".

CREATE QUERY hquery.
hquery:SET-BUFFERS(bf-tt-campo-valor) .
hquery:QUERY-PREPARE(cQuery) .
hquery:QUERY-OPEN.
hquery:GET-FIRST() .

DO WHILE NOT hquery:QUERY-OFF-END:

    IF bf-tt-campo-valor:buffer-field("id-campo"):BUFFER-VALUE = "doc-novo-campo" THEN DO:
        ASSIGN bf-tt-campo-valor:buffer-field("valor-campo"):BUFFER-VALUE = "Valor xxxx".
    END.

    hquery:GET-NEXT() .
END.
hquery:QUERY-CLOSE.
END.

```

Resultado da **UPC** no **Configurador Visual – Lista:**

The screenshot shows the 'Configurador Visual M' interface for 'TOTS'. The main section is titled 'CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT' and '2 - Solicitação de Compra - Total'. It contains a table with the following data:

CAMPO	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho da linha
	+ Adicionar rótulo	Código do Requisitante da Solicitação de Compra	☒	50%
	+ Adicionar rótulo	Valor da Pendência de Aprovação	☒	100%
	Novo campo	Novo campo incluso via EPC	☒	100%

Resultado da **UPC** no **Configurador Visual – Detalhe:**

← → ↻ Não seguro | cordas:8680/menu-html/#/menu-html/program-html/html.configVisualMLA/

Configurador Visual M x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE Super Usuário Atalho local: c:\dlc\117-ora TOTVS S.A. - Ambiente de Desenvolvimento... Sair

Aplicativo

CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT

Configurações Visuais Aplicativo MLA Configuração do aprovador Configurações de layout

2 - Solicitação de Compra - Total Voltar Desfazer Salvar

Lista de Pendências Detalhe das Pendências

CAMPO	Rótulo	Descrição	Visível	Tamanho da linha
	+ Adicionar rótulo	Código e Descrição do Documento da Pendência de Aprovação	☒	100%
CAMPO	Rótulo Novo campo	Descrição Novo campo incluso via EPC entre outros	☒	100%
CAMPO	Rótulo Requisição	Descrição Número da Solicitação de Compra	☒	100%

Resultado da **UPC** no **APP** – Lista:



Resultado da **UPC** no **APP** – **Detalhe**:

< 123457075

Informações

Histórico

Detalhes



2 - Solicitação de Compra - Total

Novo campo

Valor xxxx

Requisição

123457075

Estabelecimento

1 - Est 1 - Cassino8180 ORACLE

Requisitante

super - Super Usuario

Data Requisição

03/03/2021

Narrativa