

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Customização da consulta de anexos disponibilizado no APP

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:41 min**

Dúvida

Como fazer a customização para visualizar arquivos anexo aos documentos em aprovação no **APP - Aplicativo Minhas Pendências de Aprovação** do **MLA - Módulo Logístico de Aprovação**, na nova aba **Anexos** disponibilizada no detalhamento das pendências?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Abaixo estão os pontos de **EPC - External Program Call** que foram disponibilizados para habilitar a visualização dos anexos dentro do **APP** do **MLA**, incluindo assim os pontos de anexo para que possa retornar os dados da lista de anexos e seus conteúdos.

Lembrando que: é necessário cadastrar o caminho da **UPC - User Program Call** dentro do registro do **mla-doc-generico** no **men/men012aa - Manutenção de Programa** e coloca-la dentro do respectivo diretório.

EPC - External Program Call:

Procedure: pi-retorna-lista-anexos

Evento: RetornaListaAnexos

Objetivo: Retornar a lista com os anexos de uma pendência com seus respectivos valores.

Parâmetro	Descrição
iNrTransacao	Número de transação da pendência
Handle_tt-anexo	Handle da temp-table tt-anexo para incluir a listagem do documento.

Sobre a estrutura da temp-table **Tt-anexo**.

Campo	Descrição
nr-trans	Número de transação da pendência

id	Identificador do anexo
nome	Nome do arquivo em anexo
descricao	Descrição de arquivo do anexo
dt-hra-criacao	Data e hora de criação do registro
grupo	Informação utilizada para agrupar os anexos. Ex: Em um pedido de compra que existem várias ordens, indicaria quais anexos pertencem a tais ordens.

Procedure: pi-retorna-conteudo-anexo

Evento: RetornaConteudoAnexo

Objetivo: Retornar o conteúdo dos anexos.

Parâmetro	Descrição
iNrTransacao	Número de transação da pendência
iInternalID	Id Interno do anexo, identifica a qual anexo se refere.
Handle_tt-anexo-conteudo	<i>Handle da temp-table</i> tt-anexo-conteudo , para incluir o conteúdo dos anexos viabilizando o download/visualização dos documentos.

Sobre a estrutura da *temp-table* **Tt-anexo-conteudo**

Campo	Descrição
nr-trans	Número de transação da pendência

id	Identificador do conteúdo em anexo
nome	Nome do arquivo
tipo-conteudo	Tipo do conteúdo do arquivo. Ex: Um arquivo png terá seu tipo "image/png". O arquivo pdf, terá o tipo "application/pdf"
conteudo	Todo o conteúdo do arquivo, convertido em base64

Exemplo de **UPC - User Program Call** para o programa **lap/mla-doc-generico.p**.

Parte inicial com definição dos parâmetros e variáveis que serão utilizadas para retorno da lista e conteúdo de anexos:

```

/* Definição Temp-Table tt-epc */
{include/i-epc200.il}

define input param p-ind-event as character no-undo.
define input-output param table for tt-epc.

define variable iNrTransacao as integer no-undo.
DEFINE VARIABLE iInternalID AS INTEGER NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE v_dir_img_base64 AS LONGCHAR NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE v_dir_img AS MEMPTR NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-tt-anexo-conteudo AS HANDLE NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE bf-tt-anexo-conteudo AS HANDLE NO-UNDO.

define variable h-tt-anexo as handle no-undo.
define variable bf-tt-anexo as handle no-undo.

```

Criação dos registros da lista dos anexos:

```

if p-ind-event = "RetornaListaAnexos":U then do:
  for first tt-epc where tt-epc.cod-event = p-ind-event and tt-epc.cod-parameter = "iNrTransacao":U:
    assign iNrTransacao = int(tt-epc.val-parameter).
  end.
  for first tt-epc where tt-epc.cod-event = p-ind-event and tt-epc.cod-parameter = "Handle_tt-anexo":U:
    assign h-tt-anexo = widget-handle(tt-epc.val-parameter).
  END.

  create buffer bf-tt-anexo for table h-tt-anexo buffer-name "tt-anexo".

  bf-tt-anexo:buffer-create().
  bf-tt-anexo:buffer-field("nr-trans"):buffer-value = iNrTransacao.
  bf-tt-anexo:buffer-field("id"):buffer-value = "1".
  bf-tt-anexo:buffer-field("nome"):buffer-value = 'arquivol.png'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("descricao"):buffer-value = "anexo de teste".
  bf-tt-anexo:buffer-field("dt-hra-criacao"):buffer-value = '01/02/2020 08:00:00'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("grupo"):buffer-value = ''.

  bf-tt-anexo:buffer-create().
  bf-tt-anexo:buffer-field("nr-trans"):buffer-value = iNrTransacao.
  bf-tt-anexo:buffer-field("id"):buffer-value = "2".
  bf-tt-anexo:buffer-field("nome"):buffer-value = 'arquivo2.pdf'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("descricao"):buffer-value = "anexo de teste 2".
  bf-tt-anexo:buffer-field("dt-hra-criacao"):buffer-value = '01/02/2022 08:00:00'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("grupo"):buffer-value = 'teste'.

  bf-tt-anexo:buffer-create().
  bf-tt-anexo:buffer-field("nr-trans"):buffer-value = iNrTransacao.
  bf-tt-anexo:buffer-field("id"):buffer-value = "3".
  bf-tt-anexo:buffer-field("nome"):buffer-value = 'arquivo3.doc'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("descricao"):buffer-value = "anexo de teste 3".
  bf-tt-anexo:buffer-field("dt-hra-criacao"):buffer-value = '13/05/2022 08:00:00'.
  bf-tt-anexo:buffer-field("grupo"):buffer-value = 'teste3'.
end.

```

Criação dos registros para retornar o conteúdo dos anexos:

```

IF p-ind-event = "RetornaConteudoAnexo":U THEN DO:
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event = p-ind-event AND tt-epc.cod-parameter = "iNrTransacao":U:
    ASSIGN iNrTransacao = int(tt-epc.val-parameter).
  END.
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event = p-ind-event AND tt-epc.cod-parameter = "iInternalID":U:
    ASSIGN iInternalID = int(tt-epc.val-parameter).
  END.
  FOR FIRST tt-epc WHERE tt-epc.cod-event = p-ind-event AND tt-epc.cod-parameter = "Handle_tt-anexo-conteudo":U:
    ASSIGN h-tt-anexo-conteudo = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter).
  END.

  CREATE BUFFER bf-tt-anexo-conteudo FOR TABLE h-tt-anexo-conteudo BUFFER-NAME "tt-anexo-conteudo".

  bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-CREATE().

  bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("nr-trans"):BUFFER-VALUE = iNrTransacao.

  IF iInternalID = 1 THEN DO:
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("id"):BUFFER-VALUE = "1".
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("nome"):BUFFER-VALUE = 'arquivol.png'.
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("tipo-conteudo"):BUFFER-VALUE = "image/png".
  END.

  IF iInternalID = 2 THEN DO:
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("id"):BUFFER-VALUE = "2".
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("nome"):BUFFER-VALUE = 'arquivo2.pdf'.
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("tipo-conteudo"):BUFFER-VALUE = "application/pdf".
  END.

  IF iInternalID = 3 THEN DO:
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("id"):BUFFER-VALUE = "3".
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("nome"):BUFFER-VALUE = 'arquivo3.doc'.
    bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("tipo-conteudo"):BUFFER-VALUE = "application/msword".
  END.

  COPY-LOB FROM FILE SEARCH( 'arquivos/' + bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("nome"):BUFFER-VALUE) TO v_dir_img.
  ASSIGN v_dir_img_base64 = BASE64-ENCODE(v_dir_img)
  bf-tt-anexo-conteudo:BUFFER-FIELD("conteudo"):BUFFER-VALUE = v_dir_img_base64.
END.

```

COPY-LOB: Utiliza-se o comando ***copy-lob***, e nesse caso ***from file***, para obter o arquivo do repositório especificado e enviá-lo para uma variável. Neste exemplo, o arquivo está dentro da pasta **arquivos**, e o *buffer* da tabela temporária **tt-anexo-conteudo** traz o nome do arquivo, enviando para a variável `v_dir_img`. Como o conteúdo, conforme dito na explicação da tabela, precisa estar em base64, a variável é convertida, armazenada no formato correto para que possa retornar o arquivo corretamente dentro do **APP**.

Resultado da **UPC** no **APP – Detalhamento das Pendências - Lista dos anexos:**

< 550749

Informações

Histórico

Anexos 3

arquivo1.png

2020-02-01T08:00:00.000

anexo de teste



→ teste

arquivo2.pdf

2022-02-01T08:00:00.000

anexo de teste 2



→ teste3

arquivo3.docx

2022-05-13T08:00:00.000

anexo de teste 3



Reprovar

Aprovar



Resultado da **UPC** no **APP** – **Detalhamento das Pendências** - Conteúdo do anexo:



arquivo3.docx

Salvo no dispositivo



Teste de conteúdo dos anexos.

