

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Configurar o envio de e-mail através do TSS com o servidor do GMail

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Como configurar o envio de *e-mail* através do **TSS - TOTVS Service SOA** com o servidor do **GMail**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

O **GMail** utiliza a porta **587** e protocolo **TLS - Transport Layer Security** e **SSL - Secure Sockets Layer**. A configuração deve ser feita através do programa **CD0403B - Configurações do TSS**, conforme passos abaixo:

06.9.???? - CD0403B - 2.00.00.084 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - AUTOMAÇÃO

Geral E-mail NFS-e Eventos NFe

E-mail Remetente: testeenvionfetotvs@gmail.com

E-mail Administrador: testeenvionfetotvs@gmail.com

Servidor E-mail: smtp.gmail.com:587

☒ Servidor Possui Autenticação

Usuário Conta E-mail: testeenvionfetotvs@gmail.com

Senha Conta E-mail: *****

☒ Conexão Servidor Segura SSL

☒ Conexão Servidor Segura TLS

OK Cancelar Ajuda

Informar a senha da conta de e-mail de autenticação

1. Conforme a imagem acima, informe a porta **587** para que funcione a comunicação com o servidor do **GMail**;
2. Marque as opções **Conexão Servidor Segura TLS** e **Conexão Servidor Segura SSL**. Na versão **EMS206** não tem o campo **Conexão Servidor Segura TLS** em tela. Se utiliza esta versão e é necessário configurar o **GMail** ou outro servidor que utilize o protocolo **TLS**, é necessário fazer a atualização diretamente no banco de dados do **TSS**;
3. Para incluir as informações de forma manual no banco de dados do **TSS**, tabela **SPED000**, execute os comando abaixo. Substituir a informação **9999999999999999** no comando **SQL - Structured Query Language** pelo **CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica** do Estabelecimento desejado, sem pontuação:

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'smtp.gmail.com:587'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPSRV'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '9999999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'testeenvionfetotvs@gmail.com'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPAAC'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'testeenvionfetotvs@gmail.com'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPFAC'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'c2VuaGE='
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPFPS'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'testeenvionfetotvs@gmail.com'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPADM'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'S'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPAUT'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'S'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMT PSSL'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

```
UPDATE SPED000
SET CONTEUDO = 'S'
WHERE PARAMETRO = 'MV_SMTPTLS'
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

Significado das variáveis na tabela do **TSS**:

MV_SMTPSRV = Servidor **SMTP - Simple Mail Transfer Protocol**;

MV_SMTPAAC = Usuário para autenticação;

MV_SMTPFAC = *e-mail* remetente;

MV_SMTPFPS = Senha, criptografada em **base64 string**;

MV_SMTPADM = *e-mail* administrador;

MV_SMTPAUT = Requer autenticação;

MV_SMT PSSL = Usa conexão segura **SSL**;

MV_SMTPTLS = Usa o método de autenticação **TLS**.

4. Após incluir as informações, gere uma nova **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica** e após a autorização, confira se o **TSS** conseguiu entregar a mensagem para o servidor de *e-mail*. Não é o **TSS** que envia o *e-mail*, apenas faz a entrega para o servidor de *e-mail*, que no caso é o **GMail**.

Para verificar, consulte a tabela **SPED050**, no banco de dados do **TSS**, coluna **STATUSMAIL**. onde:

[1] A transmitir

[2] Transmitido

[3] Bloqueio de transmissão - cancelamento/inutiliza

Se o **TSS** conseguiu entregar a mensagem para o servidor de *e-mail*, o resultado do comando abaixo será 2. Substituir o valor **XXX** no comando **SQL** pela chave de acesso da nota fiscal, sem formatação.

```
SELECT STATUSMAIL  
FROM SPED050  
WHERE ID_ENT = 'XXX'
```