

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Procedimento a ser realizado quando ocorrerem as mensagens Danfe Inválido ou Não foi possível validar a chave de acesso, ao executar o RE1001

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Ocorrência

Ao lançar as notas no programa **RE1001 - Atualização de Documentos** apresenta as mensagens: **Danfe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica inválido** ou **Não foi possível validar a chave de acesso**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Versão 12.

Causa

Estas mensagens ocorrem quando houve algum problema na validação da chave de acesso no ambiente da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, informada no **Recebimento** no momento de fazer a entrada da nota fiscal eletrônica através do **RE1001**. Pode ser alguma instabilidade da própria **SEFAZ**, chave de acesso inexistente no ambiente da **SEFAZ** ou problema no aplicativo de transmissão da nota fiscal.

Solução

Realize o procedimento informado para que assim seja possível a análise do erro apresentado.

Para cliente que utiliza o TSS - TOTVS Service SOA:

No arquivo **appserver.ini** que existe dentro do diretório **\bin\appserver** da instalação do **TSS - TOTVS Service SOA**, habilite os parâmetros dos blocos conforme o exemplo:

[SPED]

SPED_SAVEWSDL=1

NFESPED_WF=1

[JOB_WS]

XMLSAVEALL=1

[GENERAL]

CONSOLELOG=1;

Reinicie o **TSS**;

Antes de realizar a atualização do documento, apague todos os arquivos ***.XML** das pastas **WSLOGXML** e **SYSTEM**, para que fiquem nas pastas apenas os dados gerados durante a atualização;

Em seguida, realize a entrada da nota com o **extrato de versão** e o **clientlog** ativos. Ao término do processo, envie os seguintes arquivos para análise da situação:

- Pasta **WSLOGXML** que fica no diretório de instalação do **TSS**;
- Pasta **SYSTEM**, também localizada no diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **console.log** que fica no diretório **\bin\appserver** do diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **appserver.ini** que fica no diretório **\bin\appserver** do diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **Extrato de versão**;
- Arquivo **Clientlog**;
- Relatório do programa **RE1005 - Atualização de Documentos**.

Execute também o comando abaixo no **Banco de Dados** do **TSS**, e encaminhe o resultado apresentado:

```
SELECT * FROM SPED000 ORDER BY ID_ENT
```

Importante

Os parâmetros para geração de **Log** só devem estar **ativos** durante o procedimento informado. Ao seu término, altere novamente o arquivo **appserver.ini**, desabilitando os parâmetros **XMLSAVEALL** e **SPED_SAVEWSDL** e reinicie o serviço do **TSS**, assim a aplicação não vai gerar **Logs** desnecessários.