

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Rejeição 703 - Data e hora de emissão posterior ao horário de recebimento

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Ocorrência

Ao validar o **XML** da **NFe** apresentou a rejeição **703 - Data e hora de emissão posterior ao horário de recebimento**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Causa

Quando é validada uma **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** e a **data/hora** de emissão enviada na *Tag dhEmi* é maior que a **data/hora** da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, no momento do recebimento do documento será retornada a rejeição **703 - Data e Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento**.

Solução

1. Verifique no arquivo **XML** da **NFe** a informação que está sendo enviada na *Tag* **<dhEmi>**:

```
<dhEmi>2014-11-26T09:41:00-03:00</dhEmi>
```

2. Sempre que mudar o horário e fuso horário, independente do **Sistema Operacional do Server**, é necessário baixar os bancos do **Datasul** e subi-los novamente. Isso não é necessário apenas para assumir o horário para a **NFe**, por exemplo, mas também para os outros locais do produto e do banco utilizarem a data e fuso corretos.

3. Com o horário de verão é importante que verifique se foi feita a parametrização no programa **CD0403b - Configurações do TSS**, pois influencia no fuso horário que está sendo enviado na *Tag*.

Exemplo: Uma nota enviada para a **SEFAZ** de **SP - São Paulo** deve estar com o fuso **-2**, se estiver em horário de verão. Caso não esteja parametrizado de forma correta, vai enviar o fuso **-3** e a nota será rejeitada.

Além de enviar o fuso **-2**, utilize o horário igual ou menor que o horário de Brasília. Caso utilize o horário igual a **SEFAZ**, serão validados inclusive os segundos.

Devido ao processamento e envio das informações, nossa sugestão é diminuir 2 minutos, sendo que a **SEFAZ** aceita uma tolerância de até 5 minutos. **Exemplo:** O horário de Brasília é 10:34:00 e no servidor deverá estar com 10:32:00.

4. Para testar o fuso horário que o Sistema está utilizando, digite o comando abaixo no editor do **Progress** e pressione a tecla **F2**:

```
MESSAGE SUBSTRING( STRING(DATETIME-TZ( DATE(STRING(DAY(today),"99") + "/" +
STRING(MONTH(today),"99") + "/" + STRING(YEAR(today),"9999")), MTIME,
TIMEZONE)), 24,6) /* Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD */ VIEW-AS ALERT-BOX INFO
BUTTONS OK.
```

Irá retornar a informação com o valor do fuso horário do servidor do **Banco de Dados** do Sistema:



Importante

Verifique também se o *time zone* do servidor do **TSS - Totvs Service SOA** e **Banco de Dados** do Sistema também estão definidos de forma correta. O fuso horário do servidor deve ser o de horário de verão. Para gerar as informações do **XML** o Sistema busca o horário do servidor do **Banco do Datasul**.

Se o horário e fuso dos servidores não estiverem corretos, não vai funcionar.

Saiba mais

Para consultar o horário de Brasília, acesse o *link* [Horario de Brasilia](#)

Para conferir os fusos por Estado, consulte o *link* [Fuso Horário](#)