

Manufatura - Linha Datasul - CRP - Parametrização do grupo de máquina para ser usado no CRP

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como parametrizar o grupo de máquina para ser utilizado no **CRP - Planejamento da Capacidade**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento da Capacidade (PCP) - Versão 12

Solução

A parametrização do **GM - Grupo de Máquina** para o **CRP** pode ser feita da seguinte forma no programa **PC0109 - Manutenção Grupo Máquina CRP**:

1. **Número de Processadores**: Indica quantas máquinas pertencem ao grupo de máquina.
Exemplo:
Se trabalho dez horas diárias e tenho duas máquinas no grupo de máquinas, serão consideradas vinte horas de produção diária.
2. **Tratamento de Overlap**: Determina a maneira como será tratado o conceito de *overlap* - informado na *rede-pert* das operações executadas no grupo de máquina em relação as operações antecessoras. Exemplo: **Quantidade**: Para uma ordem com 500 peças quando o *overlap* for 100 significa que o início mais cedo da operação sucessora será considerado o tempo para realizar 100 peças na predecessora, ou seja, assim que tivermos tempo para obtermos 100 peças na **operação A**, poderemos iniciar a **operação B**.

Nota: Se o *overlap* for setado como **zero** significa que não existe *overlap* entre as operações.

Percentual: Para uma ordem com 500 litros, se o percentual de *overlap* for 20% significa que o início mais cedo será após terem sido fabricadas 400 litros na predecessora, ou seja, assim que tivermos tempo para obtermos 400 litros na **operação A**, poderemos iniciar a **operação B**.

3. **Considera GM no CRP**: Indica se o grupo de máquina será considerado no cálculo do **CRP**. É importante definir quais os grupos de máquina realmente são necessários no cálculo do **CRP** e parametrizar os demais como **não** para que o cálculo seja mais rápido.
4. **Tempo Minimizado no CRP**: Pode ser definido entre as opções **processo** e **setup**:

1. Quando for **processo** a operação será distribuída entre o número de máquinas disponíveis no grupo. Exemplo: Quando vamos processar 500 peças, e o grupo de máquina possui duas máquinas, teremos 250 peças processadas em cada máquina.
 2. Caso seja **setup** a operação será alocada considerando que uma única máquina realizará a operação. Exemplo: Quando vamos processar 500 peças, e o grupo de máquina possui duas máquinas, as 500 peças serão processadas na mesma máquina.
5. **Overlap de Setup**: Indica se haverá *overlap* do tempo de preparação da operação - **setup**, em relação ao tempo máquina da operação predecessora. Exemplo: Vamos considerar que o tempo total da operação é composto de 10h sendo 2h de preparação da máquina e 8h de execução.
1. Quando parametrizado *overlap* de *setup* igual a **Sim**, a preparação do grupo de máquina da operação terá início duas horas antes do término da operação predecessora.
 2. Quando parametrizado *overlap* de *setup* igual a **Não**, a preparação do grupo de máquina da operação terá início somente quando a predecessora estiver concluída.