

Manufatura - Linha Datasul - CRP - Tratamento de overlap de operações

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Qual o tratamento de *overlap* de operações pelo **CRP - Planejamento da Capacidade?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento da Capacidade (PCP) - Versão 12

Solução

Existem duas formas de trabalhar com *overlap*: **quantidade** ou **percentual**, definido no **GM - grupo de máquina** no programa **PC0109 - Manutenção Grupo Máquina CRP**.

- **Quantidade:**

Se o processo na operação antecessora tem uma duração menor ao processo na operação sucessora, a operação sucessora terá início após completar uma determinada quantidade da operação anterior.

Exemplo 1:

Considerando duas operações realizadas em diferentes grupos de máquinas:

Operação 10 - Corte - GM10

Operação 20 - Acabamento - GM20

No programa **PC0109**, está registrado no campo tratamento *overlap* a informação **quantidade** para o grupo de máquina **GM20**.

Considerando ainda que no programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**, a operação 10 necessita 3h do tempo de máquina para produzir 1.000 peças de um componente. E a operação 20 necessita 5h do tempo de máquina para produzir 1.000 peças do mesmo componente.

No cadastro da *rede pert* no programa **EN0507** cadastrando operação 20, tendo como predecessora a operação 10, com *overlap* de 600 peças.

Neste caso, a operação 20 terá início após concluir 600 peças na operação 10.

Logo, o início mais cedo da operação 20 será calculado considerando o tempo necessário para concluir 600 peças da operação 10.

Exemplo 2:

Operação Predecessora: 1000 peças

Operação Sucessora: 1000 peças

Overlap: 200 peças

A carga no grupo de máquina **GM2** será alocada após o tempo necessário para realizar 200 peças no grupo de máquina predecessor.

- **Percentual:**

Neste tipo de *overlap*, informação em percentual refere-se ao percentual da operação predecessora que será executado em paralelo com a operação sucessora que tiver menor duração que será executada em paralelo.

Exemplo 1:

Considerando as mesmas operações, grupos de máquinas e quantidades do exemplo anterior. No programa **PC0109**, está registrado no campo tratamento *overlap* a informação **percentual** para o grupo de máquina **GM20**.

No cadastro da *rede pert* no programa **EN0507**, cadastrando operação 20, tendo como predecessora a operação 10, com *overlap* de 60%.

Neste caso, 60% da operação 10 será realizada em paralelo com a operação 20.

Isto é, o início mais cedo da operação 20 será calculado assumindo que para começar esta operação terão que ser finalizadas 400 peças na operação 10.

Caso operação sucessora possuir um tempo menor a predecessora - percentual:

Quando a operação sucessora possuir tempo de execução menor que o percentual de tempo identificado pelo *overlap*, o início desta operação será ajustado de forma que o final das duas operações coincidam. Ou seja, neste caso, o percentual será menor do que o percentual informado na *rede pert*.

Exemplo 2:

Considerando o tempo de duração da operação:

Operação Predecessora: 10 minutos

Operação Sucessora: 20 minutos

Overlap: 20%

A carga alocada no grupo de máquina **GM2** será a partir do tempo 8.