

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Reporte em parada

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:50 min

Dúvida

Como permitir que um apontamento produtivo seja realizado sobre ou parte de um apontamento de parada para redução de **GGF - Gastos Gerais de Fabricação/MOB - Mão de Obra**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

Parametrize no programa **SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica**, pasta **Padrões** os campos **Reduz Parada do GGF** e **Reduz Parada do MOB** para descontar dos tempos de **GGF** e **MOB**, uma parada já lançada ao ser realizado um apontamento produtivo.

Redução do tempo de GGF:

Considerando uma operação de **estampar para-lamas** com as informações abaixo:

Nr. Unidades: 2

Preparação: 1h

Tempo Máquina: 1h

Ao ser produzida apenas **1 unidade**, o tempo padrão de produção é de **0,5 horas** ou **30 minutos**, considerando o tempo padrão proporcional. Este poderia ser o tempo de **GGF**, no entanto, como existe a redução da parada, será utilizado o **Tempo Sobreposição** para definir qual será o tempo de **GGF** a ser lançado.

	Intervalo Informado	Horas Intervalo	Tempo Padrão 1 un	Tempo Sobreposição	Tempo GGF menos Parada	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15
Parada	08:00 - 09:00												
Ex1 - Produção	08:00 - 09:00	1,00	0,50	1,00	0,00								
Ex2 - Produção	07:45 - 08:15	0,50	0,50	0,25	0,25								
Ex3 - Produção	09:00 - 09:15	0,25	0,50	0,00	0,50								
Ex4 - Produção	07:45 - 08:00	0,25	0,50	0,00	0,50								
Ex5 - Produção	08:45 - 09:00	0,25	0,50	0,25	0,00								
Ex6 - Produção	08:00 - 08:15	0,25	0,50	0,25	0,00								
Ex7 - Produção	08:45 - 09:15	0,50	0,50	0,25	0,25								
Ex8 - Produção	07:45 - 09:15	1,50	0,50	1,00	0,50								

- Considerando o parâmetro **Gera GGF/MOD prep com reporte Padrão** desmarcado:

Quando existir sobreposição com a parada, será validado se o **Tempo Padrão** é maior que a diferença entre **Horas Intervalo** e **Tempo Sobreposição**.

Caso seja maior, então o **Tempo GGF** será igual a esta **diferença**, senão o **Tempo GGF** será igual ao **Tempo Padrão**. Isto é feito para que o **Tempo GGF** fique mais próximo do tempo real de produção.

Quando não existir sobreposição com a parada no intervalo, o **Tempo Padrão** será utilizado como **Tempo GGF**.

- Considerando o parâmetro **Gera GGF/MOD Prep com reporte Padrão** marcado:

Será somado o tempo de preparação ao **Tempo de GGF** já calculado anteriormente.

Como o tempo de preparação é de 1 hora e não é informada a preparação durante o apontamento, o parâmetro **Possui Preparação** está desmarcado para o **Centro de Trabalho** no programa **SF0104 - Manutenção Centro Trabalho**. Quando a preparação for informada, também é calculada a **diferença** entre **Horas Intervalo** e **Tempo Sobreposição** para o intervalo de preparação. Seguindo a mesma lógica já explicada para o intervalo de produção, caso o **Tempo Padrão** preparação for maior que a **diferença**, então o **Tempo GGF** da preparação será exatamente a diferença, do contrário fica o **Tempo Padrão**.

Redução do tempo de MOB:

O cálculo é similar, mas considerando os parâmetros para mão de obra.

Importante

Quando marcado o parâmetro **Parada em Reporte** no **Centro de Trabalho - SF0104**, pasta **Operação**, permite que sejam sobrepostos apontamentos produtivos e de parada.

O uso do parâmetro **Gera GGF/MOD prep com reporte Padrão** no **SF0101** fará com que a parada também reduza o tempo **GGF/MOD** na preparação, caso haja sobreposição.

Estas regras são válidas para o cálculo do **padrão** definido no program,a **CS0302 - Ordens Produção**, uma vez que movimentos reais de **GGF/MOB** são apontados pelo operador e não podem sofrer interferência.

Saiba mais

Para mais informações, verifique também documento de **Parada em Reporte** disponível no [*link*](#) Manufatura - Linha Datasul - SFC - Parada em reporte