

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Definição da quantidade de item na estrutura

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como definir a quantidade do item na estrutura ?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Engenharia (MEN) - Versão 12

Solução

Na estrutura do item são apresentadas três campos relacionados a quantidade, e abaixo apresentamos as definições e a forma de cálculo para a geração da quantidade do componente na reserva.

Somente o campo **Quantidade Componente** é utilizado para o cálculo da quantidade do item na ordem de produção, tendo como base o campo **Quantidade do item**. Os demais campos são apenas documentacionais ou utilizados em listagens.

Campo	Definição
Quantidade Item	Quantidade base do item pai para cálculo do componente na estrutura.
Quantidade Componente	Quantidade necessária do componente para atender à quantidade referência do item pai.
Quantidade líquida (Campo documental)	Representa a quantidade do componente descontado o percentual da perda estipulada no campo "Fator Perda". Calculado pelo sistema mediante aplicação da seguinte fórmula: $QL = (QB * (1-FP/100))$ onde, QL = Quantidade Líquida QB = Quantidade Bruta (informado na quantidade componente) FP = Fator de Perda
Quantidade usada	A quantidade usada pode ser consultada no programa en0205 (Listagem estrutura nível a nível) e serve para definir a quantidade do componente com relação a quantidade do item pai definido na estrutura. Quantidade usada = Quantidade componente / quantidade do item.

Para geração das reservas a seguinte fórmula é utilizada :

Quantidade da reserva = Quantidade componente / Quantidade do item x proporção / 100

Fator Perda: Percentual sobre a quantidade da reserva do item que será perdida durante o processo produtivo. Ao ser informado este percentual, o Sistema calcula automaticamente a quantidade líquida do material em função do percentual informado. Campo **documentacional**, utilizado somente para cálculo da **quantidade líquida** .

Proporção: Percentual para ratear a quantidade de componente dentro de uma programação de produção. Acontece sempre que, em determinados produtos, existir a necessidade da utilização de mais de um componente de igual função dentro uma estrutura.

Exemplo

O caso da pintura da grade de proteção do ventilador VBF-30, onde 30% da produção deste produto utiliza tinta azul e 70% tinta branca.

Nesse caso tem-se a seguinte estrutura de produto:

Para a produção de 1000 ventiladores, são necessários 70 kg de tinta branca e 30 kg de tinta azul.