

Manufatura - Linha Datasul - MCS - Métodos de custeio gerencial utilizados RKW x UP

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:10 min**

Dúvida

Qual diferença entre os métodos de custeio utilizados para apurar os custos gerenciais das operações **RKW** x **UP**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução

No módulo de custos podem ser aplicadas duas metodologias diferentes para apuração dos custos industriais: **RKW - Custeio por absorção** e **UPs - Unidade de esforço de produção**. Nas consultas e relatórios gerenciais de custos poderá ser selecionada a opção desejada para listagem. Para o custo contábil o método utilizado é sempre **RKW**.

- **Método RKW:** Este método baseia-se no rateio por tempo homem ou máquina dos custos dos centros de custos produtivos, conforme taxas horárias estabelecidas. As horas totais trabalhadas são acumuladas e o sistema divide o custo por este total, determinando assim o custo unitário do centro de custo. Este valor é então multiplicado pelo número de horas homem ou máquina daquele centro de custo em cada ordem de produção.
- **Método de UPs:** O tempo máquina de cada operação é multiplicado pelo número de **UPs** do grupo de máquina que executou a operação. O que este método faz é exatamente transformar a empresa que fabrica diversos produtos em uma empresa que fabrica somente um: a **UP - unidade de esforço da produção**.

Saiba Mais

Para mais detalhes referente aos valores do método de custeio **UP** nos programas gerenciais, acessar o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Valor do método de custeio UP nos programas gerenciais de custos